SOLUZIONI DI PROTEZIONE

GUIDA

VERSIONE 2.0

Ansell

Proteggere i lavoratori in tutte le loro attività, a prescindere dal settore in cui operano. È quello che facciamo.

Ogni giorno i lavoratori di varie industrie attorno al mondo indossano soluzioni di protezione individuale. Mettono la loro sicurezza nelle nostre mani, e si affidano ai prodotti Ansell dalle alte prestazioni per proteggere le mani e il corpo, preservare il comfort e contribuire al loro benessere generale.

Con oltre 125 anni di esperienza, prendiamo estremamente sul serio la fiducia dei nostri clienti. Grazie a un settore R&S dedicato, a test accurati e all'uso di nuove e avanzate tecnologie, ci adoperiamo senza sosta per migliorare le prestazioni e il comfort del nostro portafoglio prodotti e far sì che le nostri soluzioni soddisfino gli ultimissimi standard e siano conformi al nuovo regolamento.

Ansell Guardian®, nostro servizio proprietario, aiuta le aziende a selezionare il giusto dispositivo di protezione individuale per migliorare sicurezza, produttività e rapporto costo/prestazioni.

I nostri preziosi clienti stanno guidando la nostra posizione di leader globale nella protezione di mano, braccio e corpo. Ci impegniamo a offrire soluzioni ottimali per salvaguardare la salute e la vita dei lavoratori. L'impegno per il miglioramento continuo di prodotti e servizi ci ha permesso di diventare il primo fornitore in Europa, Medio Oriente, Africa e non solo.

In questo nuovissimo catalogo siamo orgogliosi di presentare la nostra gamma completa di soluzioni di protezione meccanica, chimica e contro le sostanze liquide per mano, braccio e corpo, ivi comprese oltre 50 novità. La recente semplificazione del nostro portafoglio attorno ai nostri marchi principali ActivArmr®, AlphaTec®, EDGE®, HyFlex®, MICROFLEX® e TouchNTuff® vi permetterà di selezionare più facilmente la soluzione di protezione più adatta, e ribadisce l'orgoglio che nutriamo per i nostri marchi.

Oltre a questo quadro completo dei prodotti, i nostri team di vendita e customer service saranno lieti di fornire know-how e consulenza specialistica, spiegando come le nostre soluzioni contribuiscano a migliorare la sicurezza, la produttività e la redditività delle vostre organizzazioni nel miglior modo possibile.

Godetevi il viaggio nel nostro mondo di protezione!

Distinti saluti,

Rikard Froberg
Chief Commercial Officer EMEA-APAC & Global Ansell Guardian®

ANSELL

Ansell offre una vasta gamma di indumenti e guanti protettivi per tutta una serie di applicazioni.

CHI È ANSELL? 5

ANSELL GUARDIAN® 6

COME UTILIZZARE QUESTA GUIDA 10

TECNOLOGIE ANSELL 12

SOLUZIONI ANSELL DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA 13

LEGISLAZIONE EUROPEA PER I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 15

NORMATIVA EUROPEA PER I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 16

NORMATIVA EUROPEA PER LA PROTEZIONE DI MANO E BRACCIO 18

NORMATIVA EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEL CORPO 20

PROTEZIONE DELLA MANO E DEL BRACCIO 21

- Protezione meccanica 24
  - Multiuso 27
  - Protezione contro il taglio 46
  - Protezione oleorepellente 79
  - Usi speciali 92
- Protezione contro le sostanze chimiche e liquide 108
  - Soluzioni chimiche 112
  - Soluzioni monouso 146

PROTEZIONE DEL CORPO 171

- Protezione contro gas e vapori 177
- Protezione ventilata/alimentata ad aria 190
- Protezione a tenuta di liquidi e spruzzi 195
- Protezione contro polveri e liquidi a basso rischio 211
- Protezione chimica ritardante di fiamma 229
- Protezione per immersioni subacquee 232

GUIDA AL SETTORE INDUSTRIALE 239

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI ONLINE 253

INDICE DEI PRODOTTI 254

AZIENDA LEADER MONDIALE NELLE SOLUZIONI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Ecco come funziona la nostra attività: quadro generale di Ansell riguardante le vendite globali, prodotti e infrastrutture della catena di approvvigionamento.

1° o 2° posto occupato in tutti i settori chiave a livello mondiale

Offre soluzioni di protezione a **più di 25 settori specifici**

Vende **più di 10 miliardi di guanti** all'anno

Un operatore sanitario calza in media circa **1200 paia di guanti Ansell** all'anno

Protegge ogni giorno più di **10 milioni di lavoratori**

NUOVA

Oltre **100 lanci di nuovi prodotti** negli ultimi due anni

Dedicato alla sicurezza

Da oltre 125 anni Ansell protegge le persone. Abbiamo creato team specializzati, impegnati per le esigenze di protezione individuale dei lavoratori di molti settori. I nostri dipendenti si adoperano per sviluppare soluzioni che si basano sulle condizioni di pericolo che i lavoratori affrontano sul posto di lavoro ogni giorno.

Ansell si impegna per la sicurezza dei lavoratori: offriamo una gamma completa di guanti e indumenti per soddisfare qualsiasi esigenza di protezione di lavoratore e prodotti.

12000
Dipendenti

200
Dipendenti nella R&S in tutto il mondo in 10 Centri per Innovazione e R&S



1,4
Miliardi di USD di fatturato

Legenda
- Uffici societari
- Strutture operative
- Strutture di produzione e distribuzione
- Strutture di ricerca e sviluppo

52
stabilimenti

1893
Fondata in Australia

AnsellGUARDIAN®

PUNTATE ALLA SICUREZZA PER MIGLIORARE LA VOSTRA ATTIVITÀ

Ansell Guardian® è il nostro servizio proprietario che aiuta le aziende a selezionare il giusto dispositivo di protezione individuale per migliorare sicurezza, produttività e rapporto costi/prestazioni.



In funzione degli obiettivi aziendali, si farà ricorso a una o più delle seguenti soluzioni.

Un approccio integrato

Ansell Guardian® collabora con organizzazioni dei settori industriali e medici per affrontare le sfide dell'attuale ambito dei DPI e offrire miglioramenti misurabili di sicurezza e redditività.

Sicurezza/conformità	Produttività	Costi
Soluzioni di gestione personalizzata dei rischi (industriali e chimici) e raccomandazioni basate sui dati	Raccomandazioni sulle migliori pratiche per ottimizzare la fornitura di DPI, migliorare la produttività ed eliminare gli sprechi	Miglioramento delle prestazioni aziendali e relativa attuazione in base a 7 fattori di costo, per misurare i progressi finanziari
Miglioramento di sicurezza e conformità	**Maggiore produttività**	**Costi inferiori**

Per maggiori informazioni su Ansell Guardian®, visitare **www.ansell.com/services**

Qual è il processo?

Concentrandosi sugli elementi più importanti Ansell Guardian® può raccomandare le migliori pratiche che incidono in modo rilevante sulle attività dei nostri clienti. Le nostre soluzioni possono essere attuate per una sola applicazione o per un intero sito, ma anche a livello locale o globale. Abbiamo la capacità di consolidare i dati di diversi siti.



Banchi di prova

Esperienza: più di 12.000 valutazioni eseguite dal 2010.
Risultati: da luglio 2014, grazie alle nostre raccomandazioni gli infortuni sono diminuiti, in media, del 65%; i clienti hanno ridotto i modelli di prodotto, in media, del 25%; abbiamo fatto risparmiare alle aziende un totale di 148 milioni USD, con una media di 65.000 USD.
Globali: operiamo in più di 55 paesi.
Tecnologia: pionieri del settore con i sistemi analitici e le tecnologie proprietarie più avanzate.

I nostri principi operativi

Partnership: nel fornire soluzioni di sicurezza, condividiamo la nostra esperienza di analisi, raffronto comparativo, attuazione e miglioramento di attività e prestazioni legate ai DPI.
Adattamento: non importa quale sia il settore, l'industria o l'applicazione; personalizziamo e adattiamo le soluzioni secondo sistemi analitici basati sui dati.
Trasformazione: attuazione totale delle nostre raccomandazioni per garantire il successo delle iniziative di cambiamento dei DPI.

Sicurezza e conformità

Ansell Guardian® aiuta i nostri clienti a migliorare la sicurezza dei lavoratori e a garantire la loro conformità alle normative applicabili.

- **Riduzione degli infortuni del 65%***
- **Riduzione di 6.400 infortuni registrabili di maggiore entità***
- **Riduzione di 9.200 infortuni di primo soccorso***

Produttività

Ansell Guardian® aiuta i nostri clienti a trovare la giusta soluzione fra i DPI per migliorare efficienza, prestazioni e produttività.

- **Riduzione di 2.100 referenze***
- **Riduzione dei modelli di prodotto del 25%***
- **Riduzione del 10% delle SKU***

Costi

Ansell Guardian® aiuta i nostri clienti a ridurre gli infortuni e i costi che ne derivano, ottimizzando il rapporto costi/prestazioni.

- **Riduzione dei costi del 24% grazie alla standardizzazione***
- **Risparmi di 6,24 milioni di USD per riduzione degli infortuni***
- **Risparmi per 148 milioni USD***

* Dati basati su sondaggi globali Ansell Guardian® dal 2014. I risultati finali possono variare.
Fonte: Database sui sondaggi globali Ansell Guardian® dal 2014.

Per maggiori informazioni su Ansell Guardian®, visitare **www.ansell.com/services**

AnsellGUARDIAN®

SELEZIONE SEMPLIFICATA DI GUANTI E TUTE RESISTENTI ALLE SOSTANZE CHIMICHE

Ansell Guardian® Chemical semplifica il processo di selezione di guanti e tute per il vostro mix unico di sostanze chimiche.

Come funziona Ansell Guardian® Chemical

Ansell Guardian® Chemical valuta la resistenza alle sostanze chimiche, da voi utilizzate, dei materiali che compongono guanti e tute, per offrire una valutazione personalizzata dei rischi, con i tempi previsti di permeazione. Questa valutazione può essere eseguita durante una consulenza personale con uno dei nostri specialisti Ansell Guardian®, oppure online utilizzando il nostro database di permeazione chimica. Dunque non è mai stato così facile selezionare il giusto guanto e la giusta tuta.



I vostri vantaggi

Sicurezza | **Prestazioni** | **Conformità**

Una soluzione ottimale per scegliere il giusto guanto di protezione chimica

- Tempi previsti di permeazione sia per sostanze singole che per miscele di prodotti chimici
- Fiducia che accompagna la consapevolezza di selezionare sempre il giusto prodotto di protezione chimica
- Una gamma completa di guanti e tute per soddisfare le esigenze dei lavoratori in varie industrie e applicazioni
- Vendite globali, supporto aziendale e disponibilità della documentazione tecnica

Per maggiori informazioni su Ansell Guardian®, visitare **www.ansell.com/services**

VALUTAZIONE CHIMICA PERSONALIZZATA ANSELL GUARDIAN® IN QUALSIASI MOMENTO

Ansell Guardian® Chemical valuta la resistenza dei materiali che compongono guanti e tute alle sostanze chimiche da voi utilizzate per offrire una valutazione personalizzata con i tempi previsti di permeazione. Il database chimico di Ansell Guardian® contiene oltre 7.000 sostanze singole e 17.500 miscele di sostanze chimiche. Negli ultimi quattro anni, i nostri esperti chimici hanno condotto oltre 20.000* valutazioni.

Guanti

Materiale				Butile	LLDPE	Neoprene	Nitrile	Nitrile	Nitrile	Nitrile	Nitrile	Nitrile/ neoprene	Viton butile
Spessore (mm)				0,35	0,062	N.A.	0,12	0,38	0,425	N.A.	N.A.	0,19	0,7
Nome del prodotto/modello				ChemTek	Barrier	Scorpio	TouchNTuff	Solvex	Solvex	AlphaTec	AlphaTec	Microflex	ChemTek
Tipo	CAS	Nome chimico	%	38-514	02-100	08-352.354	92-500.600.605/ 93-250.300.700	37-675.676	37-900	58-128	58-530.535	93-260	38-628
sgl	110-54-3	n-esano	100	<10'	>480'	54'	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'
sgl	123-86-4	Butilacetato	100	60-120'	>480'	9'	<10'	29'	44'	<10'	27'	10-30'	132'
sgl	7664-93-9	Sulphuric acid	98	60-120'	>480'	240-480'	<10'	30-60'	60-120'	10-30'	60-120'	30-60'	>480'

Tempi di permeazione (min)	
< 10	Non consigliato
10-30	Protezione contro gli spruzzi
30-60	
60-120	Protezione media
120-240	Protezione media
240-480	Buona protezione
> 480	Buona protezione

Indumenti

Tipo di tuta				Non a tenuta di gas	Non a tenuta di gas	Non a tenuta di gas	Non a tenuta di gas	A tenuta di gas	A tenuta di gas	A tenuta di gas
Marchio				MICROGARD	MICROCHEM	MICROCHEM	MICROCHEM	TRELLCHEM	TRELLCHEM	TRELLCHEM
Tipo	CAS	Nome chimico	%	2300	3000	4000	5000	SUPER	VPS	EVO
sgl	100-42-5	Stirene	100		<1'	303'				
sgl	67-56-1	Metanolo	100	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	>1440'
sgl	67-64-1	Acetone	100	<1'	28'	>480'	>480'	>480'	>480'	>1440'

Prestazioni di barriera alla permeazione
Nessuna barriera
Barriera limitata/Spruzzi
Barriera media
Buona barriera

Tempi di permeazione - $BT_{1.0}$

$BT_{1.0}$ è il tempo rilevato (in minuti) che la sostanza chimica considerata impiega per permeare il materiale a una velocità di 1,0 µg cm^{-2} min^{-1}. Ciò può essere determinato utilizzando uno dei seguenti metodi di prova standard: EN 374-3 e ISO 6529. Sono normalmente utilizzati soprattutto nelle regioni interessate dalle norme EN e ISO.

Dichiarazione di esclusione della responsabilità: I tempi di permeazione valutano il tempo necessario a una sostanza chimica per attraversare il materiale che compone un guanto o una tuta. Le raccomandazioni si basano su estrapolazioni dei risultati dei test di laboratorio e su informazioni relative alla composizione dei prodotti chimici e potrebbero non rappresentare adeguatamente le condizioni specifiche di utilizzo finale. Non sono stati considerati gli effetti sinergici delle miscele di sostanze chimiche. Per queste ragioni, e non avendo conoscenza approfondita né controllo sulle condizioni di utilizzo finale, tutte le raccomandazioni devono essere considerate puramente indicative e Ansell declina qualsiasi responsabilità riguardo alle dichiarazioni riportate.

NUOVA SOLUZIONE DIGITALE

Il NUOVO potente strumento digitale permette di accedere ai dati di permeazione chimica per le sostanze pericolose, compresi gli elenchi delle sostanze chimiche delle norme ASTM, EN e ISO.

La nostra nuova soluzione digitale è stata elaborata per selezionare più facilmente le soluzioni Ansell di protezione della mano e del corpo. Questo strumento offre una valutazione visiva immediata e una funzionalità di ricerca intuitiva, a partire dal sistema unico riguardate il numero CAS (Chemical Abstracts Service). Per problematiche specifiche di protezione chimica, è disponibile anche una valutazione specializzata per offrire una serie semplificata di scelte dalla nostra ampia gamma di soluzioni di protezione chimica.

Per dati sulla permeazione chimica aggiornati in tempo reale, visitare:
www.ansellguardianpartner.com (protezione della mano)
www.ansell.com/permeation (protezione del corpo)

* Fonte: database chimico Ansell Guardian dal 2014.

TROVARE LA GIUSTA SOLUZIONE FRA I DPI CON LA PRESENTE GUIDA

La presente guida è stata elaborata per aiutarvi a trovare il giusto dispositivo di protezione individuale. Una soluzione che sia perfetta per l'applicazione. Questa guida dettagliata spiega come utilizzare le informazioni fornite per selezionare correttamente la protezione appropriata per mano, braccio o corpo.

Fase 1 - Scegliere il tipo di protezione

Determinate il tipo di protezione necessaria per la vostra applicazione. I nostri prodotti si dividono in due tipi di protezione: protezione mano/braccio e protezione del corpo.

Fase 2 – Individuare i rischi

In base al rischio presente, scegliete il giusto segmento e categoria di protezione. Otterrete così una gamma di prodotti appropriati: guanti, manicotti, tute e/o accessori.

Tipo di protezione	Categorie di protezione	Segmento di protezione	Pagina
PROTEZIONE DELLA MANO E DEL BRACCIO 	**Protezione meccanica**	Multiuso	27
		Protezione contro il taglio	46
		Oleorepellente	79
		Usi speciali	92
	Protezione contro le sostanze chimiche e liquide	Soluzioni chimiche	112
		Soluzioni monouso	146
Tipo di protezione	**Categorie di protezione**	**Segmento di protezione**	**Pagina**
PROTEZIONE DEL CORPO	**Protezione contro gas e vapori**	Uso limitato/Monouso	178
		Riutilizzabile	179
	Protezione ventilata/ alimentata ad aria	Uso limitato/Monouso	191
		Riutilizzabile	193
	Protezione a tenuta di liquidi e spruzzi	Uso limitato/Monouso	196
		Riutilizzabile	208
	Protezione contro polveri e liquidi a basso rischio	Uso limitato/Monouso	212
	Protezione chimica a propagazione di fiamma limitata	Uso limitato/Monouso	230
	Protezione per immersioni subacquee	Riutilizzabile	233

LEGENDA DELLE ICONE DEI SETTORI INDUSTRIALI

Per ogni prodotto controllare le icone riportate di seguito per individuare i settori industriali consigliati. È inoltre possibile consultare la nostra guida industriale per una selezione di prodotti per settore (p.239).

- **Aerospaziale**
- **Agricoltura e viticoltura**
- **Automobilistico**
- **Assistenza e riparazione auto**
- **Edilizia e costruzione**
- **Chimica**
- **Difesa**
- **Immersioni**
- **Elettronica**
- **Antincendio & salvataggio**
- **Servizi di pronto intervento**
- **Trasformazione e servizi alimentari**
- **Vetro**
- **Industria**
- **Servizi di pulizia**
- **Forze dell'ordine**
- **Logistica e magazzino**
- **Macchinari e attrezzature**
- **Manutenzione**
- **Industria metallurgica**
- **Industria mineraria**
- **Trasformazione e raffinazione petrolifera**
- **Farmaceutica e scienze della vita**
- **Servizi di pubblica utilità**
- **Immersioni sportive**
- **Riciclaggio**
- **Trasporto**
- **Soccorsi in superficie**
- **Trasporti**

MARCHI

Il nostro portafoglio è composto da sei marchi principali: ActivArmr®, AlphaTec®, EDGE®, HyFlex®, MICROFLEX® and TouchNTuff®. I prodotti offerti includono soluzioni di protezione versatile per mano, braccio e corpo, che offrono comfort, protezione e prestazioni superiori, a prescindere dall'industria o dall'applicazione. Consultate il nostro indice per visualizzare tutti i prodotti classificati per marchio (p. 254).

Marchio	Categoria	Posizione	Caratteristiche e vantaggi

ACTIVARMR®	Protezione specializzata	Gli indumenti di sicurezza e i guanti ActivArmr® offrono protezione per applicazioni rischiose in condizioni estreme.	• Più segmenti
			  • Protezione termica
			  • Protezione contro gli impatti
			• Applicazioni ad alto rischio

AlphaTec®	Protezione contro le sostanze chimiche e liquide	Gli indumenti e i guanti AlphaTec® garantiscono sicurezza totale in ambienti a rischio chimico.	• Protezione chimica • Tecnologia di protezione multirischio • Ampia scelta di materiali e polimeri • Guanti supportati e non supportati • Selezione per vari livelli di gravosità • Opzioni di presa bagnata/asciutta per i guanti
EDGE®	Protezione meccanica, chimica, del prodotto/del lavoratore	I guanti EDGE® rappresentano una soluzione affidabile, funzionale e conveniente.	• Protezione meccanica • Protezione contro le sostanze chimiche e liquide

HyFlex®	Protezione meccanica	I manicotti e i guanti HyFlex® permettono di lavorare in modo sicuro e produttivo in presenza di rischi industriali.	• Più segmenti
			  • Protezione contro il taglio
			  • Multiuso
			  • Protezione contro l'olio
			• Progettati per il comfort

MICROFLEX®	Protezione del prodotto e del lavoratore	I guanti monouso MICROFLEX® vanno oltre la protezione, portando a nuovi livelli comfort, prestazioni e produttività grazie a tecnologie proprietarie che garantiscono migliori proprietà di presa, resistenza chimica e disegno ergonomico, per una vestibilità superiore.	• Maggiore integrità della barriera (AQL 0,65 per molti modelli) • Migliore resistenza e durata • Doppia certificazione (EN 455 medica e per DPI) per molti guanti • Ampia scelta di polimeri • Gamma di colori e taglie
TouchNTuff®	Protezione del prodotto e del lavoratore	I guanti monouso TouchNTuff® offrono tattilità e resilienza superiori per lavorare in ambienti controllati, industriali e di laboratorio.	• Protezione migliorata contro gli spruzzi chimici • Ampia offerta per camera bianca/sterile • Costruzione senza silicone • Ampia scelta di polimeri

INNOVAZIONE DELL'ESPERIENZA DI LAVORO

Negli anni, Ansell ha promosso molte innovazioni nel disegno dei guanti, che sono poi diventati standard industriali. Trasformare le conoscenze globali riguardanti le esigenze degli utenti finali in soluzioni basate sulla tecnologia, che migliorano comfort, prestazioni e protezione dei lavoratori è il segno distintivo della nostra innovazione.

Tecnologie delle prestazioni

ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology

ANSELL GRIP™ Technology è un trattamento di rivestimento che riduce al minimo la forza necessaria per afferrare materiali o strumenti asciutti, oleosi e bagnati, riducendo così l'affaticamento di mano e braccio e migliorando destrezza, sicurezza e produttività.

ERGOFORM™
Ergonomic Design Technology

ERGOFORM™ Technology permette ad Ansell di progettare soluzioni di sicurezza che aiutano la salute muscoloscheletrica durante lo svolgimento di mansioni ripetitive, per migliorare le prestazioni del lavoratore.

FORTIX™
Abrasion Resistance Technology

La tecnologia FORTIX™ migliora la prestazione del rivestimento integrando una formulazione polimerica resiliente in tutto il rivestimento del guanto e/o in punti specifici ad alta usura per prolungare la durata del guanto e migliorare il comfort.

Tecnologie di protezione

INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

INTERCEPT™ Technology unisce fibre naturali, sintetiche e tecniche per dar vita a filati dalle alte prestazioni che offrono alta protezione in punti specifici a rischio di taglio, con grande comfort e elevata destrezza.



MICROCHEM™
Chemical Barrier Technology

MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology combina polimeri in mescole o strutture multistrato proprietarie specifiche alle loro applicazioni, offrendo una protezione superiore in ambienti chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN).*



*Prodotti e materiali non offrono protezione dai rischi delle radiazioni ionizzanti

RIPEL™
Liquid Repellence Technology

RIPEL™ Technology è una barriera superficiale repellente che impedisce a oli, lubrificanti, sostanze chimiche o altri liquidi di entrare in contatto, anche accidentalmente, con la pelle.

TNT™
Chemical Splash Resistance Technology

TNT™ Technology è una formulazione polimerica proprietaria che offre resistenza superiore agli spruzzi contro una vasta gamma di sostanze chimiche pericolose, per una protezione durevole con una sensazione di comfort e morbidezza al tatto.



Tecnologie del comfort

AQUADRI™
Moisture Management Technology

AQUADRI™ Technology integra un materiale composito che espelle il sudore grazie ai suoi micropori e disperde il calore, per una vestibilità più asciutta, fresca e comoda.



ZONZ™
Comfort Fit Technology

Nella ZONZ™ Technology vengono utilizzati filati selezionati e disegni variabili di costruzione a maglia per ottimizzare la vestibilità complessiva e migliorare il movimento della mano, per aumentarne la destrezza e ridurne l'affaticamento.

LA NOSTRA CONFEZIONE UNICA PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

Con un concetto innovativo di protezione della mano e un supporto globale, sicurezza e convenienza vanno mano nella mano.

40 modelli a marchio disponibili, che includono HyFlex®, AlphaTec® e TouchNTuff®

Inseriti con successo in oltre 50.000 distributori automatici in tutto il mondo

Compatibile con la maggior parte dei principali distributori automatici, compresi quelli a spirale e carosello

Guanti piegati e avvolti in modo da formare una confezione di dimensioni estremamente ridotte per una distribuzione automatica di qualità

La tecnica per piegare il prodotto, in attesa di brevetto, ne garantisce la corretta distribuzione

Non ci sarà più l'incertezza di sapere quale modello e taglia di guanto si stia selezionando dalla macchina distributrice

Supporto globale

- Tutte le aziende e le sedi globali del distributore possono rifornirsi degli stessi prodotti
- Team globale di supporto vendite
- Garanzia di consegne "just-in-time" con inventari in sedi strategiche presenti in tutta l'Europa e l'Asia
- Il concetto, pienamente integrato nella nostra metodologia brevettata Ansell Guardian®, include dati di vendita, analisi di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo dei prodotti

Un concetto di distribuzione automatica che va a vantaggio della vostra attività

- Risparmio sui costi di lavoro, eliminando il reimballaggio
- Le misure ottimali per lunghezza, larghezza e spessore riducono i tempi di ricarica
- L'efficacia comprovata di distribuzione del prodotto, riduce i tempi di fermo dei distributori automatici
- Schede di vendita con specifiche dettagliate

CERCATE L'ICONA

Ogni prodotto disponibile in imballaggi per la distribuzione automatica reca l'icona corrispondente nelle pagine del prodotto.

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

LA NOSTRA GAMMA PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

Marchio e modello	Materiale del rivestimento	Materiale della fodera	Taglie	Pagina
Protezione meccanica				
Multiuso				
HyFlex® 11-618 VP	Poliuretano	Nylon	6, 7, 8, 9, 10, 11	30
HyFlex® 11-800 VP	Schiuma di nitrile	Nylon	6, 7, 8, 9, 10, 11	34
HyFlex® 11-812 VP	Schiuma di nitrile	Nylon, Spandex	6, 7, 8, 9, 10, 11	30
HyFlex® 11-818 VP	Schiuma di nitrile	Nylon, Spandex	6, 7, 8, 9, 10, 11	29
HyFlex® 11-840 VP	Schiuma di nitrile	Nylon, Spandex	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	33
HyFlex® 48-101 VP	Poliuretano	Nylon	6, 7, 8, 9, 10, 11	36
Protezione contro il taglio				
HyFlex® 11-425 VP	Nitrile e poliuretano a base d'acqua	Fodera senza cuciture con filato INTERCEPT™ Technology	6, 7, 8, 9, 10, 11	66
HyFlex® 11-518 VP	Poliuretano	Nylon, Spandex, Dyneema® Diamond Technology	6, 7, 8, 9, 10, 11	50
HyFlex® 11-531 VP	Schiuma di nitrile	Fodera intrecciata senza cuciture con filato INTERCEPT™ Technology	6, 7, 8, 9, 10, 11	51
HyFlex® 11-537 VP	Schiuma di nitrile	Fodera intrecciata senza cuciture con filato INTERCEPT™ Technology	6, 7, 8, 9, 10, 11	51
HyFlex® 11-539 VP	Schiuma di nitrile	Fodera intrecciata senza cuciture con filato INTERCEPT™ Technology	6, 7, 8, 9, 10, 11	51
HyFlex® 11-541 VP	Schiuma di nitrile	Fodera senza cuciture con filato INTERCEPT™ Technology	6, 7, 8, 9, 10, 11	49
HyFlex® 11-724 VP	Poliuretano	Fodera senza cuciture con filato INTERCEPT™ Technology	6, 7, 8, 9, 10, 11	55
HyFlex® 11-727 VP	Poliuretano	Fodera intrecciata senza cuciture con filato INTERCEPT™ Technology	6, 7, 8, 9, 10, 11	58
HyFlex® 11-731 VP	Poliuretano	Fodera intrecciata senza cuciture con filato INTERCEPT™ Technology	6, 7, 8, 9, 10, 11	52
HyFlex® 11-735 VP	Poliuretano	Fodera intrecciata senza cuciture con filato INTERCEPT™ Technology	6, 7, 8, 9, 10, 11	64
HyFlex® 11-751 VP	Poliuretano	Fodera intrecciata senza cuciture con filato INTERCEPT™ Technology	6, 7, 8, 9, 10, 11	64
HyFlex® 11-931 VP	Nitrile, Poliuretano	Dyneema® Diamond Technology, Nylon, Spandex	6, 7, 8, 9, 10, 11	53
HyFlex® 11-937 VP	Nitrile, Poliuretano	Dyneema® Diamond Technology, Nylon, Spandex	6, 7, 8, 9, 10, 11	53
HyFlex® 11-939 VP	Nitrile, Poliuretano	Dyneema® Diamond Technology, Nylon, Spandex	6, 7, 8, 9, 10, 11	53
EDGE® 48-701 VP	Poliuretano	HPPE, nylon, spandex	6, 7, 8, 9, 10, 11	70
EDGE® 48-705 VP	Poliuretano	HPPE, nylon, spandex	6, 7, 8, 9, 10, 11	70
HyFlex® 70-118 VP		Kevlar®	Manicotto	61
ActivArmr® 80-600 VP	Lattice di gomma naturale	Kevlar®	7, 8, 9, 10, 11	73
Oleorepellente				
HyFlex® 11-919 VP	Nitrile	Nylon	6, 7, 8, 9, 10, 11	81
HyFlex® 11-927 VP	Nitrile	HPPE, Nylon	6, 7, 8, 9, 10, 11	86
HyFlex® 11-947 VP	Nitrile	Fodera senza cuciture con filato INTERCEPT™ Technology	7, 8, 9, 10, 11	87
Usi speciali				
HyFlex® 48-130 VP	Poliuretano	Fibra di carbonio, Nylon	6, 7, 8, 9, 10, 11	94
ActivArmr® 78-101 VP		Spandex, Thermolite®	7, 9	102
ActivArmr® 80-813 VP	Schiuma di neoprene	Fibra di vetro, Modacrilico, Kevlar®	6, 7, 8, 9, 10, 11	98
ActivArmr® 97-011 VP	Nitrile	Acrilico, Poliestere	8, 9, 10, 11	105
Protezione contro le sostanze chimiche e liquide				
AlphaTec® Solvex® 37-676 VP	Nitrile	Floccatura di cotone	7, 8, 9, 10, 11	119
AlphaTec® Solvex® 37-695 VP	Nitrile	Floccatura di cotone	7, 8, 9, 10, 11	119
AlphaTec® Solvex® 37-900 VP	Nitrile	Floccatura di cotone	7, 8, 9, 10, 11	121
AlphaTec® 58-270 VP	Nitrile	Nylon	6, 7, 8, 9, 10, 11	116
AlphaTec® 58-330 VP	Nitrile	AQUADRI™	7, 8, 9, 10, 11	115
AlphaTec® 58-530W VP	Nitrile	Nylon	7, 8, 9, 10, 11	117
AlphaTec® 58-535W VP	Nitrile	Nylon	7, 8, 9, 10, 11	117
TouchNTuff® 92-600 VP	Nitrile	Nitrile	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10	154

CONFORMARSI AL NUOVO REGOLAMENTO SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

A febbraio 2016, il Consiglio Europeo e il Parlamento Europeo hanno emendato e approvato un nuovo regolamento sui DPI proposto dalla Commissione Europea. Il regolamento 2016/425 è entrato in vigore il 21 aprile 2018, con una fase di transizione di un anno, in sostituzione della direttiva 89/686/ CEE.

Il nuovo regolamento si applica ora ai prodotti di uso privato come protezione contro il calore (ad esempio i guanti da forno) e ai distributori che vendono prodotti DPI. Fissa ulteriori requisiti di valutazione della conformità, come la necessità di un sistema di controllo interno della produzione e di validi certificati di esame di tipo per un massimo di 5 anni. Il regolamento prevede anche requisiti specifici per tutti gli operatori economici coinvolti nella catena di approvvigionamento, nonché requisiti di documentazione aggiuntivi riguardanti le istruzioni per l'uso e le dichiarazioni di conformità.

Il nuovo regolamento sui DPI specifica tre categorie sulla base di definizioni di rischio.

CE

Categoria I

Rischi minimi

Per DPI di disegno semplice che proteggono da rischi di basso livello (ad es. guanti per lavori di pulizia), i produttori sono autorizzati a testare e ad autocertificare i loro DPI.

Categoria II

Rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III

I DPI progettati per proteggere contro rischi di livello intermedio (ad es. guanti per operazioni generiche di manipolazione che necessitano di resistenza a taglio, perforazione e abrasione) devono essere sottoposti a test specifici e ottenere la certificazione da un ente notificato indipendente. Solo tali enti abilitati possono rilasciare un marchio CE. Senza l'apposito marchio CE, il DPI non può essere venduto né utilizzato. Ogni ente notificato ha il proprio numero di identificazione. Il nome e l'indirizzo dell'ente notificato che certifica il prodotto devono apparire sulle istruzioni per l'uso che accompagnano il guanto.

CE 0493

Categoria III

Rischi molto gravi, che possono causare la morte o danni irreversibili alla salute

I DPI progettati per proteggere contro i più alti livelli di rischio (ad esempio prodotti chimici, agenti biologici, scosse elettriche e lavori sotto tensione) devono essere testati e certificati da un ente notificato. Deve essere, inoltre, sottoposto a verifica indipendente il sistema di controllo qualità attuato dal produttore per garantire l'omogeneità della produzione. L'organismo che effettua tale valutazione deve apparire anche sulle istruzioni per l'uso ed essere identificato da un numero che appare vicino al marchio CE. In questo esempio, il numero 0493 indica l'organismo Centexbel.

CONFORMITÀ CON ALTRI REGOLAMENTI

Ansell e REACH

Tutti i prodotti Ansell sono pienamente conformi ai requisiti legali di REACH e ai relativi emendamenti. Assicuriamo la preregistrazione di tutte le sostanze chimiche necessarie utilizzate nei nostri guanti e ci impegniamo attivamente a cercare di sostituire le sostanze chimiche SVHC soggette a regolamentazione, prima della loro limitazione o divieto.
La dichiarazione Ansell relativa al regolamento REACH è consultabile sul nostro sito e ulteriori informazioni sono disponibili tramite il servizio clienti Ansell o il dipartimento affari regolamentari.

Certificazione per operatore economico autorizzato (AEO)

Ansell Healthcare Europe ha ottenuto lo status di AEO in quanto l'azienda ha provato i propri standard in materia di conformità doganale, adeguatezza della documentazione, solvibilità finanziaria e, all'occorrenza, sicurezza di cose e persone. Questa certificazione identifica Ansell come partner affidabile in tutte le sue interazioni con altre aziende e, ancora più importante, con le autorità doganali sia localmente che all'estero, accelerando così la catena degli approvvigionamenti con meno controlli. Questo migliora la sicurezza in quanto per un numero sempre maggiore di aziende sono prioritarie le richieste di permessi e le ispezioni, nonché il reciproco riconoscimento con il C-TPAT, il partenariato statunitense dogana-commercio contro il terrorismo (US' Customs-Trade Partnership Against Terrorism).

informatevi **BENE**
proteggetevi **BENE**
preparatevi **BENE**

SOLUZIONI COMPLETE DI PROTEZIONE, GUIDATE,

DA INNOVAZIONE E CONFORMITÀ

#TrustAnsell

Nuovo regolamento (UE) 2016/425 sui DPI

Il nuovo regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (DPI) ridefinisce le responsabilità di tutti gli attori della catena di fornitura. È progettato per migliorare la rintracciabilità, rafforzare i controlli di mercato e fornire un sistema più collaborativo per la vigilanza del mercato. Il nuovo regolamento garantisce il massimo livello di protezione, con l'obiettivo di rimuovere i DPI pericolosi dal mercato.

Perché fidarsi di Ansell?

Da azienda leader globale nei dispositivi di protezione individuale (DPI), Ansell vanta grande competenza ed esperienza di gestione delle complessità normative, e questo rappresenta un grosso vantaggio nell'attuazione del nuovo regolamento in tutta Europa. Dal 21 aprile 2019, Ansell si trova in ottima posizione per offrire tutti i propri nuovi prodotti marcati secondo i più recenti standard.

Scoprite di più sui cambiamenti www.ansell.com/enresourcecenter

REGOLAMENTO SUI DPI (UE) 2016/425

Il nuovo regolamento sui DPI (UE) 2016/425 allinea gli interessi e formalizza i requisiti delle parti interessate del settore dei DPI. Il regolamento porta sviluppatori del prodotto e fabbricanti, distributori e importatori, responsabili dei test e delle certificazioni in una comunità di professionisti che hanno, collettivamente e legalmente, la responsabili di garantire la sicurezza dei prodotti DPI.

OPERATORE ECONOMICO

Fabbricante

Direttiva 89/686/CEE
Prima del 21 aprile 2019

Regolamento (UE) 2016/425
A partire dal 21 aprile 2019

Responsabilità:	Responsabilità/Cambiamenti:
Ai sensi della direttiva, il fabbricante doveva far sì che i prodotti fossero certificati, nonché: Non mettere a disposizione sul mercato DPI considerati non in grado di soddisfare i requisiti essenziali di salute e sicurezza Rendere disponibili il marchio CE, le corrette marcature/ indicazioni, le istruzioni per l'uso e la dichiarazione di conformità UE ("DdC UE")	• Garantire che il DPI sia sicuro, oltre che sicuro per l'uso previsto, e conforme • Predisporre apposite procedure affinché la produzione in serie rimanga conforme al regolamento sui DPI • Adottare azioni correttive in caso di mancata conformità e informare le autorità competenti qualora il DPI presenti un rischio • Collaborare con le autorità in una lingua che possa essere facilmente compresa da tali autorità • Indicare sul DPI o sull'imballaggio il proprio nome e recapito unico postale • Garantire che il DPI rechi un numero seriale, di lotto o di tipo MMAAAA • Eseguire la valutazione di conformità, applicare il marchio CE e redigere la dichiarazione di conformità UE "DdC UE" • Tenere il fascicolo tecnico + la DdC UE disponibili per 10 anni dopo che il DPI è stato immesso sul mercato • Far sì che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni per l'uso "IfU" e fornire la DdC UE con il DPI o aggiungere l'indirizzo Internet delle IfU da cui sia possibile accedere alla DdC UE • Informare le autorità competenti qualora il DPI presenti un rischio • All'occorrenza, eseguire prove a campione • Garantire che trasporto e deposito non compromettano la conformità del DPI

OPERATORE ECONOMICO

Importatore

Direttiva 89/686/CEE
Prima del 21 aprile 2019

Regolamento (UE) 2016/425
A partire dal 21 aprile 2019

Responsabilità:	Responsabilità/Cambiamenti:
Nessun requisito definito	• Immettere sul mercato solo DPI conformi • Informare le autorità competenti qualora il DPI presenti un rischio • Collaborare con le autorità in una lingua che possa essere facilmente compresa da tali autorità • Non mettere a disposizione sul mercato DPI considerati non conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza e, all'occorrenza, eseguire prove a campione • Garantire che trasporto e deposito non compromettano la conformità del DPI • Indicare sul DPI o sull'imballaggio nome e indirizzo postale (se il fabbricante si trova al di fuori dell'UE) • Assicurare lo svolgimento della valutazione di conformità, nonché la disponibilità del marchio CE, delle corrette marcature/indicazioni e la dichiarazione UE di conformità "DdC UE" • Garantire che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni per l'uso "IfU"

OPERATORE ECONOMICO

Distributore

Direttiva 89/686/CEE
Prima del 21 aprile 2019

Regolamento (UE) 2016/425
A partire dal 21 aprile 2019

Responsabilità:	Responsabilità/Cambiamenti:
Nessun requisito definito	• Agire con la dovuta diligenza e verificare che il DPI rechi le corrette marcature e che sia accompagnato dai documenti necessari in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori • Non mettere a disposizione sul mercato DPI considerati non conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza • Garantire che trasporto e deposito non compromettano la conformità del DPI • Adottare azioni correttive in caso di mancata conformità del DPI e informare le autorità competenti qualora il DPI presenti un rischio, da cui i "requisiti di rintracciabilità" • Collaborare con le autorità e fornire tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità • Diventare responsabili di eventuali alterazioni apportate ai prodotti in entrata

GUIDA ALLE NORME EUROPEE PER MANICOTTI E GUANTI PROTETTIVI

I guanti e i manicotti Ansell venduti in Europa sono in corso di certificazione in base al regolamento dell'Unione europea sui dispositivi di protezione individuale (UE 2016/425) e le relative norme EN, secondo quanto illustrato nella presente sezione.

EN 388 – Protezione meccanica
Questa norma si applica a tutti i tipi di guanti protettivi riguardo a aggressioni fisiche e meccaniche causate da abrasione, taglio da lama, perforazione e strappo.

Livello di prestazione		1	2	3	4	5
EN 388:2003 abcd	**a** Resistenza all'abrasione *(Cicli)*	100	500	2000	8000	–
	b Resistenza al taglio da lama *(Coup test/Indice)*	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
	c Resistenza allo strappo *(Newton)*	10	25	50	75	–
	d Resistenza alla perforazione *(Newton)*	20	60	100	150	–

Valutazione estesa del livello di prestazione in base alla norma EN 388:2016 (a–f)		A	B	C	D	E	F
EN 388:2016 abcdef	**e** Resistenza al taglio EN ISO *(Newton)*	2	5	10	15	22	30
	f Protezione EN contro gli impatti	SUPERATO o FALLITO					

Nota: a quanto precede può anche essere applicato il livello X da "a" a "e", che significa "non testato" o "non applicabile"

EN 388:2016: novità principali rispetto alla precedente norma EN 388:2003.

1. ABRASIONE
Nuova carta abrasiva utilizzata nelle prove.

2. TAGLIO
Nuova procedura per il Coup test, in grado anche di determinare se si verifica un effetto di riduzione dell'affilatura della lama. Se si verifica una riduzione dell'affilatura della lama, il metodo di test EN ISO 13977 diventa il riferimento mentre il Coup test resta solo indicativo.

3. IMPATTO
Metodo di prova per le zone dichiarate di protezione contro gli impatti. "P" per superato; nessun codice in caso di prova fallita.

EN ISO 374 – Protezione chimica e/o protezione contro i microrganismi
Questa norma specifica la capacità dei guanti di proteggere l'utilizzatore da sostanze chimiche e/o microrganismi.

Microrganismi

Livelli di prestazione	1	2	3
EN 374:2003 **Livello EN ≥ 2** EN ISO 374-5:2016 VIRUS	**Vecchio:** AQL (livello di qualità accettabile) per la penetrazione ai liquidi. Un indice con numero alto rappresenta un valore mediocre, mentre un indice dal numero basso indica un buon valore. I guanti devono superare il test di tenuta d'aria e acqua e questo metodo di prova resta invariato in base alla nuova norma di EN ISO 374. **Novità:** oltre a testare la protezione contro batteri e funghi, ogni guanto può essere testato per la protezione contro i virus con un nuovo test di penetrazione virale. Il requisito AQL è stato preso dalla nuova norma EN ISO 374-5:2016.	4,0	1,5	0,65

Protezione chimica

EN 374:2003 XYZ

Vecchio: tempo di permeazione > 30 minuti per almeno tre sostanze chimiche del presente elenco (XYZ rappresentano le lettere codice per tre delle sostanze chimiche per le quali il guanto ha ottenuto > 30 minuti alla permeazione).

A. Metanolo
B. Acetone
C. Acetonitrile
D. Diclorometano
E. Disolfuro di carbonio
F. Toluene
G. Dietilammina
H. Tetraidrofurano
I. Etilacetato
J. n-Eptano
K. Idrossido di sodio 40%
L. Acido solforico 96%

Sostanze chimiche aggiuntive

M. Acido nitrico 65%
N. Acido acetico 99%
O. Idrossido di ammonio 25%
P. Perossido di idrogeno 30%
S. Acido fluoridrico 40%
T. Formaldeide 37%

EN ISO 374-1:2016 Type C XYZ

Nuovo:
Tipo C Prestazione almeno di livello 1 (più di 10 minuti) per almeno una sostanza chimica dell'elenco – vengono testati anche i polsini.*

EN ISO 374-1:2016 Type B XYZ

Tipo B Prestazione almeno di livello 2 (più di 30 minuti) per almeno tre sostanze chimiche dell'elenco – vengono testati anche i polsini.*

EN ISO 374-1:2016 Type A UVWXYZ

Tipo A Prestazione almeno di livello 2 (più di 30 minuti) per almeno sei sostanze chimiche dell'elenco – vengono testati anche i polsini.*

Livello di prestazioni	0	1	2	3	4	5	6
Minuti	< 10	10	30	60	120	240	> 480

L'icona del beaker (bassa resistenza chimica/impermeabilità) è stata eliminata.

* Solo se il guanto è >= 40 cm

EN 420 – Requisiti generali	
	Questo pittogramma indica che l'utente deve consultare le istruzioni per l'uso.

Nota: la marcatura CE è un segno obbligatorio di conformità; essa certifica che il prodotto soddisfa i requisiti di sicurezza dell'Unione europea. La sigla CE non indica parole specifiche.

EN 407 – Protezione dal calore

Livelli di prestazione	1	2	3	4
A. Comportamento alla combustione (dopo il tempo di fiamma e il tempo di sviluppo fiamma)	< 20 sec Senza requisiti	< 10 sec < 120 sec	< 3 sec < 25 sec	< 2 sec < 5 sec
B. Calore da contatto (temperatura da contatto e tempo limite)	100 °C > 15 sec	250 °C > 15 sec	350 °C > 15 sec	500 °C > 15 sec
C. Calore convettivo (tempo di trasferimento del calore)	> 4 sec	> 7 sec	> 10 sec	> 18 sec
D. Calore radiante (tempo di trasferimento del calore)	> 7 sec	> 20 sec	> 50 sec	> 95 sec
E. Piccole gocce di metallo fuso (numero di gocce)	> 10	> 15	> 25	> 35
F. Grandi quantità di metallo fuso (massa)	30 g	60 g	120 g	200 g

EN 511 – Protezione dal freddo

Livelli di prestazione	0	1	2	3	4
A. Freddo convettivo Isolamento termico ITR in m^2. °C/W	|< 0,10	0,10 <|< 0,15	0,15 <| 0,22	0,22 <|< 0,30	0,30 <|
B. Freddo da contatto Resistenza termica R in m^2. °C/W	R < 0,025	0,025 < R < 0,050	0,050 < R < 0,100	0,100 < R < 0,150	0,150 < R
C. Test di penetrazione dell'acqua	Fallito	Superato	-	-	-

Nota: 0 è la valutazione più bassa e 4 la più alta.

EN 421 – Contaminazione radioattiva e radiazioni ionizzanti

	Guanti che proteggono dal contatto diretto con le sostanze radioattive.		Guanti che proteggono dal contatto diretto con le radiazioni (raggi X, alfa-, beta-, gamma- o radiazioni di neutroni).

EN 60903 – Guanti isolanti da elettricista	
	Guanti che proteggono dalla tensione elettrica.

EN 14605:2005+A1:2009	
	Indumenti protettivi contro le sostanze chimiche liquide - requisiti di prestazione per gli indumenti con giunti impermeabili ai liquidi (Tipo 3) o agli spruzzi (Tipo 4), compresi gli articoli che proteggono solo parti del corpo (Tipi PB [3] e PB [4]).

ISO 18889 - Questa norma definisce i requisiti delle prestazioni per i guanti calzati da operatori che miscelano, caricano, applicano e manipolano pesticidi, oltre che per i "lavoratori di rientro".

Classificazione	Livelli di prestazione	Rischio chimico	Descrizione
	Livello G1	Basso	Per contatto con pesticidi diluiti
	Livello G2	Elevato	Per contatto con pesticidi diluiti e concentrati
	Livello GR	Attività di rientro con protezione parziale	Per contatto secco o residuo di pesticida parzialmente secco

*"Rientro" = contatto con pesticida parzialmente o interamente secco, nel quadro del proprio lavoro/impiego in un'area trattata in precedenza

Tenetevi informati. Visitare il Resource Center Ansell sulle norme EN: **ansell.com/enresourcecenter.**

GUIDE ALLE NORME EUROPEE PER GLI INDUMENTI DI PROTEZIONE CHIMICA

L'UE ha sviluppato sei tipi di indumenti di protezione chimica (IPC) per assistervi nella selezione della corretta soluzione di protezione chimica sulla base del rischio di esposizione.

La certificazione di un particolare tipo offre un'indicazione della protezione della tuta contro un particolare rischio (gas, liquido o polvere). In quanto azienda produttrice è nostra responsabilità garantire, quando possibile, che i prodotti Ansell soddisfino i requisiti di questi standard. Ricordiamo che la conformità con gli standard di Tipo EN non significa che la vostra tuta è immune al 100% contro i rischi. Con queste prove si richiede solo che le tute soddisfino i requisiti prestazionali minimi specificati. Nel caso del test di particolato di Tipo 5 si ammette un'infiltrazione individuale delle tute fino al 30%, a condizione che la media per le tute testate sia inferiore al 15%. Ansell fabbrica prodotti secondo ISO 9001 assicurando così, nell'ambito di quanto ragionevolmente possibile, che raggiungano costantemente il livello di protezione desiderato.

Attuali tipi europei di indumenti di protezione chimica

Simbolo*	"Tipi" EN	Definizione
	EN 943-1/EN 943-2 Tipo 1	**Indumento di protezione chimica a tenuta di gas** Indumento protettivo contro sostanze chimiche liquide e gassose, aerosol e particolato solido
	Tipo 1a	**› A tenuta di gas con apparato respiratore autonomo all'interno della tuta**
	Tipo 1a-ET	**› Tipo 1a per squadre di emergenza**
	Tipo 1b	**› A tenuta di gas con apparato respiratore autonomo all'esterno della tuta**
	Tipo 1b-ET	**› Tipo 1b per squadre di emergenza**
	Tipo 1c	**› A tenuta di gas, con flusso d'aria respirabile tramite tubo dell'aria a flusso continuo**
	EN 943-1 Tipo 2	**Indumento di protezione chimica non a tenuta di gas** Tute che trattengono la pressione positiva per impedire l'ingresso di polveri, liquidi e vapori **Nota:** A partire dall'edizione 2015 della norma EN 943-1, il Tipo 2 non è più specificato.
	EN 14605 Tipo 3	**Tute a tenuta di liquidi** Tute che proteggono contro getti forti e direzionali di sostanze chimiche liquide
	EN 14605 Tipo 4	**Tute a tenuta di spruzzi** Tute che offrono protezione contro la saturazione di sostanze chimiche liquide
	EN ISO 13982-1 Tipo 5	**Protezione contro il particolato secco** Tute che forniscono protezione per il corpo intero contro particolato solido aerodisperso
	EN 13034 Tipo 6	**Tute per spruzzi ridotti** Tute che offrono una protezione limitata contro spruzzi leggeri di agenti chimici liquidi

Norme aggiuntive

Simbolo*	"Tipi" EN	Definizione
	EN 1073-1**	Indumenti di protezione ventilati contro la contaminazione da particolato radioattivo
	EN 1073-2**	Indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione da particolato radioattivo
	EN 14126	Indumenti di protezione contro agenti infettivi (Il Tipo con prefisso "-B" [per es. Tipo 3-B] indica l'approvazione di questa norma Europea)
	EN 1149-5	Indumenti di protezione con proprietà elettrostatiche***
	EN ISO 27065	Indumenti di protezione - tute di protezione per gli operatori che impiegano pesticidi liquidi
	DIN 32781	Indumenti di protezione - tute di protezione contro pesticidi
	EN ISO 14116	Indumenti di protezione - materiali che limitano la propagazione della fiamma
	EN 12941	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie - elettrorespiratori con elmetto o cappuccio
	EN 14594	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie - apparecchio di respirazione con tubo d'aria compressa a flusso continuo

Dichiarazione di esclusione della responsabilità: Gli indumenti Ansell sono disponibili per la maggior parte delle applicazioni. Ricordiamo, tuttavia, che una valutazione dettagliata della natura del rischio e dell'ambiente di lavoro dovrebbe essere effettuata prima della selezione dei DPI adeguati. Ansell vi fornisce informazioni nel presente catalogo per aiutarvi nella selezione del prodotto corretto, ma la responsabilità per la scelta del DPI idoneo è sempre di chi utilizza il dispositivo.

* Le approvazioni di Tipo EN non si applicano necessariamente agli accessori. Vi preghiamo di leggere sempre attentamente l'etichetta dell'indumento e le istruzioni per l'uso che indicano il livello di protezione offerto. ** Non fornisce alcuna protezione contro la radiazione ionizzante. *** Assicurarsi sempre che l'indumento e colui che lo indossa siano sempre collegati a massa.

PROTEZIONE DELLA MANO E DEL BRACCIO



PROTEZIONE MECCANICA
PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

SCOPRITE I VOSTRI GUANTI E MANICOTTI

Al fine di garantire prestazioni ottimali in una data applicazione, ogni soluzione protettiva Ansell viene progettata con caratteristiche uniche. L'ampia tipologia di costruzioni, modelli e taglie garantisce di disporre del giusto guanto e/o manicotto per l'applicazione. In questa sezione potete imparare a conoscere rapidamente queste caratteristiche, al fine di prendere la migliore decisione sui DPI.

Modello di polso del guanto

Polso	Descrizione
	Bordino salvagoccia Fornisce maggiore protezione contro le goccioline di liquido, nonché maggiore resistenza del polso.
	Polso lungo Fornisce maggiore protezione e lunghezza (in genere 10 cm o più), consentendo il massimo movimento del polso.
	Bordo irregolare Più adatto alla forma degli indumenti, rappresenta una costruzione monopezzo, per garantire una vestibilità sicura.
	Polso a maglia Progettato per mantenere il guanto saldamente in posizione e per evitare l'entrata di corpi estranei.
	Nitragold™ Protezione molto migliore contro liquidi, olio e sporcizia rispetto a una manichetta di sicurezza standard.
	Dentellato Finitura tradizionale del polso.
	Sicurezza Estende un pezzo di materiale protettivo sull'area del polso (in genere 7 cm di lunghezza) per migliorare la protezione e facilitare la calzata.
	Polso americano Facili da calzare e da sfilare.
	Diritto Fornisce maggiore lunghezza per proteggere l'avambraccio.
	Tuff-Cuff™ II Contribuisce a mantenere la forma del polsino anche dopo cicli multipli di lavaggio, tenendo i guanti in posizione e proteggendo l'area sensibile del polso.
	VELCRO® Chiusura regolabile sul polso.

Costruzione di guanto e manicotto

Costruzione	Descrizione
A maglia non rivestito	La vestibilità molto aderente garantisce buona destrezza e migliora la produttività. La costruzione senza cuciture evita possibili irritazioni tipiche dovute alla presenza delle cuciture.
A maglia rivestito	Il rivestimento offre alla fodera a maglia migliori proprietà di resistenza all'abrasione, presa e/o repellenza ai liquidi, per un miglioramento delle prestazioni e della protezione.
Tagliato e cucito, impregnato o rivestito	Rivestendo o impregnando il tessuto di una mescola sintetica, il guanto diventa più robusto e acquisisce maggiore resistenza all'abrasione.
Supportato	Prodotti rivestendo la fodera di tessuto o a filo continuo del guanto con una mescola. La fodera "supporta" la formulazione e conferisce robustezza.
Non supportati	Le forme del guanto vengono immerse direttamente nella formulazione, senza applicazione di tessuti o fodere di supporto.
Foderati	I guanti foderati hanno una fodera interna tessuta o a filo continuo che aumenta la protezione meccanica e migliora la gestione del sudore.
Non foderati	I guanti non foderati non hanno una fodera interna tessuta o a filo continuo. In generale, questi guanti hanno un livello più elevato di destrezza e tattilità ma hanno una minore resistenza ai rischi meccanici.
Floccatura di cotone	Questi guanti hanno un rivestimento interno fatto di fibre corte di cotone, per facilitare la calzata e migliorare il comfort.

TROVATE LA GIUSTA TAGLIA DEL GUANTO

La giusta taglia è essenziale per garantire il comfort. Il modo ideale per determinare la taglia del guanto è usare un metro di stoffa da sarti. Usatelo per misurare la circonferenza del palmo della mano nel punto più ampio, in millimetri. Raffrontate la misura ottenuta con i valori riportati nella tabella. La maggior parte dei guanti dotati di polso a maglia ha un codice cromatico per facilitarne l'identificazione.

	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Taglia	5	6	7	8	9	10	11	12
Circonferenza della mano	137 mm	152 mm	178 mm	203 mm	229 mm	254 mm	279 mm	295 mm
Colore del polso	Rosa	Viola	Rosso	Giallo	Marrone	Nero	Blu chiaro	verde



Nota: La presente tabella deve essere usata solo come guida.

CONTROLLATE LA TAGLIA DEL VOSTRO GUANTO

Posizionate il palmo della mano destra sul disegno tenendo le dita unite. Il dito indice deve essere allineato alla linea blu (senza coprirla). L'attaccatura del pollice deve essere posizionata in corrispondenza dalla mano raffigurata.

La taglia è indicata dall'ampiezza della mano.
La giusta taglia è indicata dalle linee colorate.

PROTEZIONE MECCANICA

MULTIUSO
PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO
OLEOREPELLENTE
USI SPECIALI

TROVARE LA GIUSTA SOLUZIONE DI PROTEZIONE MECCANICA

Determinate il livello necessario di protezione e prestazione per la vostra applicazione. Troverete soluzioni di protezione della mano e del braccio adatte a una vasta gamma di esigenze di sicurezza e di ambienti di lavoro.

Categorie di protezione	Segmento di protezione	Livello di gravosità
PROTEZIONE MECCANICA 	**Multiuso** Soluzioni di protezione della mano per situazioni che richiedono maggiore versatilità: vari livelli di protezione, destrezza e presa per una vasta gamma di applicazioni.	LD Mansioni leggere MD Mansioni medie HD Mansioni gravose
	Protezione contro il taglio Il giusto livello di comfort e di protezione contro il taglio per le vostre mani e braccia, indipendentemente da quali siano i livelli minimi o massimi di protezione richiesti nel manipolare parti con bordi taglienti.	LD Mansioni leggere MD Mansioni medie HD Mansioni gravose
	Oleorepellente Guanti multiuso o resistenti al taglio con presa e sicurezza superiori in ambienti moderatamente oleosi e scivolosi nel manipolare parti taglienti o di piccole dimensioni.	LD Mansioni leggere MD Mansioni medie HD Mansioni gravose
	Usi speciali Massime prestazioni per lavori che esigono proprietà versatili, fra cui protezione da: • Scarica elettrostatiche (ESD) • Vibrazione • Caldo • Elettrocuzione • Impatto • Freddo	LD Mansioni leggere MD Mansioni medie HD Mansioni gravose

DETERMINARE I GUANTI O I MANICOTTI CHE MEGLIO SODDISFANO LE VOSTRE ESIGENZE

Abbiamo elaborato questo catalogo per facilitarvi nella scelta della giusta soluzione di DPI. Una soluzione che sia perfetta per l'applicazione. L'indice di questa pagina spiega come utilizzare le informazioni fornite per selezionare l'adeguata protezione per la mano o il corpo.



Cosa cercare

1. Categoria di protezione, segmento di protezione e livello di gravosità
2. Nome del prodotto e modello, segmento di protezione e livello di gravosità
3. Specifiche come costruzione, materiale di rivestimento e fodera, finitura, aghi, modello di polso, taglia, lunghezza e imballaggio
4. Industrie in cui il prodotto è consigliato
5. Categoria di rischio e valutazione delle prestazioni
6. Tecnologie integrate
7. Caratteristiche ulteriori
8. Descrizioni dettagliate del prodotto
9. Applicazioni ideali all'interno dei settori

MATERIALI DELLA FODERA

Materiali della fodera	Vantaggi	Caratteristiche
Acrilico	• Comfort • Protezione termica	• Morbido, caldo e confortevole • Buona gestione dell'umidità
Cotone	• Comfort • Protezione termica	• Ipoallergenico, morbido, assorbente e confortevole
Dyneema®/HPPE	• Protezione contro il taglio	• Alta resistenza contro taglio e abrasione • A basso rilascio lanuginoso • Sensazione di freschezza
Dyneema® Diamond Technology	• Protezione contro il taglio	• Eccellente resistenza al taglio realizzata con fibre estremamente sottili
Fibra di vetro	• Protezione contro il taglio	• Leggero e resistente al taglio
INTERCEPT™	• Protezione contro il taglio • Comfort	• Alta resistenza al taglio • Morbido e confortevole • Destrezza elevata
Kevlar®	• Comfort • Protezione dal calore	• Versatile e resistente per protezione contro taglio e pericoli termici
Pelle	• Abrasione • Protezione dal calore	• Ottima resistenza all'abrasione • Resistenza al calore
Lycra®/Spandex	• Comfort	• Notevole elasticità • Rischio ridotto di allergie
Nylon/Poliammide	• Comfort	• Grande resistenza all'abrasione • A basso rilascio lanuginoso
Poliestere	• Comfort	• Buona robustezza • Resistenza all'abrasione
Acciaio inossidabile	• Protezione contro il taglio	• Grande robustezza ed elevata resistenza al taglio
Thermolite®	• Protezione termica	• Grande isolamento termico in ambienti freddi

MATERIALI DEL RIVESTIMENTO

Materiali del rivestimento	Caratteristiche
Nitrile	• Resistenza all'abrasione • Repellente ai liquidi • Nessuna penetrazione nella fodera
Schiuma di nitrile	• Traspirante • Resistenza all'abrasione • Presa asciutta
Lattice di gomma naturale	• Presa asciutta e bagnata • Resistenza ai liquidi
Neoprene	• Presa asciutta, bagnata e oleosa
Poliuretano (PU)	• Presa asciutta • Ottima resistenza all'abrasione
PU a base d'acqua	• Presa asciutta • Più ecocompatibile (rispetto a PU a base solventi) • Nessuna penetrazione nella fodera
PVC	• Buona resistenza all'abrasione • Presa asciutta, bagnata e oleosa

SOLUZIONI MULTIUSO

Marchio	Modello	Pagina
LD Mansioni leggere		
HyFlex®	11-816	28
HyFlex®	11-818	29
HyFlex®	11-812	30
HyFlex®	11-616	30
HyFlex®	11-618	30
HyFlex®	11-619	30
HyFlex®	11-849	31
HyFlex®	11-840	33
HyFlex®	11-800	34
HyFlex®	11-801	34
HyFlex®	11-600	35
HyFlex®	11-601	35
HyFlex®	11-605	35
HyFlex®	11-421	35
ActivArmr®	97-012	36
HyFlex®	48-100	36
HyFlex®	48-101	36
HyFlex®	48-105	36
EDGE®	48-128	37
EDGE®	48-125	37
EDGE®	48-126	37
EDGE®	48-129	37
HyFlex®	48-102	38
Picosoft DG		38
EDGE®	76-100	39
EDGE®	76-200	39
HyFlex®	11-300	39
Picolon Confort™		40
Picostar™		40
FiberTuf®	76-501	40
PX130		41
PX140		41
Tiger Paw®	76-301	41
Stringknits™	76-202	41
MD Mansioni medie		
ActivArmr®	97-008	42
ActivArmr® Hylite®	47-400	42
ActivArmr® Hylite®	47-402	42
ActivArmr® Hylite®	47-409	42
EDGE®	40-157	43
EDGE®	40-400	43
ActivArmr®	52-502	43
ActivArmr®	52-547	43
Allwork		44
EDGE®	48-305	44
HD Mansioni gravose		
K2000BR		45
ActivArmr®	80-100	45
EDGE®	16-500	45

HyFlex® 11-816

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon, spandex
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	18
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	219 - 261
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4121A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 | Senza lattice | Senza silicone

TECNOLOGIE

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 4419CIT CITEVE
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

L'equilibrio ideale fra comfort, tattilità e durata

DESCRIZIONE

- Il disegno ergonomico ultrasottile offre estrema tattilità, per manipolare con facilità parti di piccole dimensioni
- Sottoposti a test dermatologici, senza solventi e certificati Oeko-Tex® per l'assenza di sostanze nocive
- FORTIX™ Abrasion Resistance Technology allunga la durata di utilizzo, per una migliore sicurezza del lavoratore e una maggiore produttività.

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavori di finitura
- Afferrare e montare pezzi di piccole dimensioni
- Assemblaggio finale, motori elettrici, cablaggi
- Operazioni leggere di assemblaggio che richiedono un elevato grado di precisione

HyFlex® 11-818

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon, spandex
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	18
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	200 - 248
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
3121A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 | Senza lattice | Senza silicone

Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

ZONZ™ Comfort Fit Technology

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1408033 Centexbel
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Il comfort e la tattilità di una mano nuda, con prestazioni di lunga durata

DESCRIZIONE

- In ambiente abrasivo, il rivestimento ultrasottile in schiuma di nitrile FORTIX™ permette di ottenere tempi di utilizzo prolungati, allunga la vita del guanto e riduce il costo totale di gestione
- Il rivestimento FORTIX™ migliora la presa asciutta ed è più traspirante delle formulazioni precedenti, per mani più fresche, più asciutte e meno sudate
- La fodera senza cuciture, spessore 18 aghi, in nylon-spandex offre il tatto di una mano nuda, assicurando traspirabilità, comfort e migliore sensibilità dei polpastrelli per lavori di precisione
- Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology sposa il naturale contorno della mano, migliorandone il sostegno, la traspirabilità e i movimenti
- L'assenza di silicone nel materiale garantisce che non vi sia alcun passaggio di contaminanti del silicone alle parti metalliche prima della verniciatura

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di parti asciutte
- Linee di alimentazione
- Montaggio di precisione di dadi e bulloni e parti di piccole dimensioni
- Manipolazione di parti piccole/delicate
- Avvitare e svitare

HyFlex® 11-812

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon, spandex
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	18
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	200 - 250
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

2010A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 | Senza lattice | Senza silicone | Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

ZONZ™ Comfort Fit Technology

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 4419CIT CITEVE
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Studiato per strapparsi facilmente in aree con rischi alti e molteplici

DESCRIZIONE

- L'unico guanto ultrasottile da assemblaggio studiato per strapparsi facilmente in aree con rischi alti e molteplici
- La fodera ultrasottile offre massima tattilità se occorre un elevato livello di precisione
- ZONZ™ Comfort Fit Technology offre la massima traspirabilità, per mantenere il comfort e la freschezza delle mani

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio finale
- Operazioni leggere di assemblaggio che richiedono un elevato grado di precisione

HyFlex® 11-616/11-618/11-619

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	18
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	195 - 245
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 — 2121X — 11-616/11-619

EN 388:2016 — 3121X — 11-618

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 | Senza silicone | Distribuzione automatica

11-618

HyFlex® 11-618

HyFlex® 11-616

HyFlex® 11-619

Il riferimento per tattilità, destrezza e flessibilità

DESCRIZIONE

- Quasi come una seconda pelle, questo guanto estremamente sottile offre notevole comfort, vestibilità e sensibilità per le manipolazioni più delicate, in ambienti asciutti o leggermente oleosi
- Ideali anche per applicazioni in cui vengono usati guanti di cotone o in cui non viene usato alcun guanto nonostante il rischio di graffi , vesciche e lesioni di minore entità
- Inoltre, le fodere di colore scuro dei modelli 11-616 e 11-618 sono ideali in ambienti che presentano un certo grado di sporcizia

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Operazioni leggere di assemblaggio
- Assemblaggio finale: condizionatori, motori elettrici, cablaggi
- Lavori di finitura
- Cosmetici/materiali plastici
- Afferrare e montare pezzi di piccole dimensioni
- Elettrodomestici e materiale elettrico

HyFlex® 11-849

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon, spandex
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Interamente rivestito
Numero di aghi	18
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	210 - 255
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

4121A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico
EN 1149

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology

FORTIX™
Abrasion Resistance Technology

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
1408033 Centexbel
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Rimanete concentrati. Vi copriamo le spalle.

DESCRIZIONE

Studiati per fornire comfort e protezione totale contro graffi, strappi e sporcizia grazie a:

- Rivestimento traspirante a 360°, che offre ulteriore protezione al dorso della mano senza comprometterne il comfort
- Protezione totale FORTIX™ per periodi continui e prolungati di utilizzo in ambienti abrasivi asciutti
- ANSELL GRIP™ Technology per una presa sicura e una giornata ancora più sicura sul lavoro
- Disegno ergonomico, per una vestibilità comoda e sicura che ottimizza le prestazioni

APPLICAZIONI IDEALI

- Linee di alimentazione
- Manipolazioni generali
- Manutenzione
- Ricezione di materie prime

ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology

Ansell
HyFlex
11-840
Ansell
EN388
4131A
#madewithHyFlex
Cosa rende più produttiva una giornata di lavoro? Sicurezza e conformità garantite per prestazioni eccezionali. I guanti HyFlex® offrono grande comfort e durata superiore, per una giornata di lavoro più sicura e più produttiva.
HyFlex®. Crea con fiducia.
www.ansell.com
HyFlex®

HyFlex® 11-840

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon, spandex
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Lunghezza (mm)	200 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

4131A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

ZONZ™ Comfort Fit Technology

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1408033 Centexbel
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Massima durata e vestibilità superiore per manipolazioni di precisione in applicazioni abrasive

DESCRIZIONE

- Il rivestimento FORTIX™ robusto in schiuma di nitrile da 1,25 mm offre notevole resistenza all'abrasione, con conseguente miglioramento della durata in applicazioni leggere
- Il rivestimento FORTIX™ è più traspirante rispetto alle formulazioni precedenti, per mani più fresche, più asciutte e meno sudate
- Sposando il naturale contorno della mano, la fodera, comoda e dalla sensazione al tatto di una seconda pelle, è stata pensata per offrire una vestibilità più comoda: alla base del mignolo (maggior comfort), nei polpastrelli (tattilità superiore) e in tutto il palmo (maggiore destrezza)
- Con il giusto mix di robusta resistenza all'abrasione, maggior comfort e elevata destrezza, HyFlex® rappresenta la soluzione ideale per i lavoratori che si muovono fra varie applicazioni
- L'assenza di silicone nel materiale garantisce che non vi sia alcun passaggio di contaminanti del silicone alle parti metalliche prima della verniciatura

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di parti di piccole e medie dimensioni
- Linee di alimentazione
- Avvitare e svitare
- Manipolazioni generali
- Ricezione di materie prime

Un guanto pulito privo di solventi

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

HyFlex® 11-800

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	200 - 265
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

3131A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149

Senza lattice

Senza silicone

Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

ZONZ™ Comfort Fit Technology

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1408033 Centexbel

Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Disegno migliorato, per traspirabilità e comfort migliori

DESCRIZIONE

- Il prodotto di punta, campione di vendite Ansell, l'originale guanto in schiuma di nitrile HyFlex® 11-800 è oggi ancora migliorato
- Soluzione altamente versatile per manipolazioni generali e assemblaggi di precisione, questo guanto fornisce il mix perfetto di comfort, destrezza e presa migliorata
- L'avanzata tecnologia di filo continuo permette di migliorare estensibilità e flessibilità nelle zone sottoposte a maggiore sollecitazione: la mano agisce più liberamente, grazie al maggior comfort e al minor affaticamento

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni generali
- Operazioni leggere di assemblaggio, montaggio di parti di piccole dimensioni
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Linee di alimentazione
- Movimentazione di merci e materiali in magazzino

HyFlex® 11-801

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	200 - 265
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

3131A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149

Senza lattice

Senza silicone

TECNOLOGIE

ZONZ™ Comfort Fit Technology

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1408033 Centexbel

Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Il disegno migliorato offre un comfort ideale; il colore maschera lo sporco

DESCRIZIONE

- I guanti Ansell HyFlex® 11-801 sono ideali per applicazioni asciutte o leggermente oleose che richiedono una leggera protezione meccanica ed alti livelli di precisione nelle manipolazioni
- Il nostro leggendario rivestimento in schiuma, primo sul mercato, offre maggiore traspirabilità, che migliora il comfort del lavoratore
- L'uso del tessuto elastico spandex previene il rischio di allergie al lattice, mentre il rivestimento senza silicone riduce la contaminazione potenziale dei prodotti

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni generali
- Operazioni leggere di assemblaggio, montaggio di parti di piccole dimensioni
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Linee di alimentazione
- Movimentazione di merci e materiali in magazzino

HyFlex® 11-600/11-601/11-605

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	**11-600/11-601:** palmo rivestito **11-605:** polpastrelli rivestiti
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	**11-600/11-601:** 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 **11-605**: 6, 7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	**11-600/11-601:** 210 - 260 **11-605:** 195 - 235
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

HyFlex® 11-600

HyFlex® 11-601

HyFlex® 11-605

Il giusto equilibrio fra destrezza e sensibilità nelle applicazioni più delicate

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3121A — 11-600/11-601

EN 388:2016 003XA — 11-605

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone — 11-600

DESCRIZIONE

- Questi guanti sono progettati per mansioni complesse in ambienti asciutti, che richiedono livelli massimi di destrezza
- Versione con polpastrelli rivestiti per manipolazioni di precisione e massima traspirabilità
- Disponibili in colore bianco per applicazioni sensibili allo sporco o in nero per ambienti ove è necessario mascherare lo sporco

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Afferrare e assemblare pezzi di piccole dimensioni, come cuscinetti, giunti e molle
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Ispezione e imballaggio
- Manipolazioni delicate

HyFlex® 11-421

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Nitrile e poliuretano a base d'acqua
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	220 - 260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

Alto grado di flessibilità e durata, con destrezza ottimale

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3121A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

DESCRIZIONE

- Fodera leggera ed elastica per un grande comfort
- Eccellente resistenza all'abrasione
- HyFlex® 11-421 presenta un cerchio indicatore (verde) che appartiene a una serie di codici cromatici corrispondenti ai livelli di resistenza al taglio 1 (verde), 3 (arancione) e 5 (rosso)

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni delicate
- Lavori di finitura
- Manipolazioni generali
- Confezionamento
- Manutenzione

ActivArmr® 97-012

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon, spandex
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	215 - 272
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

Per lavoratori sicuri e visibili

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
3131A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza lattice
Senza silicone

DESCRIZIONE

- Aumenta la sicurezza del lavoratore in condizioni di scarsa visibilità e scarsa luce
- Tattilità/destrezza per eseguire più efficacemente operazioni complesse
- Presa eccellente su oggetti asciutti e bagnati, per prevenire incidenti dovuti alla perdita della presa
- Il comfort superiore per tutta la giornata riduce l'affaticamento della mano

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio e ispezione
- Lavori di scavo
- Segnalazioni manuali
- Manipolazioni di materiali
- Manutenzione e riparazione

HyFlex® 48-100/48-101/48-105
(ex. Sensilite® 48-100/48-101/48-105)

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	**48-100/48-101:** palmo rivestito **48-105:** polpastrelli rivestiti
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	200 - 265
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

HyFlex® 48-100

HyFlex® 48-101

HyFlex® 48-105

Comfort e protezione per applicazioni leggere

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4131A
48-100/ 48-101

EN 388:2016
003XA
48-105

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Distribuzione automatica
48-101

DESCRIZIONE

- Progettati per applicazioni leggere che richiedono buoni livelli di comfort e di resistenza all'abrasione
- Permettendo di manipolare con precisione oggetti di piccole dimensioni in ambienti asciutti o leggermente oleosi, gli HyFlex® serie 48-10x rappresentano la scelta ideale se si è in cerca di destrezza
- Proprietà migliori di sicurezza, destrezza e durata rispetto ad altri tipi di guanti spesso usati nelle stesse applicazioni

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio, ispezione e imballaggio di pezzi e componenti di piccole dimensioni
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Manipolazioni delicate
- Movimentazione di merci e materiali in magazzino

EDGE® 48-128

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Poliestere
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	220 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

4121A

Soluzione economica per applicazioni leggere

DESCRIZIONE

- Molto leggeri e confortevoli
- Elevato livello di destrezza e flessibilità
- Buon livello di abrasione e resistenza all'olio
- Il guanto di colore scuro mette meno in evidenza la contaminazione da sporco

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di parti di piccole dimensioni
- Manipolazioni generali
- Confezionamento
- Controllo qualità

EDGE® 48-125/48-126/48-129

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Poliestere
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	220 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

4121A

EDGE® 48-125

EDGE® 48-126

EDGE® 48-129

Soluzione economica per applicazioni leggere

DESCRIZIONE

- Buon livello di resistenza all'abrasione e allo strappo, buona presa, produttività migliorata
- Un guanto bianco (48-125) mostra prima la contaminazione da sporco
- Un guanto nero (48-126) mostra lo sporco in maniera meno evidente; viene quindi smaltito più tardi
- Struttura senza cuciture; garantisce comfort e incoraggia la sicurezza e l'uso dei guanti

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di parti di piccole dimensioni
- Manipolazioni generali
- Confezionamento
- Controllo qualità

HyFlex® 48-102
(ex. Sensilite® 48-102)

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Poliammide
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	220 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4121A

Comfort e destrezza eccellenti

DESCRIZIONE

- Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente
- Buona resistenza all'abrasione grazie al rivestimento poliuretanico sul palmo
- Guanto a basso rilascio lanuginoso

APPLICAZIONI IDEALI

- Operazioni precise e delicate
- Lavori di finitura
- Manipolazioni generali
- Confezionamento

Picosoft DG

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Polpastrelli rivestiti, puntinato sul palmo
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	198 - 243
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 25 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003
0121

Protezione economica per applicazioni leggere

DESCRIZIONE

- Progettati per applicazioni leggere e delicate in ambienti asciutti
- Grande tattilità e destrezza per manipolazioni precise e sicure
- Puntinatura in PVC sul palmo, per prestazioni di presa migliorate
- Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Operazioni leggere di assemblaggio
- Ispezione di prodotti
- Controllo qualità

EDGE® 76-100/76-200
(ex. Stringknits™)

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	**76-100:** cotone **76-200:** Nylon
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	**76-100:** 7, 9 **76-200:** 7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	**76-100:** 215 - 235 **76-200:** 190 - 235
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

EDGE® 76-200

EDGE® 76-100

Guanti leggeri ed elastici, disponibili in vari tipi di filati e finitura

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 002XA — 76-100

EN 388:2016 214XA — 76-200

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza lattice — 76-200

Senza silicone — 76-200

DESCRIZIONE

- Utilizzabili come guanti o sottoguanti
- Senza cuciture che rischiano di provocare sfregamenti o di irritare la mano
- La costruzione di Stringknit assicura una buona aerazione della mano: la mano non si scalda e non suda
- Ambidestri: non devono essere appaiati, e sono quindi più economici
- Lavabili a 40°C: più igienico per chi lo usa e più conveniente per chi lo fornisce
- 76-200: versione in nylon, più morbida, più confortevole, flessibile e a basso rilascio lanuginoso

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Applicazione di mastici e sigillanti in reparti verniciatura
- Manipolazioni delicate
- Assemblaggio di precisione di parti asciutte
- Manipolazioni generali
- Confezionamento

HyFlex® 11-300
(ex. Monysoft 1)

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	210 - 251
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

Comfort e protezione del prodotto

INDUSTRIE

CATEGORIA I

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

DESCRIZIONE

- Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente
- Guanto a basso rilascio lanuginoso

APPLICAZIONI IDEALI

- Operazioni precise e delicate
- Lavori di finitura
- Manipolazioni generali
- Confezionamento

Picolon Confort™

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Poliammide
Materiale del rivestimento	PVC
Finitura	Puntinato sul palmo
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	235 - 275
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 25 bags in a carton

DESCRIZIONE

- Fodera elastica senza cuciture per grande vestibilit e destrezza
- Puntinatura su palmo e dita per proprietà migliori di presa
- Buona resistenza all'abrasione
- Guanto a basso rilascio lanuginoso

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni generali
- Confezionamento

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

2142A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

TECNOLOGIE

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 4419CIT CITEVE

Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Picostar™

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	PVC
Finitura	Puntinato sul palmo
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	230 - 265
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 300 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Altamente flessibile con eccellente destrezza per un comfort ottimale durante l'uso
- Guanto a basso rilascio lanuginoso
- Puntinatura di PVC blu sul palmo per una presa migliore e buona resistenza all'abrasione

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio
- Manipolazioni generali
- Confezionamento

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

2141A

FiberTuf® 76-501

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra sintetica
Materiale del rivestimento	PVC
Finitura	Puntinato sul palmo
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	240 - 280
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Realizzato in fibra di poliestere aromatico, FiberTuf® è progettato per applicazioni asciutte che richiedono protezione meccanica leggera, comfort e buona presa
- Offre livelli migliori di prestazioni e durata dei guanti tradizionali di poliammide e cotone

APPLICAZIONI IDEALI

- Ispezione e imballaggio di componenti di piccole dimensioni
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Manipolazioni generali
- Confezionamento
- Industria tessile: filati, tessuti, materassi, cavi

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

214XA

PX130/PX140

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE



Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	220 - 261
Confezionamento	1 paio in sacchetto; 12 paia in sacchetto master; 20 sacchetti master in un cartone

DESCRIZIONE

- Fodera leggera e elastica per vestibilità e tattilità ottimizzate
- Comfort e destrezza eccellenti
- Buona resistenza all'abrasione grazie al rivestimento poliuretanico sul palmo

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni generali
- Manipolazione di parti piccole/delicate
- Manutenzione generale

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003
4131

Tiger Paw® 76-301

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Cotone, poliestere
Materiale del rivestimento	PVC
Finitura	Puntinato sul palmo
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	230 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Prodotto in poliestere ricoperto di cotone, Tiger Paw® offre molte proprietà e vantaggi a un prezzo economico
- La composizione più pesante assicura un guanto più robusto ma comunque flessibile e adatto ad applicazioni più gravose

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni generali
- Confezionamento
- Movimentazione di merci e materiali in magazzino

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
214XB

Stringknits™ 76-202

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	195 - 245
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Utilizzabili come guanti o sottoguanti
- Senza cuciture che rischiano di provocare sfregamenti o di irritare la mano
- La costruzione di Stringknit assicura una buona aerazione della mano: la mano non si scalda e non suda
- Ambidestri: non devono essere appaiati, e sono quindi più economici
- Versione in nylon, più morbida, più confortevole, flessibile e a basso rilascio lanuginoso

APPLICAZIONI IDEALI

- Applicazione di mastici e sigillanti in reparti verniciatura
- Manipolazioni delicate
- Assemblaggio di precisione di parti asciutte
- Manipolazioni generali
- Confezionamento

INDUSTRIE

CATEGORIA I

CARATTERISTICHE ULTERIORI

SILICONE
Senza silicone

ActivArmr® 97-008

MULTIUSO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon, spandex, Kevlar®
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	15
Modello di polso	VELCRO®
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	243 - 284
Confezionamento	12 paia in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

4232B

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

Protezione versatile per tutti i vostri lavori complessi

DESCRIZIONE

- Il guanto ActivArmr® 97-008 integra coste rinforzate per maggiore protezione del palmo
- L'uso di un filato tecnologicamente avanzato di DuPont™ Kevlar® offre durata e una robusta protezione contro piccoli tagli e abrasioni
- Il rivestimento in schiuma di nitrile garantisce una presa migliore in ambienti asciutti e bagnati
- Il guanto è dotato di chiusura regolabile del polso con linguetta a strappo e targhetta identificativa

APPLICAZIONI IDEALI

- Tagliare, smerigliare e segare
- Pavimentazioni, piastrellatura
- Tubazioni
- Copertura tetti

ActivArmr® Hylite® 47-400/47-402/47-409
(ex. Hylite®)

MULTIUSO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	**47-400:** rivestito ¾ **47-402/47-409:** Interamente rivestito
Modello di polso	**47-400/47-402:** polso a maglia **47-409:** Nitragold™
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	**47-400/47-402:** 270 **47-409:** 290
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

3111A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 | Senza lattice | Senza silicone

47-409

ActivArmr® Hylite® 47-400

ActivArmr® Hylite® 47-402

ActivArmr® Hylite® 47-409

Versatile alternativa ai guanti di cotone, pelle leggera e PVC

DESCRIZIONE

- Versatile alternativa al cotone, alla pelle leggera e al PVC
- L'esclusiva formulazione del composto nitrilico assicura un'eccellente combinazione di flessibilità, resistenza meccanica e oleorepellenza
- Grazie alla sua forma anatomica, questo guanto si lascia portare agevolmente per lunghi periodi
- Senza silicone per garantire la pulizia delle lastre metalliche

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e ispezione di piccoli componenti e parti di motori
- Stampaggio
- Manipolazioni generali
- Spedizione e ricezione di merci
- Raccolta dei rifiuti

EDGE® 40-157/40-400

MULTIUSO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	**40-157:** interamente rivestito **40-400:** rivestito ¾
Modello di polso	**40-157:** manichetta di sicurezza **40-400:** polso a maglia
Taglia	**40-157:** 9, 10 **40-400:** 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	**40-157:** 255 - 260 **40-400:** 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4121A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149

Senza lattice

EDGE® 40-157

EDGE® 40-400

Resistenza abbinata a comfort e ventilazione

DESCRIZIONE

- Si sposa perfettamente alla linea della mano, migliorandone movimenti e destrezza
- Nelle applicazioni leggermente oleose, il rivestimento di nitrile poroso contribuisce a drenare ed eliminare l'olio dalla superficie del guanto per assicurare una presa più salda e sicura
- Può avere una durata superiore a quella del cuoio
- Ergonomico, leggero, flessibile e robusto: la combinazione ideale per manipolazioni rapide e accurate

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Smerigliatura e sbavatura
- Manutenzione
- Utilizzazione di presse e punzonatrici
- Spedizione e ricezione di merci

ActivArmr® 52-502/52-547
(ex. Hyd-Tuf®)

MULTIUSO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone Jersey
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	**52-502:** interamente allumi-nizzato **52-547:** palmo impregnato
Modello di polso	**52-502:** polso a maglia **52-547:** manichetta di sicurezza
Taglia	9, 10
Lunghezza (mm)	**52-502:** 290 **52-547:** 280
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
3111A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza lattice

ActivArmr® 52-547

ActivArmr® 52-502

Fodera di jersey impregnata di nitrile

DESCRIZIONE

- Sostituisce i classici guanti in pelle ad uso generico in applicazioni di media gravosità: più flessibile, più comodo e significativamente più resistente all'usura
- Superiore resistenza all'abrasione e buona protezione contro strappo e perforazione
- Respinge efficacemente grasso, olio e sporco
- Assorbono il sudore mantenendo la mano asciutta e il comfort più a lungo
- Eccellente presa asciutta
- Lavabili industrialmente in tutta sicurezza: non si ritirano, irrigidiscono o deformano dopo 1 ciclo di lavaggio a 40°C

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Distribuzione di gas e elettricità
- Uso generale sulle piattaforme petrolifere in alto mare
- Maneggio di semilavorati in metallo e di pezzi di fusione leggeri
- Manutenzione
- Azionamento di macchinari
- Movimentazione di merci e materiali in magazzino

Allwork

MULTIUSO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone, pelle
Modello di polso	Manichetta di sicurezza
Taglia	9, 10
Lunghezza (mm)	260
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003

2122

Eccezionali prestazioni meccaniche, comfort e presa sicura

DESCRIZIONE

- Palmo, indice intero, paraunghie in cuoio crosta
- Dorso rinforzato con banda elasticizzata al polso
- Fodera interna del palmo ed esterna in cotone a strisce gialloblu, dorso con elastico interno
- Buona flessibilità e resistenza all'abrasione

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di materiali da costruzione (cemento/calcestruzzo, mattoni, tegole e piastrelle)
- Lavori di costruzione all'aperto
- Manipolazioni generali
- Spedizione e ricezione di merci

EDGE® 48-305

MULTIUSO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Poliestere
Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	10
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	220 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

2142B

Una soluzione economica rispetto a guanti in pelle di medio peso o spessi in cotone

DESCRIZIONE

- Buona destrezza e flessibilità
- Buon livello di resistenza all'abrasione rispetto ad altri tipi di guanti rivestiti in lattice
- Buon livello di resistenza allo strappo
- Presa sicura in ambienti asciutti e umidi

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni generali
- Confezionamento
- Raccolta dei rifiuti
- Spedizione e ricezione di merci

K2000BR

MULTIUSO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Cotone poliestere
Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	10
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 10 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Buona resistenza al taglio e all'abrasione
- Ottima resistenza allo strappo
- Pollice interamente rivestito per maggiore protezione
- Presa eccellente su oggetti asciutti e bagnati
- Il dorso areato riduce l'accumulo di sudore

APPLICAZIONI IDEALI

- Applicazioni generali
- Operazioni leggere di manutenzione veicoli/auto
- Manipolazione di materiali leggeri
- Raccolta dei rifiuti

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003

3241

ActivArmr® 80-100
(ex. Powerflex®)

MULTIUSO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Cotone, poliestere
Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	10
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	250 - 280
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Progettato per un'ampia gamma di applicazioni, fra cui manipolazioni e trasporto
- Grazie al rivestimento di lattice naturale, i guanti ActivArmr® 80-100 offrono complessivamente eccezionali prestazioni per il massimo della protezione e durata
- La finitura increspata del rivestimento di lattice conferisce al guanto eccellenti proprietà di presa sia su oggetti asciutti che bagnati
- La fodera in filo continuo permette di ottenere una superficie interna con una finitura ottimale, per la massima vestibilità e flessibilità

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di materiali da costruzione (cemento/calcestruzzo, mattoni, tegole e piastrelle)
- Manipolazioni generali
- Raccolta dei rifiuti
- Spedizione e ricezione di merci

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

2242B

CARATTERISTICHE ULTERIORI

SILICONE

Senza silicone

EDGE® 16-500
(ex. Gladiator®)

MULTIUSO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Finitura	rivestito ¾
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	230 - 260
Confezionamento	1 paio in un sacchetto non stampato; 12 paia in un sacchetto master; 72 paia in un cartone

DESCRIZIONE

- La finitura increspata garantisce una presa asciutta e bagnata eccellente su superfici scivolose
- Disegnati in modo ergonomico per seguire il contorno naturale della mano e garantire manipolazioni sicure
- Buona ammortizzazione

APPLICAZIONI IDEALI

- Manutenzione di spazi verdi
- Manipolazione di piastrelle, ceramiche e materiali plastici scivolosi
- Raccolta dei rifiuti

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

X141B

EN 407

X2XXXX

SOLUZIONI DI PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO

Marchio	Modello	Pagina
LD Mansioni leggere		
HyFlex®	11-561	48
HyFlex®	11-541	49
HyFlex®	11-318	50
HyFlex®	11-518	50
HyFlex®	11-528	51
HyFlex®	11-531	51
HyFlex®	11-537	51
HyFlex®	11-539	51
HyFlex®	11-731	52
ActivArmr®	97-002	52
ActivArmr®	97-003	52
HyFlex®	11-931	53
HyFlex®	11-937	53
HyFlex®	11-939	53
MD Mansioni medie		
HyFlex®	11-928	54
HyFlex®	11-550	54
HyFlex®	11-724	55
HyFlex®	11-250	55
HyFlex®	11-251	55
HyFlex®	11-423	56
HyFlex®	11-427	56
Puretough™	P3000 3DO	56
ActivArmr®	97-013	57
HyFlex®	11-624	57
HyFlex®	11-725	58
HyFlex®	11-727	58
HyFlex®	11-728	58
PU800		59
PU900		59
Colortext Plus		59
HyFlex®	70-205	60
EDGE®	48-700	60
HyFlex®	70-110	61
HyFlex®	70-114	61
HyFlex®	70-118	61
HyFlex®	70-123	61
HyFlex®	70-206	61
HyFlex®	70-410	61
HyFlex®	70-414	61
HyFlex®	70-416	61
HyFlex®	70-418	61
HyFlex®	70-422	61
HyFlex®	70-415	62
HyFlex®	70-419	62
ActivArmr®	59-416	62
HyFlex®	11-730	63
HyFlex®	11-739	63
HyFlex®	11-501	64
HyFlex®	11-735	64
HyFlex®	11-751	64
HyFlex®	11-738	65
HyFlex®	11-200	65
HyFlex®	11-202	65
HyFlex®	11-425	66
HyFlex®	11-651	66
HyFlex®	74-718	67
HyFlex®	72-285	67
HyFlex®	72-286	67
HyFlex®	72-400	68
Ultrablade™	UB100	68
HyFlex®	72-290	69
HyFlex®	11-515	69
HyFlex®	11-542	70
EDGE®	48-701	70
EDGE®	48-705	70
EDGE®	48-702	71
EDGE®	48-706	71
HD Mansioni gravose		
EDGE®	48-703	72
HyFlex®	72-265	72
ActivArmr®	97-009	73
ActivArmr®	80-600	73
HyFlex®	74-500	74
ActivArmr®	80-658	74
ActivArmr®	70-765	75
ActivArmr®	70-766	75
HyFlex®	11-350	75
ActivArmr®	97-039	76
ActivArmr®	28-360	76
NitraSafe®	28-329	76
NitraSafe®	28-359	76
HyFlex®	70-750	77
Vantage®	70-761	77
HyFlex®	70-215	78
HyFlex®	70-225	78
Fireblade™	FB1V	78
Cutstar		78


ridefinite la vostra
COMFORT
ZONE™
Cambiare le cattive abitudini
Esplorare nuove soluzioni di protezione
Proteggetevi meglio
ridefinite la vostra
COMFORT ZONE™
www.ansell.com/comfortzone
HyFlex®

HyFlex® 11-561

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon, Lycra®, HPPE, basalto
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Lunghezza (mm)	210 - 285
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

4X42C

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149

Senza silicone

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1408033 Centexbel
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

*Prodotto disponibile dal 2020

Il guanto più leggero e più sottile con livello ISO C di resistenza al taglio e durata oltre 2 volte superiore a quella dei guanti più simili della concorrenza*

DESCRIZIONE

- HyFlex® 11-561 è la scelta migliore quando servono destrezza e alta resistenza al taglio in condizioni da asciutte a leggermente oleose
- Il rivestimento sottile utilizza la FORTIX™ Technology, che offre non solo una durata extra ma anche una vestibilità più confortevole e traspirante
- Il rinforzo all'attaccatura del pollice aumenta la protezione in un'area chiave di contatto della mano ed allunga la durata del guanto
- Elevata protezione contro il taglio (ISO C) e resistenza allo strappo

*Basato su test interni di laboratorio

APPLICAZIONI IDEALI

- Stampaggio metalli
- Pressa metalli
- Smerigliatura/preparazione
- Assemblaggio primario
- Utilizzo di macchinari
- Montaggio finale
- Manutenzione
- Magazzino

Un guanto pulito privo di solventi

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

HyFlex® 11-541

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fodera senza cuciture con filato INTERCEPT™ Technology
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	18
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	200 - 250
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4X21D

EN 407 X1XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149

Senza lattice

Senza silicone

Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

ZONZ™ Comfort Fit Technology

DUPONT Kevlar

Eccezionale protezione contro il taglio in un guanto ultraleggero ed ergonomico con prestazioni di presa migliorate

DESCRIZIONE

- La nuova INTERCEPT™ Cut Resistance Technology proprietaria di Ansell è stata progettata per superare gli standard dell'industria
- Il rivestimento del palmo e la formulazione FORTIX™ assicurano proprietà migliori di presa e di resistenza all'abrasione
- ZONZ™ Knitting Technology con disegni a cuciture variabili per garantire una vestibilità complessiva su misura e migliorare sia il movimento della mano che la destrezza
- Offre una protezione contro il calore da contatto intermittente, fino a 100°C

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di parti taglienti di piccole dimensioni
- Manipolazione di parti metalliche taglienti di piccole dimensioni
- Operazioni leggere di stampaggio
- Manutenzione



HyFlex® 11-318

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Dyneema® Diamond Technology, spandex, nylon, carbonio
Numero di aghi	18
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	208 - 254
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

XX4XB

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 & EN 16350 | Senza lattice | Senza silicone

TECNOLOGIE

Protezione e prestazioni di prima classe con comfort ineguagliabile

DESCRIZIONE

- Il guanto HyFlex® 11-318 offre un nuovo livello di destrezza alle applicazioni in cui è presente il rischio di taglio: questo guanto non rivestito offre un livello B di resistenza al taglio EN ISO con fodera 18 aghi
- Il tessuto ultraleggero assicura la sensazione di una seconda pelle e contribuisce a mantenere le mani più fresche
- Garantisce vestibilità ergonomica/aderente sulla mano, grazie al rinforzo in spandex nelle zone della mano sottoposte a maggiore tensione
- Questo guanto a basso rilascio lanuginoso è anche senza silicone e antistatico: garanzia di protezione per lavoratore e prodotto
- Confezionamento specifico per prevenire la contaminazione da silicone dei sacchetti di plastica

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio finale di parti taglienti
- Confezionamento
- Controllo qualità prima della verniciatura
- Ideali in combinazione con guanti monouso

HyFlex® 11-518

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon, spandex, Dyneema® Diamond Technology
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	18
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	210 - 265
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

3X31B

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 | Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

Guanto ultraleggero resistente al taglio

DESCRIZIONE

- Protezione contro l'abrasione di livello EN 3, per una maggiore durata del guanto
- Fibra Dyneema® Diamond Technology per mantenere una temperatura gradevole della pelle e offrire, al tempo stesso, massima destrezza e protezione in applicazioni con rischio di taglio
- Vestibilità ergonomica, per far diventare questo guanto una seconda pelle
- La fodera morbida ultraleggera tiene le mani fresche e asciutte, e offre migliore flessibilità e sensibilità dei polpastrelli

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio finale
- Manipolazione e assemblaggio di oggetti taglienti, piccoli o ultrasottili
- Utilizzo di macchinari
- Aree di imballaggio con rischio di taglio
- Stampaggio – parti leggere e asciutte
- Cablaggio e assemblaggio fili

HyFlex® 11-528

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	INTERCEPT™ Technology
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	18
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	225 - 280
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

3X32B

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149

Senza silicone

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 4419CIT CITEVE Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Protezione e comfort di lunga durata per mani che lavorano duramente

DESCRIZIONE

- Comfort ottimale che rispetta la pelle
- Senza solventi
- Certificato in conformità a Oeko-Tex® Standard 100
- INTERCEPT™ Technology per una protezione migliorata contro il taglio

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio finale
- Manipolazione e assemblaggio di oggetti taglienti, piccoli o ultrasottili
- Assemblaggio di parti stampate a iniezione
- Utilizzo di macchine utensili
- Aree di imballaggio con rischio di taglio
- Stampaggio – parti leggere e asciutte
- Allaccio e assemblaggio fili

HyFlex® 11-531/11-537/11-539

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fodera intrecciata senza cuciture con filato INTERCEPT™ Technology
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	**11-531:** palmo rivestito **11-537:** rivestito ¾ **11-539:** interamente rivestito
Numero di aghi	18
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	200 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

ZONZ™ Comfort Fit Technology

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

4X42B

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149

Senza lattice

Senza silicone

Distribuzione automatica

HyFlex® 11-531

HyFlex® 11-537

HyFlex® 11-539

Prestazioni eccezionali di presa e protezione in un guanto comodo, ultraleggero, resistente al taglio

DESCRIZIONE

- La fodera ultraleggera con filati INTERCEPT™ Technology offre una resistenza al taglio di livello EN ISO B, con grande mobilità
- La fodera integra anche ZONZ™ Technology per una grande tattilità, maggiore destrezza e minore affaticamento della mano
- FORTIX™ Technology per una maggiore durata del guanto e un miglior comfort in applicazioni abrasive
- Colori che mascherano lo sporco, per un utilizzo prolungato

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di parti taglienti di piccole dimensioni
- Manipolazione di parti metalliche taglienti di piccole dimensioni
- Operazioni leggere di stampaggio
- Manutenzione

HyFlex® 11-731

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fodera intrecciata senza cuciture con filato INTERCEPT™ Technology
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	18
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	200 - 265
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Combinazione di leggerezza e comfort con livello B di resistenza al taglio EN ISO
- Alta resistenza all'abrasione (livello EN 4) con elevata destrezza per la manipolazione di precisione di parti taglienti di piccole dimensioni
- Progettato utilizzando filati proprietari esclusivi Ansell, che trasformano il prodotto in un valore di prima classe
- Fodera leggera, come una seconda pelle, per favorire comfort e tattilità

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio finale; manipolazione e assemblaggio di oggetti taglienti, piccoli o ultrasottili
- Utilizzo di macchine utensili
- Aree di imballaggio con rischio di taglio
- Stampaggio – parti leggere e asciutte
- Cablaggio e assemblaggio fili

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

4X42B

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

ActivArmr® 97-002

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon, spandex, Acciaio inossidabile, Kevlar®
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	18
Modello di polso	VELCRO®
Taglia	9, 10, 11
Lunghezza (mm)	256 - 272
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 2 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Due volte più sottile dei guanti standard in pelle e con una resistenza al taglio di gran lunga superiore
- Palmo rivestito di nitrile per una presa a prova di ambienti asciutti e bagnati
- Il disegno ergonomico e la costruzione traspirante offrono comfort superiore e destrezza

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di lamiere metalliche
- Manipolazione di parti scivolose
- Avvitare e svitare
- Mansioni HVAC

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

4X21B

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

DUPONT Kevlar

ActivArmr® 97-003

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon, spandex, Acciaio inossidabile, Kevlar®
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	18
Modello di polso	VELCRO®
Taglia	9, 10, 11
Lunghezza (mm)	269 - 278
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 2 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- INTERCEPT™ Technology per una protezione avanzata contro il taglio
- L'imbottitura in gel riduce vibrazioni e impatti
- Ergonomici e traspiranti: i guanti vengono calzati più a lungo per più lavori

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di materiali da costruzione
- Demolizioni
- Manipolazione di detriti di metallo, legno e calcestruzzo
- Preparazione del cantiere
- Utensileria manuale ed elettrica

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

4X31D

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

DUPONT Kevlar

HyFlex® 11-931/11-937/11-939

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI LEGGERE

HyFlex® 11-939

HyFlex® 11-931

HyFlex® 11-937

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Dyneema® Diamond Technology, nylon, spandex
Materiale del rivestimento	Nitrile, poliuretano
Finitura	**11-931:** palmo rivestito **11-937:** rivestito ¾ **11-939:** interamente rivestito
Numero di aghi	18
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	212 - 261
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4X42B

GR
ISO 18889

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

RIPEL™ Liquid Repellence Technology

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

ZONZ™ Comfort Fit Technology

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149

Senza silicone

Distribuzione automatica

11-931

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 4419CIT CITEVE
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

I guanti più leggeri che combinano resistenza al taglio, oleorepellenza e maggiore durata*

DESCRIZIONE

- RIPEL™ Technology impedisce all'olio di entrare in contatto con la pelle, mantenendo le mani asciutte e al sicuro
- ANSELL GRIP™ Technology offre prestazioni di presa migliori del 13%, per una manipolazione più sicura di materiali bagnati o oleosi**
- FORTIX™ Technology allunga la durata del prodotto: durata fino a 12 volte superiore nella zona dell'attaccatura del pollice, per una protezione superiore, e con un aumento fino al 40% della resistenza all'abrasione**
- Massima leggerezza: disegno fino al 20% più leggero e con ZONZ™ Comfort Fit Technology, garanzia di comfort per tutta la giornata

Nota: idoneo per usi speciali

* rispetto a un guanto equivalente non rinforzato
** rispetto a prodotti della concorrenza

APPLICAZIONI IDEALI

- Reparto carrozzeria
- Montaggio di componenti
- Montaggio finale
- Utilizzo di macchine utensili, lavorazione dei metalli
- Manutenzione
- Manipolazioni di materiali
- Assemblaggio primario
- Stampaggio

Il rivestimento repellente crea una barriera al contatto con liquidi, lubrificanti o olio

Materiale della fodera

HyFlex® 11-928

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	INTERCEPT™ Technology
Materiale del rivestimento	Nitrile (doppio rivestimento)
Finitura	rivestito ¾
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	212 - 261
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4X32D

EN 407 X1XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

RIPEL™ Liquid Repellence Technology

Protezione forte per mani forti

DESCRIZIONE

- INTERCEPT™ Technology livello ISO D di protezione, per la massima resistenza al taglio
- Il doppio strato di rivestimento di nitrile RIPEL™ mantiene le mani asciutte e il comfort nel manipolare strumenti e oggetti oleosi
- Protezione contro il calore da contatto intermittente nel manipolare oggetti caldi fino a 100°C

APPLICAZIONI IDEALI

- Taglio, smerigliatura, utilizzo di macchinari
- Operazioni generali di montaggio
- Manutenzione generale
- Manipolazione di vetro, metallo, plastica
- Manipolazione di oggetti oleosi taglienti
- Preparazione della superficie

HyFlex® 11-550

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Ansell INTERCEPT™ Technology, nylon, Lycra®
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	196 - 248
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4221B

EN 407 X1XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149

Senza lattice

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

Protezione dai tagli con comfort elevato, fino al 75% di durevolezza in più*

DESCRIZIONE

- Adatto a un'ampia gamma di applicazioni di assemblaggio
- Progettato per applicazioni asciutte o leggermente oleose in cui i lavoratori hanno bisogno di protezione contro il taglio e, in alcuni casi, protezione contro il calore intermittente da contatto fino a 100°C
- Offre un comfort ottimale e una presa sicura per una maggiore produttività, sicurezza e valore

APPLICAZIONI IDEALI

- Operazioni generali di montaggio
- Manutenzione generale
- Ispezione
- Operazioni leggere di assemblaggio di pezzi oliati
- Manipolazioni di materiali
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici

* rispetto ai guanti comparabili para-aramidici con livello A2 ANSI di resistenza al taglio. Sulla base dei test 2018 di resistenza all'abrasione ANSI & EN 388.

HyFlex® 11-724

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fodera senza cuciture con filato INTERCEPT™ Technology
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	208 - 261
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4342B

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

Eccellente flessibilità e vestibilità con livelli ottimali di protezione contro il taglio

DESCRIZIONE

- Fodera leggera, con filati INTERCEPT™ Technology, che offre una resistenza al taglio di livello EN ISO B
- Il rivestimento in poliuretano (PU) sul palmo garantisce una presa migliorata in ambienti leggermente oleosi per manipolazioni sicure, garantendo un livello EN 4 di resistenza all'abrasione, per una maggiore durata del guanto
- Intregra anche una quantità di Lycra® ottimizzata, morbida e fresca sulla pelle, per un comfort che dura tutta la giornata

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Presse metalliche leggere
- Manutenzione
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici
- Assemblaggio primario

HyFlex® 11-250/11-251

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Polietilene (HPPE) INTERCEPT™ ad alte prestazioni senza cuciture **11-250:** con apertura per il pollice **11-251:** con apertura per il pollice
Numero di aghi	15
Modello di polso	Manicotto
Taglia	Stretto, ampio
Lunghezza (mm)	**11-250:** 305, 406 **11-251:** 305, 406, 457
Confezionamento	50 pezzi in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
2X42B

CARATTERISTICHE ULTERIORI

SILICONE
Senza silicone

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 4419CIT CITEVE
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

HyFlex® 11-250

Protezione e prestazioni di prima classe con comfort ineguagliabile

DESCRIZIONE

- La tecnologia di resistenza ai tagli INTERCEPT™ offre al lavoratore una protezione contro i tagli di alto livello e una sensazione di morbidezza e freschezza
- Il disegno senza cuciture e le varie lunghezze e ampiezze garantiscono una vestibilità eccellente, rendendolo la prima scelta, per un comfort che dura tutto il giorno
- I manicotti HyFlex® 11-250 e 11-251 INTERCEPT™ sono progettati per essere abbinati a qualsiasi guanto HyFlex® resistente al taglio

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Presse metalliche leggere
- Manutenzione
- Assemblaggio primario

HyFlex® 11-423/11-427

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fodera senza cuciture con filato INTERCEPT™ Technology
Materiale del rivestimento	Nitrile e poliuretano a base d'acqua
Finitura	**11-423:** palmo rivestito **11-427:** rivestito ¾
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	**11-423:** 6, 7, 8, 9, 10, 11 **11-427:** 7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	220 - 260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

HyFlex® 11-423

HyFlex® 11-427

Progettato per facilitare la selezione dei prodotti per la protezione della mano

INDUSTRIE

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4X32B | EN 407 X1XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 | Senza silicone

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Buona resistenza al taglio e all'abrasione in un guanto molto confortevole
- Rivestimento ecocompatibile a base d'acqua
- Resistente al calore da contatto intermittente fino a 100°C
- Questi guanti integrano un cerchio indicatore (arancione), che appartiene a una serie di codici cromatici per individuare facilmente il livello di resistenza al taglio: 1 (verde), 3 (arancione), 5 (rosso)

- Applicazioni ideali
- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate
- Lavori di finitura
- Manutenzione
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici

Puretough™ P3000 3DO

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Techcor®
Materiale del rivestimento	Nitrile e poliuretano a base d'acqua
Finitura	Senza dita
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	210 - 240
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

Protezione contro il taglio e destrezza

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4332

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

DESCRIZIONE

- Fodera a maglia senza cuciture realizzata con fibre ad alte prestazioni e alta visibilità, per una maggiore sicurezza e protezione contro il taglio
- Rivestimento ecocompatibile a base d'acqua
- Questo guanto presenta un cerchio indicatore (arancione), che appartiene a una serie di codici cromatici per individuare facilmente il livello di resistenza al taglio: 1 (verde), 3 (arancione), 5 (rosso)

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate
- Lavori di finitura
- Manutenzione
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici

ActivArmr® 97-013

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Poliestere, spandex, INTERCEPT™ Technology
Materiale del rivestimento	Nitrile, poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	226 - 268
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

Visibilità = Sicurezza

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4X32B

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

DESCRIZIONE

- Offre maggiore visibilità per migliorare la sicurezza in condizioni difficili di luce grazie ai colori brillanti e al logo riflettente
- La notevole resistenza all'abrasione e la resistenza al taglio permettono di utilizzare il guanto in tutta una serie di applicazioni
- La perfetta vestibilità garantisce comfort, destrezza e massimo controllo per tutta la giornata in applicazioni gravose

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio
- Carpenteria
- Lavori di scavo
- Manipolazione di materiali abrasivi o aggressivi
- Azionamento di attrezzature pesanti
- Manutenzione e riparazione

HyFlex® 11-624

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Lycra®, nylon, Dyneema® Diamond Technology
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	220 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

Grande flessibilità, elevata resistenza al taglio

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4X42B

TECNOLOGIE

DESCRIZIONE

- I guanti HyFlex® 11-624 offrono comfort e destrezza
- Comodi da calzare nei lunghi turni lavorativi, grazie alla sensazione di freschezza gradevole al tatto
- La speciale formulazione del rivestimento in poliuretano permette a questi guanti di avere eccellenti caratteristiche di flessibilità e calzabilità, nonché una presa salda su oggetti asciutti o leggermente oleosi per una manipolazione sicura in tutta una serie di applicazioni
- La fodera è realizzata con una struttura di filato che contiene Dyneema®, per offrire grande resistenza al taglio e, quindi, manipolare e assemblare oggetti taglienti in modo sicuro

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Manipolazione di oggetti con bordo affilato, operazioni di preassemblaggio, taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate, manutenzione
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici

HyFlex® 11-725, 11-727, 11-728

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Mix perfetto di comfort, presa sicura e resistenza superiore al taglio

Resistenza al taglio per applicazioni che comportano un contatto con oggetti taglienti

HyFlex® 11-727

La Lycra® offre destrezza e vestibilità eccellenti

HyFlex® 11-725

HyFlex® 11-728

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fodera intrecciata senza cuciture con filato INTERCEPT™ Technology
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**11-725:** 211-274 **11-727:** 200-255 **11-728:** 270-320
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4X42B — 11-725

EN 388:2016 4342B — 11-727/ 11-728

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 — 11-728

Distribuzione automatica — 11-727

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

Destrezza ed eccellente resistenza al taglio per ottimizzare la produttività

DESCRIZIONE

- Mix perfetto di comfort, presa sicura e resistenza superiore al taglio
- Questo offre un elevato livello di resistenza al taglio e permette di svolgere con sicurezza operazioni di controllo, manipolazione e assemblaggio di oggetti taglienti
- La fibra Lycra® presente nelle fodere dei tre guanti, come il rivestimento di poliuretano, offre eccellente flessibilità e vestibilità

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione del vetro
- Aeronautica
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici
- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Manipolazione di oggetti con bordo tagliente, premontaggio, taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate, manutenzione
- Lavori di finitura



PU800

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Polietilene, poliestere
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	220 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 15 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Fodera a maglia ad alta robustezza in polietilene/ poliestere per un'eccellente resistenza al taglio e all'abrasione
- Sottili ed elastici per grande comfort e destrezza di utilizzo
- Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di lastre di vetro e di oggetti dal bordo tagliente
- Manipolazione di lamiere metalliche, taglio di pezzi galvanizzati, verniciati o asciutti
- Manipolazione di oggetti con bordo tagliente, taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate
- Manutenzione

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003

4342

PU900

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Spandex, Dyneema®
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	196 - 252
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 240 paia in un cartone

DESCRIZIONE

- Buona resistenza al taglio e all'abrasione
- Comfort e destrezza eccellenti
- Guanto a basso rilascio lanuginoso
- Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Lavori di finitura
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

4342B

Colortext Plus

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Techcor®, nylon, cotone
Numero di aghi	10
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	235 - 290
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Nylon e filati ad alte prestazioni all'esterno del guanto per protezione e vestibilità adattata
- Filo di cotone all'interno del guanto per maggior comfort
- Grande destrezza grazie alla costruzione sottile a maglia
- Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Assemblaggio in carrozzeria
- Lavorazioni del vetro
- Manipolazione di materiali da costruzione
- Stampaggio

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003

234X

EN 407

X1XXXX

HyFlex® 70-205
(ex. Neptune® Kevlar®)

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Kevlar®
Materiale del rivestimento	Neptune®
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	220 - 280
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 134XB

EN 407 X1XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

TECNOLOGIE

Kevlar®

Grande combinazione di resistenza superiore al taglio e di protezione dal calore da contatto

DESCRIZIONE

- Progettati per offrire resistenza meccanica superiore in applicazioni di produzione e manipolazione di leggera/media gravosità
- Oltre a un elevato livello di resistenza al taglio, questi guanti garantiscono miglior comfort e destrezza
- Grazie al trattamento Neptune®, il guanto "respinge" i liquidi, evitando possibili danni al filato di Kevlar® e allungando la vita del guanto stesso
- Il rinforzo all'attaccatura del pollice migliora la resistenza all'abrasione e, di conseguenza, anche la durata del guanto

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Assemblaggio in carrozzeria
- Lavorazioni del vetro
- Manipolazione di materiali da costruzione
- Stampaggio

EDGE® 48-700

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	Polso a maglia
Materiale della fodera	Filato di polietilene, fibra di vetro, poliestere, spandex
Finitura	Non rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	215 - 245
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3X4XC

Livello elevato di resistenza al taglio con destrezza

DESCRIZIONE

- Buon livello di destrezza e flessibilità
- Livello elevato di resistenza al taglio
- Buona resistenza all'abrasione

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Assemblaggio in carrozzeria
- Reparto carrozzeria
- Funzionamento di macchine utensili
- Manipolazione di materiali da costruzione

HyFlex® 70-110/70-114/70-118/ 70-123/70-206 (ex. Kevlar®)

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Kevlar®
Numero di aghi	24
Modello di polso	Manicotto
Taglia	Taglia unica
Lunghezza (mm)	**70-110:** 254 **70-114:** 356 **70-118:** 457 **70-123:** 559 **70-206:** 150
Confezionamento	12 pezzi in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

Protezione superiore contro taglio e calore

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 134XC — 70-206

EN 388:2016 133XC — 70-110/ 70-114/ 70-118/ 70-123

EN 407 X1XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 & EN 16350 — 70-118

TECNOLOGIE

Kevlar®

DESCRIZIONE

- Fodera a filo continuo in fibra Kevlar® 100%
- Eccezionale abbinamento di resistenza al taglio e destrezza
- Resistente al calore intermittente fino a 100°C
- I manicotti HyFlex® Kevlar® (tranne HyFlex® 70-206) dispongono di imboccature per il pollice, che mantengono il manicotto in sede e proteggono

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Assemblaggio in carrozzeria
- Lavorazioni del vetro
- Manipolazione di materiali da costruzione
- Stampaggio

HyFlex® 70-410/70-414/ 70-416/70-418/70-422 (ex. Fireblade™ FS10/FS14/OFBS16/FS18/FS22)

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Kevlar®
Modello di polso	Manicotto
Taglia	Taglia unica
Lunghezza (mm)	**70-410:** 254 **70-414:** 356 **70-416:** 406 **70-418:** 457 **70-422:** 559
Confezionamento	**70-410/70-414/70-416/70-418:** 10 pezzi in un sacchetto; 15 sacchetti in un cartone **70-422:** 5 pezzi in un sacchetto; 15 sacchetti in un cartone

Protezione superiore contro taglio e calore

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 133XC — 70-410/ 70-414/ 70-418/ 70-422

EN 388:2016 134XC — 70-416

EN 407 X1XXXX

TECNOLOGIE

Kevlar®

DESCRIZIONE

- Manicotti doppio strato, 100% Kevlar®
- Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente
- Foro per il pollice, per mantenere il manicotto in posizione
- Fascia unica “Stay-Up” per il corretto mantenimento in posizione del manicotto
- Buona protezione contro i tagli
- Resistente al calore intermittente fino a 100°C

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Assemblaggio in carrozzeria
- Lavorazioni del vetro
- Manipolazione di materiali da costruzione
- Stampaggio

HyFlex® 70-415/70-419
(ex. Fireblade™ FS14BT/FS18BT)

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Kevlar®
Modello di polso	Manicotto
Taglia	Taglia unica
Lunghezza (mm)	**70-415:** 356 **70-419:** 457
Confezionamento	10 pezzi in un sacchetto; 15 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 133XC

EN 407 X1XXXX

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

Protezione superiore contro taglio e calore

DESCRIZIONE

- Manicotti doppio strato, 100% Kevlar®
- Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente
- Struttura a travetta per tenere il manicotto in posizione
- Fascia unica "Stay-Up" per il corretto mantenimento in posizione del manicotto
- Buona protezione contro i tagli
- Resistente al calore intermittente fino a 100°C

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Assemblaggio in carrozzeria
- Lavorazioni del vetro
- Manipolazione di materiali da costruzione
- Stampaggio

ActivArmr® 59-416
(ex. Safe-Knit® Guard)

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone ritardante della fiamma, Lenzing FR®, Kevlar®
Modello di polso	Manicotto
Taglia	Taglia unica
Lunghezza (mm)	660
Confezionamento	12 pezzi in una confezione; 3 confezioni in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 2332B

EN 407 41312X

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

Manicotti protettivi resistenti al calore e ai tagli per operazioni di saldatura

DESCRIZIONE

- Manichetta da 66 cm prodotta con tessuto Kevlar, con fodera interna di cotone
- Il tessuto Kevlar® e lo strato interno di cotone rendono il prodotto leggero e traspirante e, al tempo stesso, proteggono dall'elevato calore di scintille e particelle di materiale fuso

APPLICAZIONI IDEALI

- Applicazioni generali di assemblaggio presso impianti di saldatura
- Manipolazione di metalli in ambienti di lavoro con oggetti molto caldi

HyFlex® 11-730/11-739

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE



Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Cotone, HPPE, nylon, Kevlar®, Lycra®, INTERCEPT™
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**11-730:** 215 - 270 **11-739:** 290 - 340
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4X43D

EN 407 X1XXXX

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

Protezione eccezionale contro tagli e abrasioni

DESCRIZIONE

- Questo guanto offre un elevato livello di resistenza al taglio e permette di svolgere con sicurezza operazioni di controllo, manipolazione e assemblaggio di oggetti taglienti
- La fibra Lycra® presente nelle fodere dei due guanti, come il rivestimento di poliuretano, offre eccellente flessibilità e vestibilità
- La formulazione specifica del rivestimento di poliuretano offre una presa sicura su oggetti asciutti e leggermente oleosi
- La formulazione di poliuretano aumenta la resistenza all'abrasione sulla superficie di lavoro dei guanti

APPLICAZIONI IDEALI

- Aeronautica
- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Produzione del vetro
- Manipolazione di parti metalliche dai bordi irregolari
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici



HyFlex® 11-501

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Filato Lycra®, Kevlar®, filato INTERCEPT™ Technology
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	203 - 255
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3X41D

EN 407 X1XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 & EN 16350

Senza silicone

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

DUPONT Kevlar®

La massima protezione al taglio e la destrezza in un guanto versatile

DESCRIZIONE

- Integra INTERCEPT™ Technology per fornire notevole protezione contro il taglio e ridurre il rischio di infortunio
- Il rivestimento in schiuma di nitrile migliora la presa leggermente oleosa, grantisce una solida presa asciutta e sensibilità tattile
- Offre anche protezione contro il calore da contatto, assicurando un uso versatile

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio in carrozzeria
- Produzione del vetro
- Pressa e stampaggio

HyFlex® 11-735/11-751

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fodera intrecciata senza cuciture con filato INTERCEPT™ Technology
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	10
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**11-735:** 215 - 267 **11-751:** 224 - 269
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4X43C

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149

Distribuzione automatica

11-735

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

HyFlex® 11-735

HyFlex® 11-751

Eccellente flessibilità e vestibilità, livelli elevati di protezione contro il taglio

DESCRIZIONE

- Il nuovo filato INTERCEPT™ resistente al taglio è stato sottoposto a test per raggiungere, se non addirittura superare, gli standard dell'industria, migliorando, al tempo stesso, comfort e destrezza
- Il disegno di rivestimento del palmo migliora la presa, allunga la durata del guanto in applicazioni soggette ad abrasione e consente al dorso di traspirare
- Il colore scuro nel modello 11-751 offre una maggiore durata in ambienti con esposizione allo sporco

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Manutenzione generale
- Assemblaggio hardware
- Utilizzo di macchinari/ Stampaggio/Taglio
- Manipolazione di materie prime
- Costruzione sedi e strutture

HyFlex® 11-738

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon, Lycra®, fibra di vetro, INTERCEPT™
Materiale del rivestimento	Nitrile e poliuretano a base d'acqua
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	225 - 275
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4X42C

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 4419CIT CITEVE
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 | Senza lattice | Senza silicone

Primo guanto INTERCEPT™ resistente al taglio con rinforzi mirati in punti ad elevata usura

DESCRIZIONE

- Realizzati in nitrile e poliuretano a base d'acqua, per maggior comfort e destrezza. Senza solventi e con certificazione Oeko-Tex® 100
- INTERCEPT™ Cut Resistance Technology per protezione estrema contro il taglio
- FORTIX™ Technology allunga la durata di utilizzo, fino a 4 volte superiore nella zona dell'attaccatura del pollice rispetto a un guanto standard senza rinforzo all'attaccatura del pollice

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di oggetti con bordo affilato, operazioni di preassemblaggio, taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate, manutenzione.
- Manipolazione di lastre di vetro e di oggetti dal bordo tagliente
- Manipolazione di lamiere metalliche, taglio di pezzi galvanizzati, verniciati o asciutti

HyFlex® 11-200/11-202

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra di vetro, nylon, poliestere
Numero di aghi	13
Modello di polso	Manicotto
Taglia	Taglia unica
Lunghezza (mm)	475
Confezionamento	12 pezzi in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
2X42C

EN 407
X1XXXX

HyFlex® 11-202

Il manicotto resistente al taglio e ad alta visibilità più comodo della gamma Ansell

DESCRIZIONE

- Grazie al disegno ergonomico e al sistema di fissaggio il lavoratore può operare senza limitazioni, con aumento della produttività e riduzione di incidenti e infortuni
- È garantita una maggiore sicurezza, grazie alla manica ad alta visibilità con buona protezione contro il taglio e livello 1 di protezione termica
- HyFlex® 11-200: disegno anatomico, sistema di fissaggio con morsetto a coccodrillo
- HyFlex® 11-202: disegno anatomico, sistema di fissaggio con VELCRO®

APPLICAZIONI IDEALI

- Reparto carrozzeria (tranne saldatura)
- Manipolazione di lastre di vetro
- Manipolazione di lamiere metalliche
- Stampaggio

HyFlex® 11-425

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fodera senza cuciture con filato INTERCEPT™ Technology
Materiale del rivestimento	Nitrile e poliuretano a base d'acqua
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	235 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4X43C

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

Protezione superiore contro il taglio con comfort ed elevata destrezza

DESCRIZIONE

- Notevole livello di protezione contro il taglio
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Rivestimento ecocompatibile a base d'acqua

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di lastre di vetro e di oggetti dal bordo tagliente
- Manipolazione di lamiere metalliche, taglio di pezzi galvanizzati, verniciati o asciutti
- Manutenzione

HyFlex® 11-651

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	HPPE, spandex, fibra di vetro, poliammide
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	210 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4X42C

Comfort e destrezza eccellenti con il massimo livello di protezione contro il taglio

DESCRIZIONE

- Realizzati in filati tecnici per un'elevata protezione contro il taglio
- Sottili ed estremamente elastici per maggior comfort e destrezza
- Buona resistenza all'abrasione

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di lastre di vetro
- Manipolazione di lamiere metalliche
- Taglio di parti asciutte, verniciate o galvanizzate
- Taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate
- Manutenzione

HyFlex® 74-718
(ex. VersaTouch®)

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra di vetro, spandex, acciaio inossidabile, Dyneema® Diamond Technology
Numero di aghi	10
Modello di polso	Tuff-Cuff™ II
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	230 - 290
Confezionamento	12 pezzi in un sacchetto; 2 sacchetti in un cartone

Protezione e prestazioni di prima classe con comfort ineguagliabile

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4X4XE

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza lattice

TECNOLOGIE

DESCRIZIONE

- Il filato tecnico in attesa di brevetto garantisce una notevole e affidabile protezione contro il taglio
- La particolare filatura (placcatura) in determinati punti, abbinata alla Dyneema® Diamond Technology, migliora la protezione nelle zone ad alto rischio della mano
- Integra la Tuff Cuff™ II Technology per mantenere la forma ergonomica durante l'uso e dopo il lavaggio
- Il disegno della fodera contribuisce a ridurre l'affaticamento nei punti soggetti a maggiore sollecitazione della mano, adattando la costruzione a maglia per sposare la forma della mano, soprattutto nella zona delle nocche
- Fibre di concezione avanzata per contribuire a controllare l'umidità e la temperatura della mano in ambienti caldi e freddi

APPLICAZIONI IDEALI

- Sfilettatura del pesce
- Manipolazione, lavorazione e preparazione alimentare
- Taglio a fette e a dadini

HyFlex® 72-285/72-286
(ex. VersaTouch®)

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra di vetro, polipropilene, Dyneema®
Numero di aghi	**72-285:** 13 **72-286:** 10
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	260 - 330
Confezionamento	6 pezzi in un sacchetto; 2 sacchetti in un cartone

HyFlex® 72-285

HyFlex® 72-286

Protezione contro il taglio con comfort e durata

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 1X4XB — 72-285
EN 388:2016 2X4XD — 72-286

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza lattice
Senza silicone

TECNOLOGIE

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 4419CIT CITEVE
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

DESCRIZIONE

- Contengono Dyneema® per maggiore resistenza al taglio
- Lavabile fino a 90°C
- Idonei per il contatto con tutti i prodotti alimentari
- Disponibile in due versioni per soddisfare il livello di protezione e destrezza necessari per l'applicazione

APPLICAZIONI IDEALI

- Disossatura
- Taglio delle carni
- Sfilettatura del pesce
- Trasformazione del pesce
- Trasformazione ortofrutticola
- Piatti pronti

HyFlex® 72-400
(ex. VersaTouch®)

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra di vetro, HPPE, Lycra®, poliestere, acciaio inossidabile
Numero di aghi	10
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	230 - 267
Confezionamento	12 pezzi in un sacchetto; 2 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
3X4XE

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza lattice

Notevole protezione contro il taglio e maggiore durata

DESCRIZIONE

- Durata ottimale e protezione contro il taglio: guanto di spessore 10 aghi che offre la massima protezione contro il taglio senza compromettere comfort e flessibilità
- Lavabili industrialmente
- Disegno ambidestro: non devono essere appaiati, e sono quindi più economici
- Senza lattice

APPLICAZIONI IDEALI

- Trasformazione del pesce
- Trasformazione ortofrutticola (cernita, pulizia, taglio)
- Lavorazione di carne e pollame

Ultrablade™ UB100

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Dyneema®, fibra sintetica
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	235 - 290
Confezionamento	3 paia in un sacchetto; 24 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003
254X

TECNOLOGIE

Grande mix di durata, comfort e protezione contro il taglio

DESCRIZIONE

- Guanto a maglia con fibre sintetiche ad alte prestazioni, inclusa Dyneema®, per offrire elevata protezione contro il taglio
- Sistema unico di tracciabilità sull'etichetta tessile
- Flessibile e molto confortevole
- Il materiale non assorbente rende il guanto ideale per il settore alimentare

APPLICAZIONI IDEALI

- Disossatura
- Taglio delle carni
- Sfilettatura e lavorazione del pesce
- Piatti pronti

HyFlex® 72-290
(ex. VersaTouch®)

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra di vetro, poliestere, Dyneema®
Numero di aghi	10
Modello di polso	Manicotto
Taglia	Taglia unica
Lunghezza (mm)	500
Confezionamento	1 pezzo in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
3X4XD

TECNOLOGIE

Resistenza al taglio, comfort e durata eccezionali

DESCRIZIONE

- HyFlex® 72-290 è stato progettato per offrire una protezione ottimale contro i tagli nelle applicazioni alimentari (EN ISO 388 livello D di resistenza al taglio), con una vestibilità leggera e confortevole che garantisce grande soddisfazione del lavoratore

APPLICAZIONI IDEALI

- Trasformazione ortofrutticola
- Alimenti pronti
- Disosssamento
- Inscatolamento

HyFlex® 11-515

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fodera senza cuciture con filato INTERCEPT™ Technology
Materiale del rivestimento	Nitrile e poliuretano a base d'acqua
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	235 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4X42E

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Senza silicone

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

Alta visibilità con durata e resistenza al taglio ineguagliabili

DESCRIZIONE

- Capacità di manipolare parti taglienti e coltelli con sicurezza, migliorando la produttività in applicazioni asciutte o leggermente oleose
- Offre un livello E di resistenza al taglio EN ISO e alta visibilità
- La nuova tecnologia di rivestimento migliora la resistenza all'usura nei punti soggetti ad alta sollecitazione

APPLICAZIONI IDEALI

- Porte e strutture in legno
- Installazione del vetro
- Manipolazione di coltelli
- Operazioni di manutenzione
- Taglio della carta
- Manipolazione di parti taglienti di piccole dimensioni
- Lavorazione alla pressa di lastre metalliche, stampaggio di parti di piccole dimensioni

HyFlex® 11-542

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Filato Dupont® Kevlar® e acciaio
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	210 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

ZONZ™ Comfort Fit Technology

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4X32F | EN 407 X1XXXX

Comfort e destrezza eccellenti con il massimo livello di protezione contro il taglio

DESCRIZIONE

- Realizzati in filati tecnici per un'elevata protezione contro il taglio
- Sottili ed estremamente elastici per maggior comfort e destrezza
- Buona resistenza all'abrasione

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di lastre di vetro
- Manipolazione di lamiere metalliche
- Taglio di parti asciutte, verniciate o galvanizzate
- Taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate
- Manutenzione

EDGE® 48-701/48-705

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	**48-701:** HPPE, nylon e spandex **48-705:** fibra di vetro, HPPE, nylon e spandex
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	220 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

48-701: EN 388:2016 4342B
48-705: EN 388:2016 4X43C

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Distribuzione automatica

EDGE® 48-701

EDGE® 48-705

Soluzione dall'ottimo rapporto costo/prestazioni per applicazioni medie

DESCRIZIONE

- Buona destrezza e flessibilità
- Livello elevato di protezione contro tagli e abrasioni
- Buona presa in ambiente asciutto
- Il rivestimento sul palmo offre buona protezione contro l'olio rispetto a un guanto a filo continuo o tagliato e cucito

APPLICAZIONI IDEALI

- Aeronautica
- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Assemblaggio
- Manipolazione di parti metalliche dai bordi irregolari
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici

EDGE® 48-702

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	HPPE, nylon, poliestere e spandex
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	220 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4X42B

Soluzione dall'ottimo rapporto qualità/prezzo per applicazioni di media gravosità in cui occorre resistenza contro taglio e abrasione in ambienti asciutti e leggermente oleosi

DESCRIZIONE

- Costruiti con fodera senza cuciture, palmo con rivestimento in micro-schiuma di nitrile
- Il rivestimento in microschiuma di nitrile offre eccellente sensibilità tattile e destrezza rispetto al rivestimento in schiuma di nitrile
- Il rivestimento in microschiuma di nitrile offre buona presa ed eccellente resistenza all'abrasione, compatibile con ambienti leggermente oleosi
- Molto comodo da calzare, il rivestimento traspirante tiene le mani fresche e asciutte

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate
- Lavori di finitura
- Manutenzione generale

EDGE® 48-706

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	HPPE, fibra di vetro, nylon, poliestere, spandex
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	220 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto di polietilene; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4X43C

Soluzione dall'ottimo rapporto prezzo/qualità per applicazioni gravose in cui occorre un livello elevato di protezione contro taglio in ambienti asciutti e leggermente oleosi

DESCRIZIONE

- Rivestimento in schiuma di nitrile di alta durata
- Comfort e destrezza eccellenti
- Alta resistenza al taglio di EN ISO livello C
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Fodera traspirante che offre un elevato livello di comfort
- Buon livello di presa in ambienti asciutti o leggermente oleosi

APPLICAZIONI IDEALI

- Manutenzione generale
- Assemblaggio hardware
- Utilizzo di macchinari/ Stampaggio/Taglio
- Stampaggio
- Iniezione di materiali plastici
- Manipolazione di materie prime
- Costruzione sedi e strutture

EDGE® 48-703

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra di vetro, HPPE, poliestere, spandex
Materiale del rivestimento	Pelle
Finitura	Palmo di cuoio crosta
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	230 - 265
Confezionamento	12 paia per sacchetto; 6 buste in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4X43D

EN 407 X1XXXX

Soluzione dall'ottimo rapporto costo/prestazioni per applicazioni medie

DESCRIZIONE

- Buona destrezza e flessibilità
- Livello elevato di protezione contro tagli e abrasioni
- Buona presa in ambienti asciutti e leggermente oleosi
- Il palmo in cuoio crosta offre maggiore sicurezza a livello di presa, protezione contro taglio e abrasione e ammortizzazione nelle applicazioni di stampaggio

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di lastre e parti metalliche leggermente oleose
- Presse e stampaggio
- Assemblaggio primario

HyFlex® 72-265
(ex. Safe-Knit® GP)

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra di vetro, poliestere, Dyneema®
Numero di aghi	13
Modello di polso	Manicotto
Taglia	Taglia unica
Lunghezza (mm)	380
Confezionamento	6 pezzi in un sacchetto; 2 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3X4XC

TECNOLOGIE

WITH Dyneema®

Resistenza al taglio ineguagliabile unita a convenienza e comfort

DESCRIZIONE

- I manicotti Hyflex® 72-265 garantiscono una protezione ottimale contro tagli e abrasioni, ed hanno una vestibilità così leggera e comoda da incontrare la massima soddisfazione dei lavoratori

APPLICAZIONI IDEALI

- Automobilistico
- Edilizia e costruzione
- Industria metallurgica

ActivArmr® 97-009

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Lycra®, acciaio inossidabile, Kevlar®
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	15
Modello di polso	VELCRO®
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	252 - 278
Confezionamento	12 paia in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4X32D

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

DUPONT Kevlar

Protezione versatile per tutti i vostri lavori complessi

DESCRIZIONE

- Il guanto, robusto ActivArmr® 97-009 è progettato per i lavori più gravosi
- Ansell INTERCEPT™ Technology brevettata, rinforzata con acciaio inossidabile e DuPont™ Kevlar®, offre la massima protezione contro tagli e abrasioni
- Le coste in rivielo integrate offrono ulteriore protezione su palmo e nocche
- Il rivestimento in schiuma di nitrile garantisce una presa migliore in ambienti asciutti e bagnati
- Il guanto è dotato di chiusura regolabile del polso con linguetta a strappo e targhetta identificativa

APPLICAZIONI IDEALI

- Demolizioni
- Manipolazione di lamiere metalliche
- Lavori gravosi in cui occorre tagliare/segare
- Lavori in muratura
- Lavori su legno

ActivArmr® 80-600
(ex. Powerflex®)

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Kevlar®
Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	10
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	245 - 285
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
3444C

EN 407
X2XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

Presa e resistenza al taglio eccellenti

DESCRIZIONE

- Realizzato con filato Kevlar®, il guanto Ansell ActivArmr® 80-600 offre un'eccezionale resistenza al taglio e solide prestazioni meccaniche complessive
- Il rivestimento robusto fornisce una notevole resistenza contro abrasione, lacerazione e perforazione
- La finitura increspata in rilievo offre una presa eccellente sia in condizioni asciutte che bagnate
- Senza silicone, il guanto ActivArmr® 80-600 previene le impronte delle dita su vetro, isolante caldo e parti metallizzate, lasciando le superfici pulite
- Buona resistenza al calore da contatto per una manipolazione sicura delle parti calde

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione del vetro
- Manipolazione di lastre di vetro e di oggetti dal bordo tagliente
- Manipolazione di lamiere metalliche, taglio di pezzi galvanizzati, verniciati o asciutti

HyFlex® 74-500

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra di vetro, HPPE, poliammide, poliestere, acciaio inossidabile
Numero di aghi	10
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	230 - 267
Confezionamento	12 pezzi/sacchetto di polietilene; 2 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4X4XF

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

Integra INTERCEPT™, con protezione contro il taglio a 360° sulla totalità di guanto e polso*

DESCRIZIONE

- INTERCEPT™ Cut Resistance Technology offre il livello F di protezione contro il taglio, il più elevato, sulla totalità di guanto e polso, anche dopo un ciclo di lavaggio del guanto inutilizzato
- Durata 7 volte maggiore* rispetto a prodotti della concorrenza
- Disegno che maschera le macchie, per una maggiore durata

* rispetto a prodotti della concorrenza nel 2017

APPLICAZIONI IDEALI

- Trasformazione ortofrutticola
- Industria avicola
- Alimenti pronti

ActivArmr® 80-658
(ex. Powerflex®)

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Cotone, Fibra di vetro, nylon, Acciaio inossidabile, Kevlar®
Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Finitura	rivestito ¾
Numero di aghi	7
Modello di polso	Polso a maglia lungo
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	260 - 295
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 XX43E

EN 407 X2XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

Provate la potenza della massima resistenza al taglio

DESCRIZIONE

- Resistenza estrema a tagli, strappi e schegge, grazie alla costruzione a tre strati, composta da acciaio, fibra di vetro e Kevlar®
- Polso extralungo per una maggiore sicurezza dell'avambraccio
- Il guanto ActivArmr® 80-658 è rivestito ¾ e repellente ai liquidi, per proteggere la pelle da eventuali soluzioni liquide indesiderate
- La finitura increspata garantisce una presa salda in applicazioni asciutte e bagnate
- Offre anche protezione contro il calore da contatto, raggiungendo il livello 2 in base alla norma EN 407

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di oggetti e carichi pesanti, con bordi metallici
- Manipolazione di lastre di vetro e di oggetti dal bordo tagliente
- Manipolazione di lamiere metalliche, taglio di pezzi galvanizzati, verniciati o asciutti
- Trattamento dei rifiuti: riciclaggio, cernita (vetro, lattine, metalli)

ActivArmr® 70-765/70-766
(ex. Vantage®)

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Acrilico, nylon, Kevlar®
Finitura	Palmo di cuoio crosta
Numero di aghi	10
Modello di polso	**70-765:** polso a maglia **70-766:** polso a maglia lungo
Taglia	**70-765:** 8, 9, 10, 11 **70-766:** 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**70-765:** 240 - 270 **70-766:** 310 - 350
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 3 sacchetti in un cartone

ActivArmr® 70-765

ActivArmr® 70-766

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4X43D

EN 407 X1XXXX

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

Grande protezione contro il taglio e pelle di alta qualità per una presa superiore

DESCRIZIONE

- Con pollice rinforzato e cuciture posizionate sul dorso delle dita, per ridurre l'esposizione delle stesse e garantire maggiore protezione e durata
- Resistenza contro le perforazioni e presa superiore anche in ambienti oleosi, grazie all'uso di cuoio crosta di alta qualità sul palmo
- Il guanto ActivArmr® 70-766 ha il polso più lungo, per una maggiore protezione
- Intrecciato all'interno per maggiore confort con cotone/poliestere colorato

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di oggetti metallici oleosi e pesanti
- Manipolazione di parti metalliche dai bordi irregolari
- Pressa e stampaggio

HyFlex® 11-350
(ex. Comacier VHP)

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Techcor®
Finitura	Palmo di cuoio crosta
Numero di aghi	10
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	240 - 260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3X4XC

Eccellente protezione contro taglio e abrasione

DESCRIZIONE

- Guanto di media pesantezza senza cuciture con fibre ad alte prestazioni per notevole protezione contro il taglio
- Ottima resistenza all'abrasione
- Polso a maglia elasticizzato, per una buona vestibilità
- Sistema unico di tracciabilità sull'etichetta tessile

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Assemblaggio in carrozzeria
- Lavorazioni del vetro
- Manipolazione di materiali da costruzione
- Stampaggio

ActivArmr® 97-039
(ex. Comacier VHP Plus)

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Techcor®
Finitura	Palmo di cuoio crosta
Numero di aghi	10
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	235 - 290
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 10 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4X44D | EN 407 X1XXXX

Eccellente protezione contro taglio e abrasione

DESCRIZIONE

- Guanto di media pesantezza senza cuciture con fibre ad alte prestazioni per notevole protezione contro il taglio
- Ottima resistenza all'abrasione
- Polso a maglia elasticizzato, per una buona vestibilità
- Sistema unico di tracciabilità sull'etichetta tessile

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di oggetti metallici oleosi e pesanti
- Manipolazione di parti metalliche dai bordi irregolari
- Presse e stampaggio

ActivArmr® 28-360/NitraSafe® 28-329/28-359*
(*Prenderà il nuovo marchio ActivArmr®)

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Kevlar®, cotone Jersey
Materiale del rivestimento	**28-329/28-359:** nitrile **28-360:** schiuma di nitrile
Finitura	**28-329:** palmo rivestito **28-359/28-360:** interamente rivestiti
Modello di polso	Nitragold™
Taglia	8, 9, 10
Lunghezza (mm)	**28-329:** 235 - 280 **28-359/28-360:** 255 - 280
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

ActivArmr® 28-360

NitraSafe® 28-329*

NitraSafe® 28-359*

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4331 | EN 407 X1XXXX
28-329/28-359

EN 388:2003 3321 | EN 388:2016 3321B | EN 407 X1XXXX
28-360

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

Miglior protezione della mano, comfort e flessibilità, grazie alla fibra Kevlar®

DESCRIZIONE

- La gamma di guanti protettivi Ansell NitraSafe® combina la protezione meccanica della fibra Kevlar® alle caratteristiche di presa e flessibilità garantite dalla tecnologia d'avanguardia Ansell in materia di rivestimento nitrilico
- La gamma NitraSafe® è garanzia di manipolazioni sicure di parti metalliche pesanti e oleose; NitraSafe® Foam è sinonimo di buona presa e comfort
- Tutti e tre i modelli offrono buona protezione meccanica contro taglio e abrasione

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di materiali da costruzione
- Pressa e stampaggio
- Manipolazione di materiali da costruzione
- Produzione e manipolazione di barre in acciaio
- Montaggio di sottoassemblaggi
- Lavori di falegnameria e costruzione

HyFlex® 70-750

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Lycra®, acciaio inossidabile, Kevlar®
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	230 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 1X4XC

EN 407 X1XXXX

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

DUPONT Kevlar®

Tecnologia d'avanguardia per la massima durata e protezione contro il taglio

DESCRIZIONE

- La combinazione ottimale di resistenza al taglio, comfort e destrezza
- Questi guanti di alta qualità integrano filati tecnici per il miglior rapporto sul mercato fra peso e protezione contro il taglio, per una migliore resistenza allo stesso, eccellente destrezza e maggior comfort
- Oltre all'elevata resistenza al taglio, questo guanto offre protezione contro il calore da contatto intermittente fino a 100°C

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Alimentazione automatizzata della linea di saldatura
- Assemblaggio in carrozzeria
- Operazioni di controllo a campione
- Ispezioni prodotti metallici finiti
- Pressa e stampaggio

Vantage® 70-761

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Acrilico, nylon, Kevlar®
Numero di aghi	10
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	220 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 1X4XD

EN 407 X1XXXX

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

DUPONT Kevlar®

Tecnologia d'avanguardia per la massima durata e protezione contro il taglio

DESCRIZIONE

- La combinazione ottimale di resistenza al taglio, comfort e destrezza. Vantage® 70-761 presenta una cucitura rinforzata all'attaccatura del pollice.
- Questi guanti di alta qualità integrano filati tecnici per il miglior rapporto sul mercato fra peso e protezione contro il taglio, per una migliore resistenza allo stesso, eccellente destrezza e maggior comfort
- Oltre all'elevata resistenza al taglio, questo guanto offre protezione contro il calore da contatto intermittente fino a 100°C

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Alimentazione automatizzata della linea di saldatura
- Assemblaggio in carrozzeria
- Operazioni di controllo a campione
- Ispezioni prodotti metallici finiti
- Pressa e stampaggio

HyFlex® 70-215/70-225
(ex. Neptune® Kevlar®)

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Kevlar®
Materiale del rivestimento	Neptune®
Numero di aghi	7
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	230 - 280
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Il filato Dupont™ Kevlar® 100% offre un eccellente rapporto fra resistenza al taglio/peso del guanto
- Grazie al trattamento Neptune®, il guanto "respinge" i liquidi, evitando possibili danni al filato di Kevlar® e allungando la vita del guanto stesso
- Il rinforzo all'attaccatura del pollice migliora la resistenza all'abrasione e, di conseguenza, anche la durata del guanto
- La costruzione senza cuciture evita possibili irritazioni e l'uso delle fibre corte migliora il comfort

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Assemblaggio in carrozzeria
- Funzionamento di macchine utensili
- Manipolazione di materiali da costruzione

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 144XB 70-215 | EN 388:2016 154XD 70-225 | EN 407 X1XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

Fireblade™ FB1V

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE



Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Cotone, Kevlar®
Numero di aghi	7
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	9, 10
Lunghezza (mm)	330
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 1 sacchetto in un cartone

DESCRIZIONE

- Livello elevato di resistenza al taglio per protezione contro i bordi affilati
- Adatto per applicazioni termiche in cui occorra una protezione fino a 350°C
- Polso allungato per maggiore protezione di polso e avambraccio
- Fodera interna di cotone per maggior comfort

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione di ceramiche
- Produzione di vetro e mattoni
- Forni caldi

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 254X | EN 407 4341XX

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

Cutstar

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra sintetica
Materiale del rivestimento	PVC
Finitura	Puntinato sul palmo
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	220 - 260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 20 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Eccellente protezione contro i tagli
- Ottima resistenza all'abrasione
- Puntinatura di plastoprene su palmo e dita per una presa migliore

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Taglio e manipolazione di pezzi asciutti, verniciati o galvanizzati
- Manipolazione di lamiere metalliche
- Produzione del vetro

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3X42B

SOLUZIONI OLEOREPELLENTI

Marchio	Modello	Pagina
LD Mansioni leggere		
HyFlex®	11-925	80
HyFlex®	11-926	80
HyFlex®	11-920	81
HyFlex®	11-917	81
HyFlex®	11-919	81
HyFlex®	11-900	82
HyFlex®	11-944	82
Nitratough™	N1500 PF Viz O	83
HyFlex®	11-953	83
Hynit®	32-105	84
Hynit®	32-125	84
Hynit®	32-800	84
Hynit®	32-815	84
KSR®	22-515	84
Flexitril L27		84
EDGE®	48-919	85
EDGE®	48-920	85
MD Mansioni medie		
EDGE®	48-929	85
ActivArmr®	97-100	86
HyFlex®	11-927	86
HyFlex®	11-947	87
HyFlex®	11-948	87
HyFlex®	11-949	87
ActivArmr®	47-200	87
Nitratough™	N205	88
Nitratough™	N230B	88
Nitratough™	N230Y	88
Nitratough™	N250B	88
Nitratough™	N250Y	88
EDGE®	48-913	89
HD Mansioni gravose		
EDGE®	48-500	89
EDGE®	48-501	89
ActivArmr® Hycron®	27-905	90
Nitratough™	N630	90
Nitratough™	N650	90
Nitratough™	N660	90
ActivArmr® Hycron®	27-600	91
ActivArmr® Hycron®	27-602	91
ActivArmr® Hycron®	27-607	91
ActivArmr® Hycron®	27-805	91
ActivArmr® Hycron®	27-810	91

HyFlex® 11-925/11-926

OLEOREPELLENTE/MANSIONI LEGGERE

Geometria di rivestimento 3/4 per una migliore protezione contro l'esposizione all'olio e l'abrasione delle nocche

Fodera ultrasottile per estrema destrezza e comfort

HyFlex® 11-925

Doppio rivestimento di nitrile per migliori proprietà di presa e di protezione contro l'olio

HyFlex® 11-926

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon, spandex
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	rivestito ¾
Numero di aghi	18
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	210 - 260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3111A — 11-925
EN 388:2016 4121A — 11-926
ISO 18889 GR

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Senza lattice
Senza silicone

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

RIPEL™ Liquid Repellence Technology

Prestazioni insuperabili in ambienti oleosi

DESCRIZIONE

- HyFlex® 11-925 e 11-926 integrano ANSELL GRIP™ Technology, che riduce il rischio di perdita della presa in ambienti dinamici
- Il rivestimento repellente impedisce a oli e lubrificanti di contaminare la pelle del lavoratore e garantisce protezione al dorso delle dita
- La costruzione ultraleggera della fodera offre la sensazione di una seconda pelle
- Il guanto leggermente più spesso HyFlex® 11-926 può essere usato più a lungo senza compromettere comfort e destrezza
- Questo mix unico di protezione, prestazioni e flessibilità colma il divario con le generazioni precedenti di guanti per usi generali con geometria di rivestimento ¾, assicurando livelli migliori di flessibilità, tattilità e presa oleosa, oltre al massimo comfort

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di componenti oleose
- Ispezione e cernita di parti leggere
- Carico e scarico di parti nelle linee di lavorazione, ispezione di parti e componenti lavorati con macchine utensili
- Manutenzione

Il rivestimento repellente crea una barriera al contatto con liquidi, lubrificanti o olio

Materiale della fodera

HyFlex® 11-920

OLEOREPELLENTE/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	208 - 273
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

Grande combinazione di presa eccellente e notevole oleorepellenza

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
3131A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 | Senza lattice | Senza silicone

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

RIPEL™ Liquid Repellence Technology

DESCRIZIONE

- Il guanto HyFlex® 11-920 integra la ANSELL GRIP™ Technology brevettata, che permette di manipolare in tutta sicurezza componenti di piccole o medie dimensioni leggermente oleate o lubrificate
- Rappresenta una barriera contro olio e grasso, per proteggere le mani da contaminazioni
- Vestibilità e sensazione al tatto del guanto garantiscono notevole comfort e destrezza

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche
- Manipolazione e fabbricazione di parti metalliche leggere
- Controllo qualità
- Manutenzione

HyFlex® 11-917/11-919

OLEOREPELLENTE/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	**11-917:** rivestito ¾ **11-919:** interamente rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	220 - 260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

HyFlex® 11-917

HyFlex® 11-919

Flessibilità e destrezza elevate per un comfort ottimale di utilizzo

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4121A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone | Distribuzione automatica

11-919

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 4419CIT CITEVE
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

DESCRIZIONE

- Il rivestimento ruvido di nitrile repelle i liquidi e migliora la presa in ambienti moderatamente oleosi
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Flessibilità e destrezza elevate per un comfort ottimale di utilizzo
- Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di elettrodomestici
- Operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche
- Manipolazione e fabbricazione di parti metalliche leggere
- Controllo qualità

HyFlex® 11-900

OLEOREPELLENTE/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	200 - 255
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
3121A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico
EN 1149

Guanto oleorepellente con grande destrezza e tattilità

DESCRIZIONE

- Il guanto HyFlex® 11-900 offre protezione meccanica leggera e destrezza
- Sono progettati appositamente per essere utilizzati per manutenzione e produzione in ambienti moderatamente oleosi, in cui risultino indispensabili caratteristiche di protezione con presa asciutta sicura e resistenza all'abrasione
- Quando i vostri lavoratori devono eseguire manipolazioni sicure e nel massimo comfort in questo tipo di ambienti, la scelta ricade sugli eccellenti risultati offerti dai guanti industriali Ansell HyFlex® 11-900

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di elettrodomestici bianchi e bruni
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Manipolazione di utensileria manuale ed elettrica
- Manutenzione

HyFlex® 11-944
(ex. Nitrotough™ N110)

OLEOREPELLENTE/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	230 - 260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
3121A

Alto grado di flessibilità e durata, con grande destrezza

DESCRIZIONE

- L'alternativa ideale ai guanti leggeri in pelle
- Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente
- Sono progettati appositamente per essere utilizzati per manutenzione e produzione in ambienti moderatamente oleosi, in cui risultino indispensabili caratteristiche di protezione con resistenza all'abrasione

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Applicazioni ingegneristiche
- Avvitamento e bullonatura
- Manutenzione

Nitrotough™ N1500 PF Viz O

OLEOREPELLENTE/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	220 - 260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003

4121

Flessibilità e destrezza elevate per un eccellente comfort di utilizzo

DESCRIZIONE

- Rivestimento ruvido di nitrile che offre repellenza a olio e grassi
- Il colore fluorescente rende il guanto altamente visibile, per una maggiore sicurezza
- Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente
- Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Manipolazione di alimenti
- Operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche
- Manipolazione e fabbricazione di parti metalliche leggere
- Controllo qualità

HyFlex® 11-953
(ex. Nitrotough™ N1500 PF)

OLEOREPELLENTE/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	220 - 260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

4121A

TECNOLOGIE

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 4419CIT CITEVE

Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Flessibilità e destrezza elevate per un comfort ottimale di utilizzo

DESCRIZIONE

- Alta resistenza all'abrasione
- Questo guanto protettivo ha una presa eccellente in ambiente alimentare e oleoso
- Sottili e flessibili per un notevole comfort
- Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche
- Manipolazione e fabbricazione di parti metalliche leggere
- Controllo qualità

Hynit® 32-105/32-125/32-800/32-815

OLEOREPELLENTE/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone, poliestere
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	**32-105/32-125/32-800:** interamente alluminizzati **32-815:** palmo impregnato
Modello di polso	**32-105/32-815:** polso americano **32-125:** polso americano, dorso perforato **32-800:** manichetta di sicurezza
Taglia	7, 7.5, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	**32-105/32-125:** 215 - 235 **32-800:** 260 - 295 **32-815:** 240 - 260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Il nitrile di esclusiva formulazione abbina caratteristiche di ottima resistenza all'abrasione con una straordinaria flessibilità
- Impregnatura repellente ai liquidi: respinge olio, grasso e sporco
- Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie: Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimale per ogni singola applicazione
- Osservazione su 32-105/32-125: idonei per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di elettrodomestici
- Manipolazione di materiali leggeri
- Confezionamento
- Spedizione e ricezione di merci
- Laminatoi: manipolazioni generiche
- Industria tessile: filati, tessuti, materassi, cavi
- Manutenzione

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

3111A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza lattice

Senza silicone

32-105/32-125/32-800

32-815

KSR® 22-515

OLEOREPELLENTE/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Materiale del rivestimento	PVC
Finitura	Interamente rivestito
Modello di polso	Polso americano
Taglia	7, 7.5, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	245
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Leggero, flessibile e confortevole: ideale per lavori medio-leggeri e prolungati nel tempo
- Ottima presa su oggetti piccoli e spigolosi

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Maneggio di profilati in alluminio
- Manutenzione
- Confezionamento
- Ispezione di prodotti
- Spedizione e ricezione di merci
- Lavorazioni con attrezzi

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

2121A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

Flexitril L27

OLEOREPELLENTE/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Interamente rivestito
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Combina flessibilità, destrezza e resistenza meccanica

APPLICAZIONI IDEALI

- Automobilistico
- Manutenzione
- Manipolazione di materiali leggeri

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003

4121

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

EDGE® 48-919/48-920

OLEOREPELLENTE/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Poliestere
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	**48-919:** palmo ruvido, interamente rivestito **48-920:** palmo rivestito e ruvido
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	220 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4121A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

HyFlex® 48-919

HyFlex® 48-920

Soluzione dall'ottimo rapporto qualità/prezzo per applicazioni leggere che richiedono un rivestimento di lunga durata e presa sicura in ambienti oleosi

DESCRIZIONE

- Guanti industriali multiuso per mansioni leggere
- Costruiti con fodera senza cuciture, rivestimento di nitrile
- I guanti sono rivestiti per proteggere la pelle contro l'esposizione ai fluidi industriali e alla contaminazione da olio
- Il rivestimento ruvido di nitrile assicura una presa molto sicura in ambienti oleosi
- Questo permette al lavoratore di manipolare componenti di piccole o medie dimensioni oleate o lubrificate

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di componenti oleose
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche
- Manipolazione e fabbricazione di parti metalliche leggere
- Controllo qualità

EDGE® 48-929

OLEOREPELLENTE/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Spandex, fibra di vetro e polietilene
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Palmo uvido, interamente rivestito
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	220 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4X43C

Soluzione dall'ottimo rapporto qualità/prezzo per applicazioni medie in cui occorre resistenza contro il taglio, presa eccellente e forte oleorepellenza

DESCRIZIONE

- Costruiti con fodera senza cuciture, rivestimento intero di nitrile
- I guanti sono interamente rivestiti di nitrile per proteggere la pelle dalla contaminazione da olio
- Il rivestimento ruvido di nitrile sul palmo assicura una presa molto sicura in ambienti oleosi
- Questo permette al lavoratore di manipolare componenti taglienti di piccole o medie dimensioni oleate o lubrificate

APPLICAZIONI IDEALI

- Taglio, smerigliatura, utilizzo di macchinari
- Operazioni generali di manutenzione e assemblaggio
- Manipolazione di vetro, metallo, plastica
- Manipolazione di oggetti oleosi taglienti
- Stampaggio

ActivArmr® 97-100

OLEOREPELLENTE/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon, poliestere, spandex, Kevlar®
Materiale del rivestimento	Neoprene, nitrile
Finitura	rivestito ¾
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	267 - 282
Confezionamento	72 paia in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4242B

EN 407 X1XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

RIPEL™ Liquid Repellence Technology

DUPONT Kevlar

Guanto per lavori in campi petroliferi

DESCRIZIONE

- Guanto con resistenza media al taglio che offre una presa migliore in ambienti oleosi e bagnati per migliorare la produttività
- Repelle olio, grasso e acqua per proteggere meglio le mani dei lavoratori
- Progettato con colore Hi-Viz™, il guanto presenta anche un logo retroriflettente, come segnalazione in condizioni di scarsa luce
- Contro il calore da contatto, per protezione da componenti e tubi riscaldati

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavoro generico in campi petroliferi
- Servizi di produzione

HyFlex® 11-927

OLEOREPELLENTE/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	HPPE, Nylon
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	rivestito ¾
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	215 - 242
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4342B

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149

Senza lattice

Senza silicone

Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

RIPEL™ Liquid Repellence Technology

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

Unione di resistenza al taglio all'avanguardia, oleorepellenza e presa oleosa in un singolo guanto flessibile

DESCRIZIONE

- Ideale per manipolare componenti metalliche taglienti oleate o lubrificate: Patented ANSELL GRIP™ technology ricorre a canali microscopici per far defluire olio e umidità dalle superfici di pezzi e strumenti, garantendo la migliore presa oleosa e bagnata del settore per maggiore sicurezza ed efficienza
- Offre una robusta protezione meccanica e grande durata
- Geometria di rivestimento ¾ per fornire maggiore protezione alle nocche contro l'esposizione all'olio

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di motori e sistemi di trazione e trasmissione
- Reparto carrozzeria
- Manipolazione e assemblaggio di componenti taglienti oleate/ingrassate
- Presse metalliche leggere
- Utilizzo di macchine utensili, lavorazione dei metalli
- Manutenzione
- Assemblaggio primario

HyFlex® 11-947/11-948/11-949

OLEOREPELLENTE/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fodera senza cuciture con filato INTERCEPT™ Technology
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	**11-947:** palmo rivestito **11-948:** rivestito ¾ **11-949:** interamente rivestito
Numero di aghi	**11-947/11-948:** 13 **11-949:** 10
Modello di polso	**11-947/11-949:** polso a maglia **11-948:** manichetta di sicurezza
Taglia	**11-947:** 7, 8, 9, 10, 11 **11-948/11-949:** 7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	**11-947:** 165 - 212 **11-948:** 180 - 195 **11-949:** 165 - 197
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

HyFlex® 11-947

HyFlex® 11-948

HyFlex® 11-949

Per una manipolazione tattile di precisione che necessita di un'ottima protezione contro i tagli

DESCRIZIONE

- Eccellenti prestazioni di resistenza all'abrasione
- Il rivestimento HyFlex® 11-94x è resistente a grassi e oli residui presenti sulle parti manipolate e offre ottime proprietà di presa grazie alla microfinitura in nitrile
- Flessibile e confortevole

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate
- Lavori di finitura
- Manutenzione
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4X42B

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 — 11-949

Distribuzione automatica — 11-947

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 4419CIT CITEVE
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

11-947
11-949

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

RIPEL™ Liquid Repellence Technology

ActivArmr® 47-200
(ex. Easy Flex®)

OLEOREPELLENTE/MANSIONI MEDIE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	rivestito ¾
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- La freschezza e il comfort del cotone, con una presa di gran lunga superiore, agevolano e rendono più sicura la manipolazione di oggetti e superfici lisce come scatole e utensili
- Resistenza molto migliore a strappi, perforazioni e abrasioni rispetto ai normali guanti di cotone
- Il rivestimento nitrilico respinge olio e grasso

APPLICAZIONI IDEALI

- Fabbricazione di elettrodomestici
- Industria tessile: filati, tessuti, materassi, cavi
- Montaggio di componenti
- Assemblaggio di trasmissioni e motori
- Confezionamento
- Spedizione e ricezione di merci

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
2111A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

Nitrotough™ N205

OLEOREPELLENTE/MANSIONI MEDIE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	rivestito ¾
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6.5, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	235 - 275
Confezionamento	72 paia in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003

2111

Guanto supportato leggero

DESCRIZIONE

- Vestibilità eccellente grazie al rivestimento elastico
- Dorso traspirante per tenere le mani più fresche e migliorare il comfort
- Guanto a basso rilascio lanuginoso per applicazioni sensibili alla polvere

APPLICAZIONI IDEALI

- Fabbricazione di elettrodomestici
- Industria tessile: filati, tessuti, materassi, cavi
- Montaggio di componenti
- Assemblaggio di trasmissioni e motori
- Confezionamento
- Spedizione e ricezione di merci

Nitrotough™ N230B/N230Y/N250B/N250Y

OLEOREPELLENTE/MANSIONI MEDIE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone Jersey
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	**N230B/N230Y:** rivestito ¾ **N250B/N250Y:** interamente rivestiti
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	**N230B/N250B/N250Y:** 7, 8, 9, 10, 11 **N230Y:** 6, 7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003

4111

TECNOLOGIE

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 4419CIT CITEVE

Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Nitrotough™ N230B

Nitrotough™ N230Y

Nitrotough™ N250B

Nitrotough™ N250Y

L'alternativa ideale al PVC e ai guanti leggeri in pelle

DESCRIZIONE

- Ottima resistenza all'abrasione
- Eccellente destrezza
- Comfort e flessibilità ottimali
- Notevole oleorepellenza su palmo e dorso della mano
- Polso a maglia elasticizzato, per una vestibilità aderente

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche
- Manipolazione e fabbricazione di parti metalliche leggere
- Controllo qualità

EDGE® 48-913 (ex. Oceanic™)

OLEOREPELLENTE/MANSIONI MEDIE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone Jersey
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	rivestito ¾
Modello di polso	Manichetta di sicurezza
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	235 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
3111B

Protezione della mano dall'ottimo rapporto qualità/prezzo per applicazioni gravose

DESCRIZIONE

- Leggero e flessibile, offre buona resistenza contro i materiali abrasivi
- Il rivestimento di nitrile offre una buona barriera contro olio e grasso
- La scelta intelligente se si cerca una soluzione economica ma di qualità per mansioni gravose

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavori di costruzione
- Montaggio e finitura
- Operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche
- Manipolazione e fabbricazione di parti metalliche leggere

EDGE® 48-500/48-501

OLEOREPELLENTE/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	**48-500:** Interamente rivestito **48-501:** polpastrelli rivestiti
Modello di polso	**48-500:** manichetta di sicurezza **48-501:** polso a maglia
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**48-500:** 275 - 290 **48-501:** 223 - 265
Confezionamento	**48-500:** 12 paia per sacchetto; 6 buste in un cartone **48-501:** 12 paia per sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4111B

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149

Senza lattice

48-500

EDGE® 48-500

EDGE® 48-501

Gli EDGE® 48-500 e 48-501 sono soluzioni dall'ottimo rapporto costo/prestazioni per manipolazioni gravose

DESCRIZIONE

- Soluzione dall'ottimo rapporto prezzo/qualità per applicazioni gravose che richiedono un buon livello di resistenza all'abrasione e repellenza ai liquidi
- Guanto tagliato e cucito con rivestimento in nitrile per manipolazioni gravose, che offre buona resistenza contro i materiali abrasivi
- Più resistente e più flessibile del PVC, assicura una buona barriera contro grasso e olio e non si degrada come la pelle o il lattice
- Il guanto che rappresenta la soluzione economica ma di qualità per mansioni gravose

APPLICAZIONI IDEALI

- Particolari in plastica stampati freddi
- Cavi pesanti
- Anime e pezzi di fonderia non sbavati
- Barre di acciaio, lamiere, lattine e altri lavorati metallici
- Nettezza urbana e raccolta dei rifiuti

ActivArmr® Hycron® 27-905

OLEOREPELLENTE/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone poliestere
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Interamente rivestito
Modello di polso	Manichetta di sicurezza
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	240 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4221C

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

RIPEL™ Liquid Repellence Technology

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

Migliori proprietà di presa e protezione per i lavori più complessi

DESCRIZIONE

- Con una formulazione di rivestimento più durevole, in attesa di brevetto, che integra FORTIX™ Technology, ActivArmr® Hycron® 27-905 offre una resistenza superiore ai materiali abrasivi e taglienti
- Grazie alla ANSELL GRIP™ Technology, questo guanto garantisce una presa eccellente in ambienti asciutti, bagnati e oleosi, contribuendo a ridurre l'affaticamento della mano e a migliorare la produttività
- Il rivestimento con RIPEL™ Technology rappresenta una notevole barriera al grasso e all'olio e non è soggetto a degradazione come la pelle o il cotone

APPLICAZIONI IDEALI

- Raccolta e differenziazione rifiuti
- Manipolazione di materiali abrasivi e a basso rischio di taglio
- Manipolazione di oggetti asciutti, bagnati e oleosi di grandi dimensioni
- Assemblaggio primario

Nitrotough™ N630/N650/N660

OLEOREPELLENTE/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	**N630:** rivestito ¾ **N650/N660:** interamente rivestiti
Modello di polso	**N630/N650:** polso a maglia **N660:** manichetta di sicurezza
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**N630:** 175 - 205 **N650/N660:** 195 - 220
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

Nitrotough™ N650

Nitrotough™ N630

Nitrotough™ N660

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003
4221

TECNOLOGIE

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 4419CIT CITEVE
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Guanto robusto repellente i liquidi e resistente alle abrasioni

DESCRIZIONE

- Robusto e flessibile
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Eccellenti proprietà di presa asciutta
- Notevole oleorepellenza su palmo e dorso della mano

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavori di costruzione
- Montaggio e finitura
- Operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche
- Manipolazione e fabbricazione di parti metalliche leggere

ActivArmr® Hycron® 27-600/27-602/ 27-607/27-805/27-810 (ex. Hycron®)

OLEOREPELLENTE/MANSIONI GRAVOSE

ActivArmr® Hycron® 27-600

ActivArmr® Hycron® 27-602

ActivArmr® Hycron® 27-607

ActivArmr® Hycron® 27-805

ActivArmr® Hycron® 27-810

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone Jersey
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	**27-600/27-607:** rivestito ¾ **27-602/27-805/27-810:** interamente rivestiti
Modello di polso	**27-600/27-602:** polso a maglia **27-607/27-805:** manichetta di sicurezza **27-810:** manichetta di sicurezza lunga
Taglia	**27-600/27-607:** 8, 9, 10, 11 **27-602:** 8, 9, 10 **27-805:** 9, 10, 11 **27-810:** 10
Lunghezza (mm)	**27-600/27-607/27-805:** 240 - 270 **27-602:** 245 - 265 **27-810:** 320
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4X21B

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 | Senza lattice | Senza silicone

Ultrarobusto, per mansioni gravose con materiali abrasivi e aggressivi

DESCRIZIONE

- Guanto resistente e robusto per applicazioni complesse: durata tre volte maggiore rispetto ai guanti in pelle per mansioni gravose
- Formulazione unica di nitrile Ansell per resistenza superiore ai materiali taglienti e abrasivi
- Più robusto e più flessibile del PVC
- Ottima barriera al grasso e all'olio; non si degrada come la pelle o il cotone

APPLICAZIONI IDEALI

- Particolari in plastica stampati freddi
- Manipolazione di materiali da costruzione: cemento/calcestruzzo, mattoni, tegole e piastrelle
- Anime e pezzi di fonderia non sbavati
- Legno non piallato, muri a secco e compensato
- Manipolazione di barre d'acciaio, parti/lastre metalliche
- Nettezza urbana e raccolta dei rifiuti

SOLUZIONI PER USI SPECIALI

Marchio	Modello	Pagina
Scarica elettrostatiche (ESD)		
HyFlex®	11-100	93
HyFlex®	11-130	93
HyFlex®	11-135	93
HyFlex®	48-130	94
HyFlex®	48-135	94
HyFlex®	11-132	94
EDGE®	48-140	94
Elettrocuzione		
Electrician	E013B	95
Electrician	E013Y	95
Electrician	E014B	95
Electrician	E014Y	95
Electrician	E015B	95
Electrician	E015Y	95
Electrician	E016B	95
Electrician	E016Y	95
Electrician	E017B	95
Electrician	E017Y	95
Electrician	E018B	95
Electrician	E018Y	95
Electrician	E019B	95
Electrician	E019Y	95
Electrician	E021B	95
Electrician	E021Y	95
Electrician	E022B	95
Electrician	E022Y	95
Electrician	E023B	95
Electrician	E023Y	95
Electrician	E024B	95
Electrician	E024Y	95
Vibrazione		
ActivArmr®	07-111	96
ActivArmr®	07-112	96
Impatto		
ActivArmr®	97-120	96
EDGE®	48-205	96
ActivArmr®	97-125	97

Marchio	Modello	Pagina
Calore		
ActivArmr®	80-813	98
ActivArmr®	42-445	98
ActivArmr®	42-474	98
ActivArmr®	43-113	99
ActivArmr®	97-332	99
ActivArmr®	97-334	99
Vulcain	2100 M/V18	99
ActivArmr®	43-217	100
ActivArmr®	43-216	100
EDGE®	48-216	101
Calorproof Molleton 2		101
Freddo		
ActivArmr®	78-110	102
ActivArmr®	78-101	102
ActivArmr®	78-102	103
ActivArmr®	78-103	103
ActivArmr®	78-202	103
ActivArmr®	78-203	103
ActivArmr®	80-400	103
ActivArmr®	97-631	104
ActivArmr®	97-681	104
ActivArmr®	97-011	105
ActivArmr®	80-409	105
Polar Grip®	23-700	105
ActivArmr®	23-491	106
EDGE®	48-193	106
Winter Monkey Grip®	23-173	107
ActivArmr® Winter Monkey Grip®	23-191	107
ActivArmr® Winter Monkey Grip®	23-193	107
ActivArmr®	52-590	107

HyFlex® 11-100

USI SPECIALI/SCARICHE ELETTROSTATICHE (ESD)

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra conduttiva, nylon
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	205 - 275
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
2131A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico
EN 1149

Eccezionale comfort e protezione del prodotto dalle scariche elettrostatiche

DESCRIZIONE

- Il guanto HyFlex® 11-100 è stato appositamente studiato per operazioni di microelettronica in cui deve essere evitato il rischio di scarica elettrostatiche
- Il design sottile migliora la manipolazione anche delle componenti più piccole
- Il rivestimento in schiuma di nitrile contribuisce a prevenire le impronte delle dita sui componenti e garantisce superfici asciutte e incontaminate

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Ambienti con atmosfera controllata
- Industria elettronica
- Zone di pre e post-verniciatura

HyFlex® 11-130/11-135
(ex. PU 610 AS/PU 610DG AS)

USI SPECIALI/SCARICHE ELETTROSTATICHE (ESD)

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Poliammide, rame
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	**11-130:** palmo rivestito **11-135:** polpastrelli rivestiti
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	**11-130:** 205 - 245 **11-135:** 190 - 230
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 20 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3131A — 11-130
EN 388:2016 113XA — 11-135

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico
EN 1149 & EN 16350

HyFlex® 11-130

HyFlex® 11-135

Guanto antistatico che offre grande comfort e destrezza

DESCRIZIONE

- Maglia sottile ed elastica per destrezza e comfort eccellenti
- Fodera a maglia ad alta robustezza in poliammide e rame per proprietà antistatiche
- Guanto a basso rilascio lanuginoso
- Testati secondo EN 16350

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni delicate
- Assemblaggio di precisione di parti asciutte
- Manipolazioni generali
- Manipolazione di parti elettroniche

HyFlex® 48-130/48-135
(ex. Sensilite® 48-130/48-135)

USI SPECIALI/SCARICHE ELETTROSTATICHE (ESD)



HyFlex® 48-130

HyFlex® 48-135

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra di carbonio, nylon
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	**48-130:** palmo rivestito **48-135:** polpastrelli rivestiti
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**48-130:** 205 - 255 **48-135:** 190 - 240
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- I guanti HyFlex® 48-130 e 48-135 soddisfano la maggior parte delle esigenze di protezione contro le scariche elettrostache e rappresentano una soluzione confortevole ad un prezzo ragionevole
- La fodera in nylon con spessore 15 aghi garantisce flessibilità e destrezza, mentre la fibra in carbonio extra offre una soluzione economica di protezione del prodotto
- Grazie al rivestimento di poliuretano sul palmo, HyFlex® 48-130 si ottiene una buona resistenza meccanica e maggior durata
- HyFlex® 48-135 è la versione con rivestimento solo sui polpastrelli, che permette di avere vestibilità e flessibilità migliori. Il rivestimento delle punte delle dita previene anche il passaggio del sudore sulla parte elettronica

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio finale di plance portastrumenti, cavi e fili
- Assemblaggio finale di componenti elettronici e schede madri
- Manipolazioni delicate
- Assemblaggio di precisione di parti asciutte

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4131A — 48-130

EN 388:2016 113XA — 48-135

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149

Distribuzione automatica — 48-130

HyFlex® 11-132
(ex. Monysoft 1 AS)

USI SPECIALI/SCARICHE ELETTROSTATICHE (ESD)

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Poliammide, rame
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	250
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Altamente elastico e flessibile per eccellente vestibilità e maggior comfort
- La forma ambidestra raddoppia la durata del guanto permettendone l'utilizzo su entrambi i lati
- Guanto a basso rilascio lanuginoso
- Eccellente destrezza
- La fodera a maglia in poliammide rivestita di rame conferisce al guanto proprietà antistatiche

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni delicate
- Assemblaggio di precisione di parti asciutte
- Manipolazioni generali
- Manipolazione di parti elettroniche

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 1131A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149

EDGE® 48-140

USI SPECIALI/SCARICHE ELETTROSTATICHE (ESD)

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra di carbonio, poliestere
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	220 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Fodera in fibra di carbonio e poliestere spessore 13 aghi senza cuciture, con palmo rivestito in poliuretano
- Protezione del prodotto contro le scariche elettrostatiche grazie alla presenza della fibra di carbonio
- Il rivestimento del palmo previene il passaggio del sudore sulla parte elettronica
- La scelta ideale per le applicazioni leggere di assemblaggio e manipolazione nei settori elettrico/elettronico
- EN 1149-3: decadimento della carica T50 <0,01 secondi

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di plance portastrumenti, cavi e fili
- Assemblaggio di componenti elettronici e schede madri
- Manipolazione di compact disk, operazioni di assemblaggio e riparazione nel settore dell'elettronica e delle telecomunicazioni

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3121A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149

Electrician

USI SPECIALI/SCOSSA ELETTRICA



E021B Classe 1 16" Nero

E021Y Class 1 16" Giallo

E013Y Class 00 11" Giallo

E013B Classe 00 11" Nero

Modello	Classe	Tensione massima	Proprietà speciali	Modello di polso	Taglia	Lunghezza (mm)	Confezionamento
E013B	00	500 V	A/Z/C	Arrotolato con bordino salvagoccia	8, 9, 10, 11	280	1 paio in un sacchetto; 20 paia in un cartone
E013Y		500 V	A/Z/C	Arrotolato con bordino salvagoccia	7, 8, 9, 10, 11	280	1 paio in un sacchetto; 20 paia in un cartone
E015B/E015Y		500 V	A/Z/C	Arrotolato con bordino salvagoccia	8, 9, 10, 11	360	1 paio in un sacchetto; 20 paia in un cartone
E014B/E014Y	0	1000 V	A/Z/C	Arrotolato con bordino salvagoccia	8, 9, 10, 11	280	1 paio in un sacchetto; 20 paia in un cartone
E016B/E016Y		1000 V	A/Z/C	Arrotolato con bordino salvagoccia	8, 9, 10, 11	360	1 paio in un sacchetto; 20 paia in un cartone
E017B/E017Y	1*	7500 V	A/Z/C	Bordo irregolare	8, 9, 10, 11	360	1 paio in un sacchetto; 20 paia in un cartone
E021B/E021Y		7500 V	A/Z/C	Bordo irregolare	8, 9, 10, 11	410	1 paio in un sacchetto; 20 paia in un cartone
E018B/E018Y	2*	17000 V	R/C	Bordo irregolare	8, 9, 10, 11	360	1 paio in un sacchetto; 10 paia in un cartone
E022B/E022Y		17000 V	R/C	Bordo irregolare	8, 9, 10, 11	410	1 paio in un sacchetto; 10 paia in un cartone
E019B/E019Y	3*	26500 V	R/C	Bordo irregolare	9, 10, 11, 12	360	1 paio in un sacchetto; 10 paia in un cartone
E023B/E023Y		26500 V	R/C	Bordo irregolare	9, 10, 11, 12	410	1 paio in un sacchetto; 10 paia in un cartone
E024B/E024Y	4*	36000 V	R/C	Bordo irregolare	9, 10, 11, 12	410	1 paio in un sacchetto; 5 paia in un cartone

*MTO (Made to Order = prodotto su ordinazione)

Guanti isolanti da elettricista in 100% gomma naturale, progettati per il massimo del comfort, delle prestazioni e della sicurezza

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 60903

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Questi guanti, realizzati in lattice di gomma naturale 100% con un processo di rivestimento proprietario ed ecocompatibile, offrono massima flessibilità e destrezza
- La forma ergonomica della mano a riposo e le dita non divaricate riducono l'affaticamento della mano
- Il polso allargato lascia il giusto spazio per gli indumenti
- La progettazione prevede anche una finitura liscia, per infilare e sfilare facilmente il guanto
- Nella classe 00, 0, 2 Giallo, si garantisce una protezione contro l'arco elettrico in conformità alla norma EN 61482-1-2
- Testati secondo EN 60903

APPLICAZIONI IDEALI

- Applicazioni con rischio di tensione da contatto AC≥ 50 V
- Aziende operanti nel settore dell'energia elettrica
- Produzione e riparazione di motori ibridi
- Operazioni di manutenzione e riparazione (MRO) in tutti i settori industriali
- Manutenzione e riparazione di sistemi di trasporto di massa
- Manutenzione, riparazione e trasmissione di energia elettrica
- Riparazioni su reti di telecomunicazione vicino a fili elettrici

ActivArmr® 07-111/07-112
(ex. VibraGuard®)

USI SPECIALI/MANSIONI MEDIE/VIBRAZIONI

ActivArmr® 07-112

ActivArmr® 07-111

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Imbottitura in gel, cotone intrecciato
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	**07-111:** palmo impregnato **07-112:** interamente alluminizzato
Modello di polso	VELCRO®
Taglia	**07-111:** 8, 9, 10 **07-112:** 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**07-111:** 175 - 190 **07-112:** 225 - 240
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- **07-111:** l'imbottitura morbida nel pollice, nell'indice e nel palmo della mano migliora l'effetto di protezione contro gli impatti. Nessun bisogno di togliere il guanto per avvitare o manipolare parti di piccole dimensioni, come i chiodi. Premere il pulsante di innesco degli strumenti elettrici è molto più semplice con il modello a dita mozze.
- **07-112:** ideale per lavori con vibrazioni a livelli di frequenza superiori a 300 Hz. Progettati per ridurre le vibrazioni assorbite da dita e palmo del lavoratore.
I guanti ActiArmr® contribuiscono a proteggere dalla sindrome da vibrazioni mano-braccio.

APPLICAZIONI IDEALI

- Scalpello pneumatico
- Molatrici manuali/fisse
- Martelli demolitori pesanti
- Avvitatori ad impulsi e vibratori
- Smerigliatrici
- Trapani da roccia
- Vibratore per calcestruzzo

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
3221B

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149

ActivArmr® 97-120

USI SPECIALI/MANSIONI MEDIE/IMPATTI

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Kevlar®, Nylon, poliestere, spandex
Materiale del rivestimento	Neoprene, nitrile
Finitura	rivestito ¾
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	8, 9, 10, 11, 12
Lunghezza (mm)	256 - 293
Confezionamento	12 paia per sacchetto di polietilene; 72 paia in un cartone

DESCRIZIONE

- ActivArmr® 97-120 risolve i problemi di chi lavora in ambienti complessi, offrendo il meglio sia a livello di sicurezza che di comfort
- La notevole presa su olio e fango, unita alla resistenza contro gli impatti, protegge le mani in condizioni estreme, riducendo l'affaticamento della mano e aumentando la produttività
- Tecnologia specializzata impermeabile all'olio che tiene le mani fresche e asciutte
- Il colore ad alta visibilità migliora l'individuazione delle mani dell'utilizzatore, per maggior sicurezza

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e smontaggio di motori/strumenti
- Manipolazione di tubi, parti di piccole dimensioni e altri materiali
- Manutenzione di attrezzature e macchinari pesanti
- Attività minerarie
- Lavorazioni con attrezzi
- Posa di cavi
- Strumenti di lavaggio e pulizia

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4242BP
EN 407 X1XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology
RIPEL™ Liquid Repellence Technology
DUPONT Kevlar

EDGE® 48-205

USI SPECIALI/MANSIONI GRAVOSE/IMPATTI

Costruzione	Tagliato e cucito
Materiale della fodera	Aramide, fibra di vetro, nylon, poliestere
Finitura	Imbottiture antiurto in PVC, poliuretano
Modello di polso	Manichetta di sicurezza
Taglia	8, 9, 10, 11, 12
Lunghezza (mm)	240 - 270
Confezionamento	6 paia in sacchetto di polietilene; 72 paia in un cartone

DESCRIZIONE

- Eccellente protezione grazie alla resistenza al taglio - EN 388 ISO livello E di resistenza al taglio
- Protezione contro gli impatti certificata secondo i requisiti per gli impatti della norma EN 388:2016
- Adatto per lavori di estrazione e manutenzione gravosi che comportano rischi di taglio e schiacciamento
- Il colore giallo brillante assicura la visibilità delle mani in qualsiasi momento

APPLICAZIONI IDEALI

- Perforazioni/Estrazione
- Esplorazioni, trivellazioni, uso di esplosivi
- Manutenzione di attrezzature pesanti
- Servizi di produzione
- Operai/Piano sonda
- Operai/Lavori di trivellazione

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4X44EP

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza lattice

ActivArmr® 97-125

USI SPECIALI/IMPATTI



Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra di vetro, HPPE, Lycra®, nylon
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10, 11, 12
Lunghezza (mm)	240 - 285
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4X43CP

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149

Offre elevata protezione contro tagli e impatti in ambienti pericolosi e imprevedibili

DESCRIZIONE

- Guanto certificato per resistenza contro gli impatti in base ai requisiti EN 388:2016
- Alta resistenza al taglio - Assicura il livello C di protezione contro il taglio in base alla norma EN ISO
- Guanto a filo continuo senza cuciture in HPPE, garanzia di freschezza e comfort
- Il rivestimento di nitrile offre presa e controllo eccellenti quando si lavora con oli e altri liquidi
- Il doppio rivestimento in nitrile difende contro l'esposizione all'olio e gli infortuni da abrasione

APPLICAZIONI IDEALI

- Perforazioni/Estrazione
- Manutenzione dei veicoli/apparecchiature pesanti
- Infrastrutture
- Servizi di produzione
- Carrozzeria e configurazione supporti
- Manutenzione

ActivArmr® 80-813
(ex. PowerFlex®)

USI SPECIALI/CALORE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra di vetro, modacrilico, Kevlar®
Materiale del rivestimento	Schiuma di neoprene
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	225 - 260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 2X42C | EN 407 412110

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 | Senza lattice | Senza silicone | Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

Guanto di protezione contro il taglio e l'arco elettrico

DESCRIZIONE

- Resistenza a fiamma e arco elettrico, e alta protezione contro il taglio, all'interno di un disegno ergononomico e confortevole
- Filato composito esclusivo DuPont™ Kevlar® che offre eccezionale resistenza al taglio per una manipolazione sicura di materiali e oggetti taglienti
- Rivestimento morbido in schiuma e disegno ergonomico per conferire notevole flessibilità e presa sicura in vari ambienti di lavoro
- Categoria di rischio/pericolo di livello 2 in base alla norma ASTM F 2675-13. Classificazione arco elettrico (ATPV) 9,4 cal/cm²

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Operazioni con esposizione potenziale ad arco elettrico o fiammata
- Pannelli e attrezzature elettriche senza tensione
- Azionamento e commutazione di attrezzature elettriche
- Manutenzione di impianti e macchinari
- Manipolazione di oggetti o metalli taglienti

ActivArmr® 42-445/42-474
(ex. Crusader® Flex)

USI SPECIALI/CALORE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone, poliestere non tessuto, poliestere
Materiale del rivestimento	Nitrile
Modello di polso	**42-445:** polso americano **42-474:** polso lungo
Taglia	8, 9, 10
Lunghezza (mm)	**42-445:** 240 **42-474:** 330
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 2241B | EN 407 X2XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

ActivArmr® 42-474

ActivArmr® 42-445

Resistenza superiore al calore con protezione completa di mano e polso

DESCRIZIONE

- Barriera contro il calore per tutta la lunghezza, progettati per manipolazioni intermittenti di oggetti caldi fino a 180°C
- Garantisce una certa resistenza a tagli, abrasioni e infortuni di minore entità
- Offre una presa eccellente nella manipolazione di superfici asciutte o oleose
- Confortevole e flessibile: la fodera in tessuto non tessuto aiuta ad assorbire il sudore

Osservazione su 42-445: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Rimozione di manufatti dagli stampi, come pneumatici, cinture di trasmissione e profilati in gomma, vulcanizzazione, calandratura
- Maneggio di pannelli di legno e di pezzi di fonderia caldi
- Maneggio di manufatti caldi in vetro
- Rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave

ActivArmr® 43-113
(ex. Mercury®)

USI SPECIALI/CALORE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Cotone, Kevlar®
Numero di aghi	7
Modello di polso	Polso a maglia lungo
Taglia	10, 11
Lunghezza (mm)	330 - 380
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Guanti ad alte prestazioni per le applicazioni termiche più esigenti: Progettati per contatto intermittente con calore asciutto fino a 350°C
- Offrono anche una eccezionale resistenza a taglio, strappo e abrasione
- Morbidi, confortevoli ed assorbenti: la soluzione più fresca in condizioni di calore intenso

APPLICAZIONI IDEALI

- Estrazione dagli stampi di manufatti in materiali termoplastici
- Maneggio di manufatti caldi in vetro
- Produzione di pneumatici
- Rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 154XE | EN 407 43421X

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

TECNOLOGIE

DuPont Kevlar

ActivArmr® 97-332/97-334
(ex. Vulcain 950 M/V18/2100 Elastofix L18)

USI SPECIALI/CALORE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	**97-332:** cotone **97-334:** cotone, Jersey
Modello di polso	**97-332:** polso lungo **97-334:** polso a maglia
Numero di aghi	7
Taglia	10
Lunghezza (mm)	**97-332**: 360 **97-334:** 380
Confezionamento	**97-332:** 6 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone **97-334:** 6 paia in un sacchetto; 8 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Eccellente isolamento termico: offre protezione contro le alte temperature e rende possibile un contatto intermittente con materiali e oggetti caldi fino a 100°C
- Buona resistenza a tagli e abrasione
- Polso allungato per una maggiore protezione dell'avambraccio
- Confortevole
- La costruzione con polso lungo permette di calzare e sfilare il guanto più facilmente.
- Il polso a maglia assicura una vestibilità più aderente.

APPLICAZIONI IDEALI

- Fonderia, pressofusione
- Saldatura
- Pressa e stampaggio
- Lavorazione di lastre metalliche calde
- Installazione del vetro

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 124XB | EN 388:2016 2241B | EN 407 X1XXXX

97-332 | 97-334

Vulcain 2100 M/V18

USI SPECIALI/CALORE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone Jersey
Modello di polso	Polso lungo
Numero di aghi	7
Taglia	10
Lunghezza (mm)	360
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 8 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Eccellente isolamento termico: offre protezione contro le alte temperature e rende possibile un contatto intermittente con materiali e oggetti caldi fino a 250°C
- Buona resistenza a tagli e abrasione
- Polso allungato per una maggiore protezione dell'avambraccio
- Confortevole

APPLICAZIONI IDEALI

- Fonderia, pressofusione
- Saldatura
- Pressa e stampaggio
- Lavorazione di lastre metalliche calde
- Installazione del vetro

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 224X | EN 407 X2XXXX

ActivArmr® 43-217

USI SPECIALI/CALORE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Pelle
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	9, 10, 11
Lunghezza (mm)	340, 350, 360
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 2121A

EN 407 41XX4X

Comfort, destrezza e protezione in un guanto termico dall'ottimo rapporto qualità/prezzo

DESCRIZIONE

- ActivArmr® 43-217 è un guanto per saldatura TIG che offre protezione di tipo B secondo EN 12477 per saldature di precisione e operazioni termiche
- Garantisce protezione contro calore, fiamme, scintille e scorie di saldatura
- Il disegno tridimensionale del pollice migliora notevolmente destrezza e precisione di controllo della saldatura
- Pelle di capretto pieno fiore di alta qualità e cuciture rinforzate con filo para-aramidico per garantire la durata d'uso
- Polso lungo in cuoio crosta bovina che estende la protezione all'avambraccio

APPLICAZIONI IDEALI

- Brasatura
- Smerigliatura
- Manutenzione
- Saldatura TIG

ActivArmr® 43-216
(ex. ActivArmr® WorkGuard™)

USI SPECIALI/CALORE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone jersey, pelle
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	9, 10, 11
Lunghezza (mm)	370 - 415
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3243B

EN 407 413X4X

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

Guanto confortevole e di lunga durata per saldatura

DESCRIZIONE

- Adatto per saldatura MIG o a elettrodo rivestito, nonché per smerigliatura e taglio con fiamma ossidrica: protezione di Tipo A secondo EN 12477
- Miglior disegno tridimensionale del pollice, per maggiore vestibilità ergonomica e destrezza
- Il cuoio crosta bovino di alta qualità e le cuciture orlate con filo Kevlar® garantiscono la durata d'uso
- La fodera comoda in cotone offre isolamento termico e maggior comfort
- Il polso lungo estende la protezione all'avambraccio

APPLICAZIONI IDEALI

- Operazioni di carico e scarico con rischio di calore o spruzzi di metallo fuso
- Brasatura
- Smerigliatura metalli
- Saldatura MIG o a elettrodo rivestito
- Taglio con fiamma ossidrica

EDGE® 48-216

USI SPECIALI/CALORE

Costruzione	Tagliato e cucito
Materiale della fodera	Pelle
Materiale del rivestimento	Non rivestito
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	10
Lunghezza (mm)	360
Confezionamento	6 paia in un sacchetto di polietilene; 6 sacchetti di polietilene in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4133 | EN 388:2016 4133B | EN 407 413X4X

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza lattice

Soluzione con un ottimo rapporto qualità/prezzo per applicazioni di saldatura

DESCRIZIONE

- Il guanto EDGE® 48-216 è un guanto per mansioni gravose e saldatura che offre una protezione di tipo A secondo la norma EN 12477 per attività di saldatura e operazioni termiche gravose
- Adatto per saldatura MIG o a elettrodo rivestito, oltre che per taglio con fiamma ossidrica e smerigliatura. Offre livelli elevati di protezione da calore, fiamma, scintille e punture
- Il guanto è realizzato in cuoio crosta durevole di colore naturale. Le cuciture sono realizzate in aramide per una maggiore durevolezza
- Il rivestimento interno in cotone offre isolamento termico e un comfort prolungato
- La manichetta allungata protegge l'avambraccio

APPLICAZIONI IDEALI

- Brasatura
- Manipolazioni parti molto calde con scintille
- Smerigliatura metalli
- Saldatura MIG o a elettrodo rivestito
- Taglio con fiamma ossidrica

Calorproof Molleton 2

USI SPECIALI/CALORE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Felpa di cotone, pelle
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	10
Lunghezza (mm)	360
Confezionamento	10 paia in un sacchetto; 5 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4224 | EN 407 413X4X

Ideale per saldatura e manipolazione di parti calde

DESCRIZIONE

- Manichetta protettiva in cuoio semirigido per protezione dell'avambraccio
- Dita e palmo internamente rivestiti in fodera di cotone per maggior comfort e isolamento termico
- Rende possibile un contatto intermittente con materiali e oggetti caldi fino 100°C – eccellente comportamento alla combustione e protezione contro piccole proiezionio di metallo fuso

APPLICAZIONI IDEALI

- Fonderia, pressofusione
- Operazioni di carico e scarico con rischio di calore o spruzzi di metallo fuso
- Brasatura
- Smerigliatura metalli
- Saldatura MIG o a elettrodo rivestito

ActivArmr® 78-110
(ex. proFood® Thermastat)

USI SPECIALI/FREDDO

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Spandex, Thermolite®
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 9
Lunghezza (mm)	215 - 235
Confezionamento	12 paia in un sacchetto master; 12 sacchetti master in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 214XA | EN 511 010 | EN 407 X1XXXX

Guanti termici a filo continuo

DESCRIZIONE

- Speciali fibre cave offrono una notevole barriera isolante termica fra la pelle e l'ambiente circostante
- Rapida eliminazione del sudore attraverso la fodera per mantenere il calore corporeo
- L'assenza di cuciture evita attriti sfregamenti e quindi anche disagi o irritazioni della pelle
- Ambidestri

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Da utilizzare direttamente o come sottoguanto per proteggere contro il freddo dove necessario
- Manipolazione non sterile di alimenti asciutti in ambienti raffreddati o refrigerati

ActivArmr® 78-101
(ex. Therm-A-Knit®)

USI SPECIALI/FREDDO

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Spandex, Thermolite®
Modello di polso	Polso a maglia
Numero di aghi	13
Taglia	7, 9
Lunghezza (mm)	240 - 260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 214XA | EN 511 010 | EN 407 X1XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Distribuzione automatica

Guanti termici a filo continuo

DESCRIZIONE

- I guanti ActivArmr® 78-101 si asciugano più rapidamente del cotone
- Elimina efficacemente l'umidità dalla pelle, assicurando comfort e calore; offre la migliore barriera isolante termica fra la pelle e l'ambiente circostante
- Progettato per impedire disagi o irritazioni della pelle: l'assenza di cuciture evita attriti e sfregamenti
- Ambidestri: non devono essere appaiati, e sono quindi più economici

APPLICAZIONI IDEALI

- Per lavori all'aperto
- Come guanti o sottoguanti per proteggere dal freddo in qualsiasi circostanza

ActivArmr® 78-102/78-103/78-202/78-203
(ex. VersaTouch®)

USI SPECIALI/MANSIONI LEGGERE/FREDDO

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Acrilico, spandex
Materiale del rivestimento	**78-202/78-203:** PVC
Finitura	**78-202/78-203:** puntinati sul palmo
Numero di aghi	10
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 9
Lunghezza (mm)	230, 260
Confezionamento	**78-102/78-202:** 1 paio in un sacchetto; 144 paia in un cartone **78-103/78-203:** 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 113XB — 78-102/78-103
EN 388:2016 312XB — 78-202/78-203
EN 511 010

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza lattice

TECNOLOGIE

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 4419CIT CITEVE
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

ActivArmr® 78-102

ActivArmr® 78-103

ActivArmr® 78-202

ActivArmr® 78-203

Protezione termica agile e confortevole

DESCRIZIONE

- La fodera acrilica termica garantisce comfort durante l'uso e un ottimo isolamento termico
- Può essere usato in una vasta gamma di applicazioni nella lavorazione alimentare: aree di stoccaggio, manipolazione di prodotti congelati, sottoguanto nella trasformazione di carne/pesce, trasporto
- I guanti 78-202 e 78-203 con micropuntinatura sul palmo sono eccellenti per applicazioni che richiedono una presa maggiore
- Senza lattice

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di prodotti congelati
- Manipolazione non sterile di alimenti asciutti in ambienti raffreddati o refrigerati
- Aree di stoccaggio
- Movimentazione di merci e materiali in magazzino
- Sottoguanto per lavorazione e trasformazione di carne o pesce

ActivArmr® 80-400
(ex. Powerflex®)

USI SPECIALI/MANSIONI MEDIE/FREDDO

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Piccole spirali bouclé acriliche
Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	7
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	250 - 295
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 2231C
EN 407 X2XXXX
EN 511 020

Isolamento eccellente e comfort per manipolazioni in condizioni di bassa temperatura

DESCRIZIONE

- Guanto per uso generale, progettato per offrire notevole isolamento dal freddo, oltre che elevate proprietà di comfort e presa
- Questo guanto abbina una fodera acrilica termica bouclé a un rivestimento in lattice naturalmente isolante, assicurando un isolamento eccellente dal freddo
- Il guanto garantisce al lavoratore comfort e protezione a temperature fino a -30°C, per contatti brevi o intermittenti
- La fodera giallo brillante garantisce alta visibilità in condizioni di luce ridotta, offrendo così maggiore sicurezza nei lavori all'aperto quando diventa buio

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavori di costruzione all'aperto
- Stoccaggio di beni deperibili
- Manutenzione pubblica
- Impianti di refrigerazione e raffreddamento
- Raccolta dei rifiuti
- Spedizione e ricezione di merci

ActivArmr® 97-631

USI SPECIALI/FREDDO

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon/acrilico
Materiale del rivestimento	PVC
Finitura	Palmo rivestito
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	250 - 285
Confezionamento	6 paia in un sacchetto di polietilene; 6 sacchetti di polietilene in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 2231B | EN 511 12X

Elevata destrezza, protezione contro il freddo

DESCRIZIONE

- Il rivestimento in PVC offre eccellenti livelli di presa e flessibilità, anche alle temperature più basse
- Il disegno a due strati offre
  - L'esterno flessibile protegge contro i rischi meccanici, compresi quelli di taglio, e avvolge la mano garantendole la massima destrezza
  - L'interno in acrilico morbido e isolante offre comfort e calore
- ActivArmr® 97-631 è diverso da qualsiasi altro prodotto sul mercato, in quanto offre una combinazione unica di calore, destrezza e flessibilità che permette di sentire tutto tranne il freddo

APPLICAZIONI IDEALI

- Agricoltura
- Lavori in celle frigorifere
- Costruzione
- Lavori all'aperto in inverno
- Servizi di pubblica utilità

ActivArmr® 97-681

USI SPECIALI/FREDDO

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon/acrilico
Materiale del rivestimento	PVC
Finitura	Interamente rivestito
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	250 - 285
Confezionamento	6 paia in un sacchetto di polietilene; 6 sacchetti di polietilene in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 2231B | EN 511 221

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149

TECNOLOGIE

RIPEL™ Liquid Repellence Technology

Protezione contro freddo e liquidi con destrezza e comfort

DESCRIZIONE

- Il rivestimento in PVC offre eccellenti livelli di presa e flessibilità, anche alle temperature più basse
- RIPEL™ Technology tiene fuori i liquidi, aiutando la mano a rimanere calda e asciutta più a lungo
- Il disegno a due strati offre
  - Esterno flessibile in PVC su Nylon, per proteggere contro i liquidi e i rischi meccanici, compresi quelli da taglio
  - L'interno in acrilico morbido e isolante offre comfort e calore
- ActivArmr® 97-681 offre, in un guanto impermeabile, una combinazione unica di calore e destrezza
- Abbastanza sottile per manipolare oggetti di piccole dimensioni ma anche abbastanza protettivo per ambienti aggressivi, ActivArmr® 97-681 ti aiuta a sconfiggere gli agenti atmosferici

APPLICAZIONI IDEALI

- Applicazioni a basse temperature
- Perforazioni/Estrazione
- Infrastrutture
- Servizi di produzione/ Processi

ActivArmr® 97-011

USI SPECIALI/MANSIONI MEDIE/FREDDO

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Acrilico, poliestere
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	rivestito ¾
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	240 - 270
Confezionamento	6 paia in una scatola; 12 scatole in un cartone

DESCRIZIONE

- La costruzione del guanto mantiene le mani calde e protegge da vento e liquidi
- La finitura sabbiata di nitrile garantisce una presa sicura in tutta una serie di applicazioni
- La forma progettata ergonomicamente fornisce una vestibilità perfetta e riduce l'affaticamento della mano
- La fodera arancione brillante assicura alta visibilità in condizioni di luce ridotta, per una maggiore sicurezza

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavori in celle frigorifere
- Attività di silvicoltura, taglio e segheria
- Manipolazione di prodotti freddi o refrigerati
- Macchinari e attrezzature
- Lavori di costruzione all'aperto

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4132A | EN 511 010

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 | Distribuzione automatica

ActivArmr® 80-409
(ex. PowerFlex®)

USI SPECIALI/MANSIONI MEDIE/FREDDO

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Acrilico, poliammide, poliestere
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Interamente rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	8, 9, 10
Lunghezza (mm)	220 - 260
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Il rivestimento di nitrile ActivArmr® 80-409 offre buona presa e rimane flessibile, per una migliore tattilità
- La fodera sottile ed elastica garantisce eccellente comfort e, al tempo stesso, grande protezione termica in condizioni di basse temperature
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavori di costruzione all'aperto
- Stoccaggio di beni deperibili
- Manutenzione pubblica
- Impianti di refrigerazione e raffreddamento
- Raccolta dei rifiuti

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4121C | EN 511 020

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 & EN 16350

Polar Grip® 23-700

USI SPECIALI/MANSIONI GRAVOSE/FREDDO

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone, nylon, isolamento in schiuma di poliuretano
Materiale del rivestimento	PVC
Finitura	Interamente rivestito
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	9, 10
Lunghezza (mm)	275 - 300
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Un guanto invernale ruvido che sostituisce vantaggiosamente i guanti di pelle, respinge l'acqua, resiste ai sali e ai prodotti chimici e tiene le mani veramente calde
- L'isolante in poliuretano espanso assicura un calore e un comfort ottimali
- Il rivestimento in PVC zigrinato permette una presa impareggiabile su superfici umide e scivolose

APPLICAZIONI IDEALI

- Impianti di raffinazione chimica
- Lavori in celle frigorifere
- Attività estrattive in alto mare
- Lavori di costruzione all'aperto, manutenzione di strade e autostrade
- Servizi pubblici Lavori in cantiere e all'aperto

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4221 | EN 511 211 | EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 | Senza silicone

ActivArmr® 23-491
(ex. Winter Hi-Viz™)

USI SPECIALI/FREDDO

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone Jersey
Materiale del rivestimento	PVC
Finitura	Interamente rivestito
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	10
Lunghezza (mm)	295
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3121B | EN 511 111

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza lattice

Guanto altamente visibile per mansioni gravose, che mantiene le mani calde in condizioni di freddo

DESCRIZIONE

- Il rivestimento robusto in vinile PVC protegge le mani da abrasioni e rimane morbido e flessibile in condizioni di freddo
- Notevole presa per la sicurezza e repellenza a acqua, olio e grasso
- La schiuma isolante mantiene le mani calde
- Le dita curve, il pollice ad ala e la fodera morbida di cotone jersey offrono un comfort superiore
- Colore arancione brillante per maggiore sicurezza in condizioni di luce fioca o ridotta

APPLICAZIONI IDEALI

- Controllo del traffico negli aeroporti
- Segnalazioni manuali
- Cantieri stradali, ferroviari e portuali
- Controllo del traffico stradale

EDGE® 48-193

USI SPECIALI/FREDDO

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone Jersey
Materiale del rivestimento	PVC
Finitura	rivestito ¾
Modello di polso	Manichetta di sicurezza
Taglia	10, 11
Lunghezza (mm)	275 - 290
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3121A | EN 511 011

Soluzione economica per applicazioni generali alle basse temperature

DESCRIZIONE

- Soluzione dall'ottimo rapporto qualità/prezzo per applicazioni gravose che richiedono un buon livello di resistenza all'abrasione e repellenza ai liquidi in ambienti freddi
- Guanto tagliato e cucito con rivestimento in PVC per operazioni gravose, che offre buona resistenza contro i materiali abrasivi
- Mantiene la flessibilità in condizioni di freddo estremo, offre una buona barriera contro grasso ed olio e non si degrada come la pelle o il lattice
- Il guanto che rappresenta la soluzione economica ma di qualità per mansioni gravose

APPLICAZIONI IDEALI

- Maneggio di prodotti chimici in ambienti freddi
- Manipolazione di oggetti e materiali oleati o lubrificati
- Lavoro in celle frigorifere e depositi refrigerati
- Trasporti invernali di oli e nafte

ActivArmr® Winter Monkey Grip® 23-191/23-193/ Winter Monkey Grip® 23-173*
(*Prenderà il nuovo marchio ActivArmr®)

USI SPECIALI/FREDDO

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone Jersey
Materiale del rivestimento	PVC
Finitura	Interamente rivestito
Modello di polso	**23-173/23-193:** manichetta di sicurezza **23-191:** polso a maglia
Taglia	10, 11
Lunghezza (mm)	**23-173/23-193:** 265 - 295 **23-191:** 290 - 315
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

ActivArmr® Winter Monkey Grip® 23-193

ActivArmr® Winter Monkey Grip®23-191

Winter Monkey Grip® 23-173

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 — 3341 — 23-173

EN 388:2016 — 3121B — 23-193/ 23-191

EN 511 — 111

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149

Senza silicone

Mantenimento di una presa sicura quando la temperatura scende

DESCRIZIONE

- Mantengono le mani calde e asciutte, proteggendole dalle abrasioni
- Il rivestimento in PVC permette di respingere olio e grasso
- Rimane flessibile alle basse temperature
- Presa eccellente

APPLICAZIONI IDEALI

- Maneggio di prodotti chimici in ambienti freddi
- Manipolazione di oggetti e materiali oleati o lubrificati
- Lavoro in celle frigorifere e depositi refrigerati
- Trasporti invernali di oli e nafte

ActivArmr® 52-590
(ex. Winter Hyd-Tuf®)

USI SPECIALI/FREDDO

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone Jersey
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Palmo impregnato
Modello di polso	Manichetta di sicurezza
Taglia	9, 10
Lunghezza (mm)	280
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 — 3222B

EN 511 — 010

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149

Fodera Jersey con rivestimento di nitrile

DESCRIZIONE

- Sostituisce i classici guanti in pelle per uso generale in applicazioni da medie a gravose: più flessibile, più comodo e notevolmente più resistente all'usura
- Impregnatura di nitrile ad alte prestazioni per offrire resistenza superiore all'abrasione e buona protezione contro perforazioni, strappi e infortuni di minore entità
- Respinge efficacemente grasso, olio e sporco
- Eccellente presa asciutta per manipolazioni più facili e rapide
- Fodera in jersey morbido e flessibile per una vestibilità comoda e, al tempo stesso, un'ammortizzazione sicura della mano
- Assorbono il sudore mantenendo la mano asciutta e il comfort più a lungo

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Montaggio e finitura
- Distribuzione di gas e elettricità
- Maneggio di semilavorati in metallo e di pezzi di fusione leggeri
- Stampaggio ad iniezione: maneggio di pezzi freddi
- Manutenzione
- Azionamento di macchinari
- Movimentazione di merci e materiali in magazzino

PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

SOLUZIONI CHIMICHE
SOLUZIONI MONOUSO

Quando si lavora in ambienti chimici occuparsi della protezione dei lavoratori non è facoltativo. **Feel EQUIPPED™** con la gamma completa Ansell di soluzioni innovative di protezione chimica della mano e del corpo.

www.ansell.com/feelequipped

TROVARE LA GIUSTA SOLUZIONE DI PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

Determinate il livello di protezione e il polimero per la vostra applicazione. Troverete soluzioni di protezione della mano e del braccio adatte a una vasta gamma di esigenze di sicurezza e di ambienti di lavoro.

Categorie di protezione	Segmento di protezione	Materiale
PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE 	**Soluzioni chimiche** Guanti e manicotti che soddisfano tutte le vostre esigenze di protezione chimica.	• Nitrile • Lattice di gomma naturale • Neoprene • Cloruro di polivinile (PVC) • Vinile • Alcol di polivinile (PVA) • Butile • Viton®/butile • Film laminato • Polietilene clorosolfonato • Gomma etilene propilene diene
	Soluzioni monouso Guanti monouso che offrono tattilità e destrezza in tutta una serie di applicazioni in cui occorre protezione contro gli spruzzi.	• Neoprene, nitrile • Nitrile • Neoprene • Vinile • Poliisoprene • Lattice di gomma naturale

DETERMINATE LA SOLUZIONE CHE MEGLIO SODDISFA LE VOSTRE ESIGENZE

Abbiamo elaborato questo catalogo per facilitarvi nella scelta della giusta soluzione di DPI. Una soluzione che sia perfetta per l'applicazione. L'indice di questa pagina spiega come utilizzare le informazioni fornite per selezionare l'adeguata protezione per la mano.



Cosa cercare

1. Categoria di protezione, segmento di protezione e materiale
2. Nome del prodotto, numero del modello e materiale del rivestimento
3. Specifiche come: materiali di rivestimento e fodera, disegno della presa, modello di polso, taglia, lunghezza e imballaggio
4. Industrie in cui il prodotto è consigliato
5. Categoria di rischio e valutazione delle prestazioni
6. Tecnologie integrate
7. Caratteristiche ulteriori
8. Descrizioni dettagliate del prodotto
9. Applicazioni ideali all'interno dei settori

MATERIALI

Icona	Materiale	⊕	⊖
BU	**Butile**	• Alta resistenza alle sostanze chimiche polari come l'acetone e i fenoli	• Nessuna resistenza agli idrocarburi aromatici e alifatici
NRL	**Lattice di gomma naturale**	• Isolante • Elasticità elevata • Sensibilità e destrezza	• Rischi di sensibilizzazione/allergie di Tipo I • Scarsa resistenza chimica a oli e grassi
NE	**Neoprene**	• Più flessibile del nitrile • Eccellente resistenza chimica ad acidi e basi	• Non consigliati per la maggior parte dei solventi organici e degli idrocarburi
NBR	**Nitrile**	• Eccellente resistenza alla perforazione e all'abrasione • Basso rischio di allergia • Sensibilità, destrezza e buona presa	• Minore destrezza del lattice di gomma naturale • Presa bagnata e oleosa grazie alla sostanza saponata che tende a rilasciare in caso di contatto con liquidi
LF	**Film laminato polietilene/ poliammide**	• Eccellente resistenza chimica a una gamma estremamente ampia di sostanze chimiche • Nessun rischio di allergia	• Bassa resistenza meccanica: abrasione, perforazione e strappo • Basso comfort di utilizzo • Destrezza e presa mediocri
PI	**Poliisoprene**	• Elasticità • Senza proteine del lattice: prevenzione delle allergie di Tipo I • Sensibilità e destrezza	• Bassa resistenza chimica a oli e grassi
PVA	**Alcol di polivinile (PVA)**	• Alta resistenza chimica a sostanze alifatiche, aromatiche, solventi clorurati, esteri e alla maggior parte dei chetoni • Buone proprietà fisiche: resistente a perforazioni e abrasioni	• Degrada rapidamente se esposto a soluzione d'acqua o all'aria • Non molto flessibile
PVC	**Cloruro di polivinile (PVC)**	• Buona resistenza all'abrasione • Senza proteine: a basso rischio di allergie • Buona protezione contro acidi, basi e alcoli	• Bassa resistenza contro taglio e perforazione • Contiene plastificanti (ftalati) • Non consigliato in presenza di chetoni e solventi organici • Ecocompatibile
VB	**Viton®**	• Alta resistenza alle sostanze chimiche non polari (idrocarburi alifatici, aromatici e clorurati)	• Nessuna resistenza alle sostanze chimiche polari: Alcoli, numerosi acidi, gas, sostanze caustiche, acetone, fenoli, aldeide, esteri e ammine

DISEGNI DELLA PRESA

Immagine	Disegno
	ANSELL GRIP™ technology
	Finitura increspata
	A rombi
	Scaglie di pesce
	Finitura granitiforme
	Finitura ruvida granulare in lattice
	Rombi
	Finitura microgranulata
	Zigrinata

Immagine	Disegno
	In rilievo
	Rombi invertiti
	Finitura diamantata
	Finitura ruvida
	Sabbiatura
	Sabbiata
	Finitura liscia
	Testurizzati

SOLUZIONI CHIMICHE

Marchio	Modello	Pagina
(NBR) Nitrile (NE) Neoprene		
AlphaTec®	53-001	113
(NBR) Nitrile		
AlphaTec®	58-128	114
AlphaTec®	58-330	115
AlphaTec®	58-335	115
AlphaTec®	58-270	116
AlphaTec®	58-430	116
AlphaTec®	58-435	116
AlphaTec®	58-530B	117
AlphaTec®	58-530W	117
AlphaTec®	58-535B	117
AlphaTec®	58-535W	117
AlphaTec®	58-735	118
AlphaTec® Solvex®	37-185	119
AlphaTec® Solvex®	37-655	119
AlphaTec® Solvex®	37-675	119
AlphaTec® Solvex®	37-676	119
AlphaTec® Solvex®	37-695	119
AlphaTec®	37-310	120
AlphaTec® Solvex®	37-900	121
AlphaTec®	37-200	121
AlphaTec®	37-210	121
AlphaTec®	37-220	121
AlphaTec®	37-510	122
AlphaTec®	37-646	122
AlphaTec®	37-501	122
AlphaTec®	37-520	123
AlphaTec®	39-122	123
AlphaTec®	39-124	123
AlphaTec®	79-340	124
AlphaTec®	79-700	124
AlphaTec®	37-007	124
AlphaTec®	37-136	125
AlphaTec®	39-035	125
AlphaTec®	39-061	125

Marchio	Modello	Pagina
(NRL) Lattice di gomma naturale		
AlphaTec®	62-201	126
AlphaTec®	62-401	126
AlphaTec®	87-195	127
AlphaTec®	87-370	127
AlphaTec®	87-370PP	127
AlphaTec®	87-305	128
AlphaTec®	87-315	128
AlphaTec®	87-650	128
AlphaTec®	87-665	128
AlphaTec®	87-950	129
AlphaTec®	87-955	129
AlphaTec®	87-085	129
AlphaTec®	87-086	129
AlphaTec®	87-104	130
AlphaTec®	87-107	130
AlphaTec®	87-105	130
AlphaTec®	87-108	130
AlphaTec®	87-190	131
AlphaTec®	87-600	131
AlphaTec®	87-900	132
AlphaTec®	87-063	132
AlphaTec®	87-118	132
AlphaTec®	87-137	133
AlphaTec®	87-029	133
AlphaTec®	87-245	133
AlphaTec®	55-100	134
AlphaTec®	55-101	134
AlphaTec®	55-104	134
AlphaTec®	55-105	134
AlphaTec®	55-107	134
AlphaTec®	55-109	134
AlphaTec®	55-110	134
AlphaTec®	55-113	134
Latex Dry Box MW Anti-Static		135
AlphaTec®	16-650	135
AlphaTec®	87-013	136

Marchio	Modello	Pagina
(NE) Neoprene		
AlphaTec®	08-352	136
AlphaTec®	08-354	136
AlphaTec®	09-022	137
AlphaTec®	09-430	137
AlphaTec®	09-922	137
AlphaTec®	09-924	137
AlphaTec®	09-928	137
AlphaTec®	19-024	138
AlphaTec®	19-026	138
AlphaTec®	29-500	138
AlphaTec®	55-300	139
AlphaTec®	55-301	139
AlphaTec®	55-302	139
AlphaTec®	55-303	139
AlphaTec®	55-305	139
AlphaTec®	55-306	139
AlphaTec®	55-307	139
AlphaTec®	55-308	139
(PVC) PVC		
AlphaTec®	23-200	140
AlphaTec®	23-201	140
AlphaTec®	23-202	141
EDGE®	14-662	141
EDGE®	14-663	141
AlphaTec®	04-004	142
AlphaTec®	04-005	142
(LF) Film laminato		
AlphaTec®	02-100	142

Marchio	Modello	Pagina
(V) Vinile		
Ansell®	59-001	143
(PVA) Alcol di polivinile		
AlphaTec®	15-554	143
(BU) Butile		
AlphaTec®	38-560	143
AlphaTec®	38-514	144
AlphaTec®	38-520	144
(VB) Viton®/Butyl		
AlphaTec®	38-612	144
AlphaTec®	38-628	144
(CSM) Polietilene clorosolfonato (CSM)		
AlphaTec®	85-300	145
AlphaTec®	85-301	145
AlphaTec®	85-302	145
AlphaTec®	85-303	145
AlphaTec®	85-304	145
AlphaTec®	85-305	145
(TW) Gomma etilene propilene diene (EPDM+)		
AlphaTec®	85-600	145
AlphaTec®	85-601	145
AlphaTec®	85-602	145

AlphaTec® 53-001

NITRILE/NEOPRENE

Protezione chimica più ampia 2 in 1:
Il nitrile e il neoprene proteggono dagli idrocarburi nocivi, nonché da vari acidi e basi.
Protezione chimica di "Tipo A", testata secondo EN ISO 374:2016. Tempo di permeazione > a 30 minuti per 13 delle 18 sostanze chimiche elencate.



Manipolazione sicura degli oggetti grazie a ANSELL GRIP™ Technology

Protezione termica ed extra comfort grazie alla fodera

Materiale del rivestimento	Nitrile/neoprene/strati di nitrile
Materiale della fodera	Nylon
Disegno della presa	ANSELL GRIP™ Technology
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	350
Spessore (mm)	0,38 (struttura)/ 0,05 (finitura)
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3121A
EN ISO 374-1:2016 Type A ACFGJKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016
EN 407 X1XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Immersione
Senza silicone

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology
MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1803027 Centexbel
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Un guanto con i vantaggi di due. Protezione chimica multibarriera

DESCRIZIONE

- Disegno a 3 strati, nitrile/neoprene/nitrile per una protezione superiore contro solventi, basi e acidi
- Ansell GRIP™ Technology offre una presa sicura sugli oggetti scivolosi, con riduzione della forza necessaria per spostare oggetti bagnati o oleosi, e conseguente riduzione dell'affaticamento della mano
- Costruzione supportata che aumenta protezione meccanica e comfort

APPLICAZIONI IDEALI

- Miscelazioni chimiche
- Manipolazione di sostanze chimiche
- Raffinazione - Petroli e benzine
- Pulizia/Preparazione per la verniciatura
- Campionatura chimica/fluidi/agenti
- Assemblaggio/Manutenzione

DISEGNO A 3 STRATI

AlphaTec® 58-128

NITRILE

Protegge dal contatto con fluidi di lavorazione, acidi diluiti, agenti sgrassanti e con molte sostanze chimiche irritanti che causano la maggior parte delle malattie cutanee

Disegno ergonomico e certificazione di riduzione dell'affaticamento della mano



Thin Nitrile Technology offre flessibilità migliorata

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Nylon
Disegno della presa	ANSELL GRIP™ Technology
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	280
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2018 X121A

EN ISO 374-1:201 Type A JKOPST

EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149

Senza silicone

Spruzzi

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology

Destrezza migliorata unita a protezione chimica e ANSELL GRIP™ Technology

DESCRIZIONE

- Progettati per ridurre l'affaticamento della mano e migliorare la produttività dei lavoratori, riducendone lo sforzo muscolare
- Formulazione unica "Thin Nitrile Technology" per flessibilità ottimale e ANSELL GRIP™ Technology per manipolare con maggiore precisione parti oleose o bagnate di piccole dimensioni
- Protezione superiore della mano contro fluidi irritanti da contatto
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di vernici, inchiostri, tinte, colle e adesivi
- Operazioni leggere di assemblaggio in presenza di sostanze chimiche
- Lavorazione di metalli con sostanze corrosive
- Operatori al confezionamento e riempimento macchine
- Manipolazione di biocidi, pesticidi, fungicidi

AlphaTec® 58-330/58-335 — NITRILE

Mescola di nitrile dalle alte prestazioni con protezione superiore contro strappi, perforazioni e abrasioni rispetto al neoprene

AlphaTec® 58-330

AlphaTec® 58-335

Gestione del sudore migliorata per un comfort ottimale

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	AQUADRI™
Disegno della presa	Rombi invertiti
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**58-330:** 320 **58-335:** 380
Spessore (mm)	**58-330:** 0,30 (Nitrile) + 0,35 (AQUADRI™) **58-335:** 0,45 (Nitrile) + 0,35 (AQUADRI™)
Confezionamento	**58-330:** 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone **58-335:** 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

La riduzione del sudore equivale ad un miglioramento del comfort e delle prestazioni

DESCRIZIONE

- Rivestimento interno in schiuma morbida con tecnologia proprietaria AQUADRI™ Technology per un assorbimento dell'umidità fino a dieci volte superiore rispetto alle fodere tradizionali con floccatura di cotone
- Protezione chimica avanzata contro esposizioni accidentali a basi, oli, combustibili, alcuni solventi, grassi industriali e grassi animali
- Finitura a rombi invertiti che offre risultati ottimali in condizioni asciutte o bagnate e polso con bordo ripiegabile, per evitare versamenti sull'avambraccio
- La mescola di nitrile ad alte prestazioni offre, rispetto alla gomma o al neoprene, una protezione superiore contro strappi, perforazioni e abrasioni
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Cambi olio/montaggio pompe
- Miscelare/manipolare/trasferire/versare/mescolare sostanze chimiche
- Pulizia
- Aprire, spurgare pompe/valvole
- Pittura, sigillatura, imballaggio
- Manipolazione di alimenti

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3101X · EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT · EN ISO 374-5:2016

58-330

EN 388:2016 4101A · EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT · EN ISO 374-5:2016

58-335

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 · Immersione · Senza silicone

58-335

Distribuzione automatica

58-330

TECNOLOGIE

AQUADRI™ Moisture Management Technology



AlphaTec® 58-270

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Nylon
Disegno della presa	ANSELL GRIP™ Technology
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	300
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3121A; EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT; EN ISO 374-5:2016 VIRUS; ISO 18889 G2

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149; Immersione; Senza silicone; Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

Guanto resistente alle sostanze chimiche, con la migliore presa del settore e alta flessibilità

DESCRIZIONE

- Progettati per applicazioni chimiche da leggere a medie
- La finitura sottile di nitrile doppio spessore e la fodera di nylon 15 aghi senza cuciture offrono all'utilizzatore tattilità e flessibilità eccellenti
- Facile da calzare e da sfilare con la forma della manichetta di sicurezza che previene gli strappi ed evita il prurito sulla mano nuda
- Con ANSELL GRIP™ Technology per una manipolazione più precisa di parti oleose o bagnate di piccole dimensioni
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Manipolazione di oggetti e materiali oleati o lubrificati
- Operazioni leggere di assemblaggio in presenza di sostanze chimiche
- Manutenzione
- Raffinazione - Petroli e benzine

AlphaTec® 58-430/58-435

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	ANSELL GRIP™ Technology
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**58-430:** 320 **58-435:** 380
Spessore (mm)	**58-430:** 0,30 **58-435:** 0,46
Confezionamento	**58-430:** 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone **58-435:** 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3001X; EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT; EN ISO 374-5:2016

58-430

EN 388:2016 4001A; EN ISO 374-1:2016 Type A AJKLOPT; EN ISO 374-5:2016

58-435

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149; Immersione; Senza silicone

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

AlphaTec® 58-430

AlphaTec® 58-435

Prestazioni sicure di presa e flessibilità migliorata

DESCRIZIONE

- Con ANSELL GRIP™ Technology, per un controllo ottimale nel manipolare oggetti oleosi o bagnati e un minor affaticamento della mano
- Costruzione solida di nitrile per una protezione superiore contro esposizioni a basi, oli, combustibili, alcuni solventi, grassi industriali, grassi animali, derivati degli idrocarburi e alcoli
- Floccatura di cotone che offre un migliore comfort
- Il polso con bordo ripiegabile contribuisce a evitare i versamenti sull'avambraccio
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Manipolazione di parti metalliche rivestite con fluidi
- Manipolazione di vernici, inchiostri, tinte, colle e adesivi
- Manipolazione di oli di scarto
- Manutenzione di strumenti industriali
- Industria petrolchimica
- Manipolazione di alimenti

AlphaTec® 58-530B/W/ 58-535B/W

NITRILE

ANSELL GRIP™ Technology permette di manipolare oggetti bagnati o oleosi con minor forza e maggior controllo

Fodera a maglia senza cuciture per maggior comfort e flessibilità

AlphaTec® 58-530B/W

AlphaTec® 58-535B/W

Costruzione morbida di nitrile che protegge da contatti pericolosi con oli, solventi, basi e altri liquidi

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	**58-530B/58-535B:** Acrilico **58-530W/58-535W:** Nylon
Disegno della presa	ANSELL GRIP™ Technology
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**58-530B/58-530W:** 305 **58-535B/58-535W:** 356
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3122A · EN ISO 374-1:2016 Type A AJKLOPT · EN ISO 374-5:2016 · EN 407 X1XXXX

58-530B/58-535B

EN 388:2016 3132A · EN ISO 374-1:2016 Type A AJKLOPT · EN ISO 374-5:2016 · EN 407 X1XXXX

58-530W/58-535W

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 · Immersione · Senza silicone · Distribuzione automatica

58-530W
58-535W

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

Combinazione ineguagliabile di resistenza chimica, presa sicura e fodera interna confortevole

DESCRIZIONE

- Con ANSELL GRIP™ Technology, che permette di manipolare oggetti oleosi con minor forza e maggior controllo
- Costruzione solida di nitrile per una protezione elevata contro le esposizioni a basi, oli, combustibili, alcuni solventi e grassi
- I modelli AlphaTec® con fodera in nylon bianco sono consigliati per applicazioni all'interno, mentre gli AlphaTec® con fodera acrilica nera sono raccomandati per applicazioni all'esterno
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Prodotti chimici per l'agricoltura
- Manipolazione di prodotti chimici, ed in particolare di solventi e di sostanze caustiche
- Manipolazione di oggetti e materiali oleati o lubrificati
- Manutenzione
- Raffinazione - Petroli e benzine

AlphaTec® 58-735 | NITRILE



Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Filato INTERCEPT™ Technology
Disegno della presa	ANSELL GRIP™ Technology
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	350
Spessore (mm)	1
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4X32C
EN ISO 374:2016 Type A AJKLMNOPT
EN ISO 374-5:2016
EN 407 X1XXXX

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology
INTERCEPT™ Cut Resistance Technology
OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1803027 Centexbel
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Senza silicone
Spruzzi

Non scendete a compromessi fra protezione chimica o contro il taglio. Scegliete entrambe!

DESCRIZIONE

- La barriera di nitrile offre una protezione chimica avanzata contro molte sostanze chimiche di uso comune
- INTERCEPT™ Technology offre una protezione ISO C contro il taglio
- ANSELL GRIP™ Technology, per la manipolazione di parti bagnate o oleose, offre proprietà migliorate di destrezza, presa e comfort

APPLICAZIONI IDEALI

- Miscelazioni chimiche
- Campionatura chimica/fluidi/agenti
- Pulizia e preparazione per la verniciatura
- Manipolare materiali dai bordi taglienti o irregolari
- Laboratori, ricerca e sviluppo
- Operazioni di laboratorio
- Manutenzione/assemblaggio di componenti meccaniche
- Lavorazione di metalli con sostanze corrosive
- Pulizia di parti e strumenti
- Lavaggio di oggetti in vetro per laboratorio
- Strofinare/smacchiare

AlphaTec® Solvex® 37-185/37-655
(ex. Solvex®)

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Senza floccatura di cotone
Disegno della presa	**37-185:** Finitura sabbiata **37-655:** Rombi invertiti
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**37-185:** 455 **37-655:** 330
Spessore (mm)	**37-185:** 0,56 **37-655:** 0,38
Confezionamento	**37-185:** 1 paio in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone **37-655:** 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

AlphaTec® Solvex® 37-185

AlphaTec® Solvex® 37-655

INDUSTRIE

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 · Immersione

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4102X · EN ISO 374-1:2016 Type A AGJKLPT · EN ISO 374-5:2016 · G2 ISO 18889

37-185

EN 388:2016 4101X · EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT · EN ISO 374-5:2016

37-655

Progettati per offrire risultati ottimali in ambienti di lavoro bagnati o asciutti

DESCRIZIONE

- La scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive
- I modelli 37-185 e 37-655 sono privi di floccatura interna di cotone: ciò riduce il rischio di contaminazione da rilascio lanuginoso e rende questi guanti ideali per le zone di produzioni sensibili all'introduzione di impurità esterne
- La finitura sabbiata (37-185) conferisce al guanto una superficie liscia che riduce i costi indiretti, grazie al minor numero di scarti di parti fragili
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Prodotti chimici per l'agricoltura
- Preparazione e lavorazione chimica
- Settore della stampa
- Raffinazione - Petroli e benzine

AlphaTec® Solvex® 37-675/37-676/37-695
(ex. Solvex®)

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	**37-675:** Finitura sabbiata **37-676/37-695:** Rombi invertiti
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	**37-675:** 6, 7, 8, 9, 10, 11 **37-676/37-695:** 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**37-675/37-676:** 330 **37-695:** 380
Spessore (mm)	**37-675/37-676:** 0,38 **37-695:** 0,425
Confezionamento	**37-675/37-676:** 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone **37-695:** 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

AlphaTec® Solvex® 37-675

AlphaTec® Solvex® 37-676

AlphaTec® Solvex® 37-695

INDUSTRIE

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 · Immersione · Senza silicone

Distribuzione automatica — 37-676/ 37-695

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4101X · EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT · EN ISO 374-5:2016 VIRUS

37-675/37-676

EN 388:2016 4101A · EN ISO 374-1:2016 Type A AJKLPT · EN ISO 374-5:2016

37-695

G2 ISO 18889

37-675

Guanto molto confortevole e resistente ai prodotti chimici per una vasta gamma di applicazioni

DESCRIZIONE

- Grandi prestazioni in ambienti di lavoro bagnati o asciutti in cui la resistenza chimica riveste la massima importanza
- La scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive
- La finitura sabbiata del modello 37-675 conferisce al guanto una superficie liscia che riduce i costi indiretti, grazie al minor numero di scarti di parti fragili
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Prodotti chimici per l'agricoltura
- Preparazione e lavorazione chimica
- Settore della stampa
- Raffinazione - Petroli e benzine

AlphaTec® 37-310

NITRILE

Le proprietà ergonomiche di vestibilità e sensibilità, unite a un comfort che dura tutto il giorno e al grande valore fanno di questo guanto la scelta perfetta per applicazioni, sia brevi che prolungate, in cui gli schizzi chimici rappresentano un rischio



Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Rombi invertiti
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	310
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 2001X
EN ISO 374-1:2016 Type B JKT
EN ISO 374-5:2016
EN 421
ISO 18889 G1

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza lattice
Senza silicone
Spruzzi

Comfort per tutto il giorno a un livello eccezionale

DESCRIZIONE

- Lo spessore di 0,2 mm offre destrezza e tattilità senza compromettere la durata
- L'NBR assicura protezione contro liquidi, oli, grassi e acidi leggeri
- Vestibilità studiata per consentire un equilibrio ottimale tra vestibilità e flessibilità sia da solo che come guanto superiore
- Il polso lungo estende la protezione all'avambraccio

APPLICAZIONI IDEALI

- Linea di produzione per contatto con gli alimenti
- Confezionamento
- Cottura a vapore
- Stoccaggio e trasporto
- Pulizia di attrezzature, tavoli e pavimenti
- Manutenzione generale
- Manutenzione e riparazione di attrezzature
- Operazioni leggere di assemblaggio in presenza di sostanze chimiche
- Verniciatura, intonacatura e pulizia
- Igienizzazione e disinfezione degli impianti

AlphaTec® Solvex® 37-900
(ex. Solvex®)

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Rombi invertiti
Modello di polso	Diritto
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	380
Spessore (mm)	0,425
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 6 sacchetti master in un cartone

Un guanto di nitrile ad alte prestazioni di sicurezza per il maneggio dei prodotti chimici ad alto rischio

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4101X
EN ISO 374-1:2016 Type A AKLJOPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Immersione
Senza silicone
Distribuzione automatica

DESCRIZIONE

- Progettato per risultati ottimali in ambienti di lavoro asciutti o bagnati in cui la resistenza chimica riveste la massima importanza
- La scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive
- La finitura a piramidi tronche migliora ulteriormente la presa
- AQL 0,065

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia
- Analisi di laboratorio
- Aree chimiche molto pericolose: produzione di sostanze chimiche, travaso di prodotti chimici aggressivi e manipolazione di miscele chimiche
- Settore della stampa
- Raffinazione - Petroli e benzine

AlphaTec® 37-200/37-210/37-220
(ex. VersaTouch®)

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Senza floccatura di cotone
Disegno della presa	Rombi invertiti
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11, 12
Lunghezza (mm)	320
Spessore (mm)	0,20
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

AlphaTec® 37-200

AlphaTec® 37-210

AlphaTec® 37-220

Presa migliorata, per una manipolazione più sicura di alimenti bagnati e grassi

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 2001X
EN ISO 374-1:2016 Type B JKT
EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone
Spruzzi

DESCRIZIONE

- Guanti leggeri di nitrile, riutilizzabili, specificamente progettati per la manipolazione e la trasformazione degli alimenti
- Con Ansell UltraGrip™ Technology: la finitura a rombi in rilievo di questi guanti offre proprietà di presa ineguagliabili in tutte le condizioni, bagnate e oleose
- Eccellente flessibilità e destrezza, anche alle basse temperature
- Questi guanti possono essere usati da soli, come guanti esterni su fodere termiche o guanti resistenti al taglio
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Industria casearia
- Industria avicola
- Alimenti pronti

AlphaTec® 37-510/37-646
(ex. VersaTouch®)

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Senza floccatura di cotone
Disegno della presa	Rombi invertiti
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11, 12
Lunghezza (mm)	320
Spessore (mm)	0,28
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

AlphaTec® 37-510

AlphaTec® 37-646

Presa, destrezza e flessibilità migliorate

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 — 2001A
EN ISO 374-1:2016 Type B — JKL
EN ISO 374-5:2016
EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

DESCRIZIONE

- Mescola di nitrile dalle alte prestazioni per migliori proprietà di flessibilità e destrezza, anche in ambienti freddi
- Ansell UltraGrip™ Technology: grazie alla finitura diamantata questi guanti offrono una presa ineguagliabile in ambienti bagnati e grassi
- Senza floccatura di cotone: per prevenire il rischio di contaminazione degli alimenti
- Offrono proprietà meccaniche superiori rispetto ai guanti in gomma naturale
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia
- Trasformazione del pesce
- Manipolazione, lavorazione e preparazione alimentare
- Lavorazione di carne e pollame

AlphaTec® 37-501
(ex. VersaTouch®)

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Rombi invertiti
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5
Lunghezza (mm)	330
Spessore (mm)	0,42
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

Eccellente resistenza chimica e ventilazione migliorata

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 — 3101X
EN ISO 374-1:2016 Type A — AJKLPT
EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Immersione
Senza silicone

DESCRIZIONE

- Eccellente resistenza a molte sostanze chimiche a base di oli e solventi
- Il polso aperto favorisce la ventilazione, mantenendo la mano fresca
- Ottima resistenza all'abrasione
- Flessibilità e comfort, per un'eccellente destrezza
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Prodotti chimici per l'agricoltura
- Preparazione e lavorazione chimica
- Sgrassatura
- Trasformazione ortofrutticola
- Lavorazione di carne e pollame

AlphaTec® 37-520
(ex. VersaTouch®)

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Rombi invertiti
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5
Lunghezza (mm)	345
Spessore (mm)	0,35
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 12 sacchetti master in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3101A
EN ISO 374-1:2016 Type B JKL
EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione
Senza silicone

Elevato comfort unito a buona protezione chimica e meccanica

DESCRIZIONE

- La fodera con floccatura di cotone assicura il comfort della mano e contribuisce a migliorare la gestione dell'umidità
- Disegno superiore di presa in rilievo, per manipolazioni sicure
- Ottima resistenza a molte sostanze chimiche a base di oli e solventi
- Molto flessibili e con eccellente destrezza
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio
- Trasformazione alimentare
- Settore della stampa

AlphaTec® 39-122/39-124
(ex. Sol-Knit®)

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Disegno della presa	Finitura ruvida
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	**39-122:** 310 **39-124:** 350
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4111B
EN ISO 374-1:2016 Type B JKT
EN ISO 374-5:2016
EN 407 X1XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Immersione
Senza silicone

AlphaTec® 39-122

AlphaTec® 39-124

Grandi prestazioni meccaniche e buona protezione chimica in un'ampia gamma di applicazioni

DESCRIZIONE

- Offre protezione chimica e meccanica per mansioni gravose in un'ampia gamma di ambienti di lavoro
- Offre il massimo comfort di utilizzo grazie alla sua forma anatomica che lo rende particolarmente adatto per impieghi prolungati
- Le qualità superiori di destrezza e gli elevati livelli di presa, sia su oggetti asciutti che bagnati, contribuiscono a garantire la sicurezza dell'utilizzatore e, di conseguenza, la produttività
- AQL 1,0

APPLICAZIONI IDEALI

- Prodotti chimici per l'agricoltura
- Preparazione e lavorazione chimica
- Sgrassatura
- Manipolazione di componenti di assemblaggio
- Riempimento di serbatoi
- Manipolazione di alimenti

AlphaTec® 79-340 (ex. proFood®)

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Rombi
Modello di polso	Diritto
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,30
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 12 sacchetti master in un cartone

DESCRIZIONE

- Idonei per il contatto con sostanze alimentari grasse
- Non contiene lattice naturale
- Notevoli proprietà chimiche e meccaniche
- Grande flessibilità, anche in condizioni di basse temperature
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavorazione di carni bovine e suine
- Trasformazione del pesce
- Operazioni di pulizia
- Industria avicola

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 2001X
EN ISO 374-1:2016 Type B KOS
EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone
Spruzzi

AlphaTec® 79-700 (ex. Virtex)

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	AQUADRI™
Disegno della presa	Rombi invertiti
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	310
Spessore (mm)	0,225
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 50 paia in un dispenser interno; 4 dispenser in un cartone

DESCRIZIONE

- Con tecnologia AQUADRI™, che tiene le mani più asciutte più a lungo e offre maggior comfort
- Disegno a rombi invertiti sul palmo e superficie non clorurata, per una presa sicura in applicazioni bagnate, asciutte e oleose
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Prove di motori e sistemi
- Distribuzione alimentare
- Applicazioni leggere di assemblaggio di oggetti asciutti, completamente bagnati o in bagno d'olio
- Soluzioni a base di idrocarburi e oli
- Verniciatura, intonacatura e pulizia

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 1001A
EN ISO 374-1:2016 Type B JKT
EN ISO 374-5:2016
EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Immersione
Senza silicone

TECNOLOGIE

AQUADRI™ Moisture Management Technology

AlphaTec® 37-007 (ex. G07B+)

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Rombi invertiti
Modello di polso	Diritto
Taglia	6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5
Lunghezza (mm)	330
Spessore (mm)	0,24
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 12 sacchetti master in un cartone

DESCRIZIONE

- Guanto leggero, in nitrile, non foderato
- Finitura diamantata su palmo e dita
- Guanto utilizzabile con tutti i tipi di alimenti
- Eccellente resistenza ai grassi animali
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Trasformazione del pesce
- Manipolazione, lavorazione e preparazione alimentare
- Lavorazione di carne e pollame

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3000X
EN ISO 374-1:2016 Type B JKT
EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

AlphaTec® 37-136
(ex. Green Nitrile G26G)

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Senza floccatura di cotone
Disegno della presa	Rombi invertiti
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,345
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE
- Eccellente resistenza a molte sostanze chimiche a base di oli e solventi
- Ottima resistenza all'abrasione
- Flessibilità e comfort, per un'eccellente destrezza
- Disegno superiore di presa in rilievo, per manipolazioni sicure
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI
- Prodotti chimici per l'agricoltura
- Preparazione e lavorazione chimica
- Trasformazione alimentare
- Settore della stampa

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
EN 388:2016 3001X
EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT
EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI
Immersione

AlphaTec® 39-035
(ex. Fleximax L35)

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	350
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 8 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE
- Eccellente resistenza all'abrasione e ai piccoli tagli
- Resistenza chimica a solventi, acidi, basi, oli, grassi, petrolio e alcool
- Presa sicura in ambienti asciutti
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI
- Prodotti chimici per l'agricoltura
- Preparazione e lavorazione chimica
- Sgrassatura
- Manipolazione di sostanze acide, caustiche e solventi
- Manipolazione di componenti di assemblaggio
- Riempimento di serbatoi

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
EN 388:2016 3121A
EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT
EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI
Immersione

AlphaTec® 39-061
(ex. Flexiproof 40)

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	400
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 8 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE
- Buona destrezza e flessibilità
- Migliore resistenza all'abrasione
- Grande comfort in applicazioni intensive
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI
- Prodotti chimici per l'agricoltura
- Preparazione e lavorazione chimica
- Sgrassatura
- Manipolazione di sostanze acide, caustiche e solventi
- Raffinazione - Petroli e benzine
- Manipolazione di componenti di assemblaggio
- Riempimento di serbatoi

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
EN 388:2016 3122B
EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT
EN ISO 374-5:2016
EN 407 X1XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI
Immersione

AlphaTec® 62-201 (ex. VersaTouch®)

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Nylon
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	1,20
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 10 sacchetti in un cartone

Fodera senza cuciture, per maggior comfort nelle applicazioni dell'industria alimentare e dei servizi di pulizia

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 — 3131A
EN ISO 374-1:2016 Type A — AKLMPT
EN ISO 374-5:2016
EN 407 — X1XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

DESCRIZIONE

- Fodera senza cucitura per un maggior comfort
- Flessibilità elevata e livelli eccellenti di destrezza
- Ottima resistenza all'abrasione e allo strappo
- Idoneo al contatto con alimenti e materiali caldi fino a 100°C
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Detersivi e prodotti di pulizia
- Manipolazione di alimenti
- Manipolazione, lavorazione e preparazione alimentare
- Operazioni di pulizia

AlphaTec® 62-401 (ex. VersaTouch®)

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Cotone Jersey
Disegno della presa	Finitura increspata
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	320
Spessore (mm)	1,35
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 8 sacchetti in un cartone

Guanti impermeabili, che uniscono buone prestazioni chimiche e meccaniche a un elevato isolamento termico

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 — 3131B
EN ISO 374-1:2016 Type A — AKLMPT
EN ISO 374-5:2016
EN 407 — X2XXXX
EN 511 — 011

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

DESCRIZIONE

- Comodi per uso intensivo
- Ottima flessibilità
- Eccellente isolamento termico in condizioni calde (fino a 250°C) o fredde (fino a -10°C per contatti prolungati e -30°C per contatti intermittenti)
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di materiali da costruzione
- Trasformazione del pesce
- Applicazioni generali
- Ostricoltura
- Raccolta dei rifiuti

AlphaTec® 87-195
(ex. VersaTouch®)

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Scaglie di pesce
Modello di polso	Diritto
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	305
Spessore (mm)	0,35
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 12 sacchetti master in un cartone

Prevenzione efficace delle allergie ed eccezionale sensibilità tattile

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 1010X
EN ISO 374-1:2016 Type B KLT
EN ISO 374-5:2016
EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

DESCRIZIONE

- Trattamento specifico per ridurre i rischi di allergie
- Garantisce alla mano una straordinaria sensibilità tattile
- Eccellente rapporto qualità/prezzo
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavorazione di carni bovine e suine
- Pulizia
- Trasformazione del pesce
- Operazioni di pulizia
- Industria avicola

AlphaTec® 87-370/87-370PP
(ex. VersaTouch®)

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Finitura ruvida
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5, 7.5, 8.5, 9.5
Lunghezza (mm)	325
Spessore (mm)	0,6
Confezionamento	**87-370:** 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone **87-370PP:** 1 paio in un sacchetto; 144 paia in un cartone

Resistenza, comfort e flessibilità eccellenti

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 2010X
EN ISO 374-1:2016 Type B KLP
EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

DESCRIZIONE

- Guanto robusto in lattice di gomma naturale per applicazioni generali
- Fodera con floccatura di cotone 100% per un miglior comfort
- Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base d'acqua
- Finitura ruvida per una presa eccellente su oggetti bagnati
- Polso con bordino salvagoccia per maggiore resistenza allo strappo e migliore calzabilità
- Disponibile in due tipi di confezionamento per soddisfare meglio le esigenze degli utilizzatori
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Detersivi e prodotti di pulizia
- Operazioni di pulizia

AlphaTec® 87-305/87-315
(ex. proFood®)

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	**87-305:** Senza floccatura di cotone **87-315:** con floccatura di cotone
Disegno della presa	Scaglie di pesce
Modello di polso	Dentellato
Taglia	**87-305:** 7, 8, 9, 10 **87-315:** 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	**87-305:** 0,425 **87-315:** 0,40
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 12 sacchetti master in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 X010X · EN ISO 374-1:2016 Type B KPT · EN ISO 374-5:2016

87-305

EN 388:2016 1010A · EN ISO 374-1:2016 Type B KLP · EN ISO 374-5:2016

87-315

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

AlphaTec® 87-305

AlphaTec® 87-315

Grandi proprietà di presa, anche in ambienti bagnati

DESCRIZIONE

- Fabbricato con lattice naturale 100%
- Interno clorinato per prevenire il rischio di allergia
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavorazione di carni bovine e suine
- Trasformazione del pesce
- Trasformazione ortofrutticola
- Industria avicola

AlphaTec® 87-650/87-665
(ex. Universal™ Plus)

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Scaglie di pesce
Modello di polso	Dentellato
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	305
Spessore (mm)	0,40
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 12 sacchetti master in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 1010A · EN ISO 374-1:2016 Type B KLP · EN ISO 374-5:2016

EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

AlphaTec® 87-650

AlphaTec® 87-665

Guanto in lattice di gomma naturale con floccatura di cotone per un miglior comfort

DESCRIZIONE

- Il lattice 100% naturale offre eccellente destrezza e resistenza superiore alla trazione
- La floccatura di puro cotone è morbida, non irrita ed è molto comoda
- Trattamento specifico per ridurre i rischi di allergie
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Impianti di raffinazione chimica
- Pulizia
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Raffinazione - Petroli e benzine

AlphaTec® 87-950/87-955
(ex. Extra™)

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Rombi
Modello di polso	Diritto
Taglia	7.5, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	320
Spessore (mm)	0,75
Confezionamento	1 paio per sacchetto; 12 sacchetti in un sacchetto master; 12 sacchetti master in un cartone

AlphaTec® 87-950

AlphaTec® 87-955

Guanto più spesso in lattice di gomma naturale per una maggiore protezione in applicazioni gravose

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2018 X121X
EN ISO 374-1:2016 Type A AKLOPS
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

DESCRIZIONE

- Spessore superiore del 50% rispetto ai guanti foderati standard
- Altissima resistenza a numerosi chetoni, sali, detergenti,alcool, alcali e grassi
- Eccellente resistenza ai rischi meccanici, maggiore protezione contro le sostanze chimiche
- Clorurati
- La fodera con floccatura di cotone 100% contribuisce ad assorbire la sudorazione
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Preparazione e lavorazione chimica
- Manipolazioni gravose in tutte le applicazioni che richiedono sensibilità tattile
- Manutenzione di impianti ed attrezzature pesanti

AlphaTec® 87-085/87-086
(ex. G12P/G12Y)

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	A rombi
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5, 7.5, 8.5, 9.5
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,43
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

AlphaTec® 87-085

AlphaTec® 87-086

Resistenza, comfort e flessibilità eccellenti

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

87-085: EN 388:2016 2010X; EN ISO 374-1:2016 Type B KLT; EN ISO 374-5:2016

87-086: EN 388:2016 2010X; EN ISO 374-1:2016 Type B KLT; EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

DESCRIZIONE

- Guanto con fodera floccata leggera
- Polso con bordino salvagoccia per maggiore resistenza allo strappo e migliore calzabilità
- Resistente e flessibile, molto confortevole
- Buona resistenza all'abrasione
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia
- Detersivi e prodotti di pulizia
- Operazioni di pulizia

AlphaTec® 87-104/87-107
(ex. Emperor™ ME104/107)

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Senza floccatura di cotone
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	7.5, 8.5, 9.5, 10.5
Lunghezza (mm)	**87-104:** 432 **87-107:** 610
Spessore (mm)	1,20
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 — 3121B
EN ISO 374-1:2016 Type A — AKLMPT
EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

AlphaTec® 87-107

Protezione chimica per mansioni medie unita a buona flessibilità

DESCRIZIONE

- Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base d'acqua
- Buona flessibilità e elasticità che prevengono strappi
- Clorurati, per indurire e igienizzare la superficie del guanto
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Agricoltura
- Preparazione e lavorazione chimica
- Pulizia
- Manipolazioni di media gravosità che richiedono sensibilità tattile
- Manutenzione di impianti ed attrezzature pesanti

AlphaTec® 87-105/87-108
(ex. Emperor™ ME105/108)

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Senza floccatura di cotone
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	7.5, 8.5, 9.5, 10.5
Lunghezza (mm)	**87-105:** 432 **87-108:** 610
Spessore (mm)	1,50
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 — 3121B
EN ISO 374-1:2016 Type A — AKLMPT
EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

AlphaTec® 87-108

Buona protezione chimica e meccanica per ambienti gravosi

DESCRIZIONE

- Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base d'acqua
- Buona flessibilità e elasticità che prevengono strappi
- Clorurati, per indurire e igienizzare la superficie del guanto
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Agricoltura
- Ricerca chimica e medica
- Pulizia
- Manipolazioni gravose in tutte le applicazioni che richiedono sensibilità tattile
- Manutenzione di impianti ed attrezzature pesanti

AlphaTec® 87-190
(ex. Econohands® Plus)

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Scaglie di pesce
Modello di polso	Diritto
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	290
Spessore (mm)	0,35
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 12 sacchetti master in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 1010X
EN ISO 374-1:2016 Type C
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

Guanto extra sottile per un'eccellente sensibilità

DESCRIZIONE

- Trattamento specifico per ridurre i rischi di allergie
- Spessore di 0,35 mm per una notevole sensibilità
- Eccellente rapporto qualità/prezzo
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia
- Operazioni di pulizia
- Operazioni leggere di assemblaggio

AlphaTec® 87-600
(ex. Duzmor® Plus)

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Senza floccatura di cotone
Disegno della presa	Scaglie di pesce
Modello di polso	Dentellato
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	305
Spessore (mm)	0,43
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 12 sacchetti master in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 X010X
EN ISO 374-1:2016 Type B KLT
EN ISO 374-5:2016
EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

Elevata protezione contro un numero maggiore di sostanze pericolose

DESCRIZIONE

- Una combinazione esclusiva di resistenza ed elasticità per manipolazioni più sicure con un maggior numero di sostanze pericolose
- Spessi solo 0,43 mm per sensibilità e tattilità eccellenti
- Rischio ridotto di reazioni allergiche
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia
- Manipolazione di manufatti in fibra di vetro
- Operazioni di pulizia
- Montaggio di precisione
- Protezione del prodotto

AlphaTec® 87-900
(ex. Bi-Colour™)

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Rombi
Modello di polso	Diritto
Taglia	7.5, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	323
Spessore (mm)	0,68
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 12 sacchetti master in un cartone

DESCRIZIONE

- Mescola in lattice-neoprene per una protezione sicura ed efficace contro una più vasta gamma di sostanze chimiche
- robusto e di lunga durata, con eccellente presa su oggetti asciutti e bagnati
- Fodera con floccatura di qualità in puro cotone per ridurre il rischio di irritazione cutanea
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Industria aeronautica: operazioni di assemblaggio
- Produzione di accumulatori, batterie e pile
- Industrie chimiche
- Industria elettronica

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2018 2120A
EN ISO 374-1:2016 Type A AKLNPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

AlphaTec® 87-063
(ex. Suregrip™ G04Y)

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Disegno in rilievo
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	7.5, 8.5, 9.5, 10.5
Lunghezza (mm)	320
Spessore (mm)	0,75
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Polso lungo e più pesante per una protezione extra; polso con bordino salvagoccia per maggiore resistenza allo strappo e facilitare la calzabilità
- Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base d'acqua
- Finitura in rilievo su palmo e dita per una presa eccellente su oggetti asciutti e bagnati
- Buona resistenza all'abrasione
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Detersivi e prodotti di pulizia
- Elettronica
- Operazioni di pulizia

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3110A
EN ISO 374-1:2016 Type A AKLNPT
EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

AlphaTec® 87-118
(ex. Black Heavyweight™ G17K)

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Rombi
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5
Lunghezza (mm)	320
Spessore (mm)	0,80
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base d'acqua
- Buona resistenza all'abrasione
- Molto flessibile e idoneo per molte applicazioni industriali
- Fodera con floccatura di cotone 100%
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Preparazione e lavorazione chimica
- Manipolazioni gravose in tutte le applicazioni che richiedono sensibilità tattile
- Manutenzione di impianti ed attrezzature pesanti

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3121A
EN ISO 374-1:2016 Type A AKLNPT
EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

AlphaTec® 87-137
(ex. Featherweight™ Plus G31H)

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Senza floccatura di cotone
Disegno della presa	Rombi invertiti
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	6.5, 7.5, 8.5, 9.5
Lunghezza (mm)	320
Spessore (mm)	0,35
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Buona resistenza allo strappo
- Polso con bordino salvagoccia per una maggior resistenza allo strappo e migliore calzabilità
- Eccellente flessibilità e comfort, che garantiscono buona destrezza
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Detersivi e prodotti di pulizia
- Operazioni di pulizia

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 X010A
EN ISO 374-1:2016 Type B KLT
EN ISO 374-5:2016
EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

AlphaTec® 87-029
(ex. Astroflex™)

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Poliammide
Disegno della presa	Finitura increspata
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	1,25
Confezionamento	12 paia per sacchetto; 10 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Flessibilità elevata e destrezza eccellente
- Buona presa: sia in ambiente asciutto che bagnato grazie alla finitura increspata
- Rivestimento corrugato in lattice di gomma naturale sulla mano, rivestimento liscio sul polso
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Pulizia
- Trasformazione del pesce
- Industrie chimiche in generale
- Ostricoltura

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 2141A
EN ISO 374-1:2016 Type A AKLMPT
EN ISO 374-5:2016
EN 407 X2XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

AlphaTec® 87-245
(ex. Foodsure U12B)

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	A rombi
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	6.5, 7.5, 8.5, 9.5
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,43
Confezionamento	12 paia per sacchetto; 12 sacchetti in uno scatolone

DESCRIZIONE

- Floccatura di cotone 100% per un buon comfort
- Finitura a rombi su palmo e dita per una buona presa asciutta
- Polso con bordino salvagoccia per una maggior resistenza allo strappo e migliore calzabilità
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione, lavorazione e preparazione alimentare

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 2010X
EN ISO 374-1:2016 Type B KLT
EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

AlphaTec® 55-100/55-101/55-104/55-105/ 55-107/55-109/55-110

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	**55-100/55-101:** 8, 9, 10 **55-104/55-105/55-107/55-110:** 9, 10 **55-109:** 10
Lunghezza (mm)	**55-100/55-101:** 711 (dimensione imbocco flangia 150) **55-104/55-105:** 813 (dimensione imbocco flangia 200) **55-107:** 787 (dimensione imbocco flangia 230) **55-109:** 813 (dimensione imbocco flangia 250) **55-110:** 813 (dimensione imbocco flangia 300)
Spessore (mm)	**55-100/55-104/55-110:** 0,51 **55-101/55-105/55-107/55-109:** 0,76
Confezionamento	1 paio per sacchetto nero; 10 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

55-100/104/110



55-101/105/107/109

AlphaTec® 55-100

Guanti per box isolatore

Una scelta confortevole in ambienti di lavoro fisicamente complessi

DESCRIZIONE

- La costruzione in lattice offre una buona difesa contro strappi, abrasioni, tagli e perforazioni
- Traslucido e senza fodera, per una pulizia efficace
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione di vaccini
- Riempimento asettico
- Produzione di farmaci per uso parenterale

AlphaTec® 55-113

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	10
Lunghezza (mm)	813 (dimensione imbocco flangia 200)
Spessore (mm)	0,51
Confezionamento	1 paio per sacchetto nero; 10 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI



CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

Guanto per box isolatore

Forma del guanto per una protezione efficace

DESCRIZIONE

- La forma della muffola garantisce una protezione efficace e permette di infilare e sfilare più facilmente il guanto
- La costruzione in lattice offre una buona difesa contro strappi, abrasioni, tagli e perforazioni
- Traslucido e senza fodera, per una pulizia efficace
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione di vaccini
- Riempimento asettico
- Produzione di farmaci per uso parenterale

Latex Dry Box MW Anti-Static

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	10
Lunghezza (mm)	760 (dimensione imbocco flangia 220)
Spessore (mm)	0,50
Confezionamento	1 paio per saccheto, 4 paia per cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4121 · EN 374:2003 ABKL · EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 · Immersione

*Questo guanto è uscito di produzione nel 2019 e resterà disponibile fino a esaurimento scorte.



Guanto per box isolatore

Una scelta confortevole in ambienti di lavoro fisicamente complessi

DESCRIZIONE

- Guanto in lattice di gomma naturale, progettato per applicazioni che richiedono protezione antistatica
- Forma ambidestra del guanto
- Polso con bordino salvagoccia per maggiore resistenza allo strappo e migliore calzabilità
- Resistenza allo strappo e all'abrasione

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione di vaccini
- Riempimento asettico
- Produzione di farmaci per uso parenterale

AlphaTec® 16-650 (ex. Gladiator®)

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Disegno della presa	Finitura increspata
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	310
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 X141B · EN ISO 374-1:2016 Type B KLT · EN ISO 374-5:2016 · EN 407 X2XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

Fodera a maglia intrecciata con rivestimento di lattice naturale

DESCRIZIONE

- La finitura increspata garantisce una presa asciutta e bagnata eccellente su superfici scivolose
- Disegnati in modo ergonomico per seguire il contorno naturale della mano e garantire manipolazioni sicure
- Buona ammortizzazione
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Manutenzione di spazi verdi
- Manipolazione di piastrelle, ceramiche e materiali plastici scivolosi
- Raccolta dei rifiuti

AlphaTec® 87-013
(ex. Red Lightweight G01R)

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Zigrinata
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5, 7.5, 8.5
Lunghezza (mm)	325
Confezionamento	12 paia in un sacchetto master; 12 sacchetti master in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 — 2010X
EN ISO 374-1:2016 Type C
EN ISO 374-5:2016

TECNOLOGIE

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 4419CIT CITEVE
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Guanto di gomma naturale, sottile, comodo per mansioni leggere

DESCRIZIONE

- Guanto speciale, rosso, in lattice di gomma naturale con fodera in floccatura di cotone
- Eccellenti proprietà di destrezza e tattilità
- Guanto per mansioni medie con buona durata
- Polso con bordino salvagoccia per calzare e sfilare il guanto più facilmente

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Impianti di raffinazione chimica
- Pulizia

AlphaTec® 08-352/08-354
(ex. Scorpio®)

NEOPRENE

Materiale del rivestimento	Neoprene
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Disegno della presa	Finitura ruvida
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	8, 9, 10
Lunghezza (mm)	**08-352:** 300 **08-354:** 350
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

AlphaTec® 08-352

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 — 3121B
EN ISO 374-1:2016 Type A — AKLMNPT
EN ISO 374-5:2016
EN 407 — X1XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Immersione

Fodera a maglia intrecciata rivestita di neoprene

DESCRIZIONE

- Fodera morbida elastica a maglia senza cuciture nell'area di lavoro, per un miglior comfort e per infilare e sfilare il guanto facilmente
- Finitura testurizzata per una presa eccellente su materiali bagnati e scivolosi
- AQL 1,0

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia
- Analisi di laboratorio
- Industria petrolchimica
- Raffinazione - Petroli e benzine
- Sostanze chimiche speciali

AlphaTec® 09-022/09-430/09-922/09-924/09-928 (ex. Scorpio®)

NEOPRENE

AlphaTec® 09-022

AlphaTec® 09-430

AlphaTec® 09-924

Materiale del rivestimento	Neoprene
Materiale della fodera	Cotone Jersey
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	10
Lunghezza (mm)	**09-022:** 350 **09-430:** 800 **09-922:** 300 **09-924:** 350 **09-928:** 450
Confezionamento	**09-022:** 12 paia in un sacchetto; 3 sacchetti in un cartone **09-430/09-922, 09-924:** 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone **09-928:** 12 paia in un sacchetto; 3 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI



09-022



09-430/09-922/09-924/09-928

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Guanto di neoprene della massima qualità con eccellente protezione da una vasta gamma di sostanze chimiche

DESCRIZIONE

- Protegge contro un'ampia gamma di oli, acidi, prodotti caustici, alcoli e numerosi solventi
- Buona resistenza a tutti i rischi meccanici
- Modello termoisolato "Hi-Lo" con polso lungo e fodera di cotone trapuntato per un utilizzo in condizioni sia di bassa che di alta temperatura
- Permette operazioni discontinue con liquidi caldi fino a 180°C e lavori in ambienti freddi fino a –25°C
- Comoda forma anatomica: il guanto segue la forma naturale della mano a riposo
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di prodotti chimici, ed in particolare di solventi e di sostanze caustiche
- Sgrassatura
- Industria petrolchimica
- Zincatura
- Raffinazione - Petroli e benzine

AlphaTec® 19-024/19-026
(ex. Scorpio®)

NEOPRENE

Materiale del rivestimento	Neoprene
Materiale della fodera	Fodera doppio isolamento
Disegno della presa	Finitura ruvida
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	8, 10
Lunghezza (mm)	**19-024:** 450 **19-026:** 660
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 2 sacchetti in un cartone

AlphaTec® 19-024

AlphaTec® 19-026

Doppia fodera termoisolante con rivestimento di neoprene

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 — 3122B
EN ISO 374-1:2016 Type A — AKLMPT
EN ISO 374-5:2016
EN 511 — 121
EN 407 — 32XX4X

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Immersione

DESCRIZIONE

- Combina la flessibilità e la protezione chimica del neoprene con il comfort e la resistenza al calore di una morbida fodera termica
- Sono stati progettati per proteggere le mani nelle applicazioni dove sono presenti rischi termici e chimici
- Eccellenti proprietà chimiche e meccaniche
- Non viene intaccato da detergenti e soluzioni di lavaggio; eccellente protezione contro grassi e oli
- Protegge da contatti intermittenti con superfici molto calde, fino a 180°C
- AQL 1,0

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni di oggetti immersi in sostanze chimiche calde o fredde
- Operazioni di zincatura e placcatura
- Pulizia a vapore e manutenzione

AlphaTec® 29-500
(ex. Neotop®)

NEOPRENE

Materiale del rivestimento	Neoprene
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Rombi
Modello di polso	Diritto
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,70
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

Protezione chimica in applicazioni di media gravosità, abbinata ad ottime caratteristiche di flessibilità e maneggevolezza

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2018 — X121A
EN ISO 374-1:2016 Type A — AKLNPT
EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

DESCRIZIONE

- Ideali per utilizzo in condizioni di freddo: il neoprene mantiene la sua eccezionale elasticità anche alle basse temperature
- Protegge contro un'ampia gamma di acidi, prodotti caustici, alcooli e numerosi solventi
- Flessibilità superiore e molto meno stancante per la mano rispetto ad altri guanti comparabili per mansioni gravose
- Fodera con floccatura in puro cotone per miglior comfort e assorbimento del sudore
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Agricoltura
- Industrie chimiche
- Pulizia
- Raffinazione - Petroli e benzine

AlphaTec® 55-300/55-301/55-302/55-303/ 55-305/55-306/55-307/55-308

NEOPRENE

AlphaTec® 55-300

Materiale del rivestimento	Neoprene
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	**55-300:** 8, 9, 10 **55-301/55-302/55-303/55-305/55-306/55-307/55-308:** 9, 10
Lunghezza (mm)	**55-300:** 711 (dimensione imbocco flangia 150) **55-301:** 711 (dimensione imbocco flangia 180) **55-302/55-303:** 813 (dimensione imbocco flangia 200) **55-305/55-306:** 813 (dimensione imbocco flangia 250) **55-307/55-308:** 813 (dimensione imbocco flangia 300)
Spessore (mm)	**55-300/55-301/55-302/55-305/55-307:** 0,51 **55-303/55-306/55-308:** 0,76
Confezionamento	1 paio per sacchetto nero; 10 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 2100A | EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

55-300/301/302

EN 388:2016 2100A | EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

55-305/307

EN 388:2016 3101A | EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

55-303/306/308

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

Guanti per box isolatore

Progettato per ambienti gravosi con sostanze chimiche aggressive

DESCRIZIONE

- Offre eccezionale resistenza chimica contro la maggior parte di acidi, alcoli, oli, lubrificanti e idrocarburi
- Eccellente protezione fisica contro le abrasioni e buona protezione contro tagli e perforazioni
- Senza fodera, per una pulizia efficace
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione di vaccini
- Riempimento asettico
- Produzione di farmaci per uso parenterale
- Riempimento/carico/produzione (HP)API
- Manipolazione di sostanze chimiche

AlphaTec® 23-200
(ex. VersaTouch®)

PVC

Materiale del rivestimento	PVC
Materiale della fodera	Cotone
Disegno della presa	Sabbiata
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	1,6
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

Guanto morbido in PVC che offre elevata destrezza e flessibilità

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3121B
EN ISO 374-1:2016 Type B KLT
EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

DESCRIZIONE

- Il rivestimento morbido in PVC sul guanto mantiene destrezza e flessibilità alle basse temperature
- Il disegno sabbiato della presa rende più facile e sicura la manipolazione di materiali bagnati e scivolosi
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia e sgrassatura
- Lavori in celle frigorifere
- Manutenzione generale

AlphaTec® 23-201
(ex. VersaTouch®)

PVC

Materiale del rivestimento	PVC
Materiale della fodera	Cotone
Disegno della presa	Sabbiata
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	620
Spessore (mm)	1,62
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 8 sacchetti in un cartone

Manicotto termosaldato per protezione contro liquidi e polvere

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3121B
EN ISO 374-1:2016 Type B KLT
EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

DESCRIZIONE

- Il rivestimento morbido in PVC sul guanto mantiene destrezza e flessibilità alle basse temperature
- La finitura ruvida del rivestimento rende più facile e sicura la manipolazione dei materiali scivolosi
- La manica termosigillata offre solo resistenza ai liquidi e protezione contro la polvere
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia e sgrassatura
- Lavori in celle frigorifere
- Manutenzione generale

AlphaTec® 23-202 (ex. VersaTouch®)

PVC

Materiale del rivestimento	PVC
Materiale della fodera	Acrilico
Disegno della presa	Sabbiata
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	8, 9, 10
Lunghezza (mm)	300
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3121B
EN ISO 374-1:2016 Type B KLT
EN ISO 374-5:2016
EN 511 021

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

Buona destrezza e piegabilità a bassa temperatura

DESCRIZIONE

- Rivestimento integrale morbido in PVC che mantiene buona destrezza e piegabilità a basse temperature, fino a -30°C
- Fodera interna senza cuciture in acrilico polare, spessore 13 aghi
- La finitura sabbiata ruvida del guanto offre buona presa per manipolare componenti bagnate e scivolose
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Applicazioni generiche all'aperto, tra cui manipolazione di sostanze chimiche, trasformazione alimentare, lavori in celle frigorifere, pulizia e sgrassatura

EDGE® 14-662/14-663

PVC

Materiale del rivestimento	PVC
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Disegno della presa	Sabbiata
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**14-662:** 260 **14-663:** 360
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 72 paia in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRE-STAZIONI

EN 388:2016 3121A
EN ISO 374-1:2016 Type C
EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza lattice

EDGE® 14-663

EDGE® 14-662

Guanto di alta qualità con certificazione CE e rivestimento in PVC resistente alle sostanze chimiche

DESCRIZIONE

- I lavoratori esposti a olio, grasso, sostanze acide, caustiche e alcol hanno bisogno di una protezione affidabile per tenere le mani al sicuro
- Una finitura ruvida protegge dalle abrasioni e offre, al tempo stesso, un'aderenza eccellente, anche in condizioni bagnate e oleose
- La flessibilità e il comfort dei guanti EDGE offre un minor affaticamento della mano e una maggiore efficienza

APPLICAZIONI IDEALI

- Processi chimici, raffinazione petrolifera, industria petrolchimica
- Manipolazione di attrezzature e di materiali abrasivi rivestiti di olio, grasso e acidi
- Manutenzione di impianti

AlphaTec® 04-004/04-005

PVC

Materiale del rivestimento	Misto di PVC e nitrile
Materiale della fodera	Fodera di cotone senza cuciture
Disegno della presa	Schiuma di nitrile per la presa
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**04-004:** 300 **04-005:** 380
Confezionamento	**04-004:** 12 paia in un sacchetto master; 6 sacchetti master in un cartone **04-005:** 12 paia in un sacchetto master; 10 sacchetti master in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4131A
EN ISO 374-1:2016 Type A JKLMPT
EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Senza lattice

PVC portato a un nuovo livello

DESCRIZIONE

- Rivestimento speciale in misto PVC e nitrile per un'ampia gamma di protezioni chimiche e meccaniche
- Schiuma speciale per proprietà eccellenti di presa su oggetti asciutti, bagnati e oleosi
- Fodera in cotone senza cuciture per proprietà extra di comfort e flessibilità
- Vestibilità ergonomica sulla forma della mano, flessibilità superba e grande resistenza all'olio

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Stoccaggio in celle frigorifere e manipolazione degli alimenti
- Manutenzione e servizio
- Pulizie generali

AlphaTec® 02-100 (ex. Barrier®)

FILM LAMINATO

Materiale del rivestimento	Film laminato LLDPE
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	380 - 410
Spessore (mm)	0,062
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 6 sacchetti master in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type A ABCEFGHIMS
EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

Estrema resistenza a una vasta gamma di sostanze chimiche e rischi biologici

DESCRIZIONE

- 5 strati protettivi di film laminato per un'eccellente resistenza chimica
- Disegno per mano destra o mano sinistra
- Eccezionale integrità barriera con AQL molto basso e tutti i guanti sottoposti singolarmente a test di pressione dell'aria
- Approvato per l'uso con tutte le tute Trellchem® a tenuta di gas
- AQL 0,065

APPLICAZIONI IDEALI

- Industrie chimiche in generale
- Analisi di laboratorio
- Prodotti farmaceutici
- Pulizia ambientale
- Industria aeronautica
- Servizi di emergenza

59-001 (VSB-8-HS-E)

VINILE

Materiale del rivestimento	Vinile
Modello di polso	Manicotto
Taglia	Taglia unica
Lunghezza (mm)	460
Spessore (mm)	0,2032
Confezionamento	12 paia per pacchetto; 12 pacchetti per scatola da spedizione

DESCRIZIONE

- Manicotti di vinile non supportati, progettati per proteggere parte del corpo dagli spruzzi di alcune sostanze chimiche
- Qualità superiori di flessibilità
- Interamente termosaldati e senza elastici esposti
- Eccellente resistenza a certe sostanze chimiche, grassi, oli, grasso industriale

APPLICAZIONI IDEALI

- Trasferimento di liquidi e solidi

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 14605:2005 +A1:2009
TYPE PB [4]

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

AlphaTec® 15-554 (ex. PVA®)

ALCOL DI POLIVINILE

Materiale del rivestimento	Alcol di polivinile
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	9, 10
Lunghezza (mm)	355
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Uno dei rari guanti adatti al maneggio dei solventi organici forti
- Praticamente inerte ai solventi clorurati e aromatici
- Comodo guanto di forma anatomica con dita curve e preflesse e pollice arcuato
- Offre un'imbottitura che protegge la mano e assorbe il sudore
- AQL 1,0

APPLICAZIONI IDEALI

- Preparazione e lavorazione chimica
- Industria elettronica
- Lavori di analisi e laboratorio, soprattutto se occorre una resistenza ad acidi specifici
- Settore della stampa

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
3121A
EN ISO 374-1:2016 Type A
BCDFIJ
EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 & EN 16350
Immersione

AlphaTec® 38-560 (ex. Butyl Plus R/0,7)

BUTILE

Materiale del rivestimento	Butile
Disegno della presa	Finitura ruvida
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	350
Spessore (mm)	0,70
Confezionamento	10 paia in un sacchetto; 10 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Resistenza elevata contro sostanze chimiche aggressive
- Il polso più lungo garantisce una protezione extra
- Polso con bordino salvagoccia per maggiore resistenza allo strappo e migliore calzabilità
- Finitura ruvida sulla mano per una manipolazione più sicura
- AQL 1,0

APPLICAZIONI IDEALI

- Preparazione e lavorazione chimica
- Raffinazione
- Protezione civile
- Manutenzione di impianti ed attrezzature pesanti

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
1020A
EN ISO 374-1:2016 Type A
ABIKPT
EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Immersione

AlphaTec® 38-514/38-520 (ex. ChemTek™)

BUTILE

Materiale del rivestimento	Butile
Disegno della presa	Finitura ruvida
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	350
Spessore (mm)	**38-514:** 0,35 **38-520:** 0,50
Confezionamento	36 paia in un cartone; avvolti separatamente con inserto

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 1000X | EN ISO 374-1:2016 Type A ABCIKMPST | EN ISO 374-5:2016

38-514

EN 388:2016 2010A | EN ISO 374-1:2016 Type A ABCIKLNPST | EN ISO 374-5:2016

38-520

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 & EN 16350 | Immersione

AlphaTec® 38-514

AlphaTec® 38-520

Eccellente protezione chimica, inclusi solventi e alcuni acidi

DESCRIZIONE

- Garantiscono la migliore resistenza alle sostanze chimiche più aggressive, senza compromettere destrezza o comfort
- Protezione superiore contro aldeidi, chetoni, esteri e acidi minerali concentrati
- Ottima flessibilità
- Progettati per il comfort – morbidi al tatto e di forma naturale, curva ed ergonomica – questi guanti offrono facile calzabilità e buona presa
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Industrie chimiche
- Preparazione e lavorazione chimica
- Protezione civile
- Industria mineraria
- OEM
- Settore della stampa
- Raffinazione - Petroli e benzine

AlphaTec® 38-612/38-628 (ex. ChemTek™)

VITON®/BUTILE

Materiale del rivestimento	Butile/Viton®
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	**38-612:** Con bordino salvagoccia **38-628:** Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	**38-612:** 8, 9, 10 **38-628:** 9, 10
Lunghezza (mm)	**38-612:** 305 **38-628:** 350
Spessore (mm)	**38-612:** 0,30 **38-628:** 0,70
Confezionamento	**38-612:** 36 paia in un cartone; avvolti separatamente con inserto **38-628:** 12 paia in un cartone; avvolti separatamente con inserto

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 1010X | EN ISO 374-1:2016 Type A BCFLSPT | EN ISO 374-5:2016

38-612

EN 388:2016 2120A | EN ISO 374-1:2016 Type A ABCDFLNS | EN ISO 374-5:2016

38-628

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 | Immersione

AlphaTec® 38-612

AlphaTec® 38-628

Massima protezione contro le sostanze chimiche più aggressive

DESCRIZIONE

- Garantiscono la migliore resistenza alle sostanze chimiche più aggressive, senza compromettere destrezza o comfort Offre protezione superiore contro idrocarburi alifatici, alogenati e aromatici (benzene, toluene, xilene) oltre che contro gli acidi minerali
- Ottima flessibilità
- Forma naturale, ergonomica, curva e morbida sensazione al tatto che offre facile calzabilità e buona presa
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Trasporti e impianti chimici
- Processi chimici, raffinazione petrolifera, industria petrolchimica
- Protezione civile
- Manipolazione prodotti chimici speciali
- Lavori con sostanze pericolose

AlphaTec® 85-300/85-301/85-302/ 85-303/85-304/85-305

POLIETILENE CLOROSOLFONATO (CSM)

Materiale del rivestimento	Polietilene clorosolfonato
Disegno della presa	Liscia
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	9.5, 11
Lunghezza (mm)	**85-300/301:** 800 (dimensione imbocco flangia 200) **85-302/303:** 800 (dimensione imbocco flangia 250) **85-304/305:** 800 (dimensione imbocco flangia 300)
Spessore (mm)	**85-300/302/304:** 0,40 **85-301/303/305:** 0,60
Confezionamento	1 paio per sacchetto nero; 10 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3101A
EN ISO 374-1:2016 Type B AMP
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

AlphaTec® 85-300

Guanti per box isolatore

Aumentato comfort e protezione in ambienti critici

DESCRIZIONE

- Progettato per offrire alta resistenza a basi e acidi concentrati
- Materiale morbido e flessibile, progettato per essere facile da utilizzare
- Colore bianco, per una facile rilevazione delle contaminazioni
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione di vaccini
- Riempimento asettico
- Produzione di farmaci per uso parenterale
- Riempimento/carico/ produzione (HP)API
- Manipolazione di sostanze chimiche

AlphaTec® 85-600/85-601/85-602

GOMMA ETILENE PROPILENE DIENE (EPDM+)

Materiale del rivestimento	Gomma etilene propilene diene
Disegno della presa	Liscia
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	9.5, 11
Lunghezza (mm)	**85-600:** 800 (dimensione imbocco flangia 200) **85-601:** 800 (dimensione imbocco flangia 250) **85-602:** 800 (dimensione imbocco flangia 300)
Spessore (mm)	0,51
Confezionamento	1 paio per sacchetto nero; 10 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3100A
EN ISO 374-1:2016 Type B AMP
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

AlphaTec® 85-600

Guanti per box isolatore

Materiale* di alta qualità bianco, approvato FDA, con fodera nera per rilevare eventuali rotture

DESCRIZIONE

- Sistema a due strati di rilevazione delle rotture: combinazione unica di materiale bianco su fodera nera
- Materiale di alta qualità, in conformità con la norma FDA CFR21*
- Progettato per essere ripetutamente sterilizzato in autoclave (fino a 50 volte), riducendo la necessità di sostituzione del guanto
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione di vaccini
- Riempimento asettico
- Produzione di farmaci per uso parenterale
- Riempimento/carico/ produzione (HP)API
- Produzione/ miscelazione di farmaci citotossici/citostatici

* pienamente conforme ai regolamenti FDA in materia di contatto con gli alimenti (lista positiva FDA) 21 CFR 177 Indirect Food Additives

SOLUZIONI MONOUSO

Marchio	Modello	Materiale	Pagina
Grande sensazione al tatto			
MICROFLEX®	93-833	NBR	147
MICROFLEX®	93-823	NBR	148
VersaTouch®	92-200	NBR	148
VersaTouch®	92-205	NBR	148
VersaTouch®	92-210	NBR	148
VersaTouch®	92-220	NBR	148
Multiuso			
MICROFLEX®	93-143	NBR	149
TouchNTuff®	92-670	NBR	149
VersaTouch®	92-465	NBR	149
VersaTouch®	92-471	NBR	150
Dura-Touch®	34-755	V	150
TouchNTuff®	69-210	NRL	150
TouchNTuff®	69-318	NRL	151
MICROFLEX®	73-847	NE	151
Durata			
MICROFLEX®	93-850	NBR	152
MICROFLEX®	93-843	NBR	153
MICROFLEX®	93-852	NBR	153
TouchNTuff®	93-250	NBR	154
TouchNTuff®	92-600	NBR	154
TouchNTuff®	92-500	NBR	154
MICROFLEX®	63-864	NRL	155
MICROFLEX® NeoTouch®	25-101	NE	155
Alto rischio			
MICROFLEX®	93-260	NBR NE	156
MICROFLEX®	93-283	NBR	157
MICROFLEX®	93-287	NBR	157
MICROFLEX®	93-862	NBR	158
MICROFLEX®	93-868	NBR	159
MICROFLEX®	93-853	NBR	160
MICROFLEX®	93-856	NBR	160
MICROFLEX®	93-243	NBR	161
TouchNTuff®	93-263	NBR	161
TouchNTuff®	92-665	NBR	162
TouchNTuff®	93-163	NBR	162
VersaTouch®	92-481	NBR	162
TouchNTuff®	92-605	NBR	163
MICROFLEX® NeoTouch®	25-201	NE	163

Marchio	Modello	Materiale	Pagina
Ambienti controllati			
MICROFLEX®	93-360	NBR NE	164
TouchNTuff®	93-300	NBR	164
TouchNTuff®	93-700	NBR	165
Nitrilite™	93-311	NBR	165
Nitrilite™	93-401	NBR	166
TouchNTuff®	73-300	NE	166
TouchNTuff®	73-500	NE	167
TouchNTuff® DermaShield®	73-701	NE	167
DermaShield®	73-711	NE	168
DermaShield®	73-721	NE	168
TouchNTuff®	83-300	PI	169
TouchNTuff®	83-500	PI	169
AccuTech®	91-225	NRL	169
AccuTech®	91-250	NRL	170
Supporti per dispenser			
Dracula			170
Supporto per dispenser MICROFLEX®			170
Supporti per sacchetti di polietilene VersaTouch®			
POS 002			170

CATEGORIA DEL PRODOTTO

GRANDE SENSAZIONE AL TATTO
Guanti ultrasottili progettati per offrire la sensibilità e la tattilità necessarie per mansioni che richiedono preciso controllo motorio.

MULTIUSO
Guanti monouso versatili che offrono una protezione affidabile per una vasta gamma di applicazioni e ambienti.

DURATA
Guanti altamente resilienti progettati con proprietà di robustezza, resistenza e maggiore durata in applicazioni gravose.

ALTO RISCHIO
Guanti ad alte prestazioni, con polsino allungato, specificamente progettati per offrire una maggiore protezione.

AMBIENTI CONTROLLATI
Guanti puliti e sterili progettati per i requisiti specifici di camere bianche e ambienti asettici controllati.

MICROFLEX® 93-833 NITRILE



Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	240
Spessore (mm)	0,07
Confezionamento	250 guanti per dispenser; 10 dispenser per cartone **Taglia 9.5-10:** 230 guanti per dispenser

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B KPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Spruzzi
EN 455

TECNOLOGIE

ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology

Disegno ergonomico e certificazione di riduzione dell'affaticamento della mano

DESCRIZIONE

- Progettati per ridurre l'affaticamento della mano e migliorare la produttività dei lavoratori, riducendone lo sforzo muscolare
- Formulazione unica che permette di ottenere un guanto da esplorazione più leggero e più sottile, ma con maggiore robustezza e protezione
- Imballaggio intelligente da 250 guanti per dispenser
- Eccezionale integrità barriera con AQL 0,65 riguardante le microforature

APPLICAZIONI IDEALI

- Misurazioni e test analitici
- Biotecnologie
- Industria casearia
- Trasformazione alimentare
- Manipolazione di parti intricate
- Test e analisi di laboratorio
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Attività leggere di manutenzione e pulizia
- Reparti di verniciatura e spruzzatura
- Produzione farmaceutica
- Protezione da sangue e altri fluidi corporei



ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology

MICROFLEX® 93-823 — NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	240
Spessore (mm)	0,06
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type C

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

Spruzzi

Riduce le irritazioni cutanee potenziali delle pelli sensibili

DESCRIZIONE

- È stato dimostrato, tramite prove cliniche, che la formulazione speciale di questi guanti riduce arrossamenti e prurito associati alla dermatite da contatto
- Contenuto molto basso di zolfo e alluminio
- I polpastrelli testurizzati e la quantità ridotta di tensioattivi utilizzati per produrre il guanto permettono di ottenere una presa sicura e affidabile nel manipolare gli oggetti
- AQL 1,5

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Misurazioni e test analitici
- Assemblaggio e ispezione
- Manipolazione di materiali e parti sensibili/di piccole dimensioni
- Analisi di laboratorio
- Operazioni leggere di assemblaggio

VersaTouch® 92-200/92-205/92-210/92-220 — NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	**92-200/92-205:** 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10, 10.5-11 **92-210/92-220:** 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	240
Spessore (mm)	0,08
Confezionamento	**92-200/92-205:** 100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone **92-210/92-220:** 100 guanti in un sacchetto; 10 sacchetti in un cartone

VersaTouch® 92-200

VersaTouch® 92-205

VersaTouch® 92-210

VersaTouch® 92-220

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type C

EN ISO 374:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149

Senza silicone

Spruzzi

Comfort, destrezza e protezione per il settore della trasformazione alimentare

DESCRIZIONE

- Versatile e leggero
- I polpastrelli testurizzati offrono buone proprietà di comfort e tattilità per una manipolazione sensibile e precisa
- Ideali per la manipolazione di tutti gli alimenti grassi
- 92-210/92-220: confezionamento in sacchetto di polietilene, ideale per ambienti bagnati
- AQL 1,5

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Catering
- Industria casearia
- Distribuzione alimentare
- Alimenti pronti

MICROFLEX® 93-143 — NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Tutta testurizzata
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	240
Spessore (mm)	0,11
Confezionamento	100 guanti in un sacchetto; 10 dispenser in un cartone

DESCRIZIONE

- Guanto monouso versatile, ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali
- Palmo interamente testurizzato per una buona presa in ambienti asciutti e oleosi
- Senza silicone, per una migliore protezione del prodotto
- Testati per uso con farmaci chemioterapici

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Automobilistico
- Chimica
- Macchinari e attrezzature
- Scienze della vita
- Trasformazione alimentare

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B — KPT
EN ISO 374-5:2016 — VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 · Senza silicone · Spruzzi

TouchNTuff® 92-670 — NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	240
Spessore (mm)	0,11
Confezionamento	100 guanti in un sacchetto; 10 dispenser in un cartone

DESCRIZIONE

- Formulazione esclusiva TouchNTuff® per una protezione migliorata contro gli spruzzi chimici
- Polpastrelli testurizzati per una buona presa in condizioni bagnate e asciutte
- AQL 1,5

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Industria chimica
- Manipolazione di parti intricate
- Analisi di laboratorio
- Prodotti farmaceutici

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B — JKT
EN ISO 374-5:2016 — VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 · Senza silicone · Spruzzi

VersaTouch® 92-465 — NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	240
Spessore (mm)	0,10
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

DESCRIZIONE

- Confezionamento in sacchetto di polietilene ideale per ambienti bagnati e contaminazione ridotta
- Buona flessibilità dei polpastrelli
- Idonei per il contatto con sostanze alimentari grasse
- AQL 1,5

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Tutte le fasi finali di lavorazione e trasformazione di carni o pesce
- Catering
- Ambienti con atmosfera controllata
- Industria casearia
- Alimenti pronti

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B — JKT
EN ISO 374-5:2016 — VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 · Spruzzi

VersaTouch® 92-471

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	240
Spessore (mm)	0,10
Confezionamento	100 guanti/scatola, 10 scatole/cartone

DESCRIZIONE

- Ideale per applicazioni generiche
- Confezionamento in sacchetto di polietilene, ideale per ambienti bagnati e contaminazione ridotta
- AQL 1,5

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Tutte le fasi finali di lavorazione e trasformazione di carni o pesce
- Catering
- Ambienti con atmosfera controllata
- Industria casearia
- Alimenti pronti

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B JKT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Spruzzi

Dura-Touch® 34-755

VINILE

Materiale del rivestimento	Vinile
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	235
Spessore (mm)	0,08
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

DESCRIZIONE

- Pre-talcato, per facilitare la calzata; più comodo da indossare, più facile da calzare e sfilare senza rischio di strappo
- Protegge gli oggetti manipolati dalle impronte o da pelucchi/polvere
- Ambidestro, idoneo per entrambe le mani. Non devono essere appaiati, e sono quindi più convenienti ed economici
- AQL 4,0

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Agricoltura
- Analisi di laboratorio
- Attività leggere di manutenzione e pulizia

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type C
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

TouchNTuff® 69-210

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	240
Spessore (mm)	0,10
Confezionamento	100 guanti in un sacchetto; 10 dispenser in un cartone

DESCRIZIONE

- La leggera talcatura contribuisce ad assorbire l'umidità per calzare e sfilare meglio il guanto
- Polpastrelli testurizzati per una presa sicura
- AQL 1,5

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Manutenzione
- Analisi di laboratorio
- Trasformazione alimentare

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B KPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone
Spruzzi

TouchNTuff® 69-318

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Disegno della presa	Finitura testurizzata
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	240
Spessore (mm)	0,12
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B KPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone
Spruzzi

Guanti leggeri in lattice per maggiore tattilità nel manipolare oggetti di forma complessa

DESCRIZIONE

- Ideale per manipolazioni di oggetti dalla forma complessa
- Il nostro più leggero guanto di lattice senza polvere
- AQL 1,5

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Manutenzione
- Analisi di laboratorio
- Trasformazione alimentare

MICROFLEX® 73-847

NEOPRENE

Materiale del rivestimento	Neoprene
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	245
Spessore (mm)	0,10
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B KPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

TECNOLOGIE

ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology

Guanto ergonomico monouso in neoprene

DESCRIZIONE

- Formulazione morbida in neoprene e disegno ergonomico per comfort ottimale e maggiore sensibilità tattile
- Polpastrelli testurizzati e formulazione avanzata per una presa eccellente su oggetti asciutti e bagnati
- AQL 1,5

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Biotecnologie
- Processi di filtrazione
- Ispezionare e operare in manutenzioni di precisione
- Analisi di laboratorio
- Operazioni leggere di assemblaggio (bagnate e asciutte)
- Produzione farmaceutica

MICROFLEX® 93-850 NITRILE

Maggiore protezione contro gli spruzzi chimici
rispetto ai guanti standard di nitrile

La più alta qualità e consistenza della barriera
Il basso AQL 0,40 implica un rischio minore di esposizioni nocive e di tagli/strappi



Morbido, durevole, resistente agli spruzzi
Realizzato con TNT™ Chemical Splash Resistance Technology, per una protezione confortevole e di lunga durata contro sostanze chimiche pericolose

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10, 10.5-11
Lunghezza (mm)	240
Spessore (mm)	0,12
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser per cartone **Taglia 10.5-11:** 90 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B JKOPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Senza silicone
Spruzzi

TECNOLOGIE

TNT™ Chemical Splash Resistance Technology

La massima barriera per un livello più elevato di protezione contro esposizioni pericolose

DESCRIZIONE

- La massima protezione barriera in un guanto monouso, per ridurre i rischi di esposizioni pericolose, strappi e lacerazioni
- Realizzato con TNT™ Chemical Splash Resistance Technology, formulazione polimerica proprietaria di Ansell confortevole e di lunga durata
- Offre resistenza superiore contro gli spruzzi chimici per una vasta gamma di sostanze chimiche pericolose
- Il basso AQL 0,40 implica un minor numero di difetti da microforature e maggiore integrità barriera

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Analisi di laboratorio
- Industria elettronica
- Prodotti farmaceutici
- Tutte le fasi finali di lavorazione e trasformazione di carni o pesce
- Ambienti con atmosfera controllata
- Alimenti pronti
- Industria casearia
- Catering



MICROFLEX® 93-843 — NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	245
Spessore (mm)	0,11
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT — EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 — Spruzzi — EN 455

Robusta copertura in applicazioni complesse

DESCRIZIONE

- Proprietà antiaderenti sono integrate nella formulazione, per conferire al guanto resistenza a nastri o adesivi, nonché per migliorare efficienza e rapidità
- Eccezionale integrità barriera con AQL 0,65 riguardante le microforature
- I polpastrelli testurizzati garantiscono una presa salda ed efficiente, oltre alla massima protezione del lavoratore
- Il rivestimento polimerico assicura facile calzabilità, per ambienti dai ritmi di lavoro incalzanti

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio e ispezione
- Trasformazione alimentare
- Test e analisi di laboratorio
- Produzione farmaceutica
- Protezione da sangue e altri fluidi corporei

MICROFLEX® 93-852 — NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Tutta testurizzata
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	245
Spessore (mm)	0,12
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B JKT — EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 — Spruzzi — EN 455

Formula senza schiuma per una presa sicura in applicazioni bagnate

DESCRIZIONE

- Formula senza schiuma per avere una presa bagnata salda nel manipolare gli oggetti
- Il caratteristico colore nero nasconde le macchie e rappresenta lo sfondo ideale per individuare materiali con colori più chiari
- AQL 1,5

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Operazioni leggere di assemblaggio di pezzi oliati
- Lavori meccanici
- Trasformazione alimentare
- Test e analisi di laboratorio
- Attività leggere di manutenzione e pulizia

TouchNTuff® 93-250

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	ANSELL GRIPTM Technology
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	245
Spessore (mm)	0,125
Confezionamento	100 guanti in un sacchetto; 10 dispenser in un cartone

DESCRIZIONE

- Riduce al minimo la forza necessaria per afferrare oggetti asciutti, bagnati o oleosi, riducendo così l'affaticamento di mani e braccia, e migliorando destrezza, sicurezza e produttività
- Formulazione proprietaria flessibile, realizzata per durare, che si adatta perfettamente alla mano e garantisce il massimo comfort per lunghi periodi di utilizzo
- Protezione migliorata contro gli spruzzi chimici
- AQL 1,5

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di parti lavorate con macchine utensili e rivestite leggermente di olio
- Manipolazione di alimenti
- Manipolare spruzzatori e pistole applicatrici di colla/vernice
- Operazioni di laboratorio: mescolare, miscelare, riempire, pulire
- Manutenzione e pulizia di attrezzature
- Prendere e assemblare parti bagnate o asciutte

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 · Senza silicone · Spruzzi

TouchNTuff® 92-600

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Disegno liscio
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	240
Spessore (mm)	0,12
Confezionamento	100 guanti in un sacchetto; 10 dispenser in un cartone

DESCRIZIONE

- Il guanto Ansell più venduto
- Realizzati con una formulazione proprietaria di nitrile per una migliore protezione chimica e maggior comfort
- Il nitrile, più robusto, migliora la protezione meccanica
- AQL 1,5

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Elettronica
- Analisi di laboratorio
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Reparti di verniciatura e spruzzatura

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 · Senza silicone · Spruzzi · Distribuzione automatica

TouchNTuff® 92-500

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	240
Spessore (mm)	0,12
Confezionamento	100 guanti in un sacchetto; 10 dispenser in un cartone

DESCRIZIONE

- Con polvere, per facilitare la calzata e l'assorbimento dell'umidità
- Realizzato con una formulazione proprietaria di nitrile, il guanto 92-500 resiste a una gamma più ampia di sostanze chimiche industriali più a lungo di qualsiasi altro guanto di nitrile monouso
- AQL 1,5

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio e ispezione
- Manipolazione di sostanze chimiche
- Analisi di laboratorio
- Operazioni leggere di manutenzione

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 · Senza silicone · Spruzzi

MICROFLEX® 63-864

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	245
Spessore (mm)	0,16
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B KLT
EN ISO 374:2016 VIRUS
EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

Protezione sicura con presa affidabile

DESCRIZIONE

- Lattice più spesso della media, per prevenire strappi e lacerazioni
- I polpastrelli testurizzati migliorati offrono una presa sicura
- Doppia clorurazione per facilitare la calzata
- Protezione eccellente e maggiore durata per applicazioni nell'industria automobilistica
- AQL 1,5

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di parti bagnate e asciutte
- Analisi di laboratorio
- Attività leggere di manutenzione e pulizia
- Pulizia e magazzino

MICROFLEX® NeoTouch® 25-101
(ex. NeoTouch®)

NEOPRENE

Materiale del rivestimento	Neoprene
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	240
Spessore (mm)	0,13
Confezionamento	100 guanti in un sacchetto; 10 dispenser in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B KPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Spruzzi

Una combinazione unica di prevenzione delle allergie e comfort

DESCRIZIONE

- Rivestimento interno in poliuretano per facilitare la calzata
- Eccellente resistenza agli spruzzi della maggior parte di acidi e alcoli
- Polpastrelli testurizzati, per ridurre la forza necessaria per afferrare oggetti asciutti, bagnati o oleosi
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Prelievo ed elaborazione di campioni
- Esecuzione di test
- Trasferimento di liquidi e solidi

MICROFLEX® 93-260 NITRILE, NEOPRENE

Miglioramento di comfort e destrezza
Il materiale extramorbido e lo spessore di 0,198 mm conferisce notevoli proprietà di vestibilità e sensazione al tatto

Elevata resistenza chimica
Disegno a tre strati per una protezione superiore contro le sostanze chimiche aggressive



Eccezionale protezione del prodotto
I processi di formulazione e produzione senza uso di silicone garantiscono una migliore protezione del prodotto

Materiale del rivestimento	Nitrile, neoprene
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10, 10.5-11
Lunghezza (mm)	285 (minimo)
Spessore (mm)	0,198
Confezionamento	50 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 2000X
EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPST
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Senza silicone
Spruzzi

Alta protezione chimica, con comfort ineguagliabile

DESCRIZIONE

- Disegno a tre strati per una protezione superiore contro le sostanze chimiche aggressive come acidi, solventi e basi
- La costruzione sottile (mil) garantisce proprietà migliori di tattilità e destrezza
- Materiale extrasoft e disegno ergonomico per grandi proprietà di vestibilità, tattilità e flessibilità e una maggiore resistenza all'usura
- Livello accettabile di microforature più basso
- Polso allungato per protezione affidabile contro le sostanze pericolose
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Mescolare, miscelare materiali
- Manipolare parti e attrezzature aerospaziali
- Manipolazione di strumenti per la verniciatura, tra cui robot e pistole a spruzzo
- Trattamento di fughe, perdite impreviste o altre fuoriuscite
- Manutenzione e pulizia di attrezzature
- Montaggio e smontaggio di parti
- Industria petrolchimica
- Test di routine e sperimentali
- Prelievo di campioni e processi di laboratorio
- Trasferimento di liquidi e solidi

DISEGNO INNOVATIVO A 3 STRATI*



* Il metodo utilizzato per produrre questo guanto è brevettato.

MICROFLEX® 93-283/93-287 NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Testurizzazione con rombi in rilievo
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10, 10.5-11, 11.5-12
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,20
Confezionamento	50 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone; 500 guanti per cartone **Taglia 10.5-11 e 11.5-12:** 44 guanti per dispenser; 440 guanti per cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

Presa comoda e sicura nel manipolare oggetti e alimenti grassi, oleosi o bagnati

DESCRIZIONE

- Superficie megatesturizzata per una presa sicura
- Vestibilità ampia, per un uso confortevole con sottoguanti di protezione termica o contro il taglio
- Spessore robusto 0,20 mm che resiste allo strappo, per protezione del prodotto
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavori in celle frigorifere
- Disossatura, taglio delle carni
- Confezionamento degli alimenti
- Manipolazione di alimenti congelati
- Servizi di pulizia e manutenzione
- Trasformazione alimentare primaria
- Lavorazione di carni, prodotti ortofrutticoli e caseari
- Igienizzazione
- Trasformazione alimentare secondaria

MICROFLEX® 93-862 NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Tutta testurizzata
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10, 10.5-11
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,12
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Senza silicone
Spruzzi
EN 455

Protezione allungata comoda che maschera sporco e macchie

DESCRIZIONE

- Il colore distintivo nero nasconde la presenza di olio, grasso e sporcizia
- Resiste a una gamma di sostanze chimiche, oli e solventi
- Maggiore protezione di polso e avambraccio grazie al disegno con polsino allungato
- La formulazione morbida di nitrile assicura comfort e destrezza
- Interamente testurizzati per una presa salda e affidabile
- Testati sia per il fentanyl che per l'acido gastrico, per simulare le condizioni reali di un dosaggio eccessivo pericoloso

APPLICAZIONI IDEALI

- Somministrazione di farmaci
- Servizi di emergenza
- Manutenzione e riparazione di attrezzature
- Protezione extra di polso e braccio
- Ispezione, selezione e controllo parti
- Test e analisi di laboratorio
- Reparti di verniciatura e spruzzatura
- Prelievo di campioni di materie prime
- Sostituzione e rotazione pneumatici

MICROFLEX® 93-868 NITRILE

Maggiore produttività
Proprietà antiaderenti nel manipolare nastri, adesivi e resine epossidiche

Protezione affidabile
Il polso allungato del guanto garantisce maggiore protezione a polso e braccio in ambienti pericolosi



Proprietà non schiumanti per una presa affidabile in ambiente bagnato

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Dita testurizzate
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10, 10.5-11, 11.5-12
Lunghezza (mm)	280
Spessore (mm)	0,14
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone **Taglia 11.5-12:** 90 guanti per dispenser

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone
Spruzzi
EN 455

Due strati contrapposti per una protezione barriera affidabile

DESCRIZIONE

- Doppio strato e doppio colore, per due strati di protezione
- Testati per protezione dalle sostanze chimiche pericolose
- Avanzata protezione barriera (AQL 0,65)
- La non adesività riduce le interferenze nel lavorare con nastri adesivi
- Proprietà non schiumanti per una presa bagnata affidabile nel manipolare oggetti o strumenti
- Testato contro fentanyl e acido gastrico

APPLICAZIONI IDEALI

- Somministrazione di farmaci
- Ispezione, selezione e controllo parti
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Trasformazione alimentare

MICROFLEX® 93-853 — NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9,9.5-10, 10.5-11, 11.5-12
Lunghezza (mm)	295
Spessore (mm)	0,14
Confezionamento	50 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone **Taglia 11.5-12:** 40 guanti per dispenser

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B KPT
EN ISO 374:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Spruzzi
EN 455

Protezione extra e di lunga durata in presenza di farmaci e sostanze chimiche ad alto rischio

DESCRIZIONE

- Maggiore forza e durata, per la massima protezione
- Eccezionale integrità della barriera, con AQL 0,65
- Approvati per uso con farmaci chemioterapici
- Il polso allungato del guanto garantisce maggiore protezione a polso e braccio in ambienti pericolosi

APPLICAZIONI IDEALI

- Test e analisi di laboratorio
- Manutenzione di attrezzature e strumenti
- Preparazione di prodotti farmaceutici
- Protezione da sangue e altri fluidi corporei

MICROFLEX® 93-856 — NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10, 10.5-11
Lunghezza (mm)	270
Spessore (mm)	0,13
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B JKT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Spruzzi
EN 455

Guanto di nitrile ad alta visibilità – protezione che potete vedere

DESCRIZIONE

- Il colore arancione brillante rende le mani visibili in condizioni di scarsa luce e a maggiore distanza
- Approvati per uso con farmaci chemioterapici
- Efficacia eccezionale in ambienti oleosi
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Esplorazioni, trivellazioni e uso di esplosivi
- Test e analisi di laboratorio
- Manutenzione e pulizia di attrezzature
- Assemblaggio e ispezione
- Protezione da sangue e altri fluidi corporei

MICROFLEX® 93-243 — NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10, 10.5-11
Lunghezza (mm)	400
Spessore (mm)	0,12
Confezionamento	100 guanti in un sacchetto; 10 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B KPT; EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149; Senza silicone; Spruzzi

Polso extralungo per una protezione superiore di avambraccio e prodotto

DESCRIZIONE

- Il polso più lungo offre maggiore protezione ad avambraccio e prodotto
- Il disegno del polso impedisce al guanto di arrotolarsi
- Il palmo testurizzato garantisce presa sicura in tutta una serie di applicazioni
- Il confezionamento in sacchetti di polietilene contribuisce a un ambiente di lavoro più pulito; nessun residuo di cartone
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Misurazioni e test analitici
- Operazioni di laboratorio: mescolare, miscelare, riempire, pulire
- Serrare, avvitare e svitare parti

TouchNTuff® 93-263 — NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Tutta testurizzata
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10, 10.5-11
Lunghezza (mm)	355
Spessore (mm)	0,17
Confezionamento	50 guanti per sacchetto di polietilene; 10 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B JKT; EN ISO 374-5:2016 VIRUS; EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone; Spruzzi

Protezione e prestazioni sicure in ambienti pericolosi

DESCRIZIONE

- Clorurati all'interno per facilitare la calzata
- Lungo 355 mm per maggior protezione dell'avambraccio
- Il nostro guanto più spesso in nitrile monouso
- Eccellente proprietà di resistenza alla perforazione e destrezza
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Manipolazione di parti intricate
- Analisi di laboratorio
- Operazioni leggere di assemblaggio

TouchNTuff® 92-665

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,11
Confezionamento	100 guanti in un sacchetto; 10 dispenser in un cartone

DESCRIZIONE

- Realizzati con una formulazione di nitrile proprietaria Ansell, per maggior comfort
- 100% nitrile: non contiene paraffine, siliconi, né plastificanti
- Polpastrelli testurizzati per una presa sicura
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Industria chimica
- Manipolazione di parti intricate
- Analisi di laboratorio

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B JKT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Senza silicone
Spruzzi

TouchNTuff® 93-163

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Tutta testurizzata
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10, 10.5-11
Lunghezza (mm)	355
Spessore (mm)	0,17
Confezionamento	50 guanti in un sacchetto; 10 dispenser in un cartone

DESCRIZIONE

- Lungo 355 mm per maggior protezione dell'avambraccio
- Il nostro guanto più spesso in nitrile monouso
- Eccellente proprietà di resistenza alla perforazione e destrezza
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Analisi di laboratorio
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Manutenzione
- Trasformazione alimentare

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B JKT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Senza silicone
Spruzzi

VersaTouch® 92-481

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Finitura testurizzata
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,10
Confezionamento	100 guanti/scatola, 10 scatole/cartone

DESCRIZIONE

- Ideale per applicazioni in cui occorre un guanto più lungo ma leggero
- Confezionamento in sacchetto di polietilene, ideale per ambienti bagnati
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Tutte le fasi finali di lavorazione e trasformazione di carni o pesce
- Catering
- Industria casearia
- Alimenti pronti

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B JKT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Spruzzi

TouchNTuff® 92-605

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,12
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT · EN ISO 374-5:2016 VIRUS · EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 · Senza silicone · Spruzzi

Resistenza comprovata contro gli spruzzi di sostanze chimiche pericolose

DESCRIZIONE

- Realizzati con una formulazione di nitrile proprietaria Ansell
- Protezione migliorata contro gli spruzzi chimici e maggior comfort
- Polso allungato del guanto, per protezione di polso e avambraccio
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Analisi di laboratorio
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Reparti di verniciatura e spruzzatura
- Prodotti farmaceutici

MICROFLEX® NeoTouch® 25-201 (ex. NeoTouch®)

NEOPRENE

Materiale del rivestimento	Neoprene
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	290
Spessore (mm)	0,13
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B KPT · EN ISO 374-5:2016 VIRUS · EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149 · Spruzzi

Una combinazione unica di prevenzione delle allergie e comfort

DESCRIZIONE

- Rivestimento interno in poliuretano per facilitare la calzata
- Eccellente resistenza agli spruzzi della maggior parte di acidi e alcoli
- Polpastrelli testurizzati, per ridurre la forza necessaria per afferrare oggetti asciutti, bagnati o oleosi
- 25-201: il polso lungo del guanto protegge polso e avambraccio
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Prelievo ed elaborazione di campioni
- Esecuzione di test
- Trasferimento di liquidi e solidi

MICROFLEX® 93-360 — NITRILE, NEOPRENE

Materiale del rivestimento	Nitrile, neoprene
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10, 10.5-11
Lunghezza (mm)	285 (minimo)
Spessore (mm)	0,198
Confezionamento	50 guanti confezionati in sacchetto sigillato sotto vuoto in sacchetto di polietilene non stampato; 1 sacchetto da 50 guanti per sacchetto master; 10 sacchetti master di polietilene per scatola all'interno del cartone da spedizione. 500 guanti per cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 — 2000X
EN ISO 374-1:2016 Type A — JKLOPST
EN ISO 374-5:2016 — VIRUS
EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Senza silicone
Spruzzi

Il più sottile guanto monouso in composito sintetico resistente alle sostanze chimiche per camere bianche

DESCRIZIONE

- Compatibile per camere bianche/ ambienti controllati
- Disegno a tre strati per una protezione superiore contro le sostanze chimiche aggressive come acidi, solventi e basi*
- La costruzione sottile (mil) garantisce proprietà migliori di tattilità e destrezza
- Il composito nitrile e neoprene previene il rischio di allergie di Tipo I
- Lo strato interno garantisce una sensibilità asciutta al tatto e permette di calzare e sfilare il guanto più facilmente
- Imballaggio che non rilascia particelle, progettato per ridurre le contaminazioni

* Il metodo utilizzato per produrre questo disegno a 3 strati è in attesa di brevetto.

APPLICAZIONI IDEALI

- Miscelare, mescolare sostanze solide e/o liquide
- Pulizia di perdite o fuoriuscite chimiche
- Carico/scarico di attrezzature di processo
- Carico di prodotti umidi e scarico di prodotti asciutti
- Manutenzione e pulizia di attrezzature
- Sterilizzare fiale e flaconi
- Trasferimento liquidi e solidi
- Pesatura ed erogazione di sostanze solide e liquide

TouchNTuff® 93-300 — NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,13
Confezionamento	50 guanti sigillati sotto vuoto in sacchetti di polietilene, due sacchetti da 50 guanti per sacchetto master di polietilene; 10 sacchetti master in un cartone rivestito

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B — JKPT
EN ISO 374-5:2016 — VIRUS
EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Senza silicone
Spruzzi

Guanto per camera bianca che offre comfort e durata

DESCRIZIONE

- Classe 100 (ISO 5), idoneo per camera bianca
- Protezione migliorata contro gli spruzzi chimici e maggior comfort
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavori di laboratorio
- Misurazioni analitiche
- Miscelazione di liquidi
- Pellettizzazione e produzione di compresse
- Iniezioni di vaccini

TouchNTuff® 93-700

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,14
Confezionamento	Un paio per busta di polietilene, sigillata in un involucro di polietilene; 10 paia per sacchetto di polietilene esterno; 5 sacchetti esterni sigillati per sacchetto master; 4 sacchetti master sigillati in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Senza silicone
Spruzzi
Sterile

Guanto monouso di nitrile per ambienti controllati

DESCRIZIONE

- Ambiente asettico e Classe 100 (ISO 5)/idonei per camere bianche di grado A
- Realizzati con formulazione proprietaria Ansell di nitrile per offrire un elevato livello di comfort e una migliore protezione contro gli spruzzi
- Maggiore protezione dell'avambraccio (polso allungato)
- Tutti gli imballaggi sono stampati con inchiostro IPA-resistente compatibile per camera bianca
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Misurazioni analitiche
- Miscelazione di liquidi
- Produzione farmaceutica
- Iniezioni di vaccini
- Manipolazione di sostanze chimiche

Nitrilite™ 93-311

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,10
Confezionamento	50 guanti sigillati sotto vuoto in sacchetti di polietilene, due sacchetti da 50 guanti per sacchetto master di polietilene; 10 sacchetti master in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B JKT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico EN 1149
Spruzzi

Guanto di nitrile per camera bianca, per protezione del prodotto nei settori delle scienze della vita ed elettronica

DESCRIZIONE

- Il guanto, prodotto in ambiente controllato senza polvere, presenta livelli eccezionalmente bassi di particelle e sostanze estraibili, per un'eccellente protezione del prodotto
- Ideale per applicazioni elettronicamente sensibili, che richiedono bassi livelli di particolato e protezione superiore della mano
- Classe 100 (ISO 5)/idoneo per camere bianche di grado A
- Tutti gli imballaggi e le etichette sono stampati con inchiostro IPA-resistente compatibile
- AQL 2,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di elettrodomestici
- Biotecnologie
- Industria elettronica
- Reparti di verniciatura e spruzzatura
- Produzione di semiconduttori

Nitrilite™ 93-401

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6-6.5, 7-7.5, 8-9.5,9-9.5, 10-10.5
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,11
Confezionamento	50 guanti sigillati sotto vuoto in sacchetti di polietilene, due sacchetti da 50 guanti per sacchetto master di polietilene; 10 sacchetti master in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B JKT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone
Spruzzi

Guanto di nitrile per ambienti di camera ultrabianca

DESCRIZIONE

- Classe 10 (ISO 4)/idoneo per camere bianche di grado A
- Livelli eccezionalmente bassi di contenuto ionico, sostanze estraibili e particelle, per una eccellente protezione del prodotto
- Ideale per applicazioni elettronicamente sensibili, che richiedono bassi livelli di particolato e protezione superiore della mano
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di elettrodomestici
- Biotecnologie
- Industria elettronica
- Reparti di verniciatura e spruzzatura
- Produzione semiconduttori

TouchNTuff® 73-300

NEOPRENE

Materiale del rivestimento	Neoprene
Disegno della presa	Liscia
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Lunghezza (mm)	305
Spessore (mm)	0,13
Confezionamento	20 guanti mano destra/ mano sinistra confezionati in compartimenti separati in un sacchetto di polietilene; 2 sacchetti di polietilene per sacchetto master; 5 sacchetti master per scatolone; 200 paia in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B KLT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

TECNOLOGIE

ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology

Un nuovo tatto nella doppia calzata e nelle applicazioni asciutte

DESCRIZIONE

- Classe 100 (ISO 5), idoneo per camera bianca
- Disegno ergonomico e sottile per sensibilità tattile superiore e minor affaticamento della mano
- Il disegno e lo spessore del polimero migliorano vestibilità e comfort nella doppia calzata
- Realizzati senza lattice di gomma naturale né acceleratori, per ridurre il rischio di allergie di Tipo I e IV
- AQL 1,0

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia e preparazione in camere bianche
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Operazioni di imballaggio blister
- Manutenzione di attrezzature e strumenti

TouchNTuff® 73-500

NEOPRENE

Materiale del rivestimento	Neoprene
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Lunghezza (mm)	305
Spessore (mm)	0,13
Confezionamento	Un paio per busta di polietilene, sigillata in un involucro di polietilene; 10 paia per sacchetto di polietilene esterno; 5 sacchetti esterni sigillati per sacchetto master; 4 sacchetti master sigillati in un cartone; 200 paia in un cartone

Maggior comfort e protezione affidabile nelle applicazioni con doppia calzata

DESCRIZIONE

- Idoneo per ambiente asettico e Classe 100 (ISO 5)/ camere bianche di grado A
- Approvati per uso con farmaci chemioterapici
- Disegno ergonomico e sottile per sensibilità tattile superiore e minor affaticamento della mano
- Ideale per doppia calzata
- Realizzati senza lattice di gomma naturale né acceleratori, per ridurre il rischio di allergie di Tipo I e IV
- AQL 1,0

APPLICAZIONI IDEALI

- Somministrazione di farmaci
- Pulizia e preparazione in camere bianche
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Iniezioni di vaccini
- Trasferimento di liquidi e solidi

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B KLT · EN ISO 374-5:2016 VIRUS · EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Sterile · Spruzzi

TECNOLOGIE

ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology

TouchNTuff® DermaShield® 73-701

NEOPRENE

Materiale del rivestimento	Neoprene
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Diritto
Taglia	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Lunghezza (mm)	310
Spessore (mm)	0,19
Confezionamento	Un paio per busta di polietilene, sigillata in un involucro di polietilene; 10 paia per sacchetto di polietilene esterno; 5 sacchetti esterni sigillati per sacchetto master; 4 sacchetti master sigillati in un cartone; 200 paia in un cartone

La soluzione più avanzata nella prevenzione delle allergie

DESCRIZIONE

- Idoneo per ambiente asettico e Classe 100 (ISO 5)/ camere bianche di grado A
- Maggiore protezione contro gli spruzzi chimici di una vasta gamma di sostanze, senza compromettere comfort e flessibilità
- Approvati per uso con farmaci chemioterapici
- Con SureFit™ Technology, che elimina l'arrotolamento del polso e previene l'ingresso delle sostanze chimiche nel guanto
- Realizzati senza lattice di gomma naturale né acceleratori, per ridurre il rischio di allergie di Tipo I e IV
- AQL 1,0

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione asettica di farmaci
- Somministrazione di farmaci
- Manipolazione di sostanze citostatiche
- Miscelare, mescolare sostanze solide e liquide
- Prelievo di campioni ed elaborazione

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type A KLMNPT · EN ISO 374-5:2016 VIRUS · EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Sterile · Spruzzi

TECNOLOGIE

SURFIT TECHNOLOGY

DermaShield® 73-711

NEOPRENE

Materiale del rivestimento	Neoprene
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Lunghezza (mm)	310
Spessore (mm)	0,18
Confezionamento	Un paio per busta di polietilene, sigillata in un involucro di polietilene; 10 paia per sacchetto di polietilene esterno; 5 sacchetti esterni sigillati per sacchetto master; 4 sacchetti master sigillati in un cartone; 200 paia in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type A KLMNPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Sterile
Spruzzi

TECNOLOGIE

Guanto di neoprene senza acceleratori, per mano destra e mano sinistra, idoneo per ambienti critici

DESCRIZIONE

- Idoneo per ambiente asettico e Classe 100 (ISO 5)/ camere bianche di grado A
- Con SureFit™ Technology, che elimina l'arrotolamento del polso e previene l'ingresso delle sostanze chimiche nel guanto
- Realizzati senza lattice di gomma naturale né acceleratori, per ridurre il rischio di allergie di Tipo I e IV
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia e preparazione in camere bianche
- Prelievo ed elaborazione di campioni
- Trasferimento di liquidi

DermaShield® 73-721

NEOPRENE

Materiale del rivestimento	Neoprene
Disegno della presa	Finitura testurizzata
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Lunghezza (mm)	310
Spessore (mm)	0,18
Confezionamento	20 guanti mano destra/ mano sinistra confezionati in compartimenti separati in un sacchetto di polietilene; 2 sacchetti di polietilene per sacchetto master; 5 sacchetti master per scatolone; 200 paia in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type A KLMNPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

Soluzione avanzata nella prevenzione delle allergie

DESCRIZIONE

- Idoneo per ambiente asettico e Classe 100 (ISO 5)/ camere bianche di grado A
- Ideale per evitare allergie di Tipo I e Tipo IV
- Il bordino salvagoccia migliora la vestibilità sull'avambraccio
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia e preparazione in camere bianche
- Prelievo ed elaborazione di campioni
- Trasferimento di liquidi
- Analisi di laboratorio
- Manutenzione di attrezzature e strumenti

TouchNTuff® 83-300/83-500

POLIISOPRENE

Materiale del rivestimento	Poliisoprene
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Lunghezza (mm)	305
Spessore (mm)	0,21
Confezionamento	**83-300:** 20 guanti mano destra/mano sinistra confezionati in compartimenti separati in un sacchetto di polietilene; 1 sacchetto di polietilene per sacchetto di polietilene sigillato sotto vuoto; 2 sacchetti di polietilene per sacchetto di polietilene master sigillato sotto vuoto, 5 sacchetti master per scatolone; 200 paia in un cartone **83-500:** 1 paio per busta di polietilene, sigillata in un involucro di polietilene; 10 paia per sacchetto di polietilene sigillato; 5 sacchetti sigillati per sacchetto master; 4 sacchetti master per scatolone; 200 paia in un cartone

Sensazione al tatto di una seconda pelle e presa sicura per applicazioni sterili e in camera bianca

DESCRIZIONE

- Guanto di poliisoprene ultramorbido, prodotto su forme ergonomiche che garantiscono la sensazione al tatto di una seconda pelle, elevata tattilità e maggior comfort
- Classe 100 (ISO 5)/idoneo per camere bianche di grado A
- La finitura antiscivolo garantisce proprietà superiori di presa nel manipolare oggetti bagnati senza asciarli scivolare
- Progettazione e spessore rendono la doppia calzata facile e confortevole
- Con SureFit™ Technology, che elimina l'arrotolamento del polso e previene l'ingresso delle sostanze chimiche nel guanto
- AQL 1,0

APPLICAZIONI IDEALI

- Somministrazione di farmaci
- Pulizia e preparazione in camere bianche
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Iniezioni di vaccini
- Trasferimento di liquidi e solidi

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B KPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN 421

TECNOLOGIE

SUREFIT TECHNOLOGY

INDUSTRIE

CATEGORIA III

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Sterile
Spruzzi

83-500

AccuTech® 91-225

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Diritto
Taglia	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,22
Confezionamento	Un paio per busta di polietilene, sigillata in un involucro di polietilene; 10 paia per sacchetto di polietilene esterno; 5 sacchetti esterni sigillati per sacchetto master; 4 sacchetti master sigillati in un cartone; 200 paia in un cartone

Guanto di lattice per mano destra e mano sinistra prodotto su forme con disegno ergonomico per una migliore destrezza

DESCRIZIONE

- Idoneo per ambiente asettico e Classe 100 (ISO 5)/ camere bianche di grado A
- Formulazione specifica di lattice per maggiore flessibilità ed elasticità
- Polpastrelli testurizzati con finitura ruvida per migliore sensibilità, maggiore precisione di manipolazione e destrezza
- Basso contenuto proteico che riduce i rischi di allergia
- AQL 1,0

APPLICAZIONI IDEALI

- Analisi di laboratorio
- Operazioni di miscelazione
- Operazioni di imballaggio blister
- Vaccini/Iniettabili/ Operazioni sterili

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B LPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Sterile
Spruzzi

AccuTech® 91-250

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Diritto
Taglia	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Lunghezza (mm)	280
Spessore (mm)	0,23
Confezionamento	Un paio per busta di polietilene, sigillata in un involucro di polietilene; 10 paia per sacchetto di polietilene esterno; 5 sacchetti esterni sigillati per sacchetto master; 4 sacchetti master sigillati in un cartone; 200 paia in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B LPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Sterile

Spruzzi

Altamente flessibile ed elastico, facile da calzare anche nella doppia calzata

DESCRIZIONE

- Idoneo per ambiente asettico e Classe 100 (ISO 5)/ camere bianche di grado A
- Rivestimento interno in silicone che migliora la calzabilità e facilita la doppia calzata, e formulazione specifica in lattiche per maggiore flessibilità ed elasticità
- Polpastrelli testurizzati con finitura ruvida per migliore sensibilità, maggiore precisione di manipolazione e destrezza
- Basso contenuto proteico che riduce i rischi di allergia
- AQL 1,0

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione asettica di farmaci
- Analisi di laboratorio
- Produzione di dispositivi medicali
- Operazioni di miscelazione
- Operazioni di imballaggio blister
- Vaccini/Iniettabili/ Operazioni sterili

Supporto per dispenser Dracula/MICROFLEX®

SUPPORTI PER DISPENSER

Dracula

Supporto per dispenser MICROFLEX®

Supporti per dispenser in polistirolo con due strisce adesive sul retro, per montaggio su superficie liscia non porosa. I supporti per dispenser hanno anche due fori per le viti, qualora sia necessaria un'installazione più resistente. Questi supporti possono adattarsi alla maggior parte delle dimensioni dei dispenser.

POS 002

SUPPORTI PER SACCHETTI DI POLIETILENE VERSATOUCH®

Supporti per dispenser in acciaio inossidabile per sacchetti in polietilene VersaTouch®.

PROTEZIONE DEL CORPO

PROTEZIONE CONTRO GAS E VAPORI
PROTEZIONE VENTILATA/ALIMENTATA AD ARIA
PROTEZIONE A TENUTA DI LIQUIDI E SPRUZZI
PROTEZIONE CONTRO POLVERI E LIQUIDI A BASSO RISCHIO
PROTEZIONE CHIMICA A PROPAGAZIONE DI FIAMMA LIMITATA
PROTEZIONE PER IMMERSIONI SUBACQUEE

GUIDE ALLE NORME EUROPEE PER GLI INDUMENTI DI PROTEZIONE CHIMICA

L'UE ha sviluppato sei tipi di indumenti di protezione chimica (IPC) per assistervi nella selezione della corretta soluzione di protezione chimica sulla base del rischio di esposizione.

La certificazione di un particolare tipo offre un'indicazione della protezione della tuta contro un particolare rischio (gas, liquido o polvere). In quanto azienda produttrice è nostra responsabilità garantire, quando possibile, che i prodotti Ansell soddisfino i requisiti di questi standard. Ricordiamo che la conformità con gli standard di Tipo EN non significa che la vostra tuta è immune al 100% contro i rischi. Con queste prove si richiede solo che le tute soddisfino i requisiti prestazionali minimi specificati. Nel caso del test di particolato di Tipo 5 si ammette un'infiltrazione individuale delle tute fino al 30%, a condizione che la media per le tute testate sia inferiore al 15%. Ansell fabbrica prodotti secondo ISO 9001 assicurando così, nell'ambito di quanto ragionevolmente possibile, che raggiungano costantemente il livello di protezione desiderato.

Attuali tipi europei di indumenti di protezione chimica

Simbolo*	"Tipi" EN	Definizione
	EN 943-1/EN 943-2 Tipo 1	**Indumento di protezione chimica a tenuta di gas** Indumento protettivo contro sostanze chimiche liquide e gassose, aerosol e particolato solido
	Tipo 1a	**› A tenuta di gas con apparato respiratore autonomo all'interno della tuta**
	Tipo 1a-ET	**› Tipo 1a per squadre di emergenza**
	Tipo 1b	**› A tenuta di gas con apparato respiratore autonomo all'esterno della tuta**
	Tipo 1b-ET	**› Tipo 1b per squadre di emergenza**
	Tipo 1c	**› A tenuta di gas, con flusso d'aria respirabile tramite tubo dell'aria a flusso continuo**
	EN 943-1 Tipo 2	**Indumento di protezione chimica non a tenuta di gas** Tute che trattengono la pressione positiva per impedire l'ingresso di polveri, liquidi e vapori **Nota:** a partire dall'edizione 2015 della norma EN 943-1, il Tipo 2 non è più specificato.
	EN 14605 Tipo 3	**Liquid-tight suits** Tute che proteggono contro getti forti e direzionali di sostanze chimiche liquide
	EN 14605 Tipo 4	**Tute a tenuta di spruzzi** Tute che offrono protezione contro la saturazione di sostanze chimiche liquide
	EN ISO 13982-1 Tipo 5	**Protezione contro il particolato secco** Tute che forniscono protezione per il corpo intero contro particolato solido aerodisperso
	EN 13034 Tipo 6	**Tute per spruzzi ridotti** Tute che offrono una protezione limitata contro spruzzi leggeri di agenti chimici liquidi

Norme aggiuntive

Simbolo*	"Tipi" EN	Definizione
	EN 1073-1**	Indumenti di protezione ventilati contro la contaminazione da particolato radioattivo
	EN 1073-2**	Indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione da particolato radioattivo
	EN 14126	Indumenti di protezione contro agenti infettivi (Il Tipo con prefisso "-B" [per es. Tipo 3-B] indica l'approvazione di questa norma Europea)
	EN 1149-5	Indumenti di protezione con proprietà elettrostatiche***
	EN ISO 27065	Indumenti di protezione - tute di protezione per gli operatori che impiegano pesticidi liquidi
	DIN 32781	Indumenti di protezione - tute di protezione contro pesticidi
	EN ISO 14116	Indumenti di protezione - materiali che limitano la propagazione della fiamma
	EN 12941	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie - elettrorespiratori con elmetto o cappuccio
	EN 14594	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie - apparecchio di respirazione con tubo d'aria compressa a flusso continuo

Dichiarazione di esclusione della responsabilità: gli indumenti Ansell sono disponibili per la maggior parte delle applicazioni. Ricordiamo, tuttavia, che una valutazione dettagliata della natura del rischio e dell'ambiente di lavoro dovrebbe essere effettuata prima della selezione dei DPI adeguati. Ansell vi fornisce informazioni nel presente catalogo per aiutarvi nella selezione del prodotto corretto, ma la responsabilità per la scelta del DPI idoneo è sempre di chi utilizza il dispositivo.

* Le approvazioni di Tipo EN non si applicano necessariamente agli accessori. Vi preghiamo di leggere sempre attentamente l'etichetta dell'indumento e le istruzioni per l'uso che indicano il livello di protezione offerto. ** Non fornisce alcuna protezione contro la radiazione ionizzante. *** Assicurarsi sempre che l'indumento e colui che lo indossa siano sempre collegati a massa.

SELEZIONARE I GIUSTI INDUMENTI DI PROTEZIONE CHIMICA

Ansell ha ideato questo semplice diagramma come strumento per assistere gli utenti e gli esperti nella selezione del tipo corretto d'indumento di protezione chimica.

È importante che l'adeguatezza di un indumento di protezione per un particolare impiego sia determinata da un provato esperto nella sicurezza e protezione sul lavoro. Molte sostanze chimiche possono provocare lesioni serie e permanenti a un utente non protetto o con protezione inadeguata. Quindi bisogna riporre particolare attenzione nella scelta dell'indumento di protezione chimica quando il potenziale per l'esposizione a tali sostanze chimiche è stato identificato.



Fattori da considerare

I consigli inerenti l'adeguatezza di indumenti di protezione chimica per un dato compito molto spesso sono basati sui tempi di permeazione riportati. I metodi di test standard utilizzati per misurare il tempo di passaggio (cioè EN 16523, ISO 6529, ASTM F 739) vengono spesso considerati come rappresentativi del "peggiore scenario possibile" poiché la sostanza chimica viene mantenuta a diretto contatto con il materiale che fornisce l'effetto barriera. Il contatto intermittente o gli schizzi di sostanze chimiche della vita reale possono infatti prolungare il tempo di passaggio. Inoltre, i dati di permeazione chimica generati in laboratorio possono non rispecchiare sempre le reali condizioni sul posto di lavoro. La temperatura, la pressione, la flessione, ecc. possono avere un impatto potenziale sul tempo di passaggio. Quando si sceglie un indumento di protezione chimica bisogna considerare la permeazione e la penetrazione, nonché le caratteristiche delle prestazioni fisiche del prodotto (abrasione, usura, resistenza alla trazione, ecc.). Altre proprietà fisiche che devono essere prese in considerazione sono la resistenza delle cuciture e delle chiusure (cerniere), la flessibilità, il peso e la comodità (ovvero l'isolamento termico, la traspirabilità, ecc.). Il materiale con la maggiore resistenza chimica è inutile se si strappa, si taglia, si perfora o si danneggia in altro modo.

Nota importante: questa guida è semplificata e in quanto tale l'adeguatezza degli indumenti di protezione chimica per un particolare uso deve essere determinata solo da un provato esperto nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro. È responsabilità dell'utente valutare i tipi di pericolo e i rischi associati all'esposizione e verificare le informazioni fornite per il prodotto al fine di prendere una decisione finale adeguata per la scelta del dispositivo di protezione individuale necessario per la circostanza specifica.

TROVARE LA GIUSTA SOLUZIONE DI PROTEZIONE DEL CORPO

Seguendo la nostra guida dettagliata, potrete individuare facilmente la tuta giusta per la vostra applicazione chimica.

1. Individuare i rischi "primari" di esposizione

Sostanze chimiche	Contaminazione da particolato	Agenti infettivi/biologici
• Gas/Vapori • Liquidi • Solidi • Puri o miscele	• Aerodisperso • Particolato radioattivo	• Trasmissione con il sangue umano • Aerodisperso/solido

2. Determinare il potenziale di esposizione e le conseguenze

quindi individuare il tipo o i tipi da considerare.

"Tipo"	Tipo 1/2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6
Livello di esposizione	Gas/Vapori	Spruzzi di liquido sotto pressione (spruzzo a getto)	Spray liquido (Doccia/Saturazione)	Particolato aerodisperso	Spray leggero/ Vaporizzazione

3. Considerare i rischi "secondari"

Protezione contro fiamma e calore	Scarica elettrostatiche	Bassa visibilità	Requisiti fisici	Comfort

4. Revisione dei dati

Revisione dei dati del prodotto in relazione a proprietà fisiche, barriera e comfort – abbinamento con risultati delle fasi 1-3.

5. Operare la selezione del prodotto

Individuare il corretto segmento e categoria di protezione per trovare le soluzioni adeguate alle vostre esigenze di sicurezza e ambiente di lavoro.

Tipo di protezione	Categorie di protezione	Segmento di protezione
PROTEZIONE DEL CORPO	**Protezione contro gas e vapori** Una gamma di tute di protezione chimica a tenuta di gas di Tipo 1 e Tipo 1-ET per servizi di emergenza, che offrono protezione contro sostanze chimiche pericolose, tossiche, liquide e gasose.	Uso limitato/ Monouso Riutilizzabile
	Protezione ventilata/alimentata ad aria La nostra gamma di tute PAPR, AIRline e AVANT AIRline combina la protezione delle vie respiratorie con le nostre eccezionali tecnologie di protezione chimica.	Uso limitato/ Monouso Riutilizzabile
	Protezione a tenuta di liquidi e spruzzi Una linea completa di tute protettive di Tipo 3 e Tipo 4 e accessori parziali per il corpo che integrano le nostre eccezionali tecnologie di protezione chimica barriera contro una vasta gamma di biorischi e sostanze chimiche liquide organiche e inorganiche.	Uso limitato/ Monouso Riutilizzabile
	Protezione contro polveri e liquidi a basso rischio Un'ampia gamma di accessori parziali per il corpo e di tute protettive leggere e traspiranti di Tipo 5 e Tipo 6 per offrire protezione contro agenti biologici, sostanze chimiche liquide a bassa concentrazione e particolato secco.	Uso limitato/ Monouso
	Protezione chimica a propogazione di fiamma limitata Da indossare sempre sopra un indumento di protezione termica FR, la nostra gamma di tute di protezione chimica offre una protezione limitata contro la fiamma secondo EN ISO 14116 Indice 1, oltre che contro particolati e sostanze chimiche liquide.	Uso limitato/ Monouso
	Protezione per immersioni subacquee subacquee Una gamma completa di mute stagne da immersione realizzate in un'ampia serie di materiali, fra cu tute in gomma vulcanizzata e PU, che offrono una protezione di prima classe per chi si immerge in acque contaminate.	Riutilizzabile

DETERMINARE LA SOLUZIONE CHE SODDISFA AL MEGLIO I PROPRI REQUISITI

Abbiamo elaborato questo catalogo per facilitarvi nella scelta della giusta soluzione di DPI. Una soluzione che sia perfetta per l'applicazione. L'indice di questa pagina spiega come utilizzare le informazioni fornite per selezionare l'adeguata protezione per il corpo.

Cosa cercare

1. Segmento di protezione e categoria
2. Nome del prodotto e modello
3. Descrizioni dettagliate del prodotto
4. Applicazioni ideali
5. Industrie in cui il prodotto è consigliato
6. Valutazione delle prestazioni
7. Opzioni di colore
8. Taglie disponibili
9. Tecnologia di cucitura

NUOVA SOLUZIONE DIGITALE - DATABASE DELLA PERMEAZIONE CHIMICA PER GLI INDUMENTI

Il NUOVO potente strumento digitale permette di accedere ai dati di permeazione chimica per le sostanze pericolose, compresi gli elenchi delle sostanze chimiche delle norme ASTM, EN e ISO.

La nostra nuova soluzione digitale è stata elaborata per selezionare più facilmente le soluzioni Ansell di protezione del corpo. Questo strumento offre una valutazione visiva immediata e una funzionalità di ricerca intuitiva, a partire dal sistema unico riguardate il numero CAS (Chemical Abstracts Service). Per problematiche specifiche di protezione chimica, è disponibile anche una valutazione specializzata per offrire una serie semplificata di scelte dalla nostra ampia gamma di soluzioni di protezione chimica.

Per gli ultimi dati inerenti la permeazione chimica si prega di visitare: **www.ansell.com/permeation**

SOLUZIONI DI PROTEZIONE DEL CORPO

Marchio	Modello	Modello/tipo	Pagina
PROTEZIONE CONTRO GAS E VAPORI			
Uso limitato/Monouso			
MICROCHEM®	6000	Modelli - Calzini o stivali attaccati	178
Riutilizzabile			
AlphaTec®	EVO	CV, VP1, T	179
AlphaTec®	FLASH	CV, VP1, T	181
AlphaTec®	VPS	CV, VP1, T	183
AlphaTec®	Super	CV, VP1, T	183
AlphaTec®	Light	CV, VP1, T	187
AlphaTec®	Hands-Free Visor Light System		189
AlphaTec®	TRAINER	CV, VP1, T	189
AlphaTec®	Copertura SCBA		189
PROTEZIONE VENTILATA/ALIMENTATA AD ARIA			
Uso limitato/Monouso			
AlphaTec®	5000	Cappuccio AVANT AIRline	191
MICROGARD®/ MICROCHEM®	2500, 3000, 4000	PAPR, AIRline	192
MICROGARD®/ MICROCHEM®	3000, 4000	AVANT AIRline, AVANT$_2$ AIRline	192
Riutilizzabile			
AlphaTec®	Super	Freeflow	193
AlphaTec®	Light	Freeflow	193
AlphaTec®	Cappuccio Freeflow Super	V/B	194
AlphaTec®	Capuccio Freeflow Light	PVC	194
PROTEZIONE A TENUTA DI LIQUIDI E SPRUZZI			
Uso limitato/Monouso			
AlphaTec®	2300 PLUS	132	196
AlphaTec®	Glove connector	070	196
AlphaTec®	3000	103, 111, 121, 122, 162	198
AlphaTec®	3000	201, 213, 214, 301, 400, 406, 507, 508, 600	199
AlphaTec®	4000	103, 111, 121, 122, 125, 162	201
AlphaTec®	4000 APOLLO	126	202
AlphaTec®	4000	151	202
AlphaTec®	4000	212, 215, 230, 301, 406, 507, 516, 600	203
AlphaTec®	5000	103, 111, 121 - G02, 122, 125-G02	205
AlphaTec®	5000 APOLLO	186	206
AlphaTec®	5000	151	206
AlphaTec®	ACT	Tipo T/Livello B	207
Riutilizzabile			
AlphaTec®	66-300	111, 111-G09, 122, 122-G09, 122W-G09	208
AlphaTec®	66-310	111	209
AlphaTec®	66-320	146, 151, 156	209
Ansell®	56-100	PVC-45G	210
Ansell®	56-101	PVC-45W	210
Ansell®	67-221	BC-21W	210
Ansell®	64-569	SC-36BCPE/SC-41BCPE	210
PROTEZIONE CONTRO POLVERI E LIQUIDI A BASSO RISCHIO			
Uso limitato/Monouso			
AlphaTec®	1500	138, 113	212
AlphaTec®	1500 PLUS	111	213
AlphaTec®	1600 PLUS	111	214
AlphaTec®	1800 STANDARD	111	216
AlphaTec®	1800 Ts PLUS	103, 111, 122, 156	216
AlphaTec®	1800 COMFORT	195	217
AlphaTec®	2000 STANDARD	103, 111, 113, 122, 156, 162	219
AlphaTec®	2000 COMFORT	129	220
AlphaTec®	2000 SOCO	128	220
AlphaTec®	2000 Ts PLUS	103, 111, 122, 128, 156	221
AlphaTec®	2000	209, 213, 214, 219, 301, 400, 401, 406, 407, 503, 507, 600	222
AlphaTec®	2300	103, 111, 122, 156	224
AlphaTec®	2300 COMFORT	129	225
AlphaTec®	2500 STANDARD	111, 122	227
AlphaTec®	2500 PLUS	111, 122	227
AlphaTec®	2500	203, 213, 400, 406, 407, 409, 503, 507, 600	228
PROTEZIONE CHIMICA RITARDANTE DI FIAMMA			
Uso limitato/Monouso			
AlphaTec®	1500 PLUS FR	111	230
AlphaTec®	FR	111	230
AlphaTec®	CFR	111	231
PROTEZIONE PER IMMERSIONI SUBACQUEE			
Riutilizzabile			
VIKING™		PRO	233
VIKING™		PROTECH II	234
VIKING™		HD	234
VIKING™		HDS	235
VIKING™		HAZTECH	235
VIKING™		VSN	236
VIKING™		VTS	236
VIKING™		WRS	237
VIKING™		Tuta per acqua calda	237
VIKING™		XT500	238
VIKING™	Copristivali		238
VIKING™	Guanti semi-stagni in neoprene		238

PROTEZIONE CONTRO GAS E VAPORI

SOLUZIONI AD USO LIMITATO/ MONOUSO SOLUZIONI RIUTILIZZABILI

MICROCHEM® 6000

MODELLI - CALZINI O STIVALI ATTACCATI

MICROCHEM® 6000 GTS è una tuta a tenuta di gas di Tipo 1a. Materiale leggero, flessibile eppure incredibilmente resistente, che offre una eccellente barriera contro numerose sostanze chimiche pericolose, compresi gli agenti per la guerra chimica. Il materiale innovativo molto visibile è resistente e durevole, e soddisfa i requisiti minimi della norma EN 943-1 e della norma EN 943-2 per le tute a uso limitato.

DESCRIZIONE

- **Cerniera DYNAT/YKK a tenuta di gas** - Fornisce protezione e prestazioni negli ambienti chimici più ostili. La cerniera ha una protezione esterna fatta dello stesso materiale della tuta
- Due valvole di esalazione MICROCHEM® fissate nel cappuccio
- **Visiera** - Assicura un ampio campo di visione con movimento libero della testa e sufficiente spazio per l'utilizzo con un casco di sicurezza
- **Opzione pass-thru disponibile** - Per il collegamento di una seconda persona all'apparato di respirazione autonoma, per l'uso di emergenza o per una fornitura di aria aggiuntiva durante la decontaminazione
- **Calzini integrati con orlo copristivale** - Devono essere indossati con stivali di gomma adatti
- Cuciture saldate ad ultrasuoni e nastrate

OPZIONI GUANTI

- GA1: Guanti integrati Ansell Barrier® + guanto esterno di neoprene
- G02: Guanti integrati Ansell Barrier® con coprimaniche - bisogna indossare un sopraguanto per fornire resistenza meccanica

APPLICAZIONI IDEALI

- Industria petrolchimica
- Pulizia industriale e di cisterne
- Impianti di depurazione fognaria
- Assistenza sanitaria
- Industria nucleare

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 1a-B | TYPE 1a-ET-B | EN 14126

CARATTERISTICHE

Visiera semirigida

Cerniera DYNAT/YKK a tenuta di gas

Valvole di esalazione

TAGLIE

S-3XL

COLORI

MATERIALI

Barriera in laminato multistrato

AlphaTec® EVO (ex. TRELLCHEM®)

TIPO CV

Tuta di altissima gamma per servizi di emergenza. Offre protezione eccellente contro le sostanze chimiche più aggressive in forma liquida, solida, di vapore o gas, compresi gli agenti per la guerra chimica. Certificazione completa secondo la norma USA NFPA 1991, che include i requisiti opzionali di protezione contro la fiammata chimica e il gas liquefatto.

DESCRIZIONE

- Tuta a scafandro "tutto incluso" per servizi di emergenza, con apparato di respirazione autonomo indossato all'interno
- Rivestimento superiore in gomma Viton® resistente alle sostanze chimiche
- Tempi eccellenti di permeazione – Testato per 24 ore
- Tessuto a base aramidica
- Visiera ad ampia visione, rigida e resistente agli impatti
- Resistente alla fiammata
- Calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Ventilazione della tuta standard, tubo per il passaggio dell'aria opzionale

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Squadre di emergenza
- Pulizia industriale e di cisterne
- Forze dell'ordine
- Industria petrolchimica
- Trasporto

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

- NFPA 1991:2016
- EN 943-1 e EN 943-2/ET
- Approvati per uso in ambienti esplosivi, Zone 0, 1, 2/20, 21, 22, Gruppo IIA, IIB, IIC in base alla direttiva ATEX 94/9/CE

TYPE 1a-B | TYPE 1a-ET-B | EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

TAGLIE

2XS-3XL

COLORI

TIPO DI CUCITURA

Cucito con nastro incollato esterno e nastro saldato interno con effetto barriera

MATERIALI

Tessuto aramidico rivestito esternamente con gomma butile e Viton®, e laminato internamente con pellicola multistrato con effetto barriera

CARATTERISTICHE

Visiera

Sacca posteriore per apparato di respirazione autonoma

Sistema di guanto ad anello con attacco a baionetta

AlphaTec® EVO (ex. TRELLCHEM®)

TIPO VP1

DESCRIZIONE

- Tuta a scafandro “tutto incluso" per servizi di emergenza, con apparato di respirazione autonomo indossato all'interno
- Rivestimento superiore in gomma Viton® resistente alle sostanze chimiche
- Tempi eccellenti di permeazione – Testato per 24 ore
- Tessuto a base aramidica
- Visiera extra-large ad ampia visione, rigida e resistente agli impatti
- Resistente alla fiammata
- Calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Ventilazione della tuta standard, tubo per il passaggio dell'aria opzionale
- Certificazione in base alle norme EN 943-1, EN 943-2/ET e NFPA 1991:2016
- Approvati per uso in ambienti esplosivi, Zone 0, 1, 2/20, 21, 22, Gruppo IIA, IIB, IIC in base alla direttiva ATEX 94/9/CE

APPLICAZIONI IDEALI

- Servizi di emergenza e gruppi NBCR
- Emergenze chimiche e zona calda

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 1a-B | TYPE 1a-ET-B | EN 1073-2

EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

TAGLIE

2XS-3XL

COLORI

TIPO DI CUCITURA

Cucito con nastro incollato esterno e nastro saldato interno con effetto barriera

MATERIALI

Tessuto aramidico rivestito esternamente con gomma butile e Viton®, e laminato internamente con pellicola multistrato con effetto barriera

AlphaTec® EVO (ex. TRELLCHEM®)

TIPO T

DESCRIZIONE

- Tuta non a scafandro di alta gamma per servizi di emergenza, con apparato di respirazione autonomo indossato all'esterno
- Rivestimento superiore in gomma Viton® resistente alle sostanze chimiche
- Tempi eccellenti di permeazione – Testato per 24 ore
- Tessuto a base aramidica
- Dispositivo di tenuta facciale 3D, per un adattamento ottimale a maschere a pieno facciale
- Altamente ritardante della fiamma
- Opzionale con maschera integrata e calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Ventilazione della tuta standard
- Approvati per uso in ambienti esplosivi, Zone 0, 1, 2/20, 21, 22, Gruppo IIA, IIB, IIC in base alla direttiva ATEX 94/9/CE
- Certificazione in base alle norme EN 943-1 e EN 943-2/ET

APPLICAZIONI IDEALI

- Servizi di emergenza e gruppi NBCR
- Emergenze chimiche e zona calda
- Lavori in spazi confinati

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 1a-B | TYPE 1a-ET-B | EN 1073-2

EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

TAGLIE

2XS-3XL

COLORI

TIPO DI CUCITURA

Cucito con nastro incollato esterno e nastro saldato interno con effetto barriera

MATERIALI

Tessuto aramidico rivestito esternamente con gomma butile e Viton®, e laminato internamente con pellicola multistrato con effetto barriera

AlphaTec® FLASH
(ex. TRELLCHEM® VPS Flash)

TIPO CV

Tuta dalle alte prestazioni per servizi di emergenza, che offre eccellente protezione contro le sostanze chimiche pericolose in forma liquida, solida, di vapore o gas, compresi gli agenti per la guerra chimica.

DESCRIZIONE

- Tuta a scafandro per servizi di emergenza con apparato di respirazione autonomo indossato all'interno
- Tempi eccellenti di permeazione in combinazione con una elevata resistenza alla fiamma
- Visiera ad ampia visione, rigida e resistente agli impatti
- Calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Ventilazione della tuta standard, tubo per il passaggio dell'aria opzionale
- Certificazione completa secondo la norma USA NFPA 1991:2016, che include i requisiti opzionali di protezione contro la fiammata chimica e il gas liquefatto

APPLICAZIONI IDEALI

- Servizi di emergenza (HAZMAT)
- NBCR
- Emergenze chimiche
- Zona calda

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

- NFPA 1991:2016
- EN 943-1 e EN 943-2/ET
- Approvati per uso in ambienti esplosivi, solo Zone 2/21, 22 e Gruppo IIA, in base alla direttiva ATEX 94/9/CE

TYPE 1a-B | TYPE 1a-ET-B | EN 1073-2 | EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

TAGLIE

2XS-3XL

COLORI

TIPO DI CUCITURA

Cucito con nastro incollato esterno e nastro saldato interno con effetto barriera

MATERIALI

Tessuto aramidico rivestito esternamente con gomma cloroprene e laminato internamente con pellicola multistrato con effetto barriera

CARATTERISTICHE

Visiera

Sistema di guanto ad anello con attacco a baionetta

Modello con calzino e stivali separati

AlphaTec® FLASH
(ex. TRELLCHEM® VPS Flash)

TIPO VP1

DESCRIZIONE

- Tuta a scafandro per servizi di emergenza con apparato di respirazione autonomo indossato all'interno
- Tempi eccellenti di permeazione in combinazione con una elevata resistenza alla fiamma
- Visiera extra-large ad ampia visione, rigida e resistente agli impatti
- Calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Ventilazione della tuta standard, tubo per il passaggio dell'aria opzionale
- Certificazione completa secondo la norma USA NFPA 1991:2016, che include i requisiti opzionali di protezione contro la fiammata chimica e il gas liquefatto
- Certificazione in base alle norme EN 943-1, EN 943-2/ET e NFPA 1991:2016
- Approvati per uso in ambienti esplosivi, solo Zone 2/21, 22 e Gruppo IIA, in base alla direttiva ATEX 94/9/CE

APPLICAZIONI IDEALI

- Servizi di emergenza e gruppi NBCR
- Emergenze chimiche e zona calda

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 1a-B | TYPE 1a-ET-B | EN 1073-2

EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

TAGLIE

2XS-3XL

COLORI

TIPO DI CUCITURA

Cucito con nastro incollato esterno e nastro saldato interno con effetto barriera

MATERIALI

Tessuto aramidico rivestito esternamente con gomma cloroprene e laminato internamente con pellicola multistrato con effetto barriera

AlphaTec® FLASH
(ex. TRELLCHEM® VPS Flash)

TIPO T

DESCRIZIONE

- Tuta non a scafandro per servizi di emergenza, con apparato di respirazione autonomo indossato all'esterno
- Tempi eccellenti di permeazione in combinazione con una elevata resistenza alla fiamma
- Dispositivo di tenuta facciale 3D, per un adattamento ottimale a maschere a pieno facciale
- Opzionale con maschera integrata e calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Approvati per uso in ambienti esplosivi, solo Zone 2/21, 22 e Gruppo IIA, in base alla direttiva ATEX 94/9/CE
- Ventilazione della tuta standard
- Certificazione in base alle norme EN 943-1 e EN 943-2/ET

APPLICAZIONI IDEALI

- Servizi di emergenza e gruppi NBCR
- Emergenze chimiche e zona calda
- Lavori in spazi confinati

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 1a-B | TYPE 1a-ET-B | EN 1073-2

EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

TAGLIE

2XS-3XL

COLORI

TIPO DI CUCITURA

Cucito con nastro incollato esterno e nastro saldato interno con effetto barriera

MATERIALI

Tessuto aramidico rivestito esternamente con gomma cloroprene e laminato internamente con pellicola multistrato con effetto barriera

AlphaTec® VPS (ex. TRELLCHEM®)

TIPO CV

Tuta versatile e di lunga durata con eccellente protezione contro sostanze chimiche pericolose in forma liquida, solida, di vapore o gas, compresi gli agenti per la guerra chimica.

DESCRIZIONE

- Tuta a scafandro completa (apparato di respirazione autonomo indossato all'interno) per vari tipi di esigenze
- Tempi eccellenti di permeazione
- Visiera ad ampia visione, rigida e resistente agli impatti
- Calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Ventilazione della tuta standard, tubo per il passaggio dell'aria opzionale

APPLICAZIONI IDEALI

- Emergenze chimiche
- Pulizia e Manutenzione
- NBCR

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

- EN 943-1 e EN 943-2/ET

TYPE 1a-B | TYPE 1a-ET-B | EN 1073-2 | EN 14126

TAGLIE

2XS-3XL

COLORI

TIPO DI CUCITURA

Cucito con nastro incollato esterno e nastro saldato interno con effetto barriera

MATERIALI

Tessuto di poliammide (nylon) rivestito esternamente con gomma cloroprene e laminato internamente con pellicola multistrato con effetto barriera

CARATTERISTICHE

Valvola

Gobba

Sistema di guanto ad anello con attacco a baionetta

AlphaTec® VPS (ex. TRELLCHEM®)

TIPO VP1

DESCRIZIONE

- Tuta a scafandro completa (apparato di respirazione autonomo indossato all'interno) per vari tipi di esigenze
- Tempi eccellenti di permeazione
- Visiera extra-large ad ampia visione, rigida e resistente agli impatti
- Calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Ventilazione della tuta standard, tubo per il passaggio dell'aria opzionale
- Certificazione in base alle norme EN 943-1 e EN 943-2/ET

APPLICAZIONI IDEALI

- Emergenze chimiche
- Pulizia e Manutenzione
- NBCR

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 1a-B | TYPE 1a-ET-B | EN 1073-2 | EN 14126

TAGLIE

2XS-3XL

COLORI

TIPO DI CUCITURA

Cucito con nastro incollato esterno e nastro saldato interno con effetto barriera

MATERIALI

Tessuto di poliammide (nylon) rivestito esternamente con gomma cloroprene e laminato internamente con pellicola multistrato con effetto barriera

AlphaTec® VPS (ex. TRELLCHEM®)

TIPO T

DESCRIZIONE

- Tuta non a scafandro completa (apparato di respirazione autonomo indossato all'esterno) per vari tipi di esigenze
- Tempi eccellenti di permeazione
- Dispositivo di tenuta facciale 3D, per un adattamento ottimale a maschere a pieno facciale
- Opzionale con maschera integrata e calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Ventilazione della tuta standard
- Certificazione in base alle norme EN 943-1 e EN 943-2/ET
- Approvazione SOLAS

APPLICAZIONI IDEALI

- Emergenze chimiche
- Pulizia/Manutenzione
- NBCR
- Lavori in spazi confinati

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 1b-B | TYPE 1b-ET-B | EN 1073-2 | EN 14126

TAGLIE

2XS-3XL

COLORI

TIPO DI CUCITURA

Cucito con nastro incollato esterno e nastro saldato interno con effetto barriera

MATERIALI

Tessuto di poliammide (nylon) rivestito esternamente con gomma cloroprene e laminato internamente con pellicola multistrato con effetto barriera

AlphaTec® Super
(ex. TRELLCHEM®)

TIPO CV

Il vero cavallo di battaglia della gamma di tute AlphaTec® a tenuta di gas. Elevate proprietà di resistenza chimica e durata, ma morbido e flessibile con grandi prestazioni. Adatto per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni.

DESCRIZIONE

- Tuta a scafandro progettata con apparato di respirazione autonomo indossato all'interno
- Il rivestimento superiore in gomma Viton® offre alta resistenza alla degradazione e durata
- Tempi lunghi di permeazione
- Visiera ad ampia visione, rigida e resistente agli impatti
- Estremamente durevole, ma morbida e flessibile
- Calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Ventilazione della tuta standard, tubo per il passaggio dell'aria opzionale

APPLICAZIONI IDEALI

- Emergenze chimiche
- Pulizia/Manutenzione
- Solventi, acidi (compreso acido fluoridrico), alcali

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

- EN 943-1 e EN 943-2/ET
- Approvati per uso in ambienti esplosivi, Zone 0, 1, 2/20, 21, 22, Gruppo IIA, IIB, IIC in base alla direttiva ATEX 94/9/CE

TYPE 1a-B | TYPE 1a-ET-B | EN 1073-2 | EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

TAGLIE

2XS-3XL

COLORI

TIPO DI CUCITURA
Cuciture doppie con nastri incollati all'interno e all'esterno

MATERIALI
Tessuto di poliammide (nylon) altamente durevole rivestito di gomma butile/Viton®

CARATTERISTICHE

Visiera

Sistema di guanto ad anello con attacco a baionetta

Stivali attaccati

AlphaTec® Super (ex. TRELLCHEM®) — TIPO VP1

DESCRIZIONE

- Tuta a scafandro progettata con apparato di respirazione autonomo indossato all'interno
- Il rivestimento superiore in gomma Viton® offre alta resistenza alla degradazione e durata
- Tempi lunghi di permeazione
- Visiera extra-large ad ampia visione, rigida e resistente agli impatti
- Estremamente durevole, ma morbida e flessibile
- Calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Ventilazione della tuta standard, tubo per il passaggio dell'aria opzionale
- Certificazione in base alle norme EN 943-1 e EN 943-2/ET
- Approvati per uso in ambienti esplosivi, Zone 0, 1, 2/20, 21, 22, Gruppo IIA, IIB, IIC in base alla direttiva ATEX 94/9/CE

APPLICAZIONI IDEALI

- Emergenze chimiche
- Pulizia/Manutenzione
- Solventi, acidi (compreso acido fluoridrico), alcali

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 1a-B | TYPE 1a-ET-B | EN 1073-2 | EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

TAGLIE

2XS-3XL

COLORI

TIPO DI CUCITURA

Cuciture doppie con nastri incollati all'interno e all'esterno

MATERIALI

Tessuto di poliammide (nylon) altamente durevole rivestito di gomma butile/Viton®

AlphaTec® Super (ex. TRELLCHEM®) — TIPO T

DESCRIZIONE

- Tuta non a scafandro progettata con apparato di respirazione autonomo indossato all'esterno
- Il rivestimento superiore in gomma Viton® offre alta resistenza alla degradazione e durata
- Tempi lunghi di permeazione
- Dispositivo di tenuta facciale 3D, per un adattamento ottimale a maschere a pieno facciale
- Estremamente durevole, ma morbida e flessibile
- Opzionale con maschera integrata e calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Ventilazione della tuta standard
- Certificazione in base alle norme EN 943-1 e EN 943-2/ET
- Approvati per uso in ambienti esplosivi, Zone 0, 1, 2/20, 21, 22, Gruppo IIA, IIB, IIC in base alla direttiva ATEX 94/9/CE
- Approvazione SOLAS

APPLICAZIONI IDEALI

- Emergenze chimiche
- Pulizia/Manutenzione
- Solventi, acidi (compreso acido fluoridrico), alcali
- Lavori in spazi confinati

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 1b-B | TYPE 1b-ET-B | EN 1073-2 | EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

TAGLIE

2XS-3XL

COLORI

TIPO DI CUCITURA

Cuciture doppie con nastri incollati all'interno e all'esterno

MATERIALI

Tessuto di poliammide (nylon) altamente durevole rivestito di gomma butile/Viton®

AlphaTec® Light
(ex. TRELLCHEM®)

TIPO CV

Tuta riutilizzabile a tenuta di gas per uso industriale, ideale contro alcali, acidi e mezzi di raffreddamento, tra cui l'ammoniaca.

DESCRIZIONE

- Tuta a scafandro progettata con apparato di respirazione autonomo indossato all'interno
- Materiale della tuta morbido, flessibile e durevole
- Protegge molto bene contro alcali e acidi
- Visiera ad ampia visione, rigida e resistente agli impatti
- Calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Ventilazione della tuta standard, tubo per il passaggio dell'aria opzionale
- Durevole

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia/Manutenzione
- Alcali (ammoniaca) e acidi (concentrazione medio-bassa)

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

- EN 943-1

TYPE 1a-B | EN 1073-2 | EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

TAGLIE

2XS-3XL

COLORI

TIPO DI CUCITURA

Cuciture doppie con nastro saldato all'esterno

MATERIALI

Tessuto di poliammide (nylon) rivestito di PVC su entrambi i lati

CARATTERISTICHE

Visiera

Valvola

Sistema di guanto ad anello con attacco a baionetta

AlphaTec® Light (ex. TRELLCHEM®)

TIPO VP1

DESCRIZIONE

- Tuta a scafandro progettata con apparato di respirazione autonomo indossato all'interno
- Materiale della tuta morbido, flessibile e durevole
- Protegge molto bene contro alcali e acidi
- Visiera extra-large ad ampia visione, rigida e resistente agli impatti
- Ventilazione della tuta standard, tubo per il passaggio dell'aria opzionale
- Calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Durevole
- Certificazione in base alla norma EN 943-1

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia/Manutenzione
- Alcali (ammoniaca) e acidi (concentrazione medio-bassa)

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 1a-B | EN 1073-2 | EN 14126

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

TAGLIE

2XS-3XL

COLORI

TIPO DI CUCITURA

Cuciture doppie con nastro saldato all'esterno

MATERIALI

Tessuto di poliammide (nylon) rivestito di PVC su entrambi i lati

AlphaTec® Light (ex. TRELLCHEM®)

TIPO T

DESCRIZIONE

- Tuta non a scafandro progettata con apparato di respirazione autonomo indossato all'esterno
- Materiale della tuta morbido, flessibile e durevole
- Protegge molto bene contro alcali e acidi
- Dispositivo di tenuta facciale 3D, per un adattamento ottimale a maschere a pieno facciale
- Opzionale con maschera integrata e calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Ventilazione della tuta standard
- Durevole
- Approvazione SOLAS
- Certificazione in base alla norma EN 943-1

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia/Manutenzione
- Alcali (ammoniaca) e acidi (concentrazione medio-bassa)
- Lavori in spazi confinati

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 1a-B | EN 1073-2 | EN 14126

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

TAGLIE

2XS-3XL

COLORI

TIPO DI CUCITURA

Cuciture doppie con nastro saldato all'esterno

MATERIALI

Tessuto di poliammide (nylon) rivestito di PVC su entrambi i lati

AlphaTec® Hands-Free Visor Light System
(ex. TRELLCHEM®)

DESCRIZIONE

- Illuminazione panoramica con luci a LED – diffonde la luce su un'ampia area, evitando riflessi accecanti
- Progettazione "snella" e leggera – interferenza minima con i movimenti e le altre attrezzature
- Alimentazione con batteria standard da 9V
- Adatta per le tute a tenuta di gas AlphaTec® a scafandro (Livello A) e può essere facilmente installata successivamente

APPLICAZIONI IDEALI

- Emergenze chimiche
- NBCR
- Pulizia/Manutenzione

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Direttiva EMC 2004/108/CE

MODELLI: CV e VP1

AlphaTec® Trainer
(ex. TRELLCHEM® Trelltrain)

DESCRIZIONE

- Disponibile nelle stesse configurazioni della tuta operativa AlphaTec® (tipo CV, VP1 e T)
- Le versioni a scafandro sono disponibili con visiera rigida o morbida, taglia standard (CV) o large (VP1)
- Permette di risparmiare le tute operative fino a quando sono veramente necessarie
- Cerniera con rivestimento PVC impermeabile, resistente e durevole

APPLICAZIONI IDEALI

- Solo per formazione e insegnamento (non certificato)

INDUSTRIE

TAGLIE

2XS-3XL

COLORI

Copertura AlphaTec® SCBA
(ex. cappuccio TRELLCHEM® TC)

DESCRIZIONE

- Protezione contro gli spruzzi liquidi per SCBA su tuta di Tipo T/non a scafandro
- Doppio rivestimento PVC su tessuto di nylon, ossia Materiale TL
- Accessorio non certificato

APPLICAZIONI IDEALI

- Emergenze chimiche
- Pulizia/Manutenzione

INDUSTRIE

TAGLIE

Taglia unica

COLORI

PROTEZIONE VENTILATA/ ALIMENTATA AD ARIA

SOLUZIONI AD USO LIMITATO/MONOUSO
SOLUZIONI RIUTILIZZABILI

AlphaTec® 5000 (ex. MICROCHEM®)

Cappuccio AVANT AIRline

Cappuccio AlphaTec® 5000 AVANT AIRline con alimentazione continua ad aria per protezione contro particolati e liquidi pericolosi.

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Eccezionale resistenza alla permeazione chimica contro un'ampia gamma di sostanze chimiche organiche e inorganiche
- **Comfort** – Cappuccio ultraleggero dotato di dispositivo di regolazione del flusso dell'aria con portata di 150–300 litri al minuto con pressione operativa di 3,5 – 5,5 bar
- **Visiera panoramica** progettata per una visione a 180°
- **Altamente visibile** – Colore arancione brillante per una maggiore sicurezza dei lavoratori
- **Valvola integrata AlphaTec®** di regolazione del flusso e dispositivo di allarme per bassa portata

(In attesa di brevetto)

APPLICAZIONI IDEALI

- Fuoriuscite/manipolazione di sostanze chimiche
- Smaltimento di rifiuti pericolosi
- Pulizia industriale/di cisterne
- Manutenzione
- Applicazioni in impianti petrolchimici

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE PB(3)-B | TYPE PB(4)-E | EN 1073-1 | EN 14126 | EN 14594

EN 1073-1: cappuccio testato per perdita di tenuta verso l'interno secondo EN 1073-1: 2016, limitatamente al punto 4.3 fattore di protezione nominale di Classe 5 solo nella fascia di respirazione.

TAGLIE

Taglia unica

COLORI

CUCITURE SALDATE AD ULTRASUONI E NASTRATE



MATERIALI



CARATTERISTICHE

Valvola AlphaTec® di regolazione del flusso e dispositivo di allarme per bassa portata

Visiera a 180 gradi

MICROGARD®/MICROCHEM® | PAPR, AIRLINE, AVANT AIRLINE & AVANT$_2$ AIRLINE

PAPR

AIRline

AVANT AIRline

AVANT$_2$ AIRline

Caratteristiche / Prodotti	Visiera panoramica	Corda di strappo per emergenza	Canali interni di distribuzione dell'aria	Dispositivo di avvertimento bassa portata	Opzioni guanti attaccati	Stivali attaccati con suola antiscivolo	Calzini con orlo da rivoltare sullo stivale	Tessuto
PAPR	✓	✓	-	✓	-	Modello 705	Modello 700 Modello 701 Modello 704	2500 3000 4000
AIRline	✓	✓	-	✓	-	Modello 752	Modello 750	2500 3000 4000
AVANT AIRline	✓	✓	✓	✓	✓	Modello 754	Modello 755	3000 4000
AVANT$_2$ AIRline	✓	✓	✓	-	✓	Modello 756	Modello 757	3000 4000

TECNOLOGIE DEI TESSUTI

MICROGARD® 2500

Un materiale unico che offre un'eccezionale resistenza meccanica con protezione contro liquidi e particelle.

MICROCHEM® 3000

Questo tessuto multistrato di lunga durata costituisce una barriera estremamente efficace contro le sostanze chimiche organiche e inorganiche e gli agenti biologici.

MICROCHEM® 4000

Eccezionale barriera contro molte sostanze chimiche concentrate organiche e inorganiche e contro gli agenti biologici.

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 3-B | TYPE 4-B | TYPE 5-B | EN 1073-2 | EN 1149-5 | EN 14126 | EN 12941

PAPR

TYPE 3 | EN 1073-1 | EN 1149-5 — Marcatura CE secondo EN 1073-1:1988 con un fattore di protezione nominale di 50.000 (classe 5 di 5) — EN 14594

AIRline, AVANT AIRline

TYPE 3 | EN 1073-1 | EN 1149-5 — Marcatura CE secondo EN 1073-1:1988 con un fattore di protezione nominale di 50.000 (classe 5 di 5)

AVANT$_2$ AIRline

Nota: il Tipo 3 si applica solo alle versioni MICROCHEM® 3000 e 4000.

AlphaTec® Super (ex. TRELLCHEM®)

Freeflow

DESCRIZIONE

- Il rivestimento superiore in gomma Viton® offre alta resistenza alla degradazione e durata
- Disegno incapsulato (senza gobba)
- Tubo di passaggio dell'aria girevole dotato di dispositivo di avvertimento in caso di abbassamento eccessivo della pressione
- Pressione operativa: 3-8 bar
- Estremamente durevole, ma morbida e flessibile

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia/Manutenzione
- Solventi, acidi (compreso acido fluoridrico), alcali

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Approvati per uso in ambienti esplosivi, Zone 0, 1, 2/20, 21, 22, Gruppo IIA, IIB, IIC in base alla direttiva ATEX 94/9/CE

TYPE 1c-B | EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

TAGLIE

2XS-3XL

COLORI

TIPO DI CUCITURA

Cuciture doppie con nastri incollati all'interno e all'esterno

MATERIALI

Tessuto di poliammide (nylon) altamente durevole rivestito di gomma butile/ Viton®

AlphaTec® Light (ex. TRELLCHEM®)

Freeflow

DESCRIZIONE

- Tessuto rivestito di PVC resistente e flessibile
- Disegno incapsulato (senza gobba)
- Tubo di passaggio dell'aria girevole dotato di dispositivo di avvertimento in caso di abbassamento eccessivo della pressione
- Pressione operativa: 3-8 bar
- Durevole

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia/Manutenzione
- Alcali (ammoniaca) e acidi (concentrazione da bassa a media)

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 1c-B | EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

TAGLIE

2XS-3XL

COLORI

TIPO DI CUCITURA

Cuciture doppie con nastro saldato all'esterno

MATERIALI

Tessuto di poliammide (nylon) rivestito di PVC su entrambi i lati

CAPPUCCIO AlphaTec® Freeflow Super
(ex. cappuccio TRELLCHEM® Freeflow PVC)

DESCRIZIONE

- Il rivestimento superiore in gomma Viton® offre alta resistenza alla degradazione e durata
- La valvola del tubo dell'aria è dotata di dispositivo di avvertimento in caso di abbassamento eccessivo della pressione
- Pressione operativa: 5-8 bar
- Visiera rigida, visione ampia (1 mm)
- EN 14605, tipo PB (3)

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia/Manutenzione
- Solventi, acidi (compreso acido fluoridrico), alcali

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE PB(3)-B | EN 14594 | EN 14126

EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

TAGLIE

Taglia unica

COLORI

TIPO DI CUCITURA
Cuciture doppie con nastri incollati all'interno e all'esterno

MATERIALI
Tessuto di poliammide (nylon) altamente durevole rivestito di gomma butile/Viton®

CAPPUCIO AlphaTec® Freeflow Light
(ex. cappuccio TRELLCHEM® Freeflow PVC)

DESCRIZIONE

- Tessuto rivestito di PVC resistente e flessibile
- La valvola del tubo dell'aria è dotata di dispositivo di avvertimento in caso di abbassamento eccessivo della pressione
- Pressione operativa: 5-8 bar
- Visiera rigida, visione ampia (1 mm)
- EN 14605, tipo PB (3)

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia/Manutenzione
- Alcali (ammoniaca) e acidi (concentrazione medio-bassa)

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE PB(3)-B | EN 14594 | EN 14126

EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

TAGLIE

Taglia unica

COLORI

TIPO DI CUCITURA
Cuciture doppie con nastro saldato all'esterno

MATERIALI
Tessuto di poliammide (nylon) rivestito di PVC su entrambi i lati

PROTEZIONE A TENUTA DI LIQUIDI E SPRUZZI

SOLUZIONI AD USO LIMITATO/MONOUSO
SOLUZIONI RIUTILIZZABILI

AlphaTec® 2300 PLUS (ex. MICROGARD®)

MODELLO 132

DESCRIZIONE

- **Protezione** – La barriera bicomponente e rivestita in PE resiste alla permeazione di numerose sostanze chimiche liquide
- **Altamente visibile** – Colore giallo brillante per una maggiore sicurezza dei lavoratori
- **Comfort** – Leggero ma relativamente resistente e durevole
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5
- **Sviluppata per proteggere** – Le caratteristiche tipiche della tuta comprendono un cappuccio compatibile con maschere respiratorie e un copricerniera autoadesivo
- Cappuccio a tre pezzi
- Cappuccio, polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati
- Cerniera frontale a doppio cursore con copricerniera richiudibile
- Fondomanica con asola elastica passadito

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia ambientale
- Impianti di depurazione fognaria
- Fabbricazione industriale e chimica
- Pulizia industriale

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 3-B | TYPE 4-B | TYPE 5-B | EN 1073-2 | EN 1149-5 | EN 14126

TAGLIE

S-5XL

COLORI

CUCITURE TRAPUNTATE E NASTRATE



Glove connector AlphaTec®

MODELLO 070

DESCRIZIONE

- Disegno innovativo che sfrutta una tecnologia polimerica d'avanguardia
- Crea una sigillatura a tenuta di liquidi tra guanto e polso
- Alternativa valida e affidabile alla nastratura
- Vestibilità rapida e semplice – migliora la produttività
- Funziona con un'ampia gamma di spessori di guanti per protezione chimica
- Anello interno ed esterno filettati per un attacco sicuro
- AlphaTec® – Protezione chimica avanzata
- Testato in conformità con la norma ISO 17491-3:2008 – determinazione della resistenza alla penetrazione mediante un getto di liquido (prova al getto)

(In attesa di brevetto)

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia con sostanze caustiche
- Trasporto/manipolazione di sostanze chimiche
- Pulizia industriale/di cisterne
- Verniciatura a spruzzo
- Ispezioni di depurazione fognaria
- Sgrassatura con solvente e pulizia delle parti

INDUSTRIE

AlphaTec® 3000
(ex. MICROCHEM®)

AlphaTec® 3000 è uno dei materiali di protezione chimica più leggeri e comodi presenti attualmente sul mercato. Questo tessuto multistrato di lunga durata costituisce una barriera estremamente efficace contro le sostanze chimiche organiche e inorganiche e gli agenti biologici.

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Tessuto con barriera multistrato efficace contro numerosi agenti chimici
- **Altamente visibile** – Colore giallo brillante per una maggiore sicurezza dei lavoratori
- **Comfort** – Leggero ma durevole
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5
- **Sviluppata per proteggere** – Le caratteristiche tipiche della tuta comprendono un sistema di doppia cerniera e doppi polsini

APPLICAZIONI IDEALI

- Settore chimico
- Petrolio e petrolchimico
- Prodotti farmaceutici
- Industria alimentare (pulizie caustiche)
- Impianti di depurazione fognaria
- Pulizia industriale e di cisterne
- Industria mineraria

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126

TECNOLOGIE

MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology

COLORI

CUCITURE SALDATE AD ULTRASUONI



CARATTERISTICHE

Sistema di chiusura a doppia cerniera

Doppi polsini

MATERIALI

Pellicola esterna con effetto barriera

Strati di tessuto non tessuto



AlphaTec® 3000 (ex. MICROCHEM®)

MODELLI DI TUTE

MODELLO 103

TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Colletto
- Doppia cerniera
- Doppi polsini
- Punto-vita, doppi polsini e caviglie elasticizzati

MODELLO 111

TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a due pezzi
- Doppia cerniera
- Doppi polsini
- Cappuccio, punto-vita, doppi polsini e caviglie elasticizzati

MODELLO 121

TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a due pezzi
- Doppia cerniera
- Cappuccio, punto-vita, doppi polsini, caviglie e coprimaniche elasticizzati
- Guanti Ansell Barrier® termosaldati

MODELLO 122



TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a due pezzi
- Doppia cerniera
- Cappuccio, doppi polsini e punto-vita elasticizzati
- Calzini integrati con orlo copristivale

MODELLO 162

TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Dispositivo pass-thru per l'uso con attrezzature anticaduta
- Cappuccio a due pezzi
- Doppia cerniera
- Doppi polsini
- Cappuccio, punto-vita, doppi polsini e caviglie elasticizzati
- Cuciture saldate ad ultrasuoni e nastrate

MODELLO 201 GIACCA

- Cappuccio a due pezzi
- Cerniera singola
- Cappuccio, polsini e orlo elasticizzati
- Cuciture saldate

TAGLIE: S–3XL **COLORI**

MODELLO 301 PANTALONI

- Punto-vita e caviglie elasticizzati
- Senza tasche
- Cuciture saldate

TAGLIE: S–3XL **COLORI**

MODELLO 507 CAPPA CON CAPPUCCIO

- Cappa con cappuccio e collare uniti che copre parte delle spalle
- Chiusura frontale in Velcro
- Cuciture saldate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica **COLORI**

MODELLO 213 GREMBIULE

- Chiusura con laccio al punto-vita
- Lunghezza chiusura con laccio 100 cm

TAGLIE: Taglia unica **COLORI**

MODELLO 400 SOVRASCARPE

- Apertura elasticizzata
- Cuciture saldate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica (42-46) **COLORI**

MODELLO 508 SCAFANDRO CON VISIERA

- Cappa con cappuccio e collare uniti che copre parte delle spalle
- Cuciture saldate
- Visiera sull'apertura facciale
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica **COLORI**

MODELLO 214 GREMBIULE CON MANICHE

- Chiusura posteriore in VELCRO®
- Polsini elasticizzati
- Cuciture saldate

TAGLIE: S–3XL **COLORI**

MODELLO 406 SOVRASTIVALI

- Elastico sulla parte superiore dello stivale
- Chiusura con laccio
- Cuciture saldate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica (42-46) **COLORI**

MODELLO 600 MANICHETTE

- elastico ad entrambe le estremità
- Cuciture saldate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica **COLORI**

AlphaTec® 4000
(ex. MICROCHEM®)

AlphaTec® 4000 è stata progettata per offrire un'eccezionale barriera contro le sostanze chimiche organiche e inorganiche e contro gli agenti biologici.

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Permeazione testata su oltre 190 sostanze chimiche, compresi gli agenti per la guerra chimica
- **Comfort** – La parte interna tessile aumenta la vestibilità dell'indumento
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5
- **Sviluppata per proteggere** – Le caratteristiche tipiche della tuta comprendono un sistema di doppia cerniera e doppi polsini

APPLICAZIONI IDEALI

- Trasporto/manipolazione di sostanze chimiche
- Protezione contro fanghi a base di petrolio
- Bonifiche di rifiuti pericolosi
- Impianti di depurazione fognaria
- Pulizia industriale/di cisterne
- Servizi di emergenza HAZMAT (i.e. livello B)
- Prodotti farmaceutici
- Industria mineraria
- Agricoltura

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126

TECNOLOGIE

MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology

COLORI

CUCITURE SALDATE AD ULTRASUONI E NASTRATE



MATERIALI



CARATTERISTICHE

Cappuccio a due pezzi

Sistema di chiusura a doppia cerniera

AlphaTec® 4000 (ex. MICROCHEM®)

MODELLI DI TUTE

MODELLO 103

TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Colletto
- Doppia cerniera
- Doppi polsini con polsino interno a maglia
- Polsini esterni, punto-vita e caviglie elasticizzati

MODELLO 111

TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a due pezzi
- Doppia cerniera
- Doppi polsini con polsino interno a maglia
- Cappuccio, polsini esterni, punto-vita e caviglie elasticizzati

MODELLO 121

TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a due pezzi
- Doppi polsini
- Doppia cerniera
- Cappuccio, punto-vita e caviglie elasticizzati
- Guanti Ansell Barrier® termosaldati

MODELLO 122

TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a due pezzi
- Doppia cerniera
- Doppi polsini con polsino interno a maglia
- Cappuccio, polsini esterni, punto-vita e orlo copristivale elasticizzati
- Calzini integrati con orlo copristivale

MODELLO 125

TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a due pezzi
- Doppi polsini
- Doppia cerniera
- Cappuccio, punto-vita e orlo copristivale elasticizzati
- Calzini integrati con orlo copristivale
- Guanti Ansell Barrier® termosaldati

MODELLO 162

TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Dispositivo pass-thru per l'uso con attrezzature anticaduta
- Cappuccio a due pezzi
- Doppia cerniera
- Doppi polsini con polsino interno a maglia
- Cappuccio, polsini esterni, punto-vita e caviglie elasticizzati

AlphaTec® 4000 APOLLO
(ex. MICROCHEM®)

MODELLO 126

DESCRIZIONE

- Sistema di doppia cerniera posteriore
- Marsupio per autorespiratore montato posteriormente – compatibile con la maggior parte degli apparecchi di respirazione
- Calzini integrati con orlo copristivale
- Guanti Ansell Barrier® termosaldati
- Valvole di esalazione
- Visiera trasparente
- Il design ad ala di pipistrello consente di controllare il manometro dell'aria all'interno della tuta
- Bretelle di supporto interne regolabili

APPLICAZIONI IDEALI

- Settore chimico
- Petrolio e petrolchimico
- Prodotti farmaceutici
- Agricoltura
- Impianti di depurazione fognaria
- Pulizia industriale e di cisterne
- Servizi di emergenza (HAZMAT, NBCR)

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 3-B TYPE 4-B EN 14126

TAGLIE

M-2XL

COLORI

CUCITURE SALDATE AD ULTRASUONI E NASTRATE



AlphaTec® 4000
(ex. MICROCHEM®)

MODELLO 151

DESCRIZIONE

- Dispositivo di tenuta facciale in neoprene
- Entrata posteriore con cerniera orizzontale
- Calzini integrati con orlo copristivale
- Cuciture saldate ad ultrasuoni e nastrate
- Include guanti Ansell Barrier® termosaldati con sopramaniche e occhielli elastici per le dita

APPLICAZIONI IDEALI

- Settore chimico
- Petrolio e petrolchimico
- Prodotti farmaceutici
- Agricoltura
- Impianti di depurazione fognaria
- Pulizia industriale e di cisterne
- Servizi di emergenza (HAZMAT, NBCR)

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126

TAGLIE

S-5XL

COLORI

CUCITURE SALDATE AD ULTRASUONI E NASTRATE



MODELLO 212 GREMBIULE

- Chiusura con laccio al punto-vita
- Lunghezza chiusura con laccio 100 cm

P PARTIAL BODY PROTECTION ONLY · TYPE PB(3)-B · TYPE PB(4)-B · EN 14126

TAGLIE: Taglia unica

COLORI ■

MODELLO 406 SOVRASTIVALI

- Elastico sulla parte superiore dello stivale
- Chiusura con laccio
- Cuciture saldate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica (42-46)

COLORI ■

MODELLO 215 GREMBIULE CON MANICHE

- Chiusura in VELCRO® sul collo
- Chiusura con laccio al punto-vita
- Doppi polsini con polsino interno in maglia
- Cuciture saldate e nastrate

P PARTIAL BODY PROTECTION ONLY · TYPE PB(3)-B · TYPE PB(4)-B · EN 14126

TAGLIE: S–3XL

COLORI ■

MODELLO 507 CAPPA CON CAPPUCCIO

- Cappa con cappuccio e collare uniti che copre parte delle spalle
- Chiusura frontale in velcro®
- Cuciture saldate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica

COLORI ■

MODELLO 230 GIACCA

- Cappuccio a due pezzi
- Doppia cerniera
- Cappuccio, polsini e orlo elasticizzati
- Cuciture saldate e nastrate
- Doppi polsini con polsino interno in maglia

P PARTIAL BODY PROTECTION ONLY · TYPE PB(3)-B · TYPE PB(4)-B · EN 14126

TAGLIE: S–3XL

COLORI ■

MODELLO 516 SCAFANDRO CON VISIERA

- Cappuccio con visiera e fasce di chiusura in VELCRO® larghe 8 cm
- Cuciture saldate e nastrate

P PARTIAL BODY PROTECTION ONLY · TYPE PB(3)-B · TYPE PB(4)-B · EN 14126

TAGLIE: Taglia unica

COLORI ■

MODELLO 301 PANTALONI

- Punto-vita e caviglie elasticizzati
- Senza tasche
- Cuciture saldate e nastrate

P PARTIAL BODY PROTECTION ONLY · TYPE PB(3)-B · TYPE PB(4)-B · EN 14126

TAGLIE: S–2XL

COLORI ■

MODELLO 600 MANICHETTE

- elastico ad entrambe le estremità
- Cuciture saldate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica

COLORI ■

AlphaTec® 5000
(ex. MICROCHEM®)

AlphaTec® 5000 raggiunge nuovi livelli di protezione chimica ed è stata sviluppata per proteggere. Questo tessuto multistrato altamente visibile è resistente, durevole e adatto per i lavoratori in zone estremamente pericolose, comprese le squadre HAZMAT.

DESCRIZIONE

- **Prestazioni** – Barriera contro numerose sostanze chimiche organiche e inorganiche e contro i pericoli biologici
- **Comfort** – Materiale multistrato molto leggero, ma resistente e durevole
- **Altamente visibile** – Colore arancione brillante per una maggiore sicurezza dei lavoratori
- **Protezione** – Tempo di passaggio di >480 minuti per 14 delle 15 sostanze chimiche elencate nella norma EN ISO 6529
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5
- **Sviluppata per proteggere** – Le innovative caratteristiche comprendono una doppia cerniera a tenuta di liquido che non necessita nastratura aggiuntiva

APPLICAZIONI IDEALI

- Settore chimico
- Petrolio e petrolchimico
- Prodotti farmaceutici
- Industria mineraria
- Agricoltura
- Pronto intervento
- Servizi antincendio
- Pulizia industriale e di cisterne
- Impianti di depurazione fognaria

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 3-B | TYPE 4-B | TYPE 5-B | EN 1073-2 | EN 1149-5 | EN 14126

TECNOLOGIE

MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology

CUCITURE SALDATE AD ULTRASUONI E NASTRATE



COLORI

CARATTERISTICHE

Sistema di chiusura a doppia cerniera

Doppi polsini

MATERIALI



AlphaTec® 5000 (ex. MICROCHEM®)

MODELLI DI TUTE

MODELLO 103

TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Colletto
- Doppia cerniera
- Doppi polsini con polsino interno a maglia
- Polsini esterni, punto-vita e caviglie elasticizzati

MODELLO 111



TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a due pezzi
- Doppia cerniera
- Doppi polsini con polsino interno a maglia
- Cappuccio, polsini esterni, punto-vita e caviglie elasticizzati

MODELLO 121-G02

TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a due pezzi
- Doppi polsini
- Doppia cerniera
- Cappuccio, punto-vita e caviglie elasticizzati
- Guanti Ansell Barrier® termosaldati

MODELLO 122

TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a due pezzi
- Doppia cerniera
- Doppi polsini con polsino interno a maglia
- Cappuccio, polsini esterni, punto-vita e orlo copristivale elasticizzati
- Calzini integrati con orlo copristivale

MODELLO 125-G02



TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a due pezzi
- Doppi polsini
- Doppia cerniera
- Cappuccio, punto-vita e orlo copristivale elasticizzati
- Calzini integrati con orlo copristivale
- Guanti Ansell Barrier® termosaldati

AlphaTec® 5000 APOLLO
(ex. MICROCHEM®)

MODELLO 186

DESCRIZIONE

- Entrata laterale con doppia cerniera
- Marsupio posteriore che permette di portare l'autorespiratore all'interno della tuta
- Valvole di esalazione fissate sulla parte posteriore della tuta
- Calzini integrati con suole ESD e orlo copristivale
- Guanti Ansell Barrier® termosaldati con orlo coprimanica
- Visiera multi-strato semirigida
- Suola di gomma conduttiva

APPLICAZIONI IDEALI

- Settore chimico
- Petrolio e petrolchimico
- Prodotti farmaceutici
- Pulizia industriale e di cisterne
- Servizi di emergenza (HAZMAT, NBCR)

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 3-B | TYPE 4-B | EN 1149-5 | EN 14126

TAGLIE

M-3XL

COLORI

CUCITURE SALDATE AD ULTRASUONI E NASTRATE



AlphaTec® 5000
(ex. MICROCHEM®)

MODELLO 151

DESCRIZIONE

- Dispositivo di tenuta facciale in neoprene
- Entrata posteriore con cerniera orizzontale
- Calzini integrati con orlo copristivale
- Include guanti Ansell Barrier® termosaldati con sopramaniche e occhielli elastici per le dita

APPLICAZIONI IDEALI

- Settore chimico
- Petrolio e petrolchimico
- Prodotti farmaceutici
- Agricoltura
- Impianti di depurazione fognaria
- Pulizia industriale e di cisterne
- Servizi di emergenza (HAZMAT, NBCR)

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 3-B | TYPE 4-B | TYPE 5-B | EN 1073-2 | EN 1149-5 | EN 14126

TECNOLOGIE

MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology

TAGLIE

S-5XL

COLORI

CUCITURE SALDATE AD ULTRASUONI E NASTRATE



AlphaTec® ACT
(ex. TRELLCHEM®)

Tipo T/Livello B

AlphaTec® ACT offre protezione avanzata alle squadre che intervengono a seguito di atti di terrorismo NBCR (nucleare, biologico, chimico,radiologico), anche nelle zone IDLH (immediatamente pericolose per la vita e la salute). AlphaTec® ACT è certificata secondo la norma statunitense NFPA 1994 classe 2.

DESCRIZIONE

- Disegno non a scafandro (Livello B/Tipo T) con sigillatura della maschera e respiratore autonomo (SCBA) indossato al di fuori della tuta
- Il cappuccio integra una sigillatura della maschera in gomma butile resistente alle sostanze chimiche
- Cerniera lunga e resistente posizionata diagonalmente sul petto, con chiusura verso il basso per maggiore sicurezza
- La tuta è equipaggiata con stivali o calzini cuciti nello stesso materiale della tuta
- NFPA 1994 classe 2 richiede un SCBA specifico per la conformità

APPLICAZIONI IDEALI

- Forze dell'ordine
- Servizi di pronto intervento
- Squadre Hazmat
- Ricerca e salvataggio in "zona calda"
- Bonifica di ordigni esplosivi (EOD)

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

- NFPA 1994 classe 2

COLORI

TAGLIE

XS-3XL

TIPO DI CUCITURA

Cuciture trapuntate e nastrate all'interno e all'esterno

MATERIALI

AlphaTec® ACT è realizzata con tessuto tecnico barriera di lunga durata

CARATTERISTICHE

Sigillatura della maschera e laccio per il collo

Attacco guanto standard

Guanto opzionale ad anello con attacco a baionetta

Questo prodotto non è marcato CE ed è disponibile nell'UE solo per forze armate e forze dell'ordine

AlphaTec® 66-300
(ex. TRELLCHEM® SPLASH)

MODELLO 111/111-G09/122/122-G09/122W-G09

Tuta integrale di protezione contro gli spruzzi chimici in ambienti a basso rischio.

DESCRIZIONE

- Cerniera frontale in nylon con doppia copricerniera di protezione contro gli spruzzi e chiusura con bottoni a pressione
- Cappuccio, da indossare sotto il casco, e risvolto sul mento

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia/Manutenzione
- Alcali (ammoniaca) e acidi (concentrazione medio-bassa)

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 4-B | EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

TAGLIE

2XS-3XL

COLORI

TIPO DI CUCITURA

Cuciture saldate

MATERIALI

Tessuto di poliammide rivestito di PVC su entrambi i lati

MODELLO DISPONIBILE E CARATTERISTICHE

- **Modello 111:** tuta integrale con cappuccio, maniche e gambe aperte, cerniera in nylon
- **Modello 111-G09:** tuta integrale con anelli con attacco a baionetta e guanti AlphaTec® 08-354
- **Modello 122:** tuta integrale con cappuccio, maniche aperte, stivali attaccati in PVC
- **Modello 122-G09:** con anelli con attacco a baionetta e guanti AlphaTec® 08-354, stivali in PVC
- **Modello 122W-G09:** con anelli con attacco a baionetta e guanti AlphaTec® 08-354, stivali in PVC e cerniera impermeabile

CARATTERISTICHE

Guanto ad anello con attacco a baionetta

Stivali di sicurezza in PVC

Cerniera impermeabile

AlphaTec® 66-310
(ex. TRELLCHEM® SPLASH)

MODELLO 111

DESCRIZIONE

- Abbigliamento da lavoro versatile per tutti i giorni
- Realizzato con un tessuto morbido e flessibile, che garantisce il comfort
- Il materiale della tuta è antistatico
- Offre buona resistenza contro alcali e acidi
- Offre protezione contro gli agenti infettivi
- Materiale alta visibilità per una maggiore sicurezza sul posto di lavoro
- Certificazione EN 14605:2005, tipo 4 (a tenuta di spruzzi)

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia/Manutenzione
- Alcali (ammoniaca) e acidi (concentrazione medio-bassa)

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 4-B | EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

COLORI

TAGLIE

2XS-3XL

TIPO DI CUCITURA

Cuciture a doppia saldatura

MATERIALI

Tessuto poliammide, rivestimento singolo in PVC

AlphaTec® 66-320
(ex. TRELLCHEM® SPLASH)

MODELLO 146

DESCRIZIONE

- Tuta integrale con alloggiamento posteriore, progettata per operazioni di pronto intervento
- Disponibile con maniche aperte con sistema ad anello con attacco a baionetta
- Realizzato con un tessuto robusto, morbido e flessibile, che garantisce comfort
- Offre buona resistenza contro alcali e acidi
- Offre protezione contro gli agenti infettivi

APPLICAZIONI IDEALI

- Decontaminazione
- Pulizia/Manutenzione
- Alcali (ammoniaca) e acidi (concentrazione medio-bassa)

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 4-B | EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

COLORI

TAGLIE

2XS-3XL

TIPO DI CUCITURA

Cuciture a doppia saldatura

MATERIALI

Tessuto poliammide, rivestimento singolo in PVC

AlphaTec® 66-320
(ex. TRELLCHEM® SPLASH)

MODELLO 151 e 156

DESCRIZIONE

- Protezione contro gli spruzzi su tutto il corpo con ingresso posteriore
- Disponibile con gambe doppie aperte o calzini cuciti
- Realizzato con un tessuto robusto, morbido e flessibile, che garantisce comfort
- Offre buona resistenza contro alcali e acidi
- Offre protezione contro gli agenti infettivi

APPLICAZIONI IDEALI

- Decontaminazione
- Pulizia/Manutenzione
- Alcali (ammoniaca) e acidi (concentrazione medio-bassa)

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 3-B | EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

COLORI

TAGLIE

2XS-3XL

TIPO DI CUCITURA

Cuciture a doppia saldatura

MATERIALI

Tessuto poliammide, rivestimento singolo in PVC

56-100 (PVC-45G)/56-101 (PVC-45W) GREMBIULE

DESCRIZIONE

- Protezione contro gli spruzzi, per applicazioni da medie a gravose
- Offre flessibilità superiore e resistenza a sostanze chimiche, grassi, oli, grasso industriale, perforazioni e abrasione, oltre a buona facilità di pulizia
- Lacci di nylon e anelli in PVC
- Vinile
- Spessore di 0,508 mm; 84 x 112 cm

APPLICAZIONI IDEALI

- Industria chimica
- Manipolazione di alimenti

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 14605:2005 +A1:2009
TYPE PB [4]

COLORI

67-221 (BC-21W) CUFFIA

DESCRIZIONE

- Fresche, leggere e comode da calzare
- Polipropilene spun-bounded
- Peso 16 g; lunghezza 530 mm
- Protezione a basso costo

APPLICAZIONI IDEALI

- Applicazioni leggere
- Mansioni monouso

INDUSTRIE

COLORI

64-569 (SC-36BCPE/SC-41BCPE) COPRISCARPE

DESCRIZIONE

- Fresche, leggere e comode da calzare
- Spessore di 0,040 mm; 15 x 36 cm

APPLICAZIONI IDEALI

- Applicazioni leggere
- Mansioni monouso

INDUSTRIE

COLORI

PROTEZIONE CONTRO POLVERI E LIQUIDI A BASSO RISCHIO

SOLUZIONI AD USO LIMITATO/MONOUSO

AlphaTec® 1500 (ex. MICROGARD®)

MODELLI 138 e 113

Le tute AlphaTec® 1500 sono progettate per lavoratori che si occupano dello smaltimento, dell'eliminazione o della manipolazione dell'amianto, della manutenzione generale, delle costruzioni e della pulizia su contratto.

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Filtraggio comprovato del 100% di particelle >3 micron*
- **Comfort** – Permeabile all'aria e al vapore acqueo ("traspirante") per ridurre il rischio di stress da calore
- **Senza silicone** – Critico per le applicazioni con verniciatura a spruzzo
- **Adattamento al corpo ottimizzato** – Migliora il comfort e la sicurezza di coloro che la indossano

*Test di penetrazione particelle KAKEN

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavori con l'amianto
- Maneggio di polveri
- Manutenzione generale
- Costruzione

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 5 TYPE 6 EN 1073-2

TAGLIE

S-5XL

COLORI (Modello 138)

COLORI (Modello 113)

Con nastro riflettente color argento per una maggiore visibilità

CUCITURE TRAPUNTATE



CARATTERISTICHE

Cappuccio a tre pezzi elasticizzato

Polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati

Cerniera frontale a doppio cursore

MATERIALI



AlphaTec® 1500 PLUS (ex. MICROGARD®)

MODELLO 111

AlphaTec® 1500 PLUS è un tessuto SMS antistatico altamente traspirante che utilizza gli ultimi sviluppi della tecnologia delle microfibre per garantire una buona filtrazione.

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Filtraggio comprovato del 99,9% di particelle >3 micron*
- **Comfort** – Permeabile all'aria e al vapore acqueo ("traspirante") per ridurre il rischio di stress da calore
- **Senza silicone** – Critico per le applicazioni con verniciatura a spruzzo
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5
- **Adattamento al corpo ottimizzato** – Migliora il comfort e la sicurezza di coloro che la indossano

*Test di penetrazione particelle KAKEN

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavori con l'amianto
- Maneggio di polveri
- Manutenzione generale
- Costruzione
- Industrie farmaceutiche
- Lavorazione del legno e del metallo
- Verniciatura a spruzzo per ritocchi
- Fibra di vetro/applicazioni in resina/fibre di ceramica

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 5 TYPE 6 EN 1073-2 EN 1149-5

TAGLIE

S-5XL

COLORI

CUCITURE TRAPUNTATE



CARATTERISTICHE

Cappuccio a tre pezzi elasticizzato

Polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati

Cerniera frontale a doppio cursore

MATERIALI



AlphaTec® 1600 PLUS (ex. MICROGARD®)

MODELLO 111

Tuta in tessuto SMS monouso leggera, traspirante e oleorepellente. Oleorepellenza e comfort eccezionali.

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Repellenza superiore per una protezione migliore contro i liquidi, in particolare oli e alcol rispetto alla tradizionale tecnologia "SMS"
- **Comfort** – Materiale leggero e traspirante per ridurre al minimo il rischio di stress da calore
- **Senza silicone** – Per utilizzo nelle applicazioni con verniciatura a spruzzo e in ambienti critici
- **Ridotta formazione di lanugine** – Per ridurre il rischio di contaminazione in zone critiche
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5
- **Vestibilità ottimizzata** con polsini in maglia per maggior comfort

APPLICAZIONI IDEALI

- Sgrassatura con solvente e pulizia delle parti
- Carico e manipolazione di liquidi a basso rischio e attrezzature di processo
- Mescolare, filtrare e miscelare materie prime
- Ispezione macchine utensili e attrezzature per rilevare eventuali difetti
- Preparazione e miscelazione delle vernici
- Servizi energetici di pubblica utilità

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 5 TYPE 6 EN 1073-2 EN 1149-5

TAGLIE

S-5XL

COLORI

CUCITURE TRAPUNTATE



TECNOLOGIE

RIPEL™ Liquid Repellence Technology

CARATTERISTICHE

Cappuccio, polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati

Polsini a maglia a ridotta formazione di lanugine

Oleo/alcol repellente

MATERIALI



AlphaTec® 1800
(ex. MICROGARD®)

AlphaTec® 1800 è realizzata in un materiale leggero e traspirante, quindi è particolarmente adatta per ambienti di lavoro con elevate temperature. Fornisce una buona barriera per ridurre il rischio di spruzzi di liquidi e di polveri sottili.

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Barriera comprovata contro agenti chimici liquidi a bassa concentrazione e rischi biologici sotto forma di liquido e particolato
- **Comfort** – Permeabile al vapore acqueo ("traspirante") per ridurre il rischio di stress da calore
- **Senza silicone** – Critico per le applicazioni con verniciatura a spruzzo
- **Ridotta formazione di lanugine** – Ridotto rischio di contaminazione in zone critiche
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5
- **Adattamento al corpo ottimizzato** – Migliora il comfort e la sicurezza di coloro che la indossano

APPLICAZIONI IDEALI

- Industrie farmaceutiche
- Verniciatura a spruzzo
- Costruzioni di barche e navi
- Industria mineraria
- Manutenzione generale
- Maneggio di polveri

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 5 TYPE 6 EN 1149-5

COLORI

CUCITURE RIBORDATE



CARATTERISTICHE

Cappuccio a tre pezzi

Cappuccio elasticizzato

Cerniera frontale a doppio cursore

MATERIALI



AlphaTec® 1800 STANDARD
(ex. MICROGARD®)

MODELLO 111

DESCRIZIONE

- Cappuccio a tre pezzi
- Cerniera frontale a doppio cursore con copricerniera richiudibile
- Polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati

APPLICAZIONI IDEALI

- Manutenzione generale
- Verniciatura a spruzzo
- Maneggio di polveri

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 5 TYPE 6 EN 1149-5

TAGLIE

S-5XL

COLORI

CUCITURE RIBORDATE



AlphaTec® 1800 Ts PLUS
(ex. MICROGARD®)

MODELLI 103, 111, 122 E 156

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Barriera comprovata contro agenti chimici liquidi a bassa concentrazione e rischi biologici sotto forma di liquido e particolato
- **Comfort** – Permeabile al vapore acqueo ("traspirante") per ridurre il rischio di stress da calore
- **Senza silicone** – Critico per le applicazioni con verniciatura a spruzzo
- **Adattamento al corpo ottimizzato** – Migliora il comfort e la sicurezza di coloro che la indossano
- **Elastici per i pollici** – Aiutano a impedire il movimento della manica quando si alzano le mani sopra la testa per lavorare
- **Patta** sotto il mento - Aiuta a ridurre il rischio di contaminazione incrociata

APPLICAZIONI IDEALI

- Industrie farmaceutiche
- Verniciatura a spruzzo
- Costruzioni di barche e navi
- Industria mineraria

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 4-B TYPE 5-B TYPE 6-B
EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126

TAGLIE

S-5XL

COLORI

CUCITURE TRAPUNTATE E NASTRATE




Modello 103


Modello 111


Modello 122


Modello 156

AlphaTec® 1800 COMFORT
(ex. MICROGARD®)

MODELLO 195

AlphaTec® 1800 COMFORT, modello 195, è stata sviluppata in collaborazione con l'azienda leader del mercato nei sistemi di produzione dell'energia eolica.

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Barriera comprovata contro agenti chimici liquidi a bassa concentrazione e particolato aerodisperso
- **Comfort** – Cappuccio, ascelle ed intera parte posteriore in tessuto SMS permeabile a vapore acqueo e aria ("traspiranti") per ridurre il rischio di stress termico
- **Senza silicone** – Critico per le applicazioni con verniciatura a spruzzo
- **Ridotta formazione di lanugine** – Ridotto rischio di contaminazione in zone critiche
- **Antistatica** – Testata e certificata secondo EN 1149-5

APPLICAZIONI IDEALI

- Materiali compositi
- Manutenzione generale
- Verniciatura a spruzzo
- Preparazione della superficie
- Costruzioni di barche e navi
- Produzione di turbine eoliche

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 5 TYPE 6 EN 1073-2 EN 1149-5

TAGLIE

S-5XL

COLORI

CUCITURE RIBORDATE



CARATTERISTICHE

Cappuccio, ascelle ed intera parte posteriore traspirante

MATERIALI





AlphaTec® 2000
(ex. MICROGARD®)

AlphaTec® 2000 fornisce protezione e comodità assieme a un'eccezionale protezione contro i liquidi e il particolato. Ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali.

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Un'eccellente resistenza alla penetrazione di liquidi e una forte barriera contro le polveri sottili (>0,01 micron*)
- **Comfort** – Permeabile al vapore acqueo ("traspirante") per ridurre il rischio di stress da calore
- **Senza silicone** – Critico per le applicazioni con verniciatura a spruzzo
- **Ridotta formazione di lanugine**– Riduce il rischio di contaminazione di fibre in alcune aree critiche
- **Adattamento al corpo ottimizzato** – Migliora il comfort e la sicurezza di coloro che la indossano
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5
  *Metodo di test EMSL

APPLICAZIONI IDEALI

- Industrie farmaceutiche
- Agricoltura
- Camera bianca
- Verniciatura a spruzzo
- Investigazioni sulla scena del crimine
- Servizi veterinari

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 5-B TYPE 6-B DIN 32781 EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126

COLORI

CUCITURE RIBORDATE



CARATTERISTICHE

Fondomanica con asola elastica passadito

Cappuccio a tre pezzi

Cerniera frontale a doppio cursore

MATERIALI



AlphaTec® 2000 STANDARD (ex. MICROGARD®)

MODELLI DI TUTE

MODELLO 103



TAGLIE
S-5XL

COLORI

- Colletto
- Cerniera frontale a doppio cursore con copricerniera richiudibile
- Fondomanica con asola elastica passadito
- Punto-vita, polsini e caviglie elasticizzati

MODELLO 111



TAGLIE
S-5XL

COLORI

- Cappuccio a tre pezzi
- Cerniera frontale a doppio cursore con copricerniera richiudibile
- Fondomanica con asola elastica passadito
- Cappuccio, polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati

MODELLO 113

TAGLIE
S-5XL

COLORI

- Cappuccio a tre pezzi
- Cerniera frontale a doppio cursore con copricerniera richiudibile
- Fondomanica con asola elastica passadito
- Cappuccio, polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati
- Nastro riflettente Hi-Vis per una maggiore visibilità

MODELLO 122



TAGLIE
S-5XL

COLORI

- Cappuccio a tre pezzi
- Cerniera frontale a doppio cursore con copricerniera richiudibile
- Fondomanica con asola elastica passadito
- Cappuccio, polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati
- Stivali integrati con lacci alle caviglie e suole antiscivolo

MODELLO 156



TAGLIE
S-5XL

COLORI

- Cappuccio a tre pezzi
- Cerniera frontale a doppio cursore con copricerniera richiudibile
- Fondomanica con asola elastica passadito
- Cappuccio, punto-vita, polsini, caviglie e orlo copristivale elasticizzati
- Calzini integrati con orlo copristivale

MODELLO 162



TAGLIE
S-5XL

COLORI

- Dispositivo pass-thru per l'uso con attrezzature anticaduta
- Cappuccio a tre pezzi
- Cerniera frontale a doppio cursore con copricerniera richiudibile
- Fondomanica con asola elastica passadito
- Cappuccio, polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati

AlphaTec® 2000 COMFORT
(ex. MICROGARD®)

MODELLO 129

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Cappuccio, braccia, gambe e tronco frontale in tessuto AlphaTec® 2000
- **Comfort** – Permeabile all'aria e al vapore acqueo ("traspirante") per ridurre il rischio di stress da calore
- **Zona posteriore in tessuto SMS traspirante**
- **Senza silicone** – Critico per le applicazioni con verniciatura a spruzzo
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5
- Cappuccio a tre pezzi
- Cappuccio, polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati
- Cerniera frontale a doppio cursore con copricerniera richiudibile

APPLICAZIONI IDEALI

- Industria farmaceutica
- Camera bianca
- Verniciatura a spruzzo
- Servizi veterinari
- Disinfestazione

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 5 · TYPE 6 · EN 1073-2 · EN 1149-5

COLORI

TAGLIE

S-5XL

CUCITURE RIBORDATE



AlphaTec® 2000 SOCO
(ex. MICROGARD®)

MODELLO 128

DESCRIZIONE

- **Ridottissima formazione di lanugine** – Riduce il rischio di contaminazione della scena del crimine
- **Tasche autoadesive** – Possono essere posizionate ovunque sull'indumento per mettere le attrezzature
- **Fondomanica con asola elastica passadito** – Per impedire il movimento della manica quando si alzano le mani sopra la testa per lavorare
- **Protezione** – Contro agenti biologici con la maggiore classe di prestazioni secondo EN 14126
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5
- Cappuccio, polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati
- Cerniera frontale a doppio cursore con copricerniera richiudibile
- Cappuccio a due pezzi
- Patta sotto il mento

APPLICAZIONI IDEALI

- Laboratori di scienza forense
- Agenti della polizia forense (SOCO)
- Investigazioni sulla scena del crimine (CSI)

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 5-B · TYPE 6-B · EN 14126 · EN 1073-2 · DIN 32781 · EN 1149-5

COLORI

TAGLIE

S-5XL

CUCITURE RIBORDATE

AlphaTec® 2000 Ts PLUS
(ex. MICROGARD®)

MODELLI 103, 111, 122, 128 E 156

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Barriera comprovata contro agenti chimici liquidi a bassa concentrazione, pesticidi diluiti e rischi biologici sotto forma di liquido e particolato
- **Comfort** – Permeabile al vapore acqueo ("traspirante") per ridurre il rischio di stress da calore
- **Senza silicone** – Critico per le applicazioni con verniciatura a spruzzo
- **Ridottissima formazione di lanugine** – Ridotto rischio di contaminazione in zone critiche
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5
- **Adattamento al corpo ottimizzato** – Migliora il comfort e la sicurezza di coloro che la indossano
- **Elastico ricoperto su cappuccio, polsini e caviglie** – Aiutano a ridurre al minimo il rischio di lanugine e di contaminazione crociata
- **Fondomanica con asola elastica passadito** – Aiutano a impedire il movimento della manica quando si alzano le mani sopra la testa per lavorare
- **Patta aggiuntiva sotto-mento** – Aiuta a ridurre il rischio di contaminazione incrociata

APPLICAZIONI IDEALI

- Agricoltura
- Verniciatura a spruzzo
- Industrie farmaceutiche
- Fabbricazione di prodotti in fibra di vetro
- Costruzioni di barche e navi
- Industria mineraria

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 4-B | TYPE 5-B | TYPE 6-B | EN 14126
EN 1073-2 | DIN 32781 | EN 1149-5

COLORI

111

TAGLIE

S-5XL

CUCITURE TRAPUNTATE E NASTRATE



VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Modelli 209/213/214/219/301

P PARTIAL BODY PROTECTION ONLY | TYPE PB(6)-B | DIN 32781 | EN 14126

MODELLO 209 CAMICE

- Cerniera frontale
- Tasca sul petto a sinistra
- Tasca in basso a destra
- Cuciture ribordate
- Categoria III

TAGLIE: S–3XL **COLORI** ☐

MODELLO 301 PANTALONI

- Punto-vita e caviglie elasticizzati
- Cuciture ribordate
- Categoria III

TAGLIE: S–3XL **COLORI** ☐

MODELLO 407 SOVRASTIVALI - ESD

- Chiusura con laccio
- Elastico sulla parte superiore dello stivale
- Cuciture ribordate
- Suola in PVC ESD
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica (42-46) **COLORI** ☐

MODELLO 213 GREMBIULE

- Chiusura con laccio al punto-vita
- Lunghezza chiusura con laccio 100 cm
- Categoria III

TAGLIE: Taglia unica **COLORI** ☐

MODELLO 400 SOVRASCARPE

- Apertura elasticizzata
- Cuciture ribordate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica (42-46) **COLORI** ☐

MODELLO 503 CAPPA CON CAPPUCCIO

- Cappuccio e collare uniti
- Apertura elasticizzata per il volto
- Cuciture ribordate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica **COLORI** ☐

MODELLO 214 GREMBIULE CON MANICHE

- Chiusura posteriore in VELCRO®
- Polsini elasticizzati
- Cuciture ribordate
- Categoria III

TAGLIE: S–3XL **COLORI** ☐

MODELLO 401 SOVRASCARPE

- Apertura elasticizzata
- Cuciture ribordate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica (46-48) **COLORI** ☐

MODELLO 507 CAPPA CON CAPPUCCIO

- Cappa con cappuccio e collare uniti che copre parte delle spalle
- Chiusura frontale in VELCRO®
- Cuciture ribordate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica **COLORI** ☐

MODELLO 219 SET GIACCA E PANTALONI

- Giacca con cerniera
- Cappuccio, maniche, punto-vita e caviglie elasticizzati su giacca e pantaloni
- Cuciture ribordate
- Categoria III

Taglie: **S–5XL** **COLORI** ☐

MODELLO 406 SOVRASTIVALI

- Chiusura con laccio
- Elastico sulla parte superiore dello stivale
- Cuciture ribordate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica (42-46) **COLORI** ☐

MODELLO 600 MANICHETTE

- Elastico ad entrambe le estremità
- Cuciture ribordate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica **COLORI** ☐

AlphaTec® 2300
(ex. MICROGARD®)

AlphaTec® 2300 fornisce un'eccellente barriera contro le sostanze chimiche pericolose. È leggera ma allo stesso tempo relativamente resistente e durevole.

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Una buona barriera contro molte sostanze liquide inorganiche compresi gli acidi e le basi
- **Altamente visibile** – Disponibile in colore giallo brillante per una maggiore sicurezza dei lavoratori
- **Comfort** – Leggero ma relativamente resistente e durevole
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5
- **Sviluppata per proteggere** – Le caratteristiche tipiche della tuta comprendono un cappuccio compatibile con maschere respiratorie e un copricerniera autoadesivo

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia ambientale
- Impianti di depurazione fognaria
- Fabbricazione industriale e chimica
- Fabbricazione di materiali compositi
- Industria farmaceutica

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 5-B | TYPE 6-B | EN 1073-2 | EN 1149-5 | EN 14126

TECNOLOGIE

MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology

COLORI

CUCITURE RIBORDATE



CARATTERISTICHE

Fondomanica con asola elastica passadito

Cappuccio a tre pezzi

Cerniera frontale a doppio cursore

MATERIALI



AlphaTec® 2300 (ex. MICROGARD®)

MODELLI DI TUTE

MODELLO 103



TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Colletto (senza cappuccio)
- Cerniera frontale a doppio cursore con copricerniera richiudibile
- Fondomanica con asola elastica passadito
- Punto-vita, polsini e caviglie elasticizzati

MODELLO 111



TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a tre pezzi
- Cerniera frontale a doppio cursore con copricerniera richiudibile
- Fondomanica con asola elastica passadito
- Cappuccio, polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati

MODELLO 122



TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a tre pezzi
- Cerniera frontale a doppio cursore con copricerniera richiudibile
- Fondomanica con asola elastica passadito
- Cappuccio, polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati
- Stivali con suola antiscivolo

MODELLO 156



TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a tre pezzi
- Cerniera frontale a doppio cursore con copricerniera richiudibile
- Fondomanica con asola elastica passadito
- Cappuccio, punto-vita, polsini, caviglie e orlo copristivale elasticizzati
- Calzini integrati con orlo copristivale

AlphaTec® 2300 COMFORT
(ex. MICROGARD®)

MODELLO 129

AlphaTec® 2300 COMFORT è stata progettata pensando ai lavoratori impegnati nella produzione di compositi, per offrire loro la protezione di cui hanno bisogno e la ventilazione necessaria a ridurre il rischio di stress da calore.

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Cappuccio, braccia, gambe e tronco frontale in tessuto 2300, eccellente barriera contro resine e fibre
- **Innovazione** – La struttura del tessuto garantisce l'assenza di rischi di delaminazione nel caso in cui chi lo indossa entrasse in contatto con una superficie appiccicosa
- **Comfort** – Pannelli sottobraccia 3 mmLa zona posteriore permeabile all'aria e al vapore acqueo ("traspirante") ventila la tuta per aiutare a ridurre il rischio di stress da calore
- **Senza silicone** – Fondamentale per le applicazioni con verniciatura a spruzzo
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5

APPLICAZIONI IDEALI

- Manutenzione e riparazione di attrezzature
- Riparazione e manutenzione attrezzature
- Manipolare componenti strutturali e di carrozzeria
- Assemblaggio e ispezione di componenti
- Fibra di vetro/applicazioni in resina/fibre di ceramica

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 5-B TYPE 6-B EN 1073-2 EN 1149-5

TECNOLOGIE

MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology

COLORI

CUCITURE RIBORDATE

CARATTERISTICHE

Fondomanica con asola elastica passadito

Cappuccio a tre pezzi

Zona posteriore in tessuto SMS traspirante

MATERIALI



AlphaTec® 2500
(ex. MICROGARD®)

AlphaTec® 2500 è un materiale unico che offre un eccellente livello di resistenza meccanica e di protezione contro liquidi e particelle.

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Ottiene le maggiori classificazioni per protezione contro agenti biologici in conformità con EN 14126:2003 e ASTM F 1671 per penetrazione di sangue, fluidi del corpo e patogeni sanguinei
- **Comfort** – Permeabile al vapore acqueo ("traspirante") per ridurre il rischio di stress da calore
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5
- **Ridottissima formazione di lanugine** – Ridotto rischio di contaminazione in zone critiche

APPLICAZIONI IDEALI

- Aree contaminate viralmente (compresa l'influenza aviaria)
- Protezione biologica
- Emergenze sanitarie
- Ricerca medica
- Industrie chimiche e farmaceutiche
- Pulizia industriale a bassa pressione
- Verniciatura industriale a spruzzo
- Industria nucleare

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 4-B | TYPE 5-B | TYPE 6-B | EN 1073-2 | EN 1149-5 | EN 14126

COLORI

CUCITURE SALDATE AD ULTRASUONI (STANDARD)



CUCITURE TRAPUNTATE E NASTRATE (PLUS)



CARATTERISTICHE

Fondomanica con asola elastica passadito

Cappuccio

MATERIALI



AlphaTec® 2500 STANDARD
(ex. MICROGARD®)

MODELLI 111 e 122


Modello 111


Modello 122

DESCRIZIONE

- Cappuccio a tre pezzi
- Cappuccio, polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati
- Fondomanica con asola elastica passadito
- Cerniera rossa singola con copricerniera richiudibile

APPLICAZIONI IDEALI

- Aree contaminate viralmente (compresa l'influenza aviaria)
- Protezione biologica
- Emergenze sanitarie
- Ricerca medica
- Industrie chimiche e farmaceutiche
- Pulizia industriale a bassa pressione
- Verniciatura industriale a spruzzo
- Industria nucleare

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 4-B TYPE 5-B TYPE 6-B
EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126

COLORI

TAGLIE

S-5XL

CUCITURE SALDATE AD ULTRASUONI



AlphaTec® 2500 PLUS
(ex. MICROGARD®)

MODELLI 111 e 122


Modello 111


Modello 122

DESCRIZIONE

- Cappuccio a tre pezzi
- Cappuccio, polsini e punto-vita elasticizzati
- Fondomanica con asola elastica passadito
- Cerniera bianca a due vie con copricerniera richiudibile
- Calzini integrati con orlo copristivale

APPLICAZIONI IDEALI

- Aree contaminate viralmente (compresa l'influenza aviaria)
- Protezione biologica
- Emergenze sanitarie
- Ricerca medica
- Industrie chimiche e farmaceutiche
- Pulizia industriale a bassa pressione
- Verniciatura industriale a spruzzo
- Industria nucleare

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B TYPE 6-B
EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126

COLORI

TAGLIE

S-5XL

CUCITURE TRAPUNTATE E NASTRATE



MODELLO 203 CAMICE

- Colletto
- Chiusura frontale a bottoncini
- Tasca sul petto a sinistra
- Tasca in basso a destra
- Cuciture ribordate
- Categoria I

TAGLIE: S–3XL **COLORI** ☐

MODELLO 406 SOVRASTIVALI

- Elastico sulla parte superiore dello stivale
- Chiusura con laccio
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica (42-46) **COLORI** ☐

MODELLO 503 CAPPA CON CAPPUCCIO

- Cappuccio e collare uniti
- Apertura elasticizzata per il volto
- Cuciture ribordate
- Categoria I

COLORI ☐

MODELLO 213 GREMBIULE

- Chiusura con laccio al punto-vita
- Lunghezza chiusura con laccio 100 cm
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica **COLORI** ☐

MODELLO 407 SOVRASTIVALI - ESD

- Apertura elasticizzata
- Suola antiscivolo
- Lacci regolabili
- Cuciture ribordate
- Suola in PVC ESD
- Categoria I

TAGLIE: 42-46 **COLORI** ☐

MODELLO 507 CAPPA CON CAPPUCCIO

- Cappa con cappuccio e collare uniti che copre parte delle spalle
- Chiusura frontale in VELCRO®
- Cuciture ribordate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica **COLORI** ☐

MODELLO 400 SOVRASCARPE

- Apertura elasticizzata
- Cuciture ribordate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica (42-46) **COLORI** ☐

MODELLO 409 SOVRASTIVALI SOCO

- Chiusura con laccio
- Bordo blu sulle cuciture
- Suole antiscivolo rinforzate Surestep
- Lacci regolabili
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica (42-46) **COLORI** ☐

MODELLO 600 MANICHETTE

- Elastico ad entrambe le estremità
- Cuciture ribordate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica **COLORI** ☐

PROTEZIONE CHIMICA A PROPAGAZIONE DI FIAMMA LIMITATA

SOLUZIONI AD USO LIMITATO/MONOUSO

AlphaTec® 1500 PLUS FR
(ex. MICROGARD®)

MODELLO 111

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Il tessuto non tessuto SMMS a propagazione di fiamma limitata e antistatico fornisce una buona barriera contro il particolato e gli spruzzi o gli schizzi di liquido non infiammabile a basso rischio
- **Comfort** – Permeabile all'aria e al vapore acqueo ("traspirante") per ridurre il rischio di stress da calore
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5
- **Adattamento al corpo ottimizzato** – Permette all'utente di muoversi liberamente quando indossata sopra indumenti di protezione contro fiamma e calore (EN ISO 14116 Indice 2 o superiore)
- Deve essere indossata sopra indumenti di protezione ignifuga come NOMEX® e non deve mai essere indossata a diretto contatto con la pelle

APPLICAZIONI IDEALI

- Industria petrolchimica
- Pulizia industriale
- Servizi di pubblica utilità
- Manutenzione generale

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 5 · TYPE 6 · EN 1073-2 · EN 1149-5 · EN ISO 14116 INDEX 1

COLORI

TAGLIE

M-5XL

CUCITURE TRAPUNTATE



AlphaTec® FR
(ex. MICROGARD®)

MODELLO 111

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Tessuto in poliestere/pasta di legno/ Sontara con trattamento ignifugo, che offre una buona barriera contro particolato e leggeri spruzzi di liquidi
- **Comfort** – Permeabile all'aria e al vapore acqueo ("traspirante") per ridurre il rischio di stress da calore
- **Adattamento al corpo ottimizzato** – Migliora il comfort e la sicurezza di coloro che la indossano
- Deve essere indossata sopra indumenti di protezione ignifuga come NOMEX® e non deve mai essere indossata a diretto contatto con la pelle

APPLICAZIONI IDEALI

- Petrolio e petrolchimico
- Distribuzione e trattamento del petrolio
- Servizi di pubblica utilità

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 5 · TYPE 6 · EN 1073-2 · EN 1149-5 · EN ISO 14116 INDEX 1

COLORI

TAGLIE

M-5XL

CUCITURE TRAPUNTATE



AlphaTec® CFR (ex. MICROCHEM®)

MODELLO 111

AlphaTec® CFR è un materiale che ritarda la fiamma, da indossare sopra indumenti di protezione ignifuga di stoffa quali NOMEX®. Offre protezione contro il particolato e spruzzi di liquido sotto pressione senza compromettere la protezione dei lavoratori in caso di fiammata.

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Tessuto ritardante della fiamma con pellicola barriera in PVC che offre una buona protezione contro sostanze chimiche liquide nei Tipi 3B e 4B
- **Versatile** – Adatta per la maggior parte delle applicazioni in cui è necessaria una protezione contro spruzzi chimici senza compromettere la protezione in caso di fiammata
- **Adattamento al corpo ottimizzato** – Migliora il comfort e la sicurezza di coloro che la indossano
- **Altamente visibile** – Colore rosso brillante altamente visibile per una maggiore sicurezza dei lavoratori
- Deve essere indossata sopra indumenti di protezione ignifuga come NOMEX® e non deve mai essere indossata a diretto contatto con la pelle

APPLICAZIONI IDEALI

- Petrolio e petrolchimico
- Distribuzione e trattamento del petrolio
- Servizi di pubblica utilità

INDUSTRIE

TAGLIE

S-5XL

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 3-B | TYPE 4-B | TYPE 5-B | EN 1073-2 | EN 1149-5 | EN 14126 | EN ISO 14116 INDEX 1

TECNOLOGIE

MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology

COLORI

CUCITURE TRAPUNTATE E NASTRATE



MATERIALI



CARATTERISTICHE

Cappuccio a due pezzi

Doppia cerniera

PROTEZIONE PER IMMERSIONI SUBACQUEE

SOLUZIONI RIUTILIZZABILI

VIKING™ PRO

VIKING™ PRO è la muta stagna Ansell più venduta al mondo. Sviluppata per offrire flessibilità e comfort in una vasta gamma di applicazioni. Le cuciture vulcanizzate sono garanzia di sicurezza in tutte le situazioni di immersione.

DESCRIZIONE

- Cuciture interne trapuntate e nastrate
- Cuciture esterne vulcanizzate per la sicurezza
- Esterno facile da pulire se contaminato
- Facile da riparare sul campo per ridurre al minimo i tempi di inattività
- Flessibile e confortevole

APPLICAZIONI IDEALI

- Ispezione subacquea
- Ricerche e recuperi subacquei
- Ispezioni di manutenzione
- Interventi in caso di catastrofi

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 14225-2:2017

BIO

TAGLIE

00/SML - 05/XXXL
Larghezza 01/MED - Larghezza 04/XXL
Doppia larghezza 01/MED - Doppia larghezza 04/XXL

COLORI

TIPO DI CUCITURA

Trapuntate, nastrate e vulcanizzate

MATERIALI

Misto di gomme naturali e sintetiche (NR/EPDM), su fodera stretch di poliestere a maglia a due vie.
Peso del materiale: 1050 g/m²

CARATTERISTICHE

Cerniera

Valvola

Colletto

VIKING™ PROTECH II
(ex. PROTECH BE NAVY)

DESCRIZIONE

- Cuciture interne trapuntate e nastrate
- Cuciture esterne vulcanizzate
- Esterno facile da pulire se contaminato
- Facile da riparare sul campo per ridurre al minimo i tempi di inattività
- Estremamente flessibile e confortevole
- Cerniera HD non magnetica lunga 90 cm integrata nella tuta versione PROTECH 11

APPLICAZIONI IDEALI

- Militare
- Immersioni della marina militare
- Reparti speciali
- Immersioni dei vigili del fuoco
- Ricerche e recuperi di polizia

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 14225-2:2017

HZ BIO

CATEGORIA III

COLORI

TAGLIE

00/SML - 05/XXXL
Larghezza 01/MED - Larghezza 04/XXL
Doppia larghezza 01/MED - Doppia larghezza 04/XXL

TIPO DI CUCITURA

Trapuntate, nastrate e vulcanizzate

MATERIALI

Misto di gomme naturali e sintetiche (NR/EPDM) su fodera stretch poliammide/elastane.
Peso del materiale: 1.250 g/m^2

VIKING™ HD

DESCRIZIONE

- Materiale robusto per mansioni gravose
- Cuciture interne trapuntate e nastrate
- Cuciture esterne vulcanizzate per sicurezza
- Facile da pulire e da riparare
- Dotazione standard di cerniera in materiale robusto (versione non magnetica su mute nere)
- Può essere fornita con valvole non magnetiche

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia scafi degli scafi
- Saldatura e ispezione
- Pulizia di eliche ostruite
- Ispezione delle piscine dei reattori nucleari
- Immersione costiera

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 14225-2:2017

HZ BIO

CATEGORIA III

COLORI

TAGLIE

01/MED - 04/XXL
Larghezza 01/MED - Larghezza 04/XXL

TIPO DI CUCITURA

Trapuntate, nastrate e vulcanizzate

MATERIALI

Gomme naturali e sintetiche (NR/EPDM), su fodera stretch di poliestere a maglia a due vie.
Peso del materiale: 1.550 g/m^2

VIKING™ HDS

DESCRIZIONE

- Cuciture interne trapuntate e nastrate per maggiore sicurezza
- Cuciture esterne vulcanizzate per la sicurezza
- Altamente resistente alle sostanze chimiche aggressive, compresi gli idrocarburi
- Materiale cinque volte più resistente alle abrasioni del materiale VIKING™ PRO
- Facile da pulire e da riparare

APPLICAZIONI IDEALI

- Ispezione subacquea
- Ricerche e recuperi subacquei
- Ispezioni di manutenzione
- Interventi in caso di catastrofi

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 14225-2:2017

HZ BIO

CATEGORIA III

COLORI

TAGLIE

00/SML - 05/XXXL
Larghezza 01/MED - Larghezza 04/XXL
Doppia larghezza 01/MED - Doppia larghezza 04/XXL

TIPO DI CUCITURA

Trapuntate, nastrate e vulcanizzate

MATERIALI

Il materiale NITECS è una mescola di gomma HNBR rivestito su fodera stretch di poliestere nero a maglia. Peso totale del materiale: 1050 g/m²

VIKING™ HAZTECH

DESCRIZIONE

- Materiale leggero e robusto
- Cuciture saldate ad alta frequenza per massima resistenza e sicurezza
- Ideale per immersione in acqua calda e/o clima caldo
- Adatta per immersioni in acqua fredda (testata per rottura per flessione dopo >200 piegature a -40°C)
- Superficie esterna facile da pulire
- Adatta per operazioni di immersione in acqua contaminata

APPLICAZIONI IDEALI

- Operazioni commerciali leggere di immersione
- Immersioni militari
- Immersioni dei vigili del fuoco
- Immersione costiera

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 14225-2:2017

HZ BIO

CATEGORIA III

COLORI

TAGLIE

00/SML - 04/XXL
Larghezza 00/SML - Larghezza 04/XXL
Doppia larghezza 00/SML - Doppia larghezza 04/XXL

TIPO DI CUCITURA

Saldate e nastrate ad alta frequenza all'interno, solo per ragioni visive

MATERIALI

Strato esterno rosso o nero di TPU (poliuretano termoplastico), monorivestito su tessuto di nylon nero a maglia. Peso del materiale: 480 g/m²

VIKING™ VSN

DESCRIZIONE

- Materiale stretch unico
- Tecnologia "Vulca Seam"
- Elevata resistenza contro abrasioni e perforazioni
- Materiale neutrale galleggiante
- Versioni disponibili con entrata frontale o posteriore
- Le tute con entrata frontale integrano un tronco regolabile con cintura inguinale esterna

APPLICAZIONI IDEALI

- Ricerche e soccorsi subacquei
- Immersioni delle forze speciali
- Immersioni tecniche
- Immersione costiera

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 14225-2:2017

COLORI

TAGLIE

00/SML - 04/XXL
Larghezza 00/SML - Larghezza 04/XXL
Doppia larghezza 00/SML - Doppia larghezza 04/XXL

TIPO DI CUCITURA

Trapuntate, nastrate e vulcanizzate

MATERIALI

Costruzione in trilaminato con membrana centrale di gomma NR/EPDM e strati interno ed esterno di nylon jersey Armatex a maglia. Peso medio del materiale: 1100 g/m^2

VIKING™ VTS

DESCRIZIONE

- Materiali leggeri resistenti a perforazione e abrasione
- Tecnologia "Vulca Seam" per una tenuta stagna totale
- Versioni disponibili con entrata frontale o posteriore
- Le tute con entrata frontale integrano un tronco regolabile con cintura inguinale esterna

APPLICAZIONI IDEALI

- Ricerche e recuperi subacquei
- Immersioni militari
- Immersioni sportive
- Immersione costiera

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 14225-3:2017

COLORI

TAGLIE

00/SML - 04/XXL
Larghezza 00/SML - Larghezza 04/XXL
Doppia larghezza 00/SML - Doppia larghezza 04/XXL

TIPO DI CUCITURA

Trapuntate e vulcanizzate

MATERIALI

255 g di Nylon/butile/nylon. 450 g di cordura/butile/poliestere.
400 g di poliestere/butile/poliestere

VIKING™ WRS

DESCRIZIONE

- Tecnologia "Vulca Seam"
- Resistente ad abrasioni e perforazioni
- Esterno facile da pulire se contaminato da agenti biologici
- Entrata frontale, con tronco non regolabile, per facilitare l'operazione
- Disponibile anche: tuta VIKING™ WRS-D - WRS con valvole aggiunte per squadre di soccorso che hanno bisogno di una combinazione di tuta per soccorsi in superficie/soccorsi in immersione

Nota: Questa muta è progettata solo per operazioni di soccorso di superficie in acqua

APPLICAZIONI IDEALI

- Soccorso in acqua
- Soccorso rapido in acqua
- Interventi in caso di inondazione

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Direttiva DPI 89/686/CEE utilizzando le parti applicabili della norma EN 14225-2:2017.

COLORI

TAGLIE

00/SML - 04/XXL
Larghezza 00/SML - Larghezza 04/XXL
Doppia larghezza 00/SML - Doppia larghezza 04/XXL

TIPO DI CUCITURA

Trapuntate e vulcanizzate

MATERIALI

255 g all esterno in Nylon/strato mediano centrale in butile/esterno in Nylon

Tuta per acqua calda VIKING™

DESCRIZIONE

- Struttura flessibile di modello e materiale
- Esterno in nylon RO-TEX™ resistente alle abrasioni
- Rivestimento in PU per facilitare la pulizia
- Cuciture incollate e trapuntate; cuciture frontali rivestite per maggiore protezione
- Rinforzi in PU su ginocchia e gomiti
- Nuova valvola con funzione "click" con tre regolazioni di flusso e una modalità di scarico

APPLICAZIONI IDEALI

- Immersione in saturazione
- Immersioni militari
- Immersione costiera

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 14225-3:2017

COLORI

TAGLIE

Regolare: S-2XL

Alto: S-XL

TIPO DI CUCITURA

Incollate e trapuntate

MATERIALI

5 mm di neoprene con esterno in Nylon RO-TEX™ e rivestimento superiore in PU. Pannelli sottobraccia 3 mm

VIKING™ XT500 — COMPLETO SOTTOMUTA

DESCRIZIONE

- Maggior calore ottenuto con minore ingombro
- Assemblaggio flessibile, set completo composto da parte superiore, pantaloni e calzini
- Cinghia inguinale aggiunta per sicurezza

APPLICAZIONI IDEALI

- Tutte le operazioni di immersione

INDUSTRIE

COLORI

TAGLIE: S–3XL

MATERIALI
Poliestere/Nylon/Lycra®

VIKING™ — COPRISTIVALI

DESCRIZIONE

- Costruzione in gomma rinforzata da 0,6 mm
- Puntale di gomma rinforzata da 2,5 mm per maggiore protezione
- 5 paia di occhielli in ottone nudo su ogni stivale
- Taglia MEDIUM: Lacci in poliestere da 2 m x 6 mm
- Taglia LARGE: Lacci in poliestere da 2,5 m x 6 mm
- Solette in piombo disponibili separatamente

APPLICAZIONI IDEALI

- Da calzare sopra uno stivale in gomma di muta stagna

INDUSTRIE

COLORI

TAGLIE: M-L

VIKING™ — GUANTI IN NEOPRENE A TENUTA SEMI STAGNA

DESCRIZIONE

- Caldo e flessibile
- Protezione in Kevlar® aggiunta su dita e palmi per una maggiore durata
- Cinghia regolabile sul punto-vita

APPLICAZIONI IDEALI

- Qualsiasi attività di immersione in cui non è necessario un guanto asciutto

INDUSTRIE

COLORI

TAGLIE: S–2XL

MATERIALI
5 mm di neoprene con rinforzi Kevlar®

GUIDA AL SETTORE INDUSTRIALE

AEROSPAZIALE
ASSISTENZA E RIPARAZIONE AUTO
AUTOMOBILISTICO
CHIMICA
COSTRUZIONE
TRASFORMAZIONE ALIMENTARE
SCIENZE DELLA VITA
MACCHINARI E ATTREZZATURE
INDUSTRIA METALLURGICA
INDUSTRIA MINERARIA
PETROLIO E GAS
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
TRASPORTI

SOLUZIONI DI PROTEZIONE ANSELL PER I PROCESSI INDUSTRIALI

Ansell si impegna per la sicurezza dei lavoratori: offriamo una gamma completa di soluzioni di protezione per la mano, il braccio e il corpo, in grado di soddisfare le esigenze di numerosi settori industriali. Prima di selezionare un prodotto, accertatevi che sia stata eseguita una valutazione dei rischi, affinché il prodotto garantisca l'adeguato livello di protezione. Può essere consultato Ansell Guardian® Chemical per una valutazione del livello di protezione chimica offerto dai nostri prodotti; questo può contribuire alla valutazione dei rischi. La decisione riguardo all'adeguatezza delle soluzioni Ansell di protezione per la mano, il braccio e il corpo è di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.

PROCESSI DELL'INDUSTRIA AEROSPAZIALE

1. REPARTO PRESSE

Applicazioni:
- Alimentazione delle presse
- Sistemazione delle parti uscite dalla pressa
- Manipolazione delle parti di scarto

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa asciutta
- Resistenza al taglio
- Resistenza all'abrasione

HyFlex® 11-542

HyFlex® 11-738

HyFlex® 11-735

2. REPARTO CARROZZERIA

Applicazioni:
- Assemblaggio di parti strutturali con utilizzo di sostanze chimiche e colle/montaggio di componenti di piccole dimensioni
- Ispezione

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa asciutta
- Resistenza al taglio
- Resistenza chimica

HyFlex® 11-531

HyFlex® 11-724

AlphaTec® 58-270

3. UTILIZZO DI MACCHINARI

Applicazioni:
- Assemblare, montare, avvitare e svitare componenti, utilizzando spesso strumenti manuali
- Caricare parti nella macchina CNC

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa oleosa leggera
- Resistenza all'abrasione
- Protezione contro le vibrazioni

ActivArmr® 07-112
(ex. VibraGuard®)

HyFlex® 11-537

HyFlex® 11-937

4. STAMPAGGIO DI MATERIALI PLASTICI

Applicazioni:
- Pulizia delle forme
- Preformatura di fibra di carbonio
- Ispezione

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza chimica
- Presa asciutta e bagnata
- Resistenza al taglio

TouchNTuff® 93-250

AlphaTec® 1800 COMFORT
(ex. MICROGARD®)

PROCESSI DELL'INDUSTRIA DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE AUTOMOBILISTICA

1. OFFICINA MECCANICA

Applicazioni:
- Manutenzione dell'auto
- Sostituzione di parti di ricambio
- Diagnostica e risoluzione dei problemi
- Operazioni su macchine elettriche

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza ad abrasione, taglio e perforazione
- Presa in ambienti asciutti e leggermente oleosi
- Destrezza, tattilità
- Protezione contro le elettrocuzioni

HyFlex® 11-618

HyFlex® 11-801

MICROFLEX® 93-852

AlphaTec® 58-128

2. VERNICIATURA E RIPARAZIONE CARROZZERIA

Applicazioni:
- Saldare e manipolare componenti di carrozzeria
- Verniciatura della carrozzeria
- Utilizzo e pulizia di strumenti di verniciatura

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza ad abrasioni, tagli, perforazioni e alle sostanze chimiche
- Protezione della mano e del corpo senza rilascio lanuginoso e senza silicone
- Prevenzione delle irritazioni cutanee

MICROFLEX® 93-260

ActivArmr® 43-217

AlphaTec® 1800 COMFORT
(ex. MICROGARD®)

3. CENTRO PNEUMATICI

Applicazioni:
- Sostituzione di pneumatico su ruota e ruota su auto
- Operazione di convergenza

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza ad abrasione, taglio e perforazione
- Protezione contro gli impatti

HyFlex® 11-849

HyFlex® 11-840

TouchNTuff® 93-250

4. VETRO SPECIALISTICO

Applicazioni:
- Sostituzione e riparazione di parabrezza
- Sostituzione di finestrini posteriori e laterali

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza ad abrasione, taglio e perforazione
- Resistenza chimica

HyFlex® 11-735

MICROFLEX® 93-850

MICROFLEX® 93-852

5. REPARTO VERNICIATURA

Applicazioni:
- Controllo della superficie della carrozzeria
- Applicazioni di prodotti pulenti e sigillanti
- Spruzzatura di vernici

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione chimica e proprietà antistatiche
- Senza rilascio lanuginoso e senza silicone
- Destrezza

MICROFLEX® 93-260

AlphaTec® 2000 STANDARD
(ex. MICROGARD®)

6. ASSEMBLAGGIO FINALE

Applicazioni:
- Afferrare componenti
- Regolazione di parti utilizzando strumenti
- Ispezione

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza al taglio
- Resistenza all'abrasione
- Destrezza

HyFlex® 11-518

HyFlex® 11-818

HyFlex® 11-931

7. LOGISTICA

Applicazioni:
- Caricare e scaricare scatole
- Taglio di cartone, ecc.
- Manipolazione di attrezzature e strumenti

Esigenze dell'utilizzatore:
- Alta resistenza all'abrasione
- Elevata protezione contro il taglio
- Presa asciutta/oleosa

HyFlex® 11-931

HyFlex® 11-735

HyFlex® 11-840

8. MANUTENZIONE

Applicazioni:
- Montaggio e smantellamento
- Riparazione di attrezzature
- Pulizia di macchine

Esigenze dell'utilizzatore:
- Multimansioni
- Resistenza al taglio
- Presa asciutta/oleosa

HyFlex® 11-537

HyFlex® 11-925

AlphaTec® 58-330

PROCESSI DELL'INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA

1. REPARTO PRESSE

Applicazioni:
- Operazioni al reparto presse
- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza ad abrasione, taglio e perforazione
- Presa in ambienti asciutti e leggermente oleosi
- Destrezza

HyFlex® 11-738

ActivArmr® 70-765
(ex. Vantage)

HyFlex® 11-250

2. REPARTO CARROZZERIA

Applicazioni:
- Saldatura, incollaggio, rivettatura
- Manipolare componenti strutturali e di carrozzeria
- Ispezione, selezione e controllo parti

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza ad abrasioni, tagli, perforazioni e alle sostanze chimiche
- Presa in ambienti asciutti e bagnati
- Protezione contro scintille e spruzzi di metallo fuso

HyFlex® 11-541

HyFlex® 11-939

HyFlex® 11-202

3. UTILIZZO DI MACCHINARI

Applicazioni:
- Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
- Manipolazioni di parti metalliche irregolari lavorate a macchina
- Assemblaggio e ispezione di componenti

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza ad abrasioni, tagli, perforazioni e alle sostanze chimiche
- Presa in ambienti asciutti e bagnati
- Destrezza, tattilità

HyFlex® 11-925

HyFlex® 11-928

AlphaTec® 58-435

TouchNTuff® 93-250

4. REPARTO VERNICIATURA

Applicazioni:
- Verniciatura della carrozzeria e ispezione delle superfici
- Applicazione di sigillanti, ritocchi generici
- Utilizzo di strumenti di pulizia e attrezzature robotiche

Esigenze dell'utilizzatore:
- Indumenti adatti alla gestione del sudore
- Protezione della mano senza rilascio lanuginoso e senza silicone
- Indumento antistatico, compatibile con le vernici

MICROFLEX® 93-260

EDGE® 76-200 (Ispezione)
(ex. Stringknits™)

AlphaTec® 1800 COMFORT
(ex. MICROGARD®)

PROCESSI DELL'INDUSTRIA CHIMICA

1. MAGAZZINO

Applicazioni:
- Stoccaggio di materie prime
- Carico/scarico di autocarri e veicoli
- Manipolazione di merci in entrata

Esigenze dell'utilizzatore:
- Destrezza
- Protezione contro le abrasioni
- Presa e resistenza chimica

HyFlex® 11-840

AlphaTec® 2000 STANDARD
(ex. MICROGARD®)

2. PREPARAZIONE DI MATERIALI

Applicazioni:
- Riempire, miscelare e caricare materie prime
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Aprire / spurgare pompe,valvole o linee

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza chimica
- Protezione contro le abrasioni
- Destrezza e presa

AlphaTec® 58-535B/W

AlphaTec® 3000
(ex. MICROCHEM®)

3. PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE

Applicazioni:
- Carico/scarico di attrezzature di processo
- Trasferimento di sostanze liquide e solide da recipienti/cisterne a attrezzature di processo
- Supervisione delle operazioni

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza alle sostanze chimiche e liquide
- Presa
- Antistaticità

AlphaTec® 58-735

AlphaTec® 4000
(ex. MICROGARD®)

4. SPEDIZIONE DEI PRODOTTI

Applicazioni:
- Manipolazione di merci in uscita: lattine, contenitori, merci sfuse, cartoni
- Carico di autocarri e veicoli
- Spedizione, trasporto e consegna di prodotti

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione contro le abrasioni
- Destrezza
- Presa e resistenza chimica

HyFlex® 11-840

AlphaTec® 2300 PLUS
(ex. MICROGARD®)

5. STAMPAGGIO DI MATERIALI PLASTICI

Applicazioni:
- Stampaggio su presse a iniezione
- Manipolare parti strutturali stampate
- Ispezione di parti e attrezzature

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza al taglio e all'abrasione
- Presa in ambiente asciutto
- Resistenza al calore da contatto

HyFlex® 11-541

HyFlex® 11-550

AlphaTec® 1800 COMFORT
(ex. MICROGARD®)

6. ASSEMBLAGGIO FINALE

Applicazioni:
- Assemblaggio di telai e rifilatura della carrozzeria
- Afferrare e serrare componenti
- Regolazione di parti e sistemi

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza al taglio e all'abrasione
- Destrezza, tattilità
- Protezione del prodotto

HyFlex® 11-816

HyFlex® 11-840

HyFlex® 48-130

7. LOGISTICA

Applicazioni:
- Consegna delle parti alla linea di produzione
- Consegna di veicoli nell'area spedizioni
- Guida di carrelli e carrelli elevatori a forche

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza al taglio e all'abrasione
- Presa in ambienti asciutti e bagnati
- Protezione termica contro il freddo

HyFlex® 11-724

HyFlex® 11-751

ActivArmr® 97-011

8. MANUTENZIONE

Applicazioni:
- Supporto e manutenzione della linea di produzione
- Manutenzione e riparazione di attrezzature
- Montaggio e smontaggio di attrezzature

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza al taglio e all'abrasione
- Destrezza, tattilità
- Resistenza alla fiamma e al calore da contatto

HyFlex® 11-849

AlphaTec® 1600 PLUS
(ex. MICROGARD®)

5. LABORATORI E R&S

Applicazioni:
- Esecuzione di test
- Caricare e miscelare materie prime
- Manutenzione

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza chimica
- Destrezza
- Flessibilità e presa

MICROFLEX® 93-260

AlphaTec® 3000
(ex. MICROCHEM®)

MICROFLEX® 93-850

6. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE

Applicazioni:
- Apertura di forni, spurgo pompe, valvole o linee, processi di cracking BTX
- Pulizia di forni, distillazioni, pompe, valvole o linee, processi di cracking BTX

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa e destrezza
- Resistenza alle sostanze chimiche e liquide
- Protezione contro taglio e abrasione

HyFlex® 11-724

AlphaTec® 5000
(ex. MICROCHEM®)

7. LAVORAZIONE DI LAMINATI

Applicazioni:
- Lavorazione di metalli caldi
- Pittura
- Fabbro

Esigenze dell'utilizzatore:
- Destrezza/flessibilità
- Protezione contro l'infiammabilità
- Resistenza al calore da contatto

ActivArmr® 80-813
(ex. Powerflex®)

AlphaTec® CFR
(ex. MICROCHEM®)

8. SERVIZI DI EMERGENZA

Applicazioni:
- Fughe o perdite impreviste, o altre fuoriuscite

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza alle sostanze chimiche e liquide
- Resistenza allo strappo
- Ritardante della fiamma

AlphaTec® 38-612
(ex. ChemTek™)

AlphaTec® 02-100
(ex. Barrier®)

AlphaTec® VPS
(ex. TRELLCHEM®)

PROCESSI DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI

1. SCAVI E PALIFICAZIONI

Applicazioni:
- Azionamento principale di attrezzature di impianti
- Lavori su gru e piattaforme petrolifere
- Installazione di tubazioni
- Contatto con elementi contaminati: suolo, acqua e rifiuti

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa
- Resistenza all'abrasione
- Protezione contro gli impatti
- Resistenza chimica

HyFlex® 11-849

EDGE® 48-305

ActivArmr® 97-125

AlphaTec® 58-270

2. INSTALLAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI

Applicazioni:
- Installazione di cassaforme
- Lavori su gru e piattaforme petrolifere
- Manipolazione di utensili manuali
- Movimentazione di materiali
- Versare calcestruzzo

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa
- Protezione contro il taglio
- Protezione contro gli impatti
- Resistenza chimica

HyFlex® 11-751

EDGE® 48-706

ActivArmr® 97-125

AlphaTec® 58-735

3. FISSAGGI IN ACCIAIO E MESSA IN TENSIONE

Applicazioni:
- Posizionare l'acciaio per cemento armato
- Installare cavi di tensione
- Fissare e legare l'acciaio
- Saldatura

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa
- Resistenza al taglio
- Protezione dal calore

HyFlex® 11-542

EDGE® 48-703

HyFlex® 11-751

ActivArmr® 43-217

4. ASFALTATURA STRADALE

Applicazioni:
- Test e analisi di laboratorio
- Preparazione del sottostrato
- Posa dell'asfalto
- Livellare e rullare
- Tracciatura

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione contro le sostanze chimiche e il calore
- Resistenza al taglio
- Resistenza all'abrasione
- Protezione del corpo

AlphaTec® 58-735

HyFlex® 11-937

AlphaTec® 2300 PLUS
(ex. MICROGARD®)

PROCESSI DELL'INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE ALIMENTARE

1. TRASFORMAZIONI PRIMARIE

Applicazioni:
- Spennare/spellare
- Taglio primario
- Disossamento

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione contro taglio e perforazione
- Protezione contro i liquidi
- Protezione dal freddo

HyFlex® 72-400

HyFlex® 74-500

AlphaTec® 37-310

MICROFLEX® 93-283

2. ALTRE TRASFORMAZIONI

Applicazioni:
- Affettare/tagliare/sminuzzare
- Cuocere a vapore/friggere/arrostire
- Marinare

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione contro taglio e perforazione
- Protezione contro i liquidi
- Protezione termica (calore e freddo)

HyFlex® 72-400

AlphaTec® 62-401
(ex. VersaTouch®)

AlphaTec® 37-310

MICROFLEX® 93-283

3. CONFEZIONAMENTO

Applicazioni:
- Confezionamento di carne macinata e in filetti
- Inscatolamento
- Imbottigliamento

Esigenze dell'utilizzatore:
- Destrezza
- Protezione dal freddo

MICROFLEX® 93-850

MICROFLEX® 93-283

MICROFLEX® 93-287

4. STOCCAGGIO FREDDO

Applicazioni:
- Stoccare carni imballate
- Stoccare bottiglie e lattine
- Stoccare materie prime

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione dal freddo

AlphaTec® 62-401
(ex. VersaTouch®)

MICROFLEX® 93-283

MICROFLEX® 93-287

6. SERVIZI DI INSTALLAZIONE

Applicazioni:
- Perforazione ed estrazione
- Impianti elettrici e di telecomunicazione
- Installazione di spruzzatori
- Idraulica e tubazioni

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa
- Protezione contro il taglio
- Destrezza
- Resistenza all'abrasione
- Protezione elettrica

HyFlex® 11-840

HyFlex® 11-735

EDGE® 48-706

7. FINITURA

Applicazioni:
- Verniciatura e intonacatura
- Muratura e piastrellatura
- Installazione di punti e illuminazione
- Installazione di segnaletica

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa
- Resistenza all'abrasione
- Protezione chimica
- Protezione contro il taglio

MICROFLEX® 93-850

HyFlex® 11-531

AlphaTec® 1800 COMFORT
(ex. MICROGARD®)

8. FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE

Applicazioni:
- Manutenzione commerciale e ripristino
- Test elettrici
- Funzionamento di attrezzature e touchscreen
- Controlli visivi

Esigenze dell'utilizzatore:
- Destrezza
- Protezione elettrica
- Resistenza all'abrasione

HyFlex® 11-840

ActivArmr® 80-813
(ex. Powerflex®)

AlphaTec® 1600 PLUS
(ex. MICROGARD®)

5. SANITIZZAZIONE E MANUTENZIONE

Applicazioni:
- Stoccaggio/Trasporto
- Manutenzione/riparazione di attrezzature
- Sanitizzazione/disinfezione impianti

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione contro taglio e perforazione
- Protezione chimica

MICROFLEX® 93-243

MICROFLEX® 93-283

MICROFLEX® 93-283

AlphaTec® 3000
(ex. MICROCHEM®)

PROCESSI INDUSTRIALI PER LE SCIENZE DELLA VITA

1. MAGAZZINO

Applicazioni:
- Carico e scarico di autocarri e veicoli
- Disimballaggio di merci sfuse
- Registrazioni dell'inventario

Esigenze dell'utilizzatore:
- Destrezza e presa
- Protezione contro taglio e abrasione
- Protezione chimica

HyFlex® 11-840

HyFlex® 11-849

AlphaTec® 58-735

MICROFLEX® 93-856

2. PREPARAZIONE DELLE MATERIE PRIME

Applicazioni:
- Prelievo di campioni
- Trasporto di materie prime
- Pesatura ed erogazione di sostanze solide e liquide
- Carico e scarico di sostanze solide e liquide

Esigenze dell'utilizzatore:
- Destrezza e presa
- Senza difetti - assenza di microforature

TouchNTuff® 92-605

AlphaTec® 1800
(ex. MICROGARD®)

3. PRODUZIONE FARMACEUTICA

Applicazioni:
- Carico/scarico di attrezzature di processo
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Carico di prodotti umidi e scarico di prodotti asciutti
- Confezionamento e etichettatura

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione chimica
- Destrezza e presa
- Resistente ad abrasioni e perforazioni
- Proteggere il risultato di processo dalle contaminazioni

Non sterile

MICROFLEX® 93-260

AlphaTec® 2000Ts PLUS
(ex. MICROGARD®)

Sterile

TouchNTuff® 73-500

TouchNTuff® DermaShield® 73-701

TouchNTuff®93-700

4. PRODUZIONE BIOTECNOLOGICA

Applicazioni:
- Trasferimento di liquidi
- Carico di centrifughe e colonne cromatografiche
- Sterilizzare fiale e flaconi
- Riempimento asettico ed etichettatura

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa bagnata
- Guanti sterili e/o per camera bianca
- Destrezza
- Doppia calzata
- Proteggere il risultato di processo dalle contaminazioni

Non sterile

MICROFLEX®93-833

MICROFLEX®93-853

MICROFLEX®93-850

Sterile

TouchNTuff® DermaShield® 73-701

DermaShield® 73-711

TouchNTuff® 83-500

PROCESSI DEL SETTORE MACCHINARI E ATTREZZATURE

1. REPARTO PRESSE

Applicazioni:
- Afferrare parti strutturali e di carrozzeria
- Ispezione
- Alimentare la pressa, quindi rimuovere le parti stampate

Esigenze dell'utilizzatore:
- Alta resistenza all'abrasione
- Protezione contro il taglio da media a alta
- Presa asciutta/oleosa

HyFlex® 11-937

HyFlex® 11-735

HyFlex® 11-927

2. REPARTO CARROZZERIA

Applicazioni:
- Afferrare parti strutturali e di carrozzeria
- Assemblaggio tramite saldatura di parti di grandi dimensioni
- Rivettatura

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione contro il taglio da media a alta
- Presa asciutta/oleosa
- Destrezza da media a alta

HyFlex® 11-738

HyFlex® 11-927

ActivArmr® 43-216

3. UTILIZZO DI MACCHINARI

Applicazioni:
- Afferrare cilindri e blocchi grezzi
- Assemblaggio e montaggio di componenti
- Ispezione in ogni circostanza

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza al taglio da media a elevata
- Presa asciutta/oleosa
- Oleorepellenza

HyFlex® 11-724

AlphaTec® 1600 PLUS
(ex. MICROGARD®)

4. STAMPAGGIO DI MATERIALI PLASTICI

Applicazioni:
- Presa e finitura di parti strutturali
- Ispezione in ogni circostanza

Esigenze dell'utilizzatore:
- Alta resistenza all'abrasione
- Alta resistenza al taglio
- Resistenza al calore da contatto (da 80 a 100°C)

ActivArmr® 80-813
(ex. Powerflex®)

HyFlex® 11-550

HyFlex® 70-225
(ex. Neptune® Kevlar®)

5. PRODUZIONE IN BOX ISOLATORI E RAB

Applicazioni:
- Pesatura ed erogazione di sostanze solide e liquide
- Carico e scarico di sostanze solide e liquide
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Riempimento del prodotto finale

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione chimica
- Destrezza e presa
- Resistente ad abrasioni e perforazioni

AlphaTec® 85-60x

6. R&S E LABORATORI DI CONTROLLO QUALITÀ

Applicazioni:
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Miscelare, mescolare sostanze solide e/o liquide
- Praticare interventi chirurgici su animali
- Somministrazione di farmaci

Esigenze dell'utilizzatore:
- Destrezza
- Presa asciutta e bagnata
- Protezione chimica
- Protezione estesa dell'avambraccio

TouchNTuff® 92-605

MICROFLEX® 93-853

MICROFLEX® 93-243

7. MANUTENZIONE E PULIZIA DEI LABORATORI

Applicazioni:
- Manutenzione di mobili e attrezzature di laboratorio
- Rimozione di oggetti in vetro rotti
- Assistenza, pulizia e alimentazione di animali
- Pulizia di perdite o fuoriuscite

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa asciutta e bagnata
- Protezione chimica
- Protezione contro il taglio
- Protezione dal calore

AlphaTec® 58-735

AlphaTec® 2000
(ex. MICROGARD®)

8. SERVIZI DI EMERGENZA

Applicazioni:
- Perdite o fuoriuscite impreviste
- Fuga accidentale di gas tossici
- Interventi in caso di pericoli biologici

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione chimica
- Resistenza ai liquidi
- Protezione dalle contaminazioni aerodisperse

AlphaTec® 02-100
(ex. Barrier®)

AlphaTec® 5000 APOLLO
(ex. MICROCHEM®)

5. REPARTO VERNICIATURA

Applicazioni:
- Controllo di superfici di carrozzeria, marcatura e ritocchi generici
- Applicazione del sigillante su carrozzeria
- Robot o strumenti di pulizia o verniciatura

Esigenze dell'utilizzatore:
- Guanti compatibili con le vernici
- Sensibilità di tocco sulla superficie per rilevare abrasioni
- Resistenza chimica (verniciatura, pulizia)

AlphaTec® 58-735

AlphaTec® 1800 COMFORT
(ex. MICROGARD®)

MICROFLEX® 93-260

6. ASSEMBLAGGIO FINALE

Applicazioni:
- Presa di parti strutturali
- Aggiustamento di sistemi e avvitatura con chiavi
- Fissaggio, morsettatura e cablaggio

Esigenze dell'utilizzatore:
- Elevata resistenza all'abrasione
- Protezione contro il taglio da bassa a media
- Presa asciutta e oleosa di medio livello

HyFlex® 11-518

HyFlex® 11-816

HyFlex® 11-840

7. LOGISTICA

Applicazioni:
- Carico e scarico di scatole o parti grezze
- Taglio di cartone, prelievo di parti e accessori
- Guida di veicoli

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa asciutta, bagnata o oleosa
- Destrezza elevata
- Protezione dal freddo

HyFlex® 11-518

HyFlex® 11-840

ActivArmr® 97-012

8. MANUTENZIONE

Applicazioni:
- Montaggio e smantellamento
- Cambio di strumenti e stampi
- Saldatura

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione meccanica, chimica, termica ed elettrica
- Destrezza e tattilità elevate

HyFlex® 11-840

E013Y Classe 00 11" Giallo

HyFlex® 11-939

HyFlex® 11-816

PROCESSI DELL'INDUSTRIA METALLURGICA

1. FUSIONE E COLATA

Applicazioni:
- Attività di fonderia
- Manipolare materiali dai bordi taglienti o irregolari
- Manipolazione di parti in aree con elevato calore

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza al taglio e all'abrasione
- Presa in ambienti asciutti
- Resistenza alla fiamma e al calore da contatto

ActivArmr® 42-474
(ex. Crusader® Flex)

ActivArmr® 70-765
(ex. Vantage®)

ActivArmr® 80-600
(ex. Powerflex®)

2. FORGIATURA

Applicazioni:
- Operazioni di forgiatura
- Forgiatura di forme con presse o martelli
- Estrudere, piegare e punzonare forme

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza al taglio e all'abrasione
- Presa in ambienti asciutti
- Resistenza alla fiamma e al calore da contatto

ActivArmr® 42-474
(ex. Crusader® Flex)

ActivArmr® 80-600
(ex. Powerflex®)

ActivArmr® 43-216

3. STAMPAGGIO E TAGLIO

Applicazioni:
- Operazioni al reparto presse
- Lavorazione di lamiere, bobine, tubi
- Taglio del vetro (lastre, pannelli)

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza ad abrasioni, taglio, perforazioni e impatti
- Presa in ambienti asciutti e leggermente oleosi
- Resistenza al calore da contatto

HyFlex® 11-501

HyFlex® 11-541

HyFlex® 11-735

4. UTILIZZO DI MACCHINARI

Applicazioni:
- Lavorazione di vetro e metalli
- Fabbricazione di parti metalliche, lastre di vetro
- Assemblaggio e ispezione di componenti

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza ad abrasioni, tagli, perforazioni e alle sostanze chimiche
- Presa in ambienti asciutti e bagnati
- Destrezza, tattilità

HyFlex® 11-926

HyFlex® 11-751

HyFlex® 11-928

PROCESSI INDUSTRIALI MINERARI

1. COSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE

Applicazioni:
- Segnalazioni/posizionamenti
- Azionamento di macchinari pesanti
- Manipolazione di tubi

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza all'abrasione
- Destrezza
- Comfort

HyFlex® 11-751

HyFlex® 11-840

HyFlex® 11-801

2. ESTRAZIONE E ESPLORAZIONE

Applicazioni:
- Trivellazioni e uso di esplosivi
- Posa e test idraulici
- Carico e trasporto

Esigenze dell'utilizzatore:
- Destrezza e presa
- Comfort
- Alta visibilità

ActivArmr® 97-013

ActivArmr® 97-120

ActivArmr® 97-125

3. FRANTUMAZIONE

Applicazioni:
- Frantumazione e scarico di minerali
- Frantumazione primaria
- Ispezione del prodotto primario

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa bagnata/oleosa migliorata
- Resistenza agli spruzzi chimici
- Comfort in ambienti caldi

HyFlex® 11-926

HyFlex® 11-937

TouchNTuff® 93-250

AlphaTec® 1600 PLUS
(ex. MICROGARD®)

4. LAVAGGIO E PREPARAZIONE

Applicazioni:
- Concentrazione, miscelazione e pallettizzazione
- Utilizzo di agenti leganti
- Pulizia di attrezzature e impianti

Esigenze dell'utilizzatore:
- Durata
- Resistenza al taglio
- Protezione chimica migliorata

AlphaTec® 58-735

AlphaTec® 1500
(ex. MICROGARD®)

5. LOGISTICA

Applicazioni:
- Consegna delle parti alla linea di produzione
- Consegna di attrezzature finite
- Guida di carrelli e carrelli elevatori a forche

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza al taglio e all'abrasione
- Presa in ambienti asciutti e bagnati
- Protezione termica contro il freddo

HyFlex® 11-537

ActivArmr® 97-012

HyFlex® 11-849

6. REPARTO FINITURA

Applicazioni:
- Zincatura, rivestimento, sigillatura, verniciatura
- Applicazione della finitura a prodotti e materiali
- Manipolazione di strumenti per applicazioni e pulizia

Esigenze dell'utilizzatore:
- Indumento antistatico, compatibile con le vernici
- Protezione della mano senza rilascio lanuginoso e senza silicone
- Indumenti adatti alla gestione del sudore

AlphaTec® 58-735

AlphaTec® 58-330

MICROFLEX® 93-260

AlphaTec® 1800 COMFORT
(ex. MICROGARD®)

7. ASSEMBLAGGIO

Applicazioni:
- Serrare parti e componenti
- Posizionare le attrezzature usando mani e strumenti
- Regolazione di pannelli, parti e componenti

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza al taglio e all'abrasione
- Presa in ambiente asciutto
- Destrezza, tattilità

HyFlex® 11-531

HyFlex® 11-816

HyFlex® 11-818

8. MANUTENZIONE

Applicazioni:
- Supporto e manutenzione della linea di produzione
- Manutenzione/riparazione di attrezzature
- Montaggio e smontaggio di attrezzature

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza ad abrasioni, tagli, perforazioni e alle sostanze chimiche
- Destrezza, tattilità
- Resistenza alla fiamma e al calore da contatto

HyFlex® 11-840

HyFlex® 11-926

TouchNTuff® 93-250

AlphaTec® 1800 STANDARD
(ex. MICROGARD®)

5. TRASPORTO E LOGISTICA

Applicazioni:
- Riparazioni idrauliche
- Ispezione di prodotti
- Spedizione e carico del prodotto

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa bagnata e oleosa
- Resistenza agli spruzzi chimici
- Protezione contro il taglio

HyFlex® 11-927

ActivArmr® 97-013

AlphaTec® 58-128

6. SERVIZIO/ MANUTENZIONE

Applicazioni:
- Manutenzione di veicoli
- Manutenzione di nastro trasportatore a parete
- Rifornimento di benzine, fluidi e diesel

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza al taglio
- Durata
- Destrezza e tattilità

HyFlex® 11-849

HyFlex® 11-840

HyFlex® 11-939

TouchNTuff® 93-250

ActivArmr® 80-813
(ex. PowerFlex®)

AlphaTec® 1800 STANDARD
(ex. MICROGARD®)

7. SERVIZI DI EMERGENZA E SOCCORSO

Applicazioni:
- Fuoriuscite chimiche accidentali
- Soccorsi/estrazione da spazi confinati
- Primo soccorso di base

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione chimica

MICROFLEX® 93-852

MICROCHEM® 6000

PROCESSI INDUSTRIALI PER PETROLIO E GAS

1. TRIVELLAZIONE

Applicazioni:
- Inserimento e rimozione di sonde di trivellazione
- Collegamento di tubi
- Installazione e smantellamento di impianti di trivellazione

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione contro gli impatti
- Protezione contro l'olio
- Manipolazione di attrezzature pesanti

EDGE® 48-205

ActivArmr® 97-125

AlphaTec® CFR
(ex. MICROCHEM®)

2. SERVIZI CABLATI

Applicazioni:
- Installare e disinstallare strumenti
- Azionamento di strumenti in pozzi di trivellazione
- Manipolazione di esplosivi

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza al taglio
- Protezione contro gli impatti
- Flessibilità e presa

ActivArmr® 97-125

EDGE® 48-205

HyFlex® 11-939

3. RIVESTIMENTO

Applicazioni:
- Montaggio e smontaggio di tubi di grandi dimensioni
- Inserimento e rimozione di sonde di trivellazione
- Scaricare e impilare tubi

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione contro gli impatti
- Resistenza all'abrasione
- Comfort

ActivArmr® 97-125

EDGE® 48-205

ActivArmr® 97-120

4. COILED TUBING

Applicazioni:
- Preparazione del sito/montaggio e smontaggio di sonde
- Installazione del collettore a pressione e inserimento della testa dell'iniettore
- Operazioni generali di pompaggio

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione contro le abrasioni
- Protezione contro l'olio
- Comfort

ActivArmr® 97-125

EDGE® 48-205

HyFlex® 11-939

PROCESSI INDUSTRIALI NEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. PRODUZIONE DI ENERGIA (ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO)

Applicazioni:
- Attivare e monitorare le attrezzature dalla sala di controllo utilizzando quadri comando e dispositivi semiautomatici
- Ricostituire gli elettroliti nelle batterie e l'olio nei trasformatori di tensione
- Ripristinare i relè elettrici saltati

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa bagnata/oleosa migliorata
- Protezione elettrica
- Destrezza e tattilità

HyFlex® 11-840

HyFlex® 11-818

E013Y Classe 00 11" Giallo

E013B Classe 00 11" Nero

2. TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA (ALL'ESTERNO DELL'IMPIANTO)

Applicazioni:
- Riparazione e manutenzione di valvole, pompe e motori
- Esaminare e testare attrezzature e macchinari di distribuzione dell'energia elettrica usando dispositivi di prova

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione elettrica
- Manipolazione di attrezzature pesanti
- Destrezza e tattilità

HyFlex® 11-840

E013Y Classe 00 11" Giallo

E013B Classe 00 11" Nero

3. STOCCAGGIO IN OFFICINA/ ATTIVITÀ DI LABORATORIO

Applicazioni:
- Raccogliere campioni di elettroliti, acqua o olio per analisi di laboratorio
- Condurre test e analisi su campioni d'acqua (effluenti)

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza agli spruzzi chimici
- Presa bagnata/oleosa migliorata

MICROFLEX® 93-260

MICROFLEX® 93-850

TouchNTuff® 92-600

MICROFLEX® 93-868

4. RACCOLTA DELL'ACQUA

Applicazioni:
- Estrazione di acqua dal sottosuolo o di superficie

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione contro gli impatti
- Resistenza all'abrasione
- Manipolazione di attrezzature pesanti

ActivArmr® 97-125

HyFlex® 11-840

HyFlex® 11-849

5. FILTRAZIONE E SANITIZZAZIONE DELL'ACQUA

Applicazioni:
- Stoccaggio (bacini e dighe)
- Trattamento delle acque

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa bagnata/oleosa migliorata
- Barriera contro i liquidi

AlphaTec® 58-270

MICROFLEX® 93-850

TouchNTuff® 92-600

5. POMPAGGIO A PRESSIONE

Applicazioni:
- Preparazione del sito/scarico di linee e valvole
- Manipolazione di ferro/opere di ancoraggio
- Manipolazione degli strumenti

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza chimica
- Protezione contro le abrasioni
- Flessibilità e presa

EDGE® 48-205

ActivArmr® 97-120

ActivArmr® 97-125

AlphaTec® 3000
(ex. MICROCHEM®)

6. SERVIZI DI PRODUZIONE

Applicazioni:
- Risanamenti e bonifiche ambientali
- Manipolazione di ferro
- Manipolazione e riparazione di linee/valvole

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa asciutta, bagnata o oleosa
- Barriera contro i liquidi
- Alta visibilità

ActivArmr® 97-120

HyFlex® 11-939

HyFlex® 11-925

AlphaTec® 4000
(ex. MICROCHEM®)

7. ATTIVITÀ DI OFFICINA E LABORATORIO

Applicazioni:
- Montaggio trivellazione e completamento
- Manipolazione di metalli dal bordo irregolare
- Miscelare o caricare sostanze chimiche

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza chimica
- Destrezza
- Flessibilità e presa

ActivArmr® 97-120

HyFlex® 11-939

AlphaTec® 58-535W

8. COSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE

Applicazioni:
- Azionamento di macchinari pesanti
- Manutenzione di attrezzature
- Manipolazione e installazione di tubi

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa asciutta e bagnata
- Comfort e destrezza
- Resistenza al taglio

ActivArmr® 43-216

HyFlex® 11-425

HyFlex® 11-939

6. STAZIONE DI POMPAGGIO E TUBAZIONE

Applicazioni:
- Operatore e manutentore di tubature di acque industriali

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa bagnata/oleosa migliorata
- Barriera contro i liquidi

HyFlex® 11-926

TouchNTuff® 93-250

7. SISTEMA FOGNARIO

Applicazioni:
- Trattamento e gestione delle acque reflue

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza chimica
- Barriera contro i liquidi

AlphaTec® 58-535

MICROFLEX® 93-260

MICROFLEX® 93-856

AlphaTec® 3000
(ex. MICROCHEM®)

8. SISTEMI DI RACCOLTA

Applicazioni:
- Impianti di trattamento, che eseguono attività come la rimozione di impurità come acqua, anidride carbonica o zolfo

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza agli spruzzi chimici

AlphaTec® 58-535

MICROFLEX® 93-260

9. SISTEMA DI TRASMISSIONE

Applicazioni:
- Costruzione di tubature
- Manutenzione di stazioni di compressione

Esigenze dell'utilizzatore:
- Manipolazione di attrezzature pesanti
- Protezione contro le abrasioni
- Protezione contro gli impatti

ActivArmr® 97-125

HyFlex® 11-849

HyFlex® 11-840

10. SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

Applicazioni:
- Centro di controllo di stazioni a gas
- Riparazione e manutenzione di valvole e regolatori

Esigenze dell'utilizzatore:
- Destrezza e tattilità

HyFlex® 11-840

HyFlex® 11-816

HyFlex® 11-818

INDUSTRIA DEI TRASPORTI

1. MAGAZZINO E SPEDIZIONE

Applicazioni:
- Guida di carrelli elevatori a forche
- Carico/scarico di autocarri e veicoli
- Manipolazione di merci in entrata/uscita

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione contro l'abrasione da media a alta
- Destrezza e tattilità elevate
- Oleorepellenza e presa

HyFlex® 11-840

HyFlex® 11-849

ActivArmr® 97-681

2. SERVIZI DI IMBARCO

Applicazioni:
- Manipolazione di bagagli
- Guida di carrelli elevatori a forche
- Manipolazione di pallet

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione contro l'abrasione da media a alta
- Alta visibilità
- Presa bagnata

ActivArmr® 97-012

HyFlex® 11-423

ActivArmr® 97-011

3. MANUTENZIONE MECCANICA

Applicazioni:
- Montaggio e smontaggio attrezzature
- Manutenzione e riparazione di attrezzature
- Riparazione e sostituzione di apparecchiature di rete

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione contro abrasione, taglio e perforazione
- Destrezza, tattilità
- Oleorepellenza e presa

HyFlex® 11-818

HyFlex® 11-925

HyFlex® 11-939

AlphaTec® 1600 PLUS
(ex. MICROCHEM®)

4.MANUTENZIONE CHIMICA

Applicazioni:
- Pulizia di parti di carrozzeria
- Manipolazione di lubrificanti e agenti di pulizia
- Verniciatura e riparazione

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione chimica
- Presa in ambienti asciutti e bagnati
- Protezione meccanica da leggera a media

AlphaTec® 58-735

MICROFLEX® 93-260

MICROFLEX® 93-852

AlphaTec® 2000-111
(ex. MICROGARD®)

5. EROGAZIONE DI CARBURANTE

Applicazioni:
- Rifornimento di carburante di aeromobili e veicoli
- Decantazione di cisterne
- Ispezione e riparazione

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa e resistenza chimica
- Destrezza, tattilità
- Protezione termica

AlphaTec® 58-735

AlphaTec® 58-535B

AlphaTec® 4000
(ex. MICROCHEM®)

RICEVETE MAGGIORI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO ONLINE

Il nostro nuovo sito Internet offre contenuti ricchi di informazioni su sicurezza, soluzioni, documenti e download, informazioni normative e aziendali con una semplice navigazione del nostro portafoglio completo di soluzioni per la protezione di mani, braccia e corpo.

www.ansell.com/industrial

INFORMAZIONE SUL PRODOTTO



Le opzioni di ricerca a vostra disposizione includono anche varie schede tecniche scaricabili:

- **A** Schede di prodotto
- **B** Dichiarazione di conformità UE
- **C** Istruzioni per l'uso
- **D** Dichiarazioni alimentari di conformità del prodotto

SEZIONE INDUSTRIALE

Esplora le nuove funzionalità di ricerca e navigazione per un'esperienza web senza interruzioni:

1 Soluzioni Ansell per tipo di protezione

2 News & Campagne

3 Newsletter: Safety Briefing

4 Soluzioni Ansell per il settore industriale

Marchio	Modello	Pagina
A		
AccuTech®	91-225	169
AccuTech®	91-250	170
ActivArmr®	07-111	96
ActivArmr®	07-112	96
ActivArmr®	23-491	106
ActivArmr®	28-360	76
ActivArmr®	42-445	98
ActivArmr®	42-474	98
ActivArmr®	43-113	99
ActivArmr®	43-216	100
ActivArmr®	43-217	100
ActivArmr®	47-200	87
ActivArmr®	52-502	43
ActivArmr®	52-547	43
ActivArmr®	52-590	107
ActivArmr®	59-416	62
ActivArmr®	70-765	75
ActivArmr®	70-766	75
ActivArmr®	78-101	102
ActivArmr®	78-102	103
ActivArmr®	78-103	103
ActivArmr®	78-110	102
ActivArmr®	78-202	103
ActivArmr®	78-203	103
ActivArmr®	80-100	45
ActivArmr®	80-400	103
ActivArmr®	80-409	105
ActivArmr®	80-600	73
ActivArmr®	80-658	74
ActivArmr®	80-813	98
ActivArmr®	97-002	52
ActivArmr®	97-003	52
ActivArmr®	97-008	42
ActivArmr®	97-009	73
ActivArmr®	97-011	105
ActivArmr®	97-012	36
ActivArmr®	97-013	57
ActivArmr®	97-039	76
ActivArmr®	97-100	86
ActivArmr®	97-120	96
ActivArmr®	97-125	97
ActivArmr®	97-332	99
ActivArmr®	97-334	99
ActivArmr®	97-631	104
ActivArmr®	97-681	104
ActivArmr® Hycron®	27-600	91
ActivArmr® Hycron®	27-602	91
ActivArmr® Hycron®	27-607	91
ActivArmr® Hycron®	27-805	91
ActivArmr® Hycron®	27-810	91
ActivArmr® Hycron®	27-905	90
ActivArmr® Hylite®	47-400	42
ActivArmr® Hylite®	47-402	42
ActivArmr® Hylite®	47-409	42
ActivArmr® Winter Monkey Grip®	23-191	107
ActivArmr® Winter Monkey Grip®	23-193	107
Allwork		44
AlphaTec®	02-100	142
AlphaTec®	04-004	142
AlphaTec®	04-005	142
AlphaTec®	08-352	136
AlphaTec®	08-354	136
AlphaTec®	09-022	137
AlphaTec®	09-430	137
AlphaTec®	09-922	137
AlphaTec®	09-924	137
AlphaTec®	09-928	137
AlphaTec®	15-554	143
AlphaTec®	16-650	135
AlphaTec®	19-024	138
AlphaTec®	19-026	138
AlphaTec®	23-200	140
AlphaTec®	23-201	140
AlphaTec®	23-202	141
AlphaTec®	29-500	138
AlphaTec®	37-007	124
AlphaTec®	37-136	125
AlphaTec®	37-200	121
AlphaTec®	37-210	121
AlphaTec®	37-220	121
AlphaTec®	37-310	120
AlphaTec®	37-501	122
AlphaTec®	37-510	122
AlphaTec®	37-520	123
AlphaTec®	37-646	122
AlphaTec®	38-514	144
AlphaTec®	38-520	144
AlphaTec®	38-560	143
AlphaTec®	38-612	144
AlphaTec®	38-628	144
AlphaTec®	39-035	125
AlphaTec®	39-061	125
AlphaTec®	39-122	123
AlphaTec®	39-124	123
AlphaTec®	53-001	113
AlphaTec®	55-100	134
AlphaTec®	55-101	134
AlphaTec®	55-104	134
AlphaTec®	55-105	134
AlphaTec®	55-107	134
AlphaTec®	55-109	134
AlphaTec®	55-110	134
AlphaTec®	55-113	134
AlphaTec®	55-300	139
AlphaTec®	55-301	139
AlphaTec®	55-302	139
AlphaTec®	55-303	139
AlphaTec®	55-305	139
AlphaTec®	55-306	139
AlphaTec®	55-307	139
AlphaTec®	55-308	139
AlphaTec®	58-128	114
AlphaTec®	58-270	116
AlphaTec®	58-330	115
AlphaTec®	58-335	115
AlphaTec®	58-430	116
AlphaTec®	58-435	116
AlphaTec®	58-530B	117
AlphaTec®	58-530W	117
AlphaTec®	58-535B	117
AlphaTec®	58-535W	117
AlphaTec®	58-735	118
AlphaTec®	62-201	126
AlphaTec®	62-401	126
AlphaTec®	79-340	124
AlphaTec®	79-700	124
AlphaTec®	85-300	145
AlphaTec®	85-301	145
AlphaTec®	85-302	145
AlphaTec®	85-303	145
AlphaTec®	85-304	145
AlphaTec®	85-305	145
AlphaTec®	85-600	145
AlphaTec®	85-601	145
AlphaTec®	85-602	145
AlphaTec®	87-013	136
AlphaTec®	87-029	133
AlphaTec®	87-063	132
AlphaTec®	87-085	129
AlphaTec®	87-086	129
AlphaTec®	87-104	130
AlphaTec®	87-105	130
AlphaTec®	87-107	130

Marchio	Modello	Pagina
AlphaTec®	87-108	130
AlphaTec®	87-118	132
AlphaTec®	87-137	133
AlphaTec®	87-190	131
AlphaTec®	87-195	127
AlphaTec®	87-245	133
AlphaTec®	87-305	128
AlphaTec®	87-315	128
AlphaTec®	87-370	127
AlphaTec®	87-370PP	127
AlphaTec®	87-600	131
AlphaTec®	87-650	128
AlphaTec®	87-665	128
AlphaTec®	87-900	132
AlphaTec®	87-950	129
AlphaTec®	87-955	129
AlphaTec® Solvex®	37-185	119
AlphaTec® Solvex®	37-655	119
AlphaTec® Solvex®	37-675	119
AlphaTec® Solvex®	37-676	119
AlphaTec® Solvex®	37-695	119
AlphaTec® Solvex®	37-900	121
Ansell®	59-001	143
C		
Calorproof Molleton 2		101
Colortext Plus		59
Cutstar		78
D		
DermaShield®	73-711	168
DermaShield®	73-721	168
Dracula		170
Dura-Touch®	34-755	150
E		
EDGE®	14-662	141
EDGE®	14-663	141
EDGE®	16-500	45
EDGE®	40-157	43
EDGE®	40-400	43
EDGE®	48-125	37
EDGE®	48-126	37
EDGE®	48-128	37
EDGE®	48-129	37
EDGE®	48-140	94
EDGE®	48-193	106
EDGE®	48-205	96
EDGE®	48-216	101
EDGE®	48-305	44

Marchio	Modello	Pagina
EDGE®	48-500	89
EDGE®	48-501	89
EDGE®	48-700	60
EDGE®	48-701	70
EDGE®	48-702	71
EDGE®	48-703	72
EDGE®	48-705	70
EDGE®	48-706	71
EDGE®	48-913	89
EDGE®	48-919	85
EDGE®	48-920	85
EDGE®	48-929	85
EDGE®	76-100	39
EDGE®	76-200	39
Electrician	E013B	95
Electrician	E013Y	95
Electrician	E014B	95
Electrician	E014Y	95
Electrician	E015B	95
Electrician	E015Y	95
Electrician	E016B	95
Electrician	E016Y	95
Electrician	E017B	95
Electrician	E017Y	95
Electrician	E018B	95
Electrician	E018Y	95
Electrician	E019B	95
Electrician	E019Y	95
Electrician	E021B	95
Electrician	E021Y	95
Electrician	E022B	95
Electrician	E022Y	95
Electrician	E023B	95
Electrician	E023Y	95
Electrician	E024B	95
Electrician	E024Y	95
F		
FiberTuf®	76-501	40
Fireblade™	FB1V	78
Flexitril L27		84
H		
HyFlex®	11-100	93
HyFlex®	11-130	93
HyFlex®	11-132	94
HyFlex®	11-135	93
HyFlex®	11-200	65
HyFlex®	11-202	65

Marchio	Modello	Pagina
HyFlex®	11-250	55
HyFlex®	11-251	55
HyFlex®	11-300	39
HyFlex®	11-318	50
HyFlex®	11-350	75
HyFlex®	11-421	35
HyFlex®	11-423	56
HyFlex®	11-425	66
HyFlex®	11-427	56
HyFlex®	11-501	64
HyFlex®	11-515	69
HyFlex®	11-518	50
HyFlex®	11-528	51
HyFlex®	11-531	51
HyFlex®	11-537	51
HyFlex®	11-539	51
HyFlex®	11-541	49
HyFlex®	11-542	70
HyFlex®	11-550	54
HyFlex®	11-561	48
HyFlex®	11-600	35
HyFlex®	11-601	35
HyFlex®	11-605	35
HyFlex®	11-616	30
HyFlex®	11-618	30
HyFlex®	11-619	30
HyFlex®	11-624	57
HyFlex®	11-651	66
HyFlex®	11-724	55
HyFlex®	11-725	58
HyFlex®	11-727	58
HyFlex®	11-728	58
HyFlex®	11-730	63
HyFlex®	11-731	52
HyFlex®	11-735	64
HyFlex®	11-738	65
HyFlex®	11-739	63
HyFlex®	11-751	64
HyFlex®	11-800	34
HyFlex®	11-801	34
HyFlex®	11-812	30
HyFlex®	11-816	28
HyFlex®	11-818	29
HyFlex®	11-840	33
HyFlex®	11-849	31
HyFlex®	11-900	82
HyFlex®	11-917	81

Marchio	Modello	Pagina
HyFlex®	11-919	81
HyFlex®	11-920	81
HyFlex®	11-925	80
HyFlex®	11-926	80
HyFlex®	11-927	86
HyFlex®	11-928	54
HyFlex®	11-931	53
HyFlex®	11-937	53
HyFlex®	11-939	53
HyFlex®	11-944	82
HyFlex®	11-947	87
HyFlex®	11-948	87
HyFlex®	11-949	87
HyFlex®	11-953	83
HyFlex®	48-100	36
HyFlex®	48-101	36
HyFlex®	48-102	38
HyFlex®	48-105	36
HyFlex®	48-130	94
HyFlex®	48-135	94
HyFlex®	70-110	61
HyFlex®	70-114	61
HyFlex®	70-118	61
HyFlex®	70-123	61
HyFlex®	70-205	60
HyFlex®	70-206	61
HyFlex®	70-215	78
HyFlex®	70-225	78
HyFlex®	70-410	61
HyFlex®	70-414	61
HyFlex®	70-415	62
HyFlex®	70-416	61
HyFlex®	70-418	61
HyFlex®	70-419	62
HyFlex®	70-422	61
HyFlex®	70-750	77
HyFlex®	72-265	72
HyFlex®	72-285	67
HyFlex®	72-286	67
HyFlex®	72-290	69
HyFlex®	72-400	68
HyFlex®	74-500	74
HyFlex®	74-718	67
Hynit®	32-105	84
Hynit®	32-125	84
Hynit®	32-800	84
Hynit®	32-815	84

Marchio	Modello	Pagina
K		
K2000BR		45
KSR®	22-515	84
L		
Latex Dry Box MW Anti-Static		135
M		
MICROFLEX®	63-864	155
MICROFLEX®	73-847	151
MICROFLEX®	93-143	149
MICROFLEX®	93-243	161
MICROFLEX®	93-260	156
MICROFLEX®	93-283	157
MICROFLEX®	93-287	157
MICROFLEX®	93-360	164
MICROFLEX®	93-823	148
MICROFLEX®	93-833	147
MICROFLEX®	93-843	153
MICROFLEX®	93-850	152
MICROFLEX®	93-852	153
MICROFLEX®	93-853	160
MICROFLEX®	93-856	160
MICROFLEX®	93-862	158
MICROFLEX®	93-868	159
Supporto per dispenser MICROFLEX®		170
MICROFLEX® NeoTouch®	25-101	155
MICROFLEX® NeoTouch®	25-201	163
N		
NitraSafe®	28-329	76
NitraSafe®	28-359	76
Nitratough™	N1500 PF Viz O	83
Nitratough™	N205	88
Nitratough™	N230B	88
Nitratough™	N230Y	88
Nitratough™	N250B	88
Nitratough™	N250Y	88
Nitratough™	N630	90
Nitratough™	N650	90
Nitratough™	N660	90
Nitrilite™	93-311	165
Nitrilite™	93-401	166
P		
Picolon Confort™		40
Picosoft DG		38
Picostar™		40
Polar Grip®	23-700	105
POS 002		170
PU800		59

Marchio	Modello	Pagina
PU900		59
Puretough™	P3000 3DO	56
PX130		41
PX140		41
S		
Stringknits™	76-202	41
T		
Tiger Paw®	76-301	41
TouchNTuff®	69-210	150
TouchNTuff®	69-318	151
TouchNTuff®	73-300	166
TouchNTuff®	73-500	167
TouchNTuff®	83-300	169
TouchNTuff®	83-500	169
TouchNTuff®	92-500	154
TouchNTuff®	92-600	154
TouchNTuff®	92-605	163
TouchNTuff®	92-665	162
TouchNTuff®	92-670	149
TouchNTuff®	93-163	162
TouchNTuff®	93-250	154
TouchNTuff®	93-263	161
TouchNTuff®	93-300	164
TouchNTuff®	93-700	165
TouchNTuff® DermaShield®	73-701	167
U		
Ultrablade™	UB100	68
V		
Vantage®	70-761	77
VersaTouch®	92-200	148
VersaTouch®	92-205	148
VersaTouch®	92-210	148
VersaTouch®	92-220	148
VersaTouch®	92-465	149
VersaTouch®	92-471	150
VersaTouch®	92-481	162
Vulcain	2100 M/V18	99
W		
Winter Monkey Grip®	23-173	107

Marchio	Modello	Modello/tipo	Pagina
A			
AlphaTec®	1500	138, 113	212
AlphaTec®	1500 PLUS	111	213
AlphaTec®	1500 PLUS FR	111	230
AlphaTec®	1600 PLUS	111	214
AlphaTec®	1800 COMFORT	195	217
AlphaTec®	1800 STANDARD	111	216
AlphaTec®	1800 Ts PLUS	103, 111, 122, 156	216
AlphaTec®	2000	209, 213, 214, 219, 301, 400, 401, 406, 407, 503, 507, 600	222
AlphaTec®	2000 COMFORT	129	220
AlphaTec®	2000 STANDARD	103, 111, 113, 122, 156, 162	219
AlphaTec®	2000 SOCO	128	220
AlphaTec®	2000 Ts PLUS	103, 111, 122, 128, 156	221
AlphaTec®	2300	103, 111, 122, 156	224
AlphaTec®	2300 COMFORT	129	225
AlphaTec®	2300 PLUS	132	<?>
AlphaTec®	2500	203, 213, 400, 406, 407, 409, 503, 507, 600	228
AlphaTec®	2500 PLUS	111, 122	227
AlphaTec®	2500 STANDARD	111, 122	227
AlphaTec®	3000	103, 111, 121, 122, 162	198
AlphaTec®	3000	201, 213, 214, 301, 400, 406, 507, 508, 600	199
AlphaTec®	4000	103, 111, 121, 122, 125, 162	201
AlphaTec®	4000	151	202
AlphaTec®	4000	212, 215, 230, 301, 406, 507, 516, 600	203
AlphaTec®	4000 APOLLO	126	202
AlphaTec®	5000	CAPPUCCIO AVANT AIRline	191
AlphaTec®	5000	103, 111, 121 - G02, 122, 125-G02	205
AlphaTec®	5000	151	206
AlphaTec®	5000 APOLLO	186	206
AlphaTec®	66-300	111, 122, 111-G09, 122-G09, 122W-G09	208
AlphaTec®	66-310	111	209
AlphaTec®	66-320	146, 151/156	209
AlphaTec®	ACT	Tipo T/Livello B	207
AlphaTec®	CFR	111	231
AlphaTec®	EVO	CV, VP1, T	179
AlphaTec®	FLASH	CV, VP1, T	181
AlphaTec®	FR	111	230
AlphaTec®	Capuccio Freeflow Light	PVC	194
AlphaTec®	Cappuccio Freeflow Super	V/B	194
AlphaTec®	Glove connector	070	196
AlphaTec®	Hands-Free Visor Light System		189
AlphaTec®	Light	CV, VP1, T	187
AlphaTec®	Light	Freeflow	193
AlphaTec®	Copertura SCBA		189
AlphaTec®	Super	CV, VP1, T	185
AlphaTec®	Super	Freeflow	<?>
AlphaTec®	TRAINER	CV, VP1, T	189
AlphaTec®	VPS	CV, VP1, T	183
Ansell®	56-100	PVC-45G	143
Ansell®	56-101	PVC-45W	143
Ansell®	64-569	SC-36BCPE/SC-41BCPE	210
Ansell®	67-221	BC-21W	210
M			
MICROCHEM®	6000	Calzini o stivali attaccati	178
MICROGARD®/ MICROCHEM®	2500, 3000, 4000	PAPR, AIRline	192
MICROGARD®/ MICROCHEM®	3000, 4000	AVANT AIRline, AVANT$_2$ AIRline	192
V			
VIKING™	Copristivali commerciali		238
VIKING™	Guanti semi-stagni in neoprene		238
VIKING™		HAZTECH	235
VIKING™		HD	234
VIKING™		HDS	235
VIKING™		Tuta per acqua calda	237
VIKING™		PRO	233
VIKING™		PROTECH II	234
VIKING™		VSN	236
VIKING™		VTS	236
VIKING™		WRS	237
VIKING™		XT500	238

Dyneema®
è un marchio commerciale registrato di Royal DSM N.V.

Kevlar®
è un marchio commerciale registrato di DuPont.

Lenzing FR®
è un marchio commerciale registrato di Lenzing Aktiengellschaft.

Lycra®
è un marchio commerciale registrato di INVISTA.

Nomex®
è un marchio commerciale di proprietà di E.I. DuPont de Nemours and Company.

Oeko-Tex®
è un marchio commerciale di ÖTI – abbr. di Institut für Ökologie, Technik und Innovation.

Thermolite®
è un marchio commerciale registrato di INVISTA.

VELCRO®
è un marchio commerciale di proprietà di Velcro BVBA.

Viton®
è un marchio commerciale registrato di DuPont.

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited, o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA www.ansell.com/patentmarking
© 2019 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei suoi guanti per un'applicazione specifica da parte dell'utente finale.

Le informazioni o i dati riportati si basano sulla conoscenza attuale della materia da parte di Ansell e vengono forniti solo come possibile suggerimento per adottare le vostre decisioni o scelte riguardanti i prodotti. Gli utenti devono eseguire tutte le prove specifiche o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti Ansell per uno specifico impiego o utilizzo in un determinato ambiente. Ansell può rivedere queste indicazioni non appena si rendano disponibili nuove informazioni, conoscenze o esperienze.

ZCATALIT / Catalogue IT / 4.000 / 02.20 / Graphcom



Europa, Medio Oriente e Africa
Ansell Healthcare NV
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International, 55
1070 Brussels, Belgium
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

www.ansell.com

Ansell